鲜境 FreshMarket 生鲜电商平台

系统设计说明书

Software Design Description

文档编号	FM-SDD-001
文档版本	2.0
编制日期	2026-10-18
文档状态	正式稿
适用版本	main @ bb1bde2
密级	内部

本文件依据当前源代码、脚本与 2026-10-18 实际执行结果编制。

目 录

文档控制 7
修订记录 7
1. 引言 7
1.1 编写目的 7
1.2 适用范围 7
1.3 预期读者 8
1.4 设计目标与原则 8
1.5 术语与缩略语 8
1.6 参考资料 9
2. 架构设计 9
2.1 架构风格与选型理由 9
2.2 逻辑架构 10
2.3 部署拓扑 10
2.4 技术栈与版本 12
2.5 代码组织 13
2.6 运行模式与降级矩阵 13
3. 后端设计 14
3.1 应用装配 14
3.2 请求处理管线 15
3.3 鉴权守卫 15
3.4 统一响应与错误处理 16
3.5 模块设计 16
3.5.1 Accounts 模块 16
3.5.2 Catalog 模块 17
3.5.3 Orders 模块 17
3.5.4 Admin 模块 18
3.5.5 Core 运行时 18
3.6 后台任务 18

4. 数据库设计.....18
4.1 方言适配层.....18
4.2 数据类型约定.....19
4.3 迁移策略.....19
4.4 种子数据策略.....20
4.5 实体关系.....20
4.6 数据字典.....22
4.6.1 users 账号.....22
4.6.2 categories 分类.....22
4.6.3 products 商品.....22
4.6.4 addresses 收货地址.....23
4.6.5 cart_items 购物车.....23
4.6.6 orders 订单.....24
4.6.7 order_items 订单明细.....24
4.6.8 payments 支付.....25
4.6.9 refunds 售后.....25
4.6.10 refund_items 退款明细.....25
4.6.11 reviews 评价.....25
4.6.12 settlements 结算.....26
4.6.13 outbox 待发布事件.....26
4.6.14 processed_events 已消费事件.....26
4.6.15 notifications 会员消息.....27
4.6.16 audit_logs 审计日志.....27
4.7 索引设计.....27
4.8 唯一约束与防重设计.....28
4.9 并发控制设计.....28
4.10 逻辑删除设计.....29
4.11 数据库脚本.....29
5. 关键业务设计.....30

5.1 订单状态机……30
5.2 幂等下单与预扣库存……31
5.3 沙箱支付……32
5.4 取消与超时回收……32
5.5 履约与确认收货……32
5.6 售后退款……33
5.7 财务结算……34
5.8 商品评价……34
5.9 账号生命周期与会话失效……35
5.10 商品维护与库存调整……36
5.11 模糊搜索与匹配高亮……36
5.12 综合推荐排序……37
5.13 商品缓存……37
5.14 Outbox 与消息投递……37
5.15 消息通知……39
5.16 经营概览统计……39
6. 接口设计……39
6.1 通用约定……39
6.2 错误码……40
6.3 端点清单……41
6.3.1 会员与公开接口……41
6.3.2 员工工作台接口……42
6.3.3 运维接口……44
7. 前端设计……44
7.1 技术与结构……44
7.2 路由设计……44
7.3 全局状态……45
7.4 双会话与 API 客户端……45
7.5 员工工作台……45

7.6 关键交互设计.....46
8. 安全设计.....46
8.1 认证.....46
8.2 授权与数据隔离.....46
8.3 密码与凭据.....47
8.4 输入校验与注入防护.....47
8.5 限流.....47
8.6 传输与响应头.....47
8.7 数据脱敏与隐私.....48
8.8 审计.....48
8.9 生产配置校验.....48
8.10 已知安全缺陷.....48
9. 部署设计.....49
9.1 环境划分.....49
9.2 Compose 服务.....49
9.3 网络与端口.....50
9.4 存储卷.....50
9.5 启动顺序.....51
9.6 镜像构建.....51
9.7 Nginx 网关.....51
9.8 配置项清单.....52
9.9 密钥生成.....53
9.10 持续集成.....53
9.11 备份、恢复与回滚.....53
9.12 部署验证工具.....54
10. 可观测性设计.....54
10.1 日志与追踪.....54
10.2 指标.....55
10.3 告警规则.....55

10.4 仪表盘……55
11. 性能与容量设计……55
12. 设计约束、技术债与改进建议……56
12.1 已知缺陷与设计改进……56
12.2 其他设计观察……57
12.3 设计约束……58
附录 A 审计动作清单……58
附录 B 事件主题清单……58

文档控制

项目	内容
文档编号	FM-SDD-001
文档名称	鲜境 FreshMarket 生鲜购物平台 系统设计说明书
版本	2.0
日期	2026-10-18
状态	正式稿
适用版本	main 分支 commit bb1bde2
密级	内部
编制	FreshMarket 项目组
审核	_____
批准	_____
关联文档	FM-SRS-001 需求规格说明书；FM-STR-001 测试报告

修订记录

版本	日期	修订说明	修订人
2.0	2026-10-18	全面重写：以 commit bb1bde2 的源码、数据库脚本、部署脚本与 2026-10-18 验证结果为唯一依据重新编制	FreshMarket 项目组

1. 引言

1.1 编写目的

本文档描述鲜境 FreshMarket 生鲜购物平台的总体架构、模块划分、数据库、关键业务流程、接口、前端、安全、部署与可观测性设计，作为开发、测试、运维与评审的共同基线。文档中的每一项设计均可在源码或脚本中找到对应实现，已知缺陷以 DEF 编号与测试报告 FM-STR-001 保持一致。

1.2 适用范围

范围	内容	主要位置
后端服务	Fastify API、业务模块、后台任务、指标	api/src
前端应用	顾客商城与员工工作台单页应用	web/src

范围	内容	主要位置
数据库	表结构、索引、演示数据、迁移逻辑	database/schema.sql、database/seed.sql、api/src/core/database.ts
基础设施	镜像、网关、监控、告警、编排	infra、compose.yaml、compose.test.yaml
运维脚本	密钥初始化、备份、恢复、回滚、冒烟、压测	scripts
持续集成	类型检查、双数据库测试、构建、端到端测试	.github/workflows/ci.yml

不在本设计范围内：真实支付渠道、真实物流与骑手调度、多商户、优惠券与营销、跨地域容灾、Kubernetes 编排。支付与配送均为沙箱流程。

1.3 预期读者

开发工程师、测试工程师、运维工程师、架构评审人员以及项目验收方。

1.4 设计目标与原则

设计目标	采用的设计手段
交易数据强一致	下单、支付、取消、退款、结算全部在单数据库事务内完成；库存条件扣减；订单行锁；业务唯一约束
重复请求安全	下单幂等键与请求摘要；支付、退款、结算以 order_id 唯一约束兜底；事件消费以事件 id 去重
外部组件故障可降级	Redis 不可用时回源数据库；RabbitMQ 不可用时事件保留在 Outbox 等待恢复；本地开发无需任何外部服务
权限最小化	会员与员工账号类型隔离；员工按岗位能力授权；删除类能力单独授予管理员；每次请求从数据库重新读取身份
可追溯	每个请求分配 traceId；关键业务写入审计日志并记录 traceId
可复现与可移植	同一套代码同时支持 SQLite 与 PostgreSQL；依赖锁定；容器化部署；CI 双数据库回归
简单优先	模块化单体而非微服务；不引入 ORM；JSON Schema 校验替代手写参数检查

1.5 术语与缩略语

术语	说明
会员	在商城注册、可购物的顾客账号，角色 member

术语	说明
员工	运营、仓库、客服、财务、管理员五类岗位账号，登录员工工作台
能力（capability）	员工可执行的一组操作的授权标识，如 products、stock、orders.delete
分	金额最小单位，1 元等于 100 分，系统所有金额以整数分存储
幂等键	客户端在请求头 Idempotency-Key 中提供的唯一标识，用于识别重复下单
Outbox	与业务数据同事务写入的待发布事件表，用于可靠投递
逻辑删除	通过 deleted_at 字段标记删除而保留数据行
会话版本	users.session_version，令牌中携带的版本与数据库不一致时令牌失效
SPA	单页应用
RBAC	基于角色的访问控制
DLQ	死信队列

1.6 参考资料

编号	资料
R1	项目源码 commit bb1bde2（api、web、database、infra、scripts、.github）
R2	FM-SRS-001 鲜境 FreshMarket 需求规格说明书 2.0
R3	FM-STR-001 鲜境 FreshMarket 测试报告 2.0
R4	GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范
R5	IEEE Std 1016-2009 Software Design Descriptions
R6	Fastify、PostgreSQL、Redis、RabbitMQ、Prometheus、Grafana 官方文档

2. 架构设计

2.1 架构风格与选型理由

系统采用“前后端分离 + 模块化单体 + 事务性 Outbox”的架构风格：

- 前端为独立构建的 React 单页应用，只通过 /api 前缀的 JSON 接口访问后端，生产环境由 Nginx 提供静态资源并反向代理 API。

- 后端为单个 Node.js 进程内的模块化单体，按账号、商品目录、订单、管理后台四个业务模块划分，共享一个数据库连接与一个运行时组件。选择单体的原因是购物闭环的关键不变量（库存、支付、退款、结算）都可以在一个数据库事务内保证，避免分布式事务。
- 跨进程的异步通知通过 Outbox 表与 RabbitMQ 实现最终一致：业务事务只写本地表，后台任务负责可靠投递。
- 数据访问层通过统一 Query 接口屏蔽 SQLite 与 PostgreSQL 差异，使开发环境零依赖启动，部署环境使用 PostgreSQL。

2.2 逻辑架构




图 1 逻辑架构

2.3 部署拓扑

容器化部署由 compose.yaml 定义 7 个服务，全部位于 Compose 默认网络 freshmarket_default 中，仅网关与管理界面向宿主机 127.0.0.1 发布端口。



Compose 网络 freshmarket_default
运维人员
127.0.0.1:15672
rabbitmq 4.3.6-management
端口5672
127.0.0.1:9090
prometheus v3.13.4
抓取 /api/metrics
127.0.0.1:3000
grafana 13.2.3
api node:24-alpine 端口3001
redis 7.4-alpine 端口6379
127.0.0.1:8080
web nginx:1.28-alpine 端口80
/api/ 代理
postgres 17-alpine 端口5432
浏览器

图 2 部署拓扑

2.4 技术栈与版本

版本取自 package-lock.json 解析结果与 compose.yaml、Dockerfile 中的镜像标签。

层次	组件	版本	用途
运行时	Node.js	24（engines 要求 24.0.0 以上，镜像 node:24-alpine）	后端运行与前端构建；内置 node:sqlite
语言	TypeScript	5.9.3	前后端开发语言，strict 模式
Web 框架	fastify	5.12.5	HTTP 服务、JSON Schema 校验、注入测试
认证	@fastify/jwt	10.2.2	JWT 签发与校验
安全	@fastify/helmet / @fastify/cors / @fastify/rate-limit	13.1.1 / 11.3.0 / 10.3.0	安全响应头、跨域、限流
文档	@fastify/swagger / @fastify/swagger-ui	9.9.1 / 6.1.1	OpenAPI 生成与 Swagger UI
数据库驱动	pg	8.23.1	PostgreSQL 连接池
缓存客户端	redis	5.12.1	Redis 访问
消息客户端	amqplib	0.10.9	RabbitMQ Confirm Channel
指标	prom-client	15.1.3	Prometheus 指标
前端框架	react / react-dom	19.3.0	组件化 UI
路由	react-router-dom	7.18.4	前端路由
图标	lucide-react	0.563.0	图标
构建	vite / @vitejs/plugin-react	7.3.7 / 5.2.0	开发服务器与生产构建
开发运行	tsx / concurrently	4.23.15 / 9.2.4	TS 直接运行与测试、前后端并行启动
端到端测试	@playwright/test	1.63.0	浏览器自动化测试
数据库	PostgreSQL	17（postgres:17-alpine）	生产主库
缓存	Redis	7.4（redis:7.4-alpine）	商品列表缓存
消息队列	RabbitMQ	4.3.6（management-alpine）	订单事件
网关	Nginx	1.28（nginx:1.28-alpine）	静态资源、反向代理、登录限流
监控	Prometheus / Grafana	v3.13.4 / 13.2.3	指标采集、告警规则、仪表盘

2.5 代码组织

路径	职责
api/src/server.ts	进程入口：构建应用、监听端口、处理 SIGINT 与 SIGTERM 优雅关闭
api/src/app.ts	应用装配：配置校验、插件注册、指标、错误处理、鉴权守卫、路由注册、后台任务启动
api/src/core/database.ts	数据库适配层：SQLite 与 PostgreSQL 统一接口、事务、迁移
api/src/core/runtime.ts	运行时：Redis 缓存、RabbitMQ 连接、Outbox 投递、事件消费、定时任务
api/src/core/security.ts	角色、账号类型、能力矩阵、密码哈希、用户脱敏输出、手机号掩码
api/src/core/http.ts / errors.ts / context.ts	统一响应、分页与通用 Schema；业务异常；依赖注入上下文与类型扩展
api/src/modules/accounts	注册登录、购物车、地址、评价、员工与会员账号管理
api/src/modules/catalog	分类与商品查询、模糊搜索、商品维护、库存调整、演示数据
api/src/modules/orders	订单仓储（行锁、审计、事件、回库存）与订单服务（状态机、售后、结算、超时）
api/src/modules/admin	员工工作台全部 /api/admin 接口
web/src	商城页面、全局状态、API 客户端、通用组件
web/src/admin	工作台各功能页：商品与库存、订单、售后结算审计、账号
database	schema.sql 表结构与索引；seed.sql 演示数据
infra	镜像构建文件、Nginx 配置、Prometheus 配置与告警、Grafana 预置
scripts	环境初始化、备份恢复回滚、冒烟、压测、文档与演示辅助脚本

2.6 运行模式与降级矩阵

运行模式	数据库	缓存	消息	触发条件
本地开发	SQLite 文件 api/.runtime/freshmarket.sqlite（WAL）	关闭，内存版本号	进程内消费 Outbox	未设置 DATABASE_URL、REDIS_URL、AMQP_URL
自动化测试	内存 SQLite 或 PostgreSQL 临时 schema	关闭	关闭后台任务	buildApp 传入 db 且 workers=false

运行模式	数据库	缓存	消息	触发条件
容器部署	PostgreSQL 17	Redis	RabbitMQ	compose.yaml 注入三项连接串，NODE_ENV=production
Redis 故障	不受影响	自动回源数据库，30 秒尝试重连	不受影响	健康检查 cache 字段显示 degraded
RabbitMQ 故障	不受影响	不受影响	事件停留在 Outbox，30 秒尝试重连，恢复后补发	健康检查 queue 字段显示 degraded

3. 后端设计

3.1 应用装配

buildApp(options) 是唯一的应用构造入口，生产进程与测试共用，装配顺序如下：

1. 读取 JWT_SECRET；当 NODE_ENV=production 时执行生产配置校验（见 8.9），不满足即抛出 CONFIG_INVALID 拒绝启动。
2. 创建 Fastify 实例：结构化日志（LOG_LEVEL，默认 info，脱敏 authorization、password、password_hash）、请求 id 使用 UUID、请求体上限 64 KiB、Ajv 关闭 removeAdditional 以使 additionalProperties:false 产生校验错误。
3. 创建数据库（传入 db 时复用），执行 migrate()；未禁用时执行 seed()。
4. 构建依赖：OrderRepository、OrderService（ORDER_TTL_MINUTES，默认 15）、Runtime、AccountService、CatalogService。
5. 注册插件：CORS（CORS_ORIGIN 逗号分隔，不携带凭据）、Helmet、JWT（有效期 2 小时）、全局限流（300 次每分钟）、Swagger 与 Swagger UI（/api/docs）。
6. 注册 Prometheus 指标与 onRequest、onResponse 钩子，设置统一错误处理与 404 处理。
7. 定义鉴权守卫 authenticate、memberOnly、staffOnly、permit，组装 Context 并注册四个业务路由模块与运维路由。
8. app.ready() 之后，若未禁用后台任务则 runtime.connect() 并 runtime.start(orders) 启动 2 秒周期任务。
9. onClose 钩子依次停止运行时、清理指标注册表、关闭自建的数据库连接。

3.2 请求处理管线




图 3 请求处理管线

3.3 鉴权守卫

守卫	行为	失败结果
authenticate	校验 JWT 签名与有效期；按 sub 查询未删除用户；检查 active=1；比较令牌 sessionVersion（缺省按 0）与 users.session_version；比较令牌 accountType 与用户角色推导出的账号类型；通过后将用户写入 req.actor	401 UNAUTHORIZED、401 ACCOUNT_DISABLED、401 SESSION_CHANGED
memberOnly	authenticate 后要求 role=member	403 MEMBER_ONLY
staffOnly	authenticate 后要求账号类型为 staff	403 STAFF_ONLY
permit(cap)	staffOnly 后要求 capabilities[role] 包含 cap	403 FORBIDDEN

角色与能力在每次请求时由数据库中的当前角色计算，岗位调整无需等待令牌过期即可生效。

3.4 统一响应与错误处理

成功响应统一为 {code:0, message:"success", data, traceId}。错误响应统一为 {code:错误码, message:中文提示, data:null, traceId}，HTTP 状态码按下表映射。

异常来源	HTTP 状态	code	message
BusinessError（ensure 断言）	断言指定	断言指定	断言指定的中文提示
JSON Schema 校验失败	400	VALIDATION_ERROR	请检查输入内容
JWT 缺失或无效	401	UNAUTHORIZED	请先登录
限流	429	RATE_LIMITED	操作太频繁，请稍后重试
未匹配路由	404	NOT_FOUND	接口不存在
其他未预期异常	500	INTERNAL_ERROR	服务暂时不可用，请稍后重试（同时记录 request_failed 错误日志）

3.5 模块设计

3.5.1 Accounts 模块

方法	职责	关键规则
register	公开注册会员	固定角色 member；用户名唯一（含已删除账号）；写审计 auth.register
createStaff / createMember	管理员创建员工或会员	员工角色必须属于员工岗位；写审计 user.create
login	会员或员工登录	未知用户也执行一次哑哈希比较，统一 401 INVALID_CREDENTIALS；停用返回 403；入口与账号类型不符返回 403 ACCOUNT_TYPE_MISMATCH；写审计 auth.login；签发含 sessionVersion 的令牌
updateAccount	编辑账号、调整岗位、重置密码、启停	锁定全部管理员行并复核操作者；禁止会员与员工互转；禁止本人改岗与停用本人；保留至少一名启用管理员；重置密码或启停时 session_version 加 1
removeAccount	逻辑删除账号	禁止删除本人；存在未完成订单或待审核售后时拒绝；置 active=0、deleted_at、session_version 加 1；清空购物车

方法	职责	关键规则
cart / setCart	购物车查询与增改删	数量不超过 99 且不超过库存；商品须上架且未删除；运费满 9900 分免 600 分
saveAddress	新增或编辑地址	每人最多 20 个；首个地址自动为默认；设默认时清除其他默认
review	订单商品评价	订单须为本人且已完成；商品须在订单中；每个订单商品评价一次

3.5.2 Catalog 模块

方法	职责	关键规则
list(query, admin)	商品列表、筛选、排序、分页、搜索	商城仅上架未删除商品，工作台含下架商品并可按 active 过滤；结果按缓存版本缓存 30 秒
detail(id)	商品详情	仅上架商品；浏览量加 1；附最近 30 条评价
save(input, actor, id?)	新建或编辑商品	校验分类存在；新建商品初始库存 0；写审计；失效缓存
stock(id, delta, actor, reason)	库存调整	delta 非 0 且原因必填；条件更新保证调整后库存不为负；写审计 stock.adjust
remove(id, actor)	逻辑删除商品	置 active=0 与 deleted_at；同事务清除所有购物车中的该商品；保留历史订单引用
createProductSearch(q)	构造搜索评分函数	见 5.11

3.5.3 Orders 模块

OrderRepository 封装跨操作复用的一致性原语：get(tx, id, lock) 读取未删除订单并在 PostgreSQL 下追加 FOR UPDATE；detail(id, userId?) 组装订单、地址快照、明细、售后及评价，带 userId 时校验归属；audit 写审计日志；emit 写 Outbox；restock 按商品 id 顺序归还订单全部库存。

方法	职责
create	幂等下单、预扣库存、生成快照、清空购物车
pay	沙箱支付，单次记账，累加销量
cancel	会员取消、管理员取消、超时取消，归还库存
transition	仓库履约（paid 到 picking、picking 到 delivering）与会员确认收货（delivering 到 completed）
updateDelivery	管理员修改发货前的配送信息
remove	管理员逻辑删除错误订单

方法	职责
requestRefund / decideRefund	售后申请与审核
settle	批量财务结算
expire	扫描超时待付款订单并逐一取消

3.5.4 Admin 模块

Admin 模块只负责 /api/admin 前缀的接口定义、Schema 与能力绑定。写操作委托给上述 Service；列表与统计类只读查询直接使用 ctx.db 编写聚合 SQL。员工可见的订单数据统一经 hidePhone 处理：手机号掩码并移除原始地址快照字段。后台模糊查询使用 LOWER 与 LIKE，并通过 ESCAPE 叹号转义用户输入中的百分号、下划线与叹号，防止通配符注入。

3.5.5 Core 运行时

Runtime 统一管理外部组件与后台任务：connect() 按配置连接 Redis 与 RabbitMQ（连接超时 3 秒，失败只记录告警日志）；cacheGet、cacheSet、version、invalidate 提供版本化缓存；flush() 投递 Outbox；consume() 幂等消费事件；start() 启动周期任务；stop() 等待当前任务结束后关闭通道、连接与缓存客户端。

3.6 后台任务

周期任务每 2 秒执行一次（定时器 unref，不阻止进程退出），若上一轮未结束则跳过本轮：

10. 若距上次连接超过 30 秒且已配置但未连通 Redis 或 RabbitMQ，则重新连接。
11. 调用 orders.expire() 取消所有 expires_at 已过的待付款订单。
12. 调用 runtime.flush() 投递最多 20 条待发布事件。
13. 任一步骤异常记录 worker_failed 日志，不影响下一轮。

4. 数据库设计

4.1 方言适配层

core/database.ts 定义统一接口：Query 提供 all、one、run 三个方法，参数占位符一律使用问号；Database 在此基础上增加 dialect、transaction(fn)、migrate()、close()。

设计点	SQLite（开发/测试）	PostgreSQL（部署）
驱动	Node 内置 node:sqlite DatabaseSync，单连接	pg Pool，最大 15 连接，获取连接超时 5 秒，空闲 30 秒释放
占位符	原生问号	执行前将问号顺序替换为 $1、$2
并发模型	所有语句与事务通过 Promise 队列串行执行，避免同连接交错看到未提交状态	连接池并发，事务独占一个客户端连接

设计点	SQLite（开发/测试）	PostgreSQL（部署）
事务	BEGIN IMMEDIATE 立即获取写锁，异常时 ROLLBACK	BEGIN、COMMIT、ROLLBACK，结束后释放连接
行锁	不需要，事务本身串行	业务代码在 dialect 为 postgres 时追加 FOR UPDATE 或 FOR UPDATE SKIP LOCKED
连接参数	PRAGMA foreign_keys=ON、journal_mode=WAL、busy_timeout=5000	连接池错误事件写入 postgres_pool_error 日志
计数返回	数值	COUNT 与 SUM 结果为字符串，调用方必须显式 Number() 转换（遗漏导致 DEF-01）

占位符替换为简单的字符替换，因此 SQL 字面量中禁止出现问号字符；这是适配层的使用约束。

4.2 数据类型约定

约定	说明
主键	TEXT。账号、地址、明细等使用 UUID；种子数据使用可读 id（u-admin、p01、a-demo）；订单号为 FM 加毫秒时间戳加 8 位随机十六进制
金额	INTEGER，单位分
时间	BIGINT，Unix 毫秒时间戳
布尔	INTEGER 0 或 1，并以 CHECK 约束限定
结构化数据	TEXT 存放 JSON 字符串（订单地址快照、事件载荷、审计详情）
删除标记	deleted_at BIGINT，为空表示有效

4.3 迁移策略

14. 每次启动执行 database/schema.sql。全部语句为 CREATE TABLE IF NOT EXISTS 与 CREATE INDEX IF NOT EXISTS，对新库建表，对旧库无副作用，新增的表（如 refund_items）会被自动创建。
15. 对已存在的表补充新增列：database.ts 中的 additions 映射登记了 users.active、users.session_version、users.deleted_at、products.views、products.deleted_at、orders.deleted_at。PostgreSQL 使用 ADD COLUMN IF NOT EXISTS；SQLite 先读取 PRAGMA table_info 再按需 ADD COLUMN。
16. 迁移只增不删，保证旧版本应用镜像在回滚后仍能读写新库。新增列必须同时写入 schema.sql 与 additions。
17. 2026-10-18 已验证：以首个发布版本的 schema 建库并写入旧数据，再执行当前 migrate() 与 seed()，在两种数据库上均成功，旧数据保留，重复执行幂等。

18. 约束：迁移未使用数据库咨询锁，多个 API 副本同时首次启动时存在并发建表竞争的理论风险（DEF-11）。

4.4 种子数据策略

数据	写入规则
6 个分类、48 款商品	每次启动执行 INSERT ... ON CONFLICT(id) DO NOTHING；只补齐缺失记录，不覆盖已有商品的价格、库存、上下架状态；逻辑删除的商品行仍然存在，因此不会被重新创建
6 个演示账号与 1 个演示地址	仅当 users 表为空时写入；密码取 DEMO_PASSWORD，未设置时使用本地默认密码
关闭方式	SEED_DEMO=false 时完全跳过
database/seed.sql	由 scripts/export-seed.mjs 基于构建产物 api/dist 生成，内容与 seed.ts 一致（2026-10-18 逐字段核对 48 款商品一致），使用本地默认密码，仅供实验环境手工导入

4.5 实体关系



users
TEXT id PK
TEXT username UK
TEXT role
INTEGER active
INTEGER session_version
BIGINT deleted_at
outbox
TEXT id PK
TEXT topic
TEXT status
INTEGER attempts
categories
orders
TEXT id PK
TEXT user_id FK
TEXT status
INTEGER total
TEXT idempotency_key
BIGINT expires_at
BIGINT deleted_at
products
TEXT id PK
TEXT category_id FK
INTEGER price
INTEGER stock
INTEGER sales
INTEGER views
INTEGER active
BIGINT deleted_at
refunds
TEXT id PK
TEXT order_id FK
TEXT status
INTEGER amount
TEXT original_status
接收
下单
拥有
消费去重
包含
操作结算
评价
申请
加购
评价依据
售后
支付
包含明细
被评价
被购买
被加购
被退款
退款明细
notifications
addresses
processed_events
settlements
reviews
payments
order_items
cart_items
refund_items

图 4 实体关系

outbox 与 processed_events、audit_logs 与 users 之间为逻辑关联，未建物理外键：前者便于事件重放，后者允许 system 等非用户操作者。

4.6 数据字典

4.6.1 users 账号

字段	类型	约束	说明
id	TEXT	PK	账号 id
username	TEXT	NOT NULL UNIQUE	登录账号，3 至 60 位字母数字及 _ @ .；逻辑删除后仍占用
name	TEXT	NOT NULL	姓名或昵称
password_hash	TEXT	NOT NULL	scrypt 哈希，格式为 salt:hash（十六进制）
role	TEXT	NOT NULL 默认 member	member、operator、warehouse、support、finance、admin
created_at	BIGINT	NOT NULL	创建时间
active	INTEGER	NOT NULL 默认 1，CHECK 0 或 1	启用状态
session_version	INTEGER	NOT NULL 默认 0	会话版本，重置密码、启停、删除时递增
deleted_at	BIGINT	可空	逻辑删除时间

4.6.2 categories 分类

字段	类型	约束	说明
id	TEXT	PK	fruit、seafood、meat、vegetable、dairy、ready
name	TEXT	NOT NULL	分类名称
icon	TEXT	NOT NULL	图标名

4.6.3 products 商品

字段	类型	约束	说明
id	TEXT	PK	商品 id
category_id	TEXT	NOT NULL FK categories.id	所属分类
name	TEXT	NOT NULL	名称，最长 80
subtitle	TEXT	NOT NULL	副标题，最长 120
description	TEXT	NOT NULL	描述，最长 3000

字段	类型	约束	说明
price	INTEGER	NOT NULL CHECK 大于 0	售价，分
original_price	INTEGER	NOT NULL	划线原价，分
stock	INTEGER	NOT NULL CHECK 不小于 0	可售库存
sales	INTEGER	NOT NULL 默认 0	累计销量（支付时增加，退款时扣回）
views	INTEGER	NOT NULL 默认 0	详情浏览量
image	TEXT	NOT NULL	图片路径，限定 /images/名称.jpg
unit	TEXT	NOT NULL	规格
origin	TEXT	NOT NULL	产地
storage	TEXT	NOT NULL	储存方式
tag	TEXT	NOT NULL	标签
active	INTEGER	NOT NULL 默认 1，CHECK 0 或 1	上架状态
created_at	BIGINT	NOT NULL	上架时间
deleted_at	BIGINT	可空	逻辑删除时间

4.6.4 addresses 收货地址

字段	类型	约束	说明
id	TEXT	PK	地址 id
user_id	TEXT	NOT NULL FK users.id	所属会员
name	TEXT	NOT NULL	收货人，最长 40
phone	TEXT	NOT NULL	手机号，1 开头第二位 3 至 9 的 11 位数字
detail	TEXT	NOT NULL	详细地址，8 至 200 字
is_default	INTEGER	NOT NULL 默认 0	是否默认地址

4.6.5 cart_items 购物车

字段	类型	约束	说明
user_id	TEXT	PK 组成列，FK users.id	会员
product_id	TEXT	PK 组成列，FK products.id	商品
quantity	INTEGER	NOT NULL CHECK 1 至 99	数量

4.6.6 orders 订单

字段	类型	约束	说明
id	TEXT	PK	订单号
user_id	TEXT	NOT NULL FK users.id	下单会员
status	TEXT	NOT NULL	pending、paid、picking、delivering、completed、cancelled、refunded
subtotal	INTEGER	NOT NULL	商品小计，分
delivery_fee	INTEGER	NOT NULL	配送费，分
total	INTEGER	NOT NULL	应付总额，分
address_snapshot	TEXT	NOT NULL	收货人、电话、地址的 JSON 快照
delivery_slot	TEXT	NOT NULL	配送时段
note	TEXT	NOT NULL	备注，最长 200
idempotency_key	TEXT	NOT NULL	幂等键
request_hash	TEXT	NOT NULL	请求摘要 SHA-256
created_at	BIGINT	NOT NULL	创建时间
expires_at	BIGINT	NOT NULL	支付截止时间
updated_at	BIGINT	NOT NULL	最后更新时间
deleted_at	BIGINT	可空	逻辑删除时间
(user_id, idempotency_key)	—	UNIQUE	同一会员幂等键唯一

4.6.7 order_items 订单明细

字段	类型	约束	说明
id	TEXT	PK	明细 id
order_id	TEXT	NOT NULL FK orders.id	订单
product_id	TEXT	NOT NULL FK products.id	商品
name / image / unit	TEXT	NOT NULL	下单时的名称、图片、规格快照
price	INTEGER	NOT NULL	下单时单价快照，分
quantity	INTEGER	NOT NULL	数量
(order_id, product_id)	—	UNIQUE	同一订单同一商品一行

4.6.8 payments 支付

字段	类型	约束	说明
id	TEXT	PK	支付流水 id
order_id	TEXT	NOT NULL UNIQUE FK orders.id	每单至多一笔
amount	INTEGER	NOT NULL	金额，取订单 total
provider	TEXT	NOT NULL 默认 sandbox	支付渠道
status	TEXT	NOT NULL	success 或 refunded
created_at	BIGINT	NOT NULL	支付时间

4.6.9 refunds 售后

字段	类型	约束	说明
id	TEXT	PK	售后单 id
order_id	TEXT	NOT NULL UNIQUE FK orders.id	每单至多一次售后
user_id	TEXT	NOT NULL FK users.id	申请会员
reason	TEXT	NOT NULL	原因，5 至 300 字
status	TEXT	NOT NULL 默认 pending	pending、approved、rejected
amount	INTEGER	NOT NULL	退款金额，分
original_status	TEXT	NOT NULL	申请时订单状态
decision_note	TEXT	NOT NULL 默认空串	审核意见
created_at / updated_at	BIGINT	NOT NULL	创建与更新时间

4.6.10 refund_items 退款明细

字段	类型	约束	说明
id	TEXT	PK	明细 id
refund_id	TEXT	NOT NULL FK refunds.id	售后单
product_id	TEXT	NOT NULL FK products.id	退款商品
quantity	INTEGER	NOT NULL CHECK 大于 0	退款数量
(refund_id, product_id)	—	UNIQUE	同一售后单同一商品一行

4.6.11 reviews 评价

字段	类型	约束	说明
id	TEXT	PK	评价 id

字段	类型	约束	说明
order_id	TEXT	NOT NULL FK orders.id	评价依据订单
product_id	TEXT	NOT NULL FK products.id	商品
user_id	TEXT	NOT NULL FK users.id	会员
rating	INTEGER	NOT NULL CHECK 1 至 5	星级
content	TEXT	NOT NULL	内容，3 至 500 字
created_at	BIGINT	NOT NULL	评价时间
(order_id, product_id, user_id)	—	UNIQUE	每个订单商品评价一次

4.6.12 settlements 结算

字段	类型	约束	说明
id	TEXT	PK	结算单 id
order_id	TEXT	NOT NULL UNIQUE FK orders.id	每单至多结算一次
amount	INTEGER	NOT NULL	结算净额，分
operator_id	TEXT	NOT NULL FK users.id	执行结算的员工
created_at	BIGINT	NOT NULL	结算时间

4.6.13 outbox 待发布事件

字段	类型	约束	说明
id	TEXT	PK	事件 id，同时作为消息 messageId
topic	TEXT	NOT NULL	事件主题，如 order.paid
payload	TEXT	NOT NULL	JSON 载荷，至少含 orderId、userId
status	TEXT	NOT NULL 默认 pending	pending、processing、sent
attempts	INTEGER	NOT NULL 默认 0	领取次数
created_at	BIGINT	NOT NULL	写入时间
published_at	BIGINT	可空	领取时作为租约时间，发送成功后为发送时间

4.6.14 processed_events 已消费事件

字段	类型	约束	说明
id	TEXT	PK	事件 id，用于消费去重

字段	类型	约束	说明
processed_at	BIGINT	NOT NULL	消费时间

4.6.15 notifications 会员消息

字段	类型	约束	说明
id	TEXT	PK	消息 id
user_id	TEXT	NOT NULL FK users.id	接收会员
title	TEXT	NOT NULL	标题，如“付款成功”
body	TEXT	NOT NULL	正文
created_at	BIGINT	NOT NULL	生成时间

4.6.16 audit_logs 审计日志

字段	类型	约束	说明
id	TEXT	PK	审计 id
actor_id	TEXT	NOT NULL	操作者 id，系统任务为 system
action	TEXT	NOT NULL	动作，见附录 A
entity_id	TEXT	NOT NULL	对象 id，批量结算为 batch
detail	TEXT	NOT NULL	JSON 详情，不含密码与令牌
trace_id	TEXT	NOT NULL	请求 traceId，系统任务为 scheduler
created_at	BIGINT	NOT NULL	记录时间

4.7 索引设计

索引	表与列	服务的查询
主键与 UNIQUE 隐式索引	各表 id、users.username、orders(user_id, idempotency_key)、order_items(order_id, product_id)、payments.order_id、refunds.order_id、refund_items(refund_id, product_id)、reviews(order_id, product_id, user_id)、settlements.order_id、cart_items(user_id, product_id)	主键访问、防重校验、按订单查明细与流水、按会员查购物车

PostgreSQL 不会自动为外键列建索引。addresses.user_id、notifications.user_id、refunds.user_id、reviews.product_id、cart_items.product_id 等外键列目前没有独立索引，数据量增长后会影响按会员查询地址与消息、按商品查询评价以及删除商品时清理购物车的性能（DEF-11）。

4.8 唯一约束与防重设计

业务风险	数据库兜底	应用层处理
重复提交订单	orders(user_id, idempotency_key) UNIQUE	先查已有订单并比较请求摘要，一致则返回原订单，不一致返回 409 IDEMPOTENCY_CONFLICT
重复支付	payments.order_id UNIQUE	订单行锁内检查已有流水，存在则直接返回原结果
重复售后	refunds.order_id UNIQUE	已有售后单时直接返回已有记录
重复结算	settlements.order_id UNIQUE	批次内跳过已有结算的订单
重复评价	reviews 三列 UNIQUE	预先检查并返回 409 ALREADY_REVIEWED
重复消费事件	processed_events.id PK	INSERT ... ON CONFLICT DO NOTHING，未插入即视为重复
账号重名	users.username UNIQUE	预检查与 ON CONFLICT(username) DO NOTHING 双重保护，返回 409 USERNAME_EXISTS

4.9 并发控制设计

场景	机制
超卖	UPDATE products SET stock=stock-? WHERE id=? AND active=1 AND deleted_at IS NULL AND stock>=?，影响行数不为 1 即整单回滚；商品按 id 顺序扣减，降低死锁概率
同一会员并发下单与改购物车	PostgreSQL 下事务首先 SELECT ... FOR UPDATE 锁定会员行，使首次幂等插入、购物车修改与下单串行
支付与取消竞争	二者都先锁定订单行，状态检查在锁内完成，只有一个转换生效；超时取消在锁内再次确认仍为待付款且已过期
售后、履约、结算互斥	均锁定订单行；存在待审核售后时履约与确认收货返回 409 REFUND_PENDING，结算跳过该订单
删除或降级最后一名管理员	按 id 顺序锁定全部管理员行后统计启用管理员数量
Outbox 多实例领取	PostgreSQL 下 FOR UPDATE SKIP LOCKED 领取并标记 processing

场景	机制
SQLite	单连接串行队列加 BEGIN IMMEDIATE，天然串行化，无需行锁

4.10 逻辑删除设计

对象	删除前置条件	删除动作	保留内容
账号	非本人；不是最后一名启用管理员；无未完成订单与待审核售后	active=0、deleted_at、session_version 加 1、清空购物车	历史订单、结算操作人、审计；用户名继续占用
商品	未删除	active=0、deleted_at、清除所有购物车中的该商品、失效缓存	历史订单明细、售后明细、评价；种子 id 防止重启复活
订单	状态为 cancelled 且无支付、退款、结算记录	deleted_at	审计记录

所有面向业务的查询均带 deleted_at IS NULL 条件；数据库外键始终指向保留的数据行，不会产生悬空引用。

4.11 数据库脚本

脚本	用途	说明
database/schema.sql	全量 DDL	在 SQLite 与 PostgreSQL 上均可执行，可重复执行；应用启动时自动执行
database/seed.sql	实验演示数据	包裹在 BEGIN 与 COMMIT 内，全部 ON CONFLICT(id) DO NOTHING，可重复执行；含公开默认密码哈希，禁止导入公网环境
scripts/export-seed.mjs	生成 seed.sql	读取 api/dist 中的种子数据，需先执行构建

5. 关键业务设计

5.1 订单状态机




图 5 订单状态机

转换	操作者	前置条件	副作用	事件
创建为 pending	会员	地址属于本人；购物车非空；库存充足	扣库存；写订单与明细快照；清空购物车；expires_at=当前时间加 TTL	order.created
pending 到 paid	会员本人	未过期；无支付流水	写支付流水；累加销量	order.paid
pending 到 cancelled	会员本人、orders.manage、系统任务	仍为 pending；系统任务另需已过期	归还库存	order.cancelled
paid 到 picking、picking 到 delivering	fulfillment	无待审核售后	无	order.picking、order.delivering
delivering 到 completed	会员本人	无待审核售后	无	order.completed
任意已付款状态到 refunded	refunds	整单退款审核通过且未结算	见 5.6	order.refunded

5.2 幂等下单与预扣库存




图 6 幂等下单与预扣库存

设计要点：

- 请求摘要只覆盖 addressId、deliverySlot、note，与幂等键共同识别“同一次提交”。前端在用户修改地址、时段或备注时重新生成幂等键，因此修改后再次提交会被视为新订单。
- 金额完全由服务端从数据库读取的当前售价计算；运费规则为商品小计不少于 9900 分免运费，否则 600 分。
- 任一商品扣减失败抛出 409 OUT_OF_STOCK，事务整体回滚，库存、购物车、订单与 Outbox 均回到提交前状态。
- 订单保存地址、商品名称、图片、规格与单价快照，后续商品改价或地址修改不影响已创建订单。

5.3 沙箱支付

支付接口不接受客户端金额：在订单行锁内校验归属、状态 pending 与未过期，写入金额等于订单 total 的 sandbox 流水，订单置为 paid，并按明细累加销量。重复调用时若已有流水直接返回当前订单（已整单退款的订单返回 409 ORDER_REFUNDED），保证只记账一次、销量只增加一次。

5.4 取消与超时回收

- 会员只能取消本人 pending 订单；管理员通过 orders.manage 取消任意 pending 订单，审计记录实际管理员。
- 系统任务每 2 秒查询 status=pending 且 expires_at 早于当前时间的订单，逐一调用 cancel()。cancel() 在行锁内再次确认“仍为 pending 且已过期”，否则静默返回，避免与刚完成的支付竞争。
- 取消时按订单明细归还库存，订单置为 cancelled，写 order.cancelled 事件与审计。重复取消直接返回，不会二次回库存。

5.5 履约与确认收货

仓库（fulfillment）只能推进 paid 到 picking、picking 到 delivering；会员只能将本人 delivering 订单确认为 completed。其他组合返回 409 INVALID_STATE。存在待审核售后时拒绝推进。员工接口返回的订单手机号经过掩码。

5.6 售后退款




图 7 售后退款

申请规则：订单须为本人且处于 paid、picking、delivering 或 completed；已结算订单返回 409 ALREADY_SETTLED；每单仅能申请一次，重复申请返回已有记录。退款金额的确定方式如下。

申请方式	金额	退款明细
不传 items 与 amount	订单 total（整单退款）	无
传 items（最多 50 项）	所选商品单价快照乘退款数量之和；数量不得超过购买数量；同一商品多次出现会合并	写入 refund_items
只传 amount	指定金额，须为正整数且不超过订单 total	无

审核规则：审核在订单行锁内进行；重复提交相同结论直接返回；已处理的售后再次审核返回 409。审核通过时：

类型	判定	库存	销量	订单与支付	事件
整单退款	退款金额不小于订单 total	订单为 paid 或 picking 时归还全部库存；已配送或已完成的生鲜不回库存	扣回全部销量（不低于 0）	订单置 refunded，支付流水置 refunded	order.refunded
部分退款（按商品）	金额小于 total 且有退款明细	订单为 paid 或 picking 时只归还所选商品	只扣回所选商品	订单状态不变	order.partially_refunded
部分退款（按金额）	金额小于 total 且无明细	不变	不变	订单状态不变	order.partially_refunded

审核拒绝只记录结论与审核意见，订单恢复正常履约。售后待审核期间订单的履约、确认收货、配送信息修改与结算均被冻结。

5.7 财务结算

结算为批量操作：在一个事务内锁定全部 completed 订单，逐单跳过已结算或售后待审核的订单；结算净额等于订单 total 减去已通过的退款金额，净额不大于 0 时跳过；为每单写入 settlements 记录，最后写一条 entity_id 为 batch 的审计并返回本批数量与金额。整单退款的订单状态已是 refunded，不会进入结算。重复执行批次不会重复入账。

5.8 商品评价

评价须满足：订单属于本人、订单为 completed、商品在订单明细中、该订单该商品尚未评价。商品详情返回最近 30 条评价，前端只显示评价人姓名首字加星号。

5.9 账号生命周期与会话失效




图 8 账号生命周期与会话失效

管理操作	会话版本	效果
重置密码	加 1	旧令牌全部失效
停用或启用	加 1	旧令牌全部失效；停用账号无法登录
删除	加 1	旧令牌失效，账号不可登录，用户名保留
调整员工岗位	不变	下一次请求即按新岗位授权
修改姓名或账号名	不变	不影响会话

保护规则：禁止会员与员工相互转换；禁止管理员调整本人岗位、停用或删除本人；任何操作后系统至少保留一名启用的管理员（LAST_ADMIN）。

5.10 商品维护与库存调整

商品新建时库存为 0，必须通过库存调整入库；库存调整记录正负增量与原因，条件更新保证结果不为负数。商品编辑可修改除库存、销量、浏览量以外的全部展示字段及上下架状态，图片路径限定为站内 /images 目录下的 jpg 文件。所有商品写操作写审计并失效商品缓存。

5.11 模糊搜索与匹配高亮

搜索在 CatalogService.list 中执行，先由 SQL 应用可见性与分类过滤及业务排序取出候选集，再在内存中逐个评分，最后分页，从而保证 total 与后续页面覆盖全部匹配商品。

19. 规范化：关键词与商品字段均做 NFKC 归一化与小写转换（统一全角半角与大小写），字段去除空白。
20. 分词：关键词按空白拆分并去重，每个词都必须命中。
21. 精确命中：名称包含得 100 分，产地包含得 80 分，副标题包含得 60 分。
22. 放宽命中：整个查询最多允许一个词放宽。长度不小于 3 且只含字母数字的词，允许与名称中某个片段相差一次编辑（替换、插入、删除或相邻对调），片段长度不小于 3；仅有一个关键词且为两个以上不同汉字时，允许字面重合：两字词命中一个字即可，更长的词要求覆盖至少 75% 的不同汉字，得分为覆盖率乘 40。
23. 综合得分为 2 减放宽等级加上累计分除以词数乘 100。精确匹配落在 2 至 3 区间，错字匹配落在 1 至 2 区间，字面重合落在 0 至 1 区间。
24. 弱匹配上限：字面重合结果按得分、销量乘 0.5 加浏览量乘 0.3、id 的顺序最多保留 6 款；精确与错字匹配不设上限。
25. 排序：综合推荐时按相关度排序；显式选择价格或销量排序时保持 SQL 排序。

匹配高亮由 web/src/search-highlight.ts 的 searchHighlightParts 实现：将关键词拆为单个汉字与非汉字连续片段，在 NFKC 小写化后的文本中查找所有出现位置，并映射回原始字符位置后标记，商品卡片的名称、副标题与产地以 mark 元素显示红色。该模块不依赖浏览器与 React，同时被 API 测试直接导入。

5.12 综合推荐排序

商城默认排序（sort=default 且非工作台）使用加权表达式：销量乘 0.5，加浏览量乘 0.3，加新品标记乘 0.2（上架 30 天内为 1，否则为 0），按结果降序，id 为次序键。工作台默认按上架时间倒序；其余排序为价格升序、价格降序、销量降序。浏览量在每次打开商品详情时累加。

5.13 商品缓存

设计点	说明
缓存对象	商品列表与搜索结果（商城与工作台分别缓存）；商品详情不缓存
缓存键	命名空间:catalog:search-v2:版本号:查询参数 JSON:是否工作台
过期	30 秒
失效	版本号递增使旧键自然失效。Redis 可用时版本存于命名空间:catalog:version 并在多实例间共享；否则使用进程内计数
触发失效	下单、支付、会员取消、管理员取消、退款审核、商品新建与编辑与删除、库存调整
故障处理	Redis 读写异常一律视为未命中，不影响业务；下单与加购始终以数据库库存为准

5.14 Outbox 与消息投递




图 9 Outbox 与消息投递

设计点	说明
交换机与队列	主题交换机 命名空间.events；队列 命名空间.notifications 绑定 order.*，死信交换机与队列 命名空间.dead；均为持久化；预取 20
命名空间	MQ_NAMESPACE 与 CACHE_NAMESPACE，默认 fresh，冒烟测试使用随机命名空间隔离
可靠发布	Confirm Channel 收到确认后才标记 sent；发布失败重置为 pending 并记录 outbox_retry
不切换传输	已配置 AMQP_URL 但未连接时 flush 直接返回，事件保留在库内，避免进程内消费与队列消费混用造成乱序
至少一次	确认与标记之间崩溃可能导致重复发布，由消费端 processed_events 去重
失败处理	消费异常 nack 且不重新入队，消息进入死信队列供人工检查与重放
约束	attempts 只计数，未设置最大重试次数与退避策略

5.15 消息通知

消费者把事件主题映射为会员消息标题：订单提交成功、付款成功、订单已取消、商品正在拣货、商品配送中、已确认收货、退款已完成；未登记的主题（如 order.partially_refunded）使用“订单更新”。消息正文为订单号状态更新提示。会员可查询最近 30 条消息。

5.16 经营概览统计

经营概览返回：未删除订单总数、有效销售额（paid、picking、delivering、completed 订单 total 之和）、待拣货数、会员数、待审核售后数、低库存商品（库存小于 20 的上架商品前 8 个）、各状态订单数、近 7 日沙箱支付成功笔数与金额（按服务器本地时区自然日切分，容器内 TZ 为 Asia/Shanghai）、未发送事件数。其中订单总数、销售额、待拣货数与各状态计数直接透传数据库结果，在 PostgreSQL 下为字符串，且无订单时待拣货数为 null（DEF-01）。

6. 接口设计

6.1 通用约定

约定	说明
路径前缀	全部接口位于 /api；员工工作台接口位于 /api/admin
数据格式	请求与响应均为 JSON，请求体上限 64 KiB；未声明字段一律拒绝
鉴权	Authorization: Bearer 令牌；会员令牌与员工令牌互不通用

约定	说明
幂等	下单必须携带 Idempotency-Key 请求头，长度 8 至 100
分页	page 从 1 开始；pageSize 1 至 100，商城商品默认 12，其余默认 20；返回 items、total、page、pageSize
金额	整数分
时间	毫秒时间戳
响应信封	{code, message, data, traceId}，成功时 code 为 0；响应头 x-trace-id 与 traceId 一致
越权语义	访问他人订单、地址返回 404，避免暴露对象存在性；岗位越权返回 403
文档	Swagger UI 位于 /api/docs，OpenAPI JSON 位于 /api/openapi.json

6.2 错误码

HTTP	错误码	含义
400	VALIDATION_ERROR	参数不符合 Schema
400	ADDRESS_INVALID / ADDRESS_LIMIT	地址无效 / 地址超过 20 个
400	CART_EMPTY	购物车为空
400	INVALID_CATEGORY / INVALID_STOCK	分类不存在 / 库存调整无效
400	INVALID_PRODUCT / INVALID_REFUND_AMOUNT / INVALID_REFUND_QUANTITY	商品不在订单中 / 退款金额无效 / 退款数量超限
400	INVALID_NAME / INVALID_STAFF_ROLE / ACCOUNT_TYPE_IMMUTABLE	姓名为空 / 员工岗位无效 / 会员与员工不可互转
400	SELF_DELETE / SELF_DISABLE / SELF_ROLE_CHANGE	不能删除、停用或改岗本人
401	UNAUTHORIZED / INVALID_CREDENTIALS	未登录或令牌无效 / 账号或密码错误
401	SESSION_CHANGED / ACCOUNT_DISABLED	会话版本或账号类型变化 / 账号已停用（请求阶段）
403	ACCOUNT_DISABLED / ACCOUNT_TYPE_MISMATCH	登录阶段账号停用 / 登录入口与账号类型不符
403	MEMBER_ONLY / STAFF_ONLY / FORBIDDEN	仅限会员 / 仅限员工 / 无此能力

HTTP	错误码	含义
404	NOT_FOUND / ORDER_NOT_FOUND / PRODUCT_NOT_FOUND / ADDRESS_NOT_FOUND / REFUND_NOT_FOUND / USER_NOT_FOUND	资源不存在或无权访问
409	OUT_OF_STOCK	库存不足或商品已下架
409	IDEMPOTENCY_CONFLICT	同一幂等键用于不同请求
409	INVALID_STATE / ORDER_EXPIRED / ORDER_REFUNDED	状态不允许 / 支付超时 / 订单已退款
409	REFUND_PENDING / ALREADY_SETTLED / ALREADY_REVIEWED	售后处理中 / 已结算 / 已评价
409	ORDER_HAS_TRANSACTIONS	有交易记录的订单不能删除
409	USERNAME_EXISTS / LAST_ADMIN / ACCOUNT_IN_USE	账号已存在 / 须保留管理员 / 账号有未完成业务
429	RATE_LIMITED	触发限流
500	INTERNAL_ERROR / CONFIG_INVALID	内部错误 / 生产配置不合规（启动阶段）

6.3 端点清单

6.3.1 会员与公开接口

方法	路径	鉴权	说明
POST	/api/auth/register	公开，8 次每分钟	注册会员并返回令牌；账号 3 至 60 位，密码 10 至 128 位且含字母与数字
POST	/api/auth/login	公开，10 次每分钟	会员登录
GET	/api/auth/me	会员	当前会员信息
GET	/api/categories	公开	分类列表，按固定顺序
GET	/api/products	公开	参数 q（不超过 80）、category、sort（default、priceAsc、priceDesc、sales）、page、pageSize
GET	/api/products/:id	公开	商品详情与评价，浏览量加 1
GET	/api/cart	会员	购物车与金额汇总

方法	路径	鉴权	说明
POST	/api/cart	会员	加购，quantity 1 至 99，与已有数量累加
PUT	/api/cart/:id	会员	设置数量 0 至 99，0 表示移除
GET	/api/addresses	会员	本人地址，默认地址在前
POST	/api/addresses	会员	新增地址
PUT	/api/addresses/:id	会员	编辑本人地址
DELETE	/api/addresses/:id	会员	删除本人地址
GET	/api/notifications	会员	最近 30 条消息
POST	/api/orders	会员，Idempotency-Key	提交订单：addressId、deliverySlot（尽快送达、今日 18:00–20:00、明日 09:00–12:00、明日 14:00–18:00）、note
GET	/api/orders	会员	本人订单分页，可按状态过滤
GET	/api/orders/:id	会员	本人订单详情
POST	/api/orders/:id/pay	会员	沙箱支付
POST	/api/orders/:id/cancel	会员	取消待付款订单
POST	/api/orders/:id/receive	会员	确认收货
POST	/api/orders/:id/refund	会员	申请售后：reason 5 至 300 字，可选 items 或 amount
POST	/api/orders/:id/reviews	会员	评价：productId、rating 1 至 5、content 3 至 500 字

6.3.2 员工工作台接口

方法	路径	能力	说明
POST	/api/admin/auth/login	公开，10 次每分钟	员工登录
GET	/api/admin/auth/me	员工	当前员工信息与能力列表
GET	/api/admin/dashboard	dashboard	经营概览
GET	/api/admin/products	catalog.read	商品列表，额外支持 active 过滤
GET	/api/admin/products/:id	catalog.read	商品详情（含下架）
POST	/api/admin/products	products	新建商品
PUT	/api/admin/products/:id	products	编辑商品与上下架
DELETE	/api/admin/products/:id	products.delete	逻辑删除商品

方法	路径	能力	说明
POST	/api/admin/products/:id/stock	stock	库存调整：delta 介于正负 100000 且非 0，reason 必填
GET	/api/admin/orders	orders	订单分页，按订单号或收货信息搜索、按状态过滤，手机号掩码
GET	/api/admin/orders/:id	orders	订单详情，手机号掩码
PUT	/api/admin/orders/:id	orders.manage	修改待付款或待拣货订单的配送信息；phone 为空串时保留原号
POST	/api/admin/orders/:id/cancel	orders.manage	取消待付款订单
DELETE	/api/admin/orders/:id	orders.delete	删除无交易记录的已取消订单
POST	/api/admin/orders/:id/status	fulfillment	推进到 picking 或 delivering
GET	/api/admin/refunds	refunds	售后分页，按订单号或原因搜索、按状态过滤
GET	/api/admin/refunds/:id	refunds	售后详情及关联订单
POST	/api/admin/refunds/:id/decision	refunds	审核：approve、note 必填
GET	/api/admin/settlements	settlements	结算记录分页与合计金额
POST	/api/admin/settlements	settlements	执行一次结算批次
GET、POST	/api/admin/users	users	员工列表（按账号、姓名、岗位、状态查询）与新增员工
GET、PUT	/api/admin/users/:id	users	员工详情与编辑（含岗位、启停、重置密码）
DELETE	/api/admin/users/:id	users.delete	删除员工
PUT	/api/admin/users/:id/role	users	仅调整员工岗位
GET、POST	/api/admin/members	users	会员列表与新增会员
GET、PUT	/api/admin/members/:id	users	会员详情与编辑
DELETE	/api/admin/members/:id	users.delete	删除会员
GET	/api/admin/audit	audit	审计日志分页，按动作、操作者、对象、traceId 搜索

6.3.3 运维接口

方法	路径	鉴权	说明
GET	/api/health	公开	数据库探测与缓存、队列状态（connected、degraded、local-disabled、local-outbox）
GET	/api/metrics	公开（网关返回 404）	Prometheus 文本格式指标
GET	/api/openapi.json	公开	OpenAPI 文档
GET	/api/docs	公开	Swagger UI

7. 前端设计

7.1 技术与结构

前端为 Vite 构建的 React 19 单页应用，不使用 UI 组件库，样式集中在 style.css（商城）与 staff.css（工作台）。入口 main.tsx 依次包裹 BrowserRouter、StoreProvider 与 App。开发模式下 Vite 在 5173 端口运行并将 /api 代理到 API_PROXY_TARGET（默认 http://127.0.0.1:3001）。

7.2 路由设计

路径	页面	访问要求
/	商城首页：轮播图、分类栏、商品网格、排序、分页、搜索结果	公开；URL 参数 category、q、sort、page
/products/:id	商品详情与评价	公开
/checkout	结算：地址选择与新增、配送时段、商品清单、备注、金额汇总	会员
/orders	我的订单：状态页签、支付倒计时、支付、取消、收货、售后、评价	会员
/account	个人中心：资料、地址管理、消息	会员
/admin/login	员工登录	公开
/admin 及其子路径	员工工作台	员工；未登录重定向到 /admin/login
其他	页面未找到	公开

商城路由带公共头部（配送地址选择、搜索框、账号入口、订单入口、购物车抽屉、主导航）与页脚；/admin 下的路由使用独立的工作台布局，不渲染商城头部。主导航与图标分类栏共同读取 URL 中的 category 参数，选中状态始终一致。

7.3 全局状态

StoreProvider 通过 React Context 提供：会员 user、员工 staffUser 及各自加载状态；购物车、地址列表；当前配送区域 delivery（持久化到 localStorage 的 fresh-delivery，默认上海张江，可从预设区域或本人地址中选择，结算页优先选中该地址）；加购、改数量、登录、退出、员工登录退出与消息提示等操作。未登录时点击加购会弹出登录框，并在登录成功后自动补加该商品。

7.4 双会话与 API 客户端

设计点	说明
令牌存储	sessionStorage 中分别保存 fresh-member-token 与 fresh-staff-token，浏览器标签关闭即清除；同一浏览器可同时登录会员与员工
令牌选择	api() 根据路径是否以 /admin/ 开头选择员工令牌或会员令牌
会话恢复	启动时分别调用 /auth/me 与 /admin/auth/me 校验令牌及账号类型，失败则清除对应令牌；同时清理旧版共享令牌 fresh-token
401 处理	api() 收到 401 时派发 fresh-session-expired 事件，StoreProvider 仅当存储中的令牌仍是触发请求的令牌时才清除对应会话并提示，避免误清新会话
错误展示	非 0 业务码抛出 ApiError，携带中文 message、code 与 traceId，由页面以提示条或表单错误展示

7.5 员工工作台

菜单	所需能力	主要功能
经营概览	dashboard	指标卡、近 7 日成交趋势、待办、低库存预警、服务健康状态
商品管理	products	查询、详情、新建、编辑、上下架；具备 products.delete 时显示删除
库存管理	stock	入库与损耗调整，填写原因
订单履约	orders	搜索、详情；fulfillment 推进拣货与配送；orders.manage 修改配送与取消；orders.delete 删除错误订单
售后服务	refunds	搜索、详情、审核
财务结算	settlements	结算记录、生成结算批次
账号管理	users	员工与会员分别新增、查询、详情、编辑、启停、重置密码；users.delete 时显示删除

菜单	所需能力	主要功能
审计日志	audit	搜索与详情

菜单与按钮依据登录响应中的 capabilities 渲染，直接访问无权页面显示“当前账号没有此页面权限”；所有操作仍由服务端再次校验，前端隐藏不作为安全边界。

7.6 关键交互设计

- 结算页使用 crypto.randomUUID() 生成幂等键并保存在 ref 中；地址、时段、备注变化时重新生成，提交按钮在请求期间禁用。
- 商品卡片显示库存数量，库存小于 20 提示库存紧张，为 0 显示暂时售罄并禁用加购；已加购商品显示数量步进器，上限为 99 与库存的较小值。
- 订单页每 15 秒自动刷新；待付款订单显示支付倒计时。
- 售后弹窗支持勾选商品并调整数量计算部分退款金额，不勾选即整单退款；原因与评价内容采用输入框下方提示的自定义校验。
- 通用 Modal 实现焦点捕获、Esc 关闭、关闭后焦点归还，并用 ref 保存回调，避免父组件重渲染抢走输入框焦点。
- 首页轮播每 5 秒切换，悬停、聚焦、页面隐藏或系统开启减少动态效果时暂停，支持方向键与指示点切换。

8. 安全设计

8.1 认证

- 会员入口 /api/auth/login 与员工入口 /api/admin/auth/login 分离，入口与账号类型不符时拒绝登录。
- JWT 使用 HS256 默认算法与 JWT_SECRET 签名，有效期 2 小时，载荷仅含 sub、accountType、sessionVersion；角色不写入令牌。
- 无刷新令牌与 HttpOnly Cookie，令牌通过 Authorization 头发送，不受 CSRF 自动携带影响。

8.2 授权与数据隔离

角色	能力
member	无员工能力；仅可访问会员接口
operator 运营	dashboard、catalog.read、products、orders
warehouse 仓库	dashboard、catalog.read、stock、orders、fulfillment
support 客服	dashboard、orders、refunds
finance 财务	dashboard、settlements

角色	能力
admin 管理员	dashboard、catalog.read、products、products.delete、stock、orders、orders.manage、orders.delete、fulfillment、refunds、settlements、users、users.delete、audit

会员数据访问一律在 SQL 中附带 user_id 条件或在服务层比对归属；员工账号无法调用购物车、地址、下单、支付、收货、售后申请、评价接口；会员账号无法调用任何 /api/admin 接口。下单事务内再次确认下单人为启用的会员。

8.3 密码与凭据

密码使用 scrypt（64 字节输出）加 16 字节随机盐存储，比较使用 timingSafeEqual；登录时对不存在的账号也执行一次哈希比较，使响应时间与错误密码路径接近。日志序列化时屏蔽 authorization、password、password_hash，审计详情不记录密码与令牌。注册与管理员设置的密码要求 10 至 128 位且同时包含字母与数字。

8.4 输入校验与注入防护

全部路由声明 JSON Schema，拒绝未声明字段并限制长度、枚举与数值范围；SQL 全部使用参数绑定，排序表达式来自固定分支，LIKE 查询转义通配符；商品图片路径受正则约束；前端以文本节点渲染用户输入，不使用 dangerouslySetInnerHTML。

8.5 限流

层次	规则
API 全局	每个客户端地址 300 次每分钟（单实例内存计数）
API 路由级	注册 8 次每分钟，会员登录与员工登录各 10 次每分钟
Nginx	登录与注册路径按客户端地址 5 次每分钟，突发 10，超限返回 429

API 进程未开启 trustProxy，Nginx 也未传递 X-Forwarded-For 或 X-Real-IP，容器部署时 API 看到的客户端地址均为网关容器地址，所有用户共享同一限流计数（DEF-03）。

8.6 传输与响应头

Helmet 为 API 响应添加 CSP、HSTS、X-Frame-Options 等安全头；Nginx 为全部响应追加 nosniff、Referrer-Policy、X-Frame-Options DENY 与严格 CSP，并关闭版本号显示。由于两层同时添加，经网关的 API 响应会出现重复且相互冲突的安全头（DEF-08）。教学部署仅为 HTTP 且只绑定本机，公网部署需在网关或负载均衡终止 TLS。

8.7 数据脱敏与隐私

员工接口中的订单手机号统一掩码为前三位加四个星号加后四位；员工修改配送信息时，未填写新号码则保留原号，掩码值不会回写；商品评价只展示姓名首字；用户对象对外输出时剔除密码哈希。

8.8 审计

账号、商品、库存、订单、支付、售后、结算、评价的关键写操作在同一事务内写入 audit_logs，记录操作者、动作、对象、详情与 traceId；审计记录不提供修改与删除接口。完整动作清单见附录 A。

8.9 生产配置校验

NODE_ENV=production 时启动即校验：JWT_SECRET 长度不少于 32 且不得以本地开发前缀开头；必须提供 DATABASE_URL；未关闭演示数据时 DEMO_PASSWORD 必须不少于 12 位且不同于本地默认密码。任一条件不满足即以 CONFIG_INVALID 终止启动。

8.10 已知安全缺陷

编号	级别	问题	影响
DEF-02	高	compose.yaml 固定以 VITE_DEMO=true 构建前端，并把 DEMO_PASSWORD 作为 VITE_DEMO_PASSWORD 打包进公开 JS；员工登录页提供管理员一键填充；SEED_DEMO 同样被固定为 true	任何能访问站点的人都能从前端资源读取管理员密码，生产强密码校验形同虚设
DEF-03	中	网关后限流以网关地址计数	全站共享 300 次每分钟与登录 10 次每分钟额度，少量用户即可触发 429，单一攻击者可使其他用户无法登录
DEF-07	低	/api/docs 与 /api/openapi.json 在生产网关公开	暴露完整接口面
DEF-08	低	API 响应安全头重复且冲突	策略语义不清，HSTS 在 HTTP 上无效

9. 部署设计

9.1 环境划分

环境	组成	配置来源	用途
本地开发	npm run dev 并行启动 API（tsx watch，3001）与 Vite（5173）；SQLite 持久化文件	可选 .env（参考 .env.example）	开发与演示，仅需 Node.js 24
自动化测试	内存 SQLite 或 TEST_DATABASE_URL 指向的 PostgreSQL，每个用例独立 schema	环境变量	单元与接口集成测试
端到端测试	Playwright 自动启动开发环境，或通过 E2E_BASE_URL 指向已部署站点	环境变量	浏览器测试
容器演示部署	compose.yaml 七个服务，NODE_ENV=production	.env.docker（由初始化脚本生成）	完整组件演示
容器内测试	compose.test.yaml 的 tests 服务（profile test）	.env.docker 中的 DB_PASSWORD	在容器网络内对 PostgreSQL 回归

9.2 Compose 服务

服务	镜像	关键配置	健康检查	依赖
postgres	postgres:17-alpine	库与用户 freshmarket，密码 DB_PASSWORD，TZ Asia/Shanghai	pg_isready，5 秒间隔，20 次重试	无
redis	redis:7.4-alpine	AOF 持久化，maxmemory 128mb，allkeys-lru	redis-cli ping	无
rabbitmq	rabbitmq:4.3.6-management-alpine	用户 freshmarket，密码 MQ_PASSWORD	rabbitmq-diagnostics ping，10 秒间隔	无
api	freshmarket-api:APP_VERSION	NODE_ENV=production，三项连接串，JWT_SECRET，DEMO_PASSWORD，SEED_DEMO=true，CORS_ORIGIN	node fetch /api/health，10 秒间隔	postgres、redis、rabbitmq 均健康

服务	镜像	关键配置	健康检查	依赖
web	freshmarket-web:APP_VERSION	构建参数 VITE_DEMO=true、VITE_DEMO_PASSWORD	wget /healthz	api 健康
prometheus	prom/prometheus:v3.13.4	只读挂载配置与告警规则，数据保留 7 天	无	无
grafana	grafana/grafana:13.2.3	管理员密码 GRAFANA_PASSWORD，禁止注册，只读挂载预置数据源与仪表盘	无	无

全部服务 restart: unless-stopped。Compose 文件固定项目名 name: freshmarket（DEF-06）。

9.3 网络与端口

端口	绑定	说明
8080	WEB_BIND（默认 127.0.0.1）	商城与工作台入口
3000	127.0.0.1	Grafana
9090	127.0.0.1	Prometheus
15672	127.0.0.1	RabbitMQ 管理界面
3001、5432、6379、5672	仅容器网络	API、PostgreSQL、Redis、AMQP 不对宿主机发布

9.4 存储卷

postgres-data、redis-data、rabbit-data、prometheus-data、grafana-data 五个命名卷。停止服务应使用 stop 或 down，不带 -v，以免删除数据卷。

9.5 启动顺序




图 10 启动顺序

9.6 镜像构建

镜像	构建方式
API	多阶段：node:24-alpine 中按锁文件 npm ci，复制 api 与 database，构建后 npm prune --omit=dev；运行阶段只复制 node_modules、api/dist、api/package.json、database，以 node 用户运行，入口 node api/dist/server.js
Web	多阶段：node:24-alpine 构建前端（注入 VITE_DEMO 与 VITE_DEMO_PASSWORD），nginx:1.28-alpine 运行，复制 nginx.conf 与 dist
测试	node:24-alpine，npm ci，复制 api 与 database，默认命令 npm test；未复制 web 目录，而 API 测试导入了 web/src/search-highlight.ts（DEF-04）

.dockerignore 排除依赖目录、构建产物、运行时数据、环境文件、文档、交付物与 SQLite 文件，避免密钥与本地数据进入构建上下文。

9.7 Nginx 网关

配置	说明
静态资源	/assets 一年强缓存且 immutable；/images 缓存一天；其余路径回退 index.html 支持前端路由
反向代理	/api/ 代理到 api:3001，连接超时 5 秒，读取超时 15 秒，传递 Host 与 X-Forwarded-Proto
登录限流	会员登录、注册、员工登录路径使用 auth 限流区

配置	说明
指标保护	/api/metrics 直接返回 404
健康检查	/healthz 返回 200
安全	隐藏版本号，请求体上限 64k，gzip 压缩文本资源，统一安全响应头

9.8 配置项清单

变量	默认值	作用
NODE_ENV	development	production 时启用生产配置校验
HOST / PORT	127.0.0.1 / 3001	API 监听地址与端口（容器内为 0.0.0.0）
JWT_SECRET	本地开发密钥	令牌签名密钥，生产必须替换
DATABASE_URL	空	设置后使用 PostgreSQL
SQLITE_PATH	.runtime/freshmarket.sqlite	本地 SQLite 文件路径，:memory: 表示内存库
REDIS_URL	空	设置后启用 Redis 缓存
AMQP_URL	空	设置后启用 RabbitMQ
MQ_NAMESPACE / CACHE_NAMESPACE	fresh	队列与缓存命名空间
CORS_ORIGIN	http://localhost:5173	允许的跨域来源，逗号分隔
ORDER_TTL_MINUTES	15	待付款有效期
SEED_DEMO	启用	设为 false 时不写演示数据
DEMO_PASSWORD	本地默认密码	演示账号初始密码
LOG_LEVEL	info	日志级别
DB_PASSWORD / MQ_PASSWORD / GRAFANA_PASSWORD	无，必须提供	Compose 中各组件密码
APP_VERSION	local	镜像标签，用于发布与回滚
WEB_BIND	127.0.0.1	网关端口绑定地址
VITE_DEMO / VITE_DEMO_PASSWORD	显示演示账号 / 本地默认密码	前端构建时注入，控制演示账号快捷填充
API_PROXY_TARGET	http://127.0.0.1:3001	Vite 开发代理目标
TEST_DATABASE_URL	空	API 测试使用 PostgreSQL
E2E_BASE_URL / E2E_SCREENSHOT_DIR	空 / docs/screenshots	端到端测试目标与截图目录
LOAD_BASE_URL / LOAD_CONCURRENCY / LOAD_REQUESTS	http://127.0.0.1:3001 / 10 / 200	压测参数

9.9 密钥生成

scripts/init-env.sh（Linux、macOS）与 scripts/init-env.ps1（Windows）生成 .env.docker：JWT_SECRET、DB_PASSWORD、MQ_PASSWORD、GRAFANA_PASSWORD 为 24 字节随机数的十六进制，DEMO_PASSWORD 为固定前缀加随机串；同时写入 CORS_ORIGIN、WEB_BIND、APP_VERSION。Shell 脚本以 umask 077 创建文件；两个脚本在文件已存在时拒绝覆盖，保护现有密钥。.env 与 .env.* 已被 Git 忽略。

9.10 持续集成




图 11 持续集成

流水线在 ubuntu-latest 上使用 Node 24 与 npm 缓存，任一步骤失败即中止；无论成败均上传 docs/evidence、docs/screenshots 与 test-results。当前 PostgreSQL 测试步骤因 DEF-01 失败。流水线未包含镜像构建、镜像漏洞扫描与部署步骤。

9.11 备份、恢复与回滚

脚本	设计
scripts/backup.ps1	在 postgres 容器内以 pg_dump 自定义格式导出到 /tmp/freshmarket.dump，再用 docker compose cp 复制到 backups 目录（文件名含时间戳），避免文本管道损坏二进制
scripts/restore.ps1	停止 api；复制备份到容器；pg_restore --clean --if-exists --single-transaction 单事务恢复；成功后启动 api；失败时保持 api 停止以便排查
scripts/rollback.ps1	校验版本号格式；确认目标版本的 API 与 Web 镜像存在；以 APP_VERSION 指定版本执行 up -d --no-build --no-deps api web

设计约束：

- 数据库迁移只增不删，应用镜像回滚无需回退数据库；不兼容的结构变更必须通过备份恢复处理。
- 镜像标签默认 local，若发布时不设置新的 APP_VERSION，旧镜像会被覆盖而无法回滚。
- 三个脚本均为 PowerShell，Linux 运维环境缺少等价脚本；start.ps1 与 e2e-docker.ps1 调用 npm.cmd，仅能在 Windows 运行（DEF-05）。
- 固定项目名使同机的其他检出或测试栈共用数据卷（DEF-06）。
- 恢复后 Redis 中的缓存版本保持不变，商品列表可能在 30 秒 TTL 内返回恢复前的数据（DEF-09）。
- 备份与恢复的中间文件留在 postgres 容器的 /tmp 中，未清理（DEF-10）。
- 未提供定时备份与备份保留策略；Redis 与 RabbitMQ 数据不在备份范围内（业务事实以数据库为准）。

9.12 部署验证工具

工具	说明
scripts/infra-smoke.mjs	复制到 API 容器内运行；为本次验证创建随机命名的 PostgreSQL schema、队列与缓存命名空间，依次验证 Redis 连接、缓存 TTL、共享版本失效、事务下单、发布确认、消费入库、重复事件去重、取消回库存与投递，结束后清理全部资源
scripts/load-test.mjs	对商品列表接口执行指定并发与请求数的压测，输出 QPS、平均值、p50、p95、p99、错误率，并写入 docs/evidence/load-test.json
compose.test.yaml	以 profile test 在容器网络内运行 API 测试并连接部署的 PostgreSQL

10. 可观测性设计

10.1 日志与追踪

Fastify 输出 JSON 结构化日志；每个请求以 UUID 作为请求 id，同时写入响应头 x-trace-id 与响应体 traceId，并作为审计日志 trace_id，从而串联用户反馈、访问日志、错误日志与审计记录。5xx 错误以 request_failed 记录完整错误对象；外部组件降级、Outbox 重试、消费失败、周期任务失败分别以 redis_degraded、cache_disabled、broker_degraded_outbox_will_wait、outbox_retry、event_consume_failed、worker_failed 等事件名记录。

10.2 指标

指标	类型	标签	说明
fresh_http_requests_total	Counter	method、route、status	请求计数，route 使用路由模板，避免订单号造成高基数
fresh_http_duration_seconds	Histogram	method、route、status	响应耗时，桶边界 0.01 至 5 秒共 9 档
Node.js 默认指标	多种	—	进程 CPU、内存、事件循环延迟、GC 等

/api/metrics 自身请求不计入指标。Prometheus 每 15 秒从 api:3001 抓取。

10.3 告警规则

告警	表达式含义	持续时间	级别
FreshmarketApiDown	抓取目标 up 为 0	1 分钟	critical
FreshmarketHighErrorRate	5 分钟内 5xx 请求占比超过 1%	3 分钟	warning
FreshmarketSlowRequests	5 分钟内 p95 响应时间超过 0.5 秒	3 分钟	warning

未部署 Alertmanager 与通知渠道，告警状态只能在 Prometheus 与 Grafana 中查看。

10.4 仪表盘

Grafana 启动时自动装载 Prometheus 数据源与“FreshMarket · 业务服务监控”仪表盘，默认显示最近 30 分钟、每 15 秒刷新，包含 API 健康、QPS、p95 响应时间、5xx 错误率、进程常驻内存、事件循环延迟六个面板。

11. 性能与容量设计

设计点	说明
连接池	PostgreSQL 最大 15 连接，获取超时 5 秒，避免无限排队
缓存	商品列表 30 秒缓存，版本失效；Redis 最大内存 128 MB，LRU 淘汰
分页上限	所有分页接口 pageSize 不超过 100；消息与评价最多返回 30 条
请求体	64 KiB 上限，售后明细最多 50 项
索引	见 4.7，外键列索引缺口见 DEF-11

设计点	说明
搜索	搜索时一次读取全部候选商品在内存评分，适用于当前百级商品规模；商品量达到万级需改用数据库全文检索或独立搜索引擎
后台任务	Outbox 每轮最多 20 条，每 2 秒一轮，单实例理论投递上限约每秒 10 条事件
单实例限制	应用层限流为进程内计数；SQLite 模式串行执行，仅用于开发演示
横向扩展前提	共享限流存储或边缘限流、迁移加锁、正确的客户端地址透传、Outbox 多实例已支持 SKIP LOCKED

12. 设计约束、技术债与改进建议

12.1 已知缺陷与设计改进

编号	级别	根因	建议的设计修正
DEF-01	高	经营概览将 PostgreSQL 返回的字符串计数与 SUM 结果直接展开到响应，pending_fulfillment 缺少 COALESCE；接口契约随数据库方言变化	所有聚合结果在出参处显式 Number() 并以 COALESCE 处理空值；为响应声明 JSON Schema 序列化约束，使契约与方言无关
DEF-02	高	演示开关与演示密码在 Compose 中写死，并作为构建参数进入公开前端包	VITE_DEMO、SEED_DEMO 改为由环境变量控制且生产默认关闭；前端只填充账号名，绝不注入密码；演示账号密码单独生成且不与管理员共用
DEF-03	中	网关未传递客户端地址，API 未信任代理	Nginx 设置 X-Forwarded-For 与 X-Real-IP，API 配置 trustProxy 为网关网段；多副本时改用 Redis 存储限流计数
DEF-04	中	测试镜像构建上下文缺少 web 目录	test.Dockerfile 复制 web/src/search-highlight.ts（或整个 web 目录），或把共享模块移动到独立的共享包
DEF-05	中	运维脚本只提供 PowerShell 版本，并依赖 Windows 专用的 npm.cmd	提供等价的 POSIX Shell 版本或改用跨平台 Node 脚本；用 npm 替代 npm.cmd

编号	级别	根因	建议的设计修正
DEF-06	低	compose.yaml 固定项目名	去掉固定 name，或改为通过 COMPOSE_PROJECT_NAME 配置，并在文档中约定每套环境独立项目名
DEF-07	低	Swagger UI 与 OpenAPI 在生产环境无条件注册	生产环境关闭或在网关层限制访问来源
DEF-08	低	Helmet 与 Nginx 同时下发安全头	统一由一层负责：网关对 /api 不再追加，或 API 关闭 Helmet 中与网关重复的头
DEF-09	低	恢复流程不处理缓存	恢复完成后递增 Redis 缓存版本或清空缓存命名空间
DEF-10	低	备份与恢复中间文件未清理	复制完成后删除容器内 /tmp 下的转储文件
DEF-11	低	外键列缺少索引；迁移无并发保护	为 addresses.user_id、notifications(user_id, created_at)、refunds.user_id、reviews.product_id、cart_items.product_id 建索引；PostgreSQL 迁移前获取 pg_advisory_lock

12.2 其他设计观察

编号	观察	建议
OBS-01	超时取消由后台任务执行，归还库存后没有调用缓存失效，商品列表最长 30 秒显示旧库存	在 expire 取消成功后调用 runtime.invalidate()
OBS-02	order.partially_refunded 事件没有对应的消息标题，会员收到通用的“订单更新”	补充部分退款消息文案
OBS-03	综合推荐直接使用销量与浏览量原始值，新品权重 0.2 相对于计数值几乎不起作用	对各因子做归一化或对数变换后再加权
OBS-04	Outbox 只累计 attempts，没有最大重试次数与退避，持续失败的事件会被反复领取	增加重试上限、指数退避与失败状态，并纳入监控
OBS-05	管理后台的部分查询直接在控制器中编写 SQL，绕过服务层	随功能增长将聚合查询下沉到独立的查询服务或仓储
OBS-06	删除地址时若删除的是默认地址，不会自动指定新的默认地址	删除后将最早的剩余地址设为默认

编号	观察	建议
OBS-07	用户名在账号逻辑删除后永久占用	属有意的审计设计，需在需求中明确；如需复用可在删除时改写用户名

12.3 设计约束

- 支付、退款为沙箱实现，接入真实渠道需增加回调签名校验、对账与资金渠道退款。
- 认证体系没有刷新令牌、单点登录与多因素认证。
- 应用为单实例设计，横向扩展需先完成 11 章所列前提。
- SQLite 模式不作为生产部署方案。

附录 A 审计动作清单

动作	触发场景
auth.register	会员自助注册
auth.login	会员或员工登录成功
user.create / user.update / user.delete	管理员新增、编辑、删除账号
product.create / product.update / product.delete	商品新建、编辑、删除
stock.adjust	库存调整
order.create	下单
payment.sandbox	沙箱支付
order.cancel	会员、管理员或系统取消订单
order.transition	履约推进与确认收货
order.delivery.update	管理员修改配送信息
order.delete	管理员删除错误订单
refund.request / refund.decision	售后申请与审核
settlement.create	结算批次
review.create	商品评价

附录 B 事件主题清单

主题	产生时机	会员消息标题
order.created	下单成功	订单提交成功
order.paid	支付成功	付款成功
order.cancelled	订单取消	订单已取消
order.picking	开始拣货	商品正在拣货

主题	产生时机	会员消息标题
order.delivering	发出配送	商品配送中
order.completed	确认收货	已确认收货
order.refunded	整单退款通过	退款已完成
order.partially_refunded	部分退款通过	订单更新

2026年10月20日修订补充

本补充适用于 725696a 基线及 2026-10-20 工作区修复。前文 2026-10-18 / bb1bde2 的正文、图表、历史测试和原有格式完整保留；涉及本轮变更的当前状态以本补充为准。未重新执行的验收不沿用旧结果，也不改写历史事实。

业务模块与一致性增量

promotions 模块提供优惠券和限时秒杀。订单事务内验证及核销优惠券，order_items.discount 保存逐行分摊；免配送费按优惠后的商品实付计算。部分退款按分摊优惠向上取整扣回，不能超过该商品实付；取消和整单退款退券。

秒杀订单复用订单事务、地址和金额快照，不经过购物车。活动名额 sold<stock 与商品库存同步条件更新，每会员每活动唯一参与；任一约束失败整单回滚。Redis 令牌限流仅为削峰，60 秒过期后按数据库校准；取消释放的名额最多 60 秒后重新可抢，数据库为成交依据。

目录模块新增搜索联想、热搜及推荐。联想复用已有模糊匹配；共同购买以已付款订单计数，不足时同类补足；会员偏好结合购物车和已购品类，匿名返回热销。现有金额整数分、角色隔离、软删除和业务状态机继续适用。

消息通道与发布可靠性修复

Runtime 处理 broker 和 ConfirmChannel 的 error/close，以及消费者 null 取消回调；失效连接被清理，后台约每 30 秒尝试重连并重建交换机、队列、绑定和消费者。只有完整初始化后的通道才向发布与健康检查暴露；旧连接迟到事件不会清空新连接。

发布使用 persistent 与 mandatory，按 messageId 关联 basic.return。不可路由消息即使随后获得正向 confirm 也保持 pending，并关闭通道供重连重建。确认超过五秒、通道断开、负向确认或同步异常时同样保留重试；中途断连后的剩余批次不会切换为本地消费。

未配置 MQ 时保留进程内 Outbox 消费。发布确认表示 broker 发布阶段完成，不表示消费者业务完成；至少一次投递仍可能重复，processed_events 在通知事务内去重。processing 的过期租约允许恢复；重试退避、上限和失败状态仍属 OBS-04 待改进项。

链路追踪与监控增量

OpenTelemetry 将 W3C traceId 贯通 HTTP 响应、x-trace-id、审计、SQL、Outbox 发布与消费。Outbox 在业务事务保存 trace_context，RabbitMQ 头传递上下文；SQL span 记录语句模板、不记录参数。未配置 OTLP 导出时只本地生成链路 ID；Docker Jaeger UI 仅绑定本机。

新增 fresh_dependency_up：数据库每次抓取执行 SELECT 1；Redis/MQ 仅在配置后输出连接就绪，不代表完整操作探测。fresh_outbox_oldest_pending_seconds 取 pending/processing 最早创建时间，查询失败输出非数值。Grafana 原 up 面板改为“指标采集可达”，新增依赖和积压面板。

新增告警：依赖未就绪持续一分钟；Outbox 最旧积压超过 60 秒持续三分钟。原有采集掉线、5xx 比例和 p95 规则保留。Prometheus 已路由到 Alertmanager，但默认 ops 接收器没有外部通道，不能宣称通知已交付。

部署和安全修复状态

DEF-01—04：经营概览聚合使用 Number 与 COALESCE；前端构建不再传入部署密码；Nginx 覆盖客户端地址头，API 配置后只信任约定代理跳数；测试镜像复制 web 源码。SQLite 与代理限流注入回归通过，PostgreSQL 和真实网关本轮未复验。

DEF-05—08：已有 POSIX 运维脚本；移除 Compose 固定项目名，初始化脚本生成独立 COMPOSE_PROJECT_NAME；网关阻断 Swagger/OpenAPI 并隐藏重复安全头。已有部署须沿用原项目名，改名会切换数据卷；多套部署还须解决端口冲突。

DEF-09—11：恢复后 FLUSHDB 清理专用 Redis 缓存及秒杀令牌，失败不启动 API；备份/恢复尽力清理转储临时文件；补充外键索引和 PostgreSQL 迁移咨询锁。PowerShell 另补 API 启动退出码检查。共享 Redis 不适用直接 FLUSHDB；成功恢复后仍需健康和订单比对。

DEF-12—14：锁文件已有 concurrently 9.2.5 / shell-quote 1.12.0，本轮全量审计为 0；deploy 脚本生成唯一镜像标签并保留历史，直接覆盖 local 标签不保证可回滚；Alertmanager 外部接收器仍待部署方配置。OBS-01、02、06 已有回归，OBS-03 推荐权重归一化、OBS-04 退避、OBS-05 查询分层仍待迭代。

验证边界

本轮 SQLite API 84/84、Edge E2E 9/9、恢复控制流 5/5、类型检查与生产构建通过。Runtime 八项新增回归使用故障替身，验证通道重连、拓扑失败、取消、路由退回、批次断连、负确认/同步异常、确认超时以及依赖指标。两项目 Compose 静态配置生成不同 PostgreSQL 卷名。

Docker 引擎未运行，未完成真实 PostgreSQL/Redis/RabbitMQ 故障恢复、Nginx 响应、Prometheus 告警、Linux 运维和真实恢复演练。不能以代码修复或替身通过替代这些部署验收。原始证据见 docs/evidence/2026-10-20/。