



Desenvolvimento Web Front-End

Profª. Janaina Faustino Leite





Semana 03

CSS - Códigos Exemplos





Sumário

1.	EXEMPLO CSS INLINE	3
2.	EXEMPLO CSS INCORPORADO	3
3.	EXEMPLO CSS EXTERNO	4
4.	EXEMPLO CORES.....	5
5.	EXEMPLO FONTES	6
6.	EXEMPLO TEXTOS	7
7.	EXEMPLO BACKGROUND	9
8.	EXEMPLO BORDAS	11
9.	EXEMPLO LISTAS	13
10.	EXEMPLO CSS EXTERNO	15



1. EXEMPLO CSS INLINE

```
<!--Este arquivo html mostra como inserir um css no modo inline -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
  <head>
    <title>Exemplo Inline </title>
    <meta charset="UTF-8" />
  </head>
  <body>
    <h3 style="color:red; text-decoration:underline;"> Título </h3>
  </body>
</html>
```

2. EXEMPLO CSS INCORPORADO

```
<!-- Este html mostra como inserir um css no modo incorporado -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
  <head>
    <title>Exemplo Incorporado </title>
    <meta charset="UTF-8" />

    <style type="text/css">
      h3{
        color:red;
        text-decoration:underline;
      }
    </style>

  </head>
  <body>
    <h3> Título </h3>
  </body>
</html>
```



3. EXEMPLO CSS EXTERNO

ARQUIVO HTML

```
<!-- Este html mostra como inserir um css com o arquivo css externo -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
  <head>
    <title> CSS externo </title>
    <meta charset="UTF-8" />
    <link rel="stylesheet" href="estilo.css" type="text/css">
  </head>
  <body>
    <h3> Título </h3>
  </body>
</html>
```

ARQUIVO CSS

```
/* Este é o arquivo css */

h3 /* As regras css serão atribuídas a tag h3 */
{
  color: red; /* A cor da fonte será vermelha */
  text-decoration: underline; /* O texto será sublinhado */
}
```



4. EXEMPLO CORES

ARQUIVO HTML

```
<!-- Este html mostra como inserir um css com o arquivo css externo -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
  <head>
    <title> Cores em CSS </title>
    <meta charset="UTF-8" />
    <link rel="stylesheet" href="estilocores.css" type="text/css">
  </head>
  <body>
    <p> Título </p>
    <p class="cor1"> Título Classe 01 </p>
    <p class="cor2"> Título Classe 02 </p>
    <p class="cor3"> Título Classe 03 </p>
    <p class="cor4"> Título Classe 04 </p>
  </body>
</html>
```

ARQUIVO CSS

```
/* Este é o arquivo css */

p{
    color: green;
}

.cor1 {
    color: #F00; /* hexadecimal "simplificado" */
}

.cor2 {
    color: #00ff00; /* hexadecimal */
}
```



```
.cor3 {  
    color: rgb(0,0,255); /* RGB inteiros */  
}  
  
.cor4 {  
    color: rgb(80%,10%,10%); /* RGB porcentagens */  
}
```

5. EXEMPLO FONTES

ARQUIVO HTML

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="pt-br">  
  <head>  
    <title>Propriedades de Fontes </title>  
    <meta charset="UTF-8" />  
    <link rel="stylesheet" href="estilofontes.css" type="text/css">  
  </head>  
  <body>  
    <p class="fontes1"> Vamos formatar um texto usando as propriedades de fonte.</p>  
    <p class="fontes2"> Vamos formatar um texto usando as propriedades de fonte de  
maneira simplificada.</p>  
  </body>  
</html>
```

ARQUIVO CSS

```
.fontes1 {  
    color: #F00; /* Modo de colocar a cor do texto */  
    font-size: 16pt; /* Tamanho da fonte - pode ser em in-polegada, cm-centimetro, mm-  
milimetro, etc)*/  
    /* Tamanho aceita small, x-small, large, % */  
    font-family: Courier, Arial, sans-serif; /* Tipo da fonte */  
    font-style: italic; /* Estilo da fonte */  
    font-variant: small-caps; /* Variação da fonte- maiusculas de menor altura - normal ou
```



```
small-caps */
    font-weight: bold; /* Espessura do traçado da fonte - normal, bold, bolder, lighter, 100 a 900
*/
}
```

```
.fontes2{
    color: #0F0; /* Modo de colocar a cor do texto */
    font: italic small-caps bold 18px Comic Sans MS, sans-serif;
    /* Colocando as propriedades de font em um único local - atenção na ordem das opções e o
tamanho da fonte e família não poderam ser suprimidos */
    /*font: [style] [variant] [weight] [size] [/line-height] [family] | caption | icon | menu |
message-box | small-caption | status-bar | inherit */
}
```

6. EXEMPLO TEXTOS

ARQUIVO HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
  <head>
    <title>Propriedades de Textos </title>
    <meta charset="UTF-8" />
    <link rel="stylesheet" href="estilotextos.css" type="text/css">
  </head>
  <body>
    <p class="texto"> Vamos formatar um texto usando as propriedades de texto.
    Utilizando opções como alinhamento, estilos,
    indentação.
    Entre outros. Estamos formatando os mesmos
    utilizando
    CSS.</p>
  </body>
</html>
```




ARQUIVO CSS

```
.texto{  
    color:#00F;/* Cor da fonte */  
    font-size:14pt;/* Tamanho da fonte */  
  
    line-height: 30pt; /* Espaçamento entre parágrafos */  
    letter-spacing: 7pt;/* Espaço entre as letras */  
    word-spacing: 10pt;/* Espaçamento entre palavras */  
    text-align: justify; /* Alinhamento do texto - left, right, center, justify */  
    text-decoration: underline; /* Demais estilos de fonte - none, underline, overline, line-  
through */  
    text-indent: 50px;/* Recuo do texto */  
    text-transform: capitalize; /* Estado do texto - maiúscula, minúscula - none, capitalize,  
uppercase, lowercase */  
    white-space: normal; /* Espaços em branco do texto - normal, pre, nowrap */  
  
}
```



7. EXEMPLO BACKGROUND

ARQUIVO HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
  <head>
    <title>Propriedades de Backgrounds </title>
    <meta charset="UTF-8" />
    <link rel="stylesheet" href="estilobackground.css" type="text/css">
  </head>
  <body class="fundo">
    <h1>
      Não sei quantas almas tenho - Fernando Pessoa <br>

      Não sei quantas almas tenho.<br>
      Cada momento mudei.<br>
      Continuamente me estranho.<br>
      Nunca me vi nem acabei.<br>
      De tanto ser, só tenho alma.<br>
      Quem tem alma não tem calma.<br>
      Quem vê é só o que vê,<br>
      Quem sente não é quem é,<br>
      <br>
      Atento ao que sou e vejo,<br>
      Torno-me eles e não eu.<br>
      Cada meu sonho ou desejo<br>
      É do que nasce e não meu.<br>
      Sou minha própria paisagem;<br>
      Assisto à minha passagem,<br>
      Diverso, móbil e só,<br>
      Não sei sentir-me onde estou.<br>
```



```
<br><br>
Por isso, alheio, vou lendo<br>
Como páginas, meu ser.<br>
O que segue não prevendo,<br>
O que passou a esquecer.<br>
Noto à margem do que li<br>
O que julguei que senti.<br>
Releio e digo: “Fui eu?”<br>
Deus sabe, porque o escreveu.<br>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

ARQUIVO CSS

```
.fundo{
```

```
/* background-color: red; /* Coloca cor de fundo */
```

```
background-image: url("imagem.jpg"); /* Coloca imagem no fundo */
```

```
background-repeat: no-repeat; /* Repete ou não a imagem - repeat, repeat-y, repeat-x */
```

```
background-position: center center; /* Posição da imagem */
```

```
background-attachment: fixed; /* Utilizado para rolar ou não a imagem - fixed ou scroll */
```

```
background-size: 500px 500px; /* Tamanho da imagem */
```

```
}
```



8. EXEMPLO BORDAS

ARQUIVO HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
  <head>
    <title>Propriedades de Bordas </title>
    <meta charset="UTF-8" />
    <link rel="stylesheet" href="estilobordas.css" type="text/css">
  </head>
  <body>
    <div class="bordas">
      As espécies que sobrevivem não são as mais fortes, <br>
      nem as mais inteligentes, mas sim aquelas que se <br>
      adaptam melhor às mudanças. (Charles Darwin)
    </div>
    <br><br>
    <div class="bordas2">
      As espécies que sobrevivem não são as mais fortes, <br>
      nem as mais inteligentes, mas sim aquelas que se <br>
      adaptam melhor às mudanças. (Charles Darwin)
    </div>
  </body>
</html>
```

ARQUIVO CSS

```
.bordas{
  font: italic 16px Arial; /* Propriedades de fonte */
  text-align: center; /* Alinhamento do texto */
  line-height: 50pt; /* Espaçamento entre parágrafos */
  background-color: yellow; /* Cor de fundo */

  border-color: red; /* cor da borda */
  border-style: dotted; /* estilo da borda - none, dotted, dashed, solid, double, groove, ridge,
inset, outset */
  border-width: 10pt; /* largura da borda */
  /*border-top-width: 6pt;
```



```
border-bottom-width: 6pt;
border-left-width: 4pt;
border-right-width: 4pt;*/
background-clip: content-box ;      /* fundo em relação a borda - border-box, padding-
box, content-box */
border-radius: 100px;
}

.bordas2{
font: italic 16px Arial; /* Propriedades de fonte */
text-align: center; /* Alinhamento do texto */
line-height:50pt; /* Espaçamento entre parágrafos */

border: 10px solid black; /* características da borda */
padding: 35px; /* espaçamento entre o fundo e a borda */
background: url("flor.jpg"); /* url da imagem utilizada */
background-repeat: no-repeat; /* imagem não ira se repetir */
background-origin: content-box; /* posição da imagem * - border-box, padding-box, conten-box/
}
```



9. EXEMPLO LISTAS

ARQUIVO HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
  <head>
    <title>Propriedades de Listas </title>
    <meta charset="UTF-8" />
    <link rel="stylesheet" href="estilolistas.css" type="text/css">
  </head>
  <body>
    <div class="titulo">Músicas mais tocadas</div>
    <ul class="lista" >
      <li>UPTOWN FUNK – MARK RONSON FEAT BRUNO MARS</li>
      <li>SUGAR – MAROON 5</li>
      <li>GEORGE EZRA - "BUDAPEST"</li>
      <li>THINKING OUT LOUD – ED SHEERAN</li>
      <li>TAYLOR SWIFT - BLANK SPACE</li>
      <li>CHARLIE PUTH - MARVIN GAYE FT. MEGHAN TRAINOR</li>
      <li>FOO FIGHTERS - SOMETHING FOR SOMETHING</li>
      <li>PAUL MCCARTNEY FEAT RIHANNA - FOUR FIVE SECONDS</li>
    </ul>
    <div align="center"><a class="links" href="pagina2.html">Próxima Página
  </a></div>

  </body>
</html>
```



ARQUIVO CSS

/ Arquivo Css que mostrará as propriedades de lista */*

```
.titulo{
    font: italic 18pt Verdana;
    color: red;
    text-align: center;
    border-style: double;
    border-width: 10pt;
    background-color:#FAFAD2;
}

.lista{
    font: 12pt Arial;
    list-style-image: url("imagem.jpg");
    list-style-position: inside;
    text-align: center;

    /* list-style-type: circle;      */
}

.links:link {
    font: italic 16pt Arial;
    text-align: center;
    color:green;
    background-color:transparent;
    text-decoration:none;
}

.links:visited {
    font: italic 16pt Arial;
    text-align: center;
    color:pink;
    background-color:transparent;
    text-decoration:none;
}
```



```
.links:hover {  
    font: italic 16pt Arial;  
    text-align: center;  
    color:red;  
    background-color:transparent;  
    text-decoration:underline;  
}
```

```
.links:active {  
    font: italic 16pt Arial;  
    text-align: center;  
    color:yellow;  
    background-color:transparent;  
    text-decoration:underline;  
}
```

10. EXEMPLO CSS EXTERNO

ARQUIVO HTML

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="pt-br">  
  <head>  
    <title>Propriedades de Margem e Espaçamento </title>  
    <meta charset="UTF-8" />  
    <link rel="stylesheet" href="estilo.css" type="text/css">  
  </head>  
  <body>  
    <div class="bordas">  
      As espécies que sobrevivem não são as mais fortes, <br>  
      nem as mais inteligentes, mas sim aquelas que se <br>  
      adaptam melhor às mudanças. (Charles Darwin)  
    </div>  
  
  </body>  
</html>
```




ARQUIVO CSS

```
.bordas{  
    font: italic 16px Arial;  
    text-align: center;  
    line-height: 50pt;  
    background-color: yellow;  
  
    border-color: red;  
    border-style: solid;  
    border-width: 3pt;  
    background-clip: content-box ;  
    margin: 50px;  
    padding: 10px;  
}
```