

Biblioteca Técnica FVR - Mestre Fabio Vidal

Este arquivo é o cérebro principal para o agente de vendas da FVR Comercial, alimentado diretamente pelos 25 anos de experiência do Fabio Vidal.

1. O Modelo FVR / JNF

Perfil de Venda: Técnica e consultiva.

Objetivo: Entender o contexto completo do projeto de arquitetura para indicar a ferragem exata.

Benefício: Reduzir erros de especificação e retrabalho a praticamente zero, entregando padrão de qualidade europeu (suíço/alemão).

2. Dobradiças: A Linha Mimetizada

Destaque Principal: IN.05.061 (Coplan 150)

O que é: Dobradiça invisível com regulagem 3D.

Espessura da Ferragem: Apenas 25mm.

Capacidade: Permite portas mimetizadas de 42mm de espessura pesando até 80kg (concorrentes exigem porta de 50mm para o mesmo peso).

Vantagem de Custo: Marceneiro economiza em madeira/MDF, usa cilindros padrões e batentes menores.

Vantagem de Produção: Usinagem de apenas 23mm (concorrência pede 27mm).

Furação 100% simétrica: A mesma usinagem feita na porta serve no batente, agilizando absurdamente a produção em CNC ou tupia.

Regra de Dimensionamento: Suporta de 30 a 80kg (usando 3 a 4 dobradiças).

ATENÇÃO: Portas a partir de 2.100mm (2,1m) de altura = uso obrigatório/recomendado de 4 dobradiças.

3. Pivôs Hidráulicos

A FVR possui a única gama completa do Brasil para portas de 30kg a 500kg.

Características padrão de toda a linha: Fechamento com Softclosing (não bate nem com vento), Regulagem de velocidade de fechamento, Parada 90° (dispensa batedores de piso) e Abertura Vai e Vem (para os dois lados).

Modelos por Capacidade:

IN.05.211 (Até 60kg): Portas de 30mm a 50mm. Altura máx 2.700mm, Largura máx 1.200mm.

IN.05.204 (Até 100kg): Eixo fixo na extremidade (80mm). Portas 40-50mm. Altura máx

3.000mm, Largura máx 1.000mm.

IN.05.213 (Até 100kg): Eixo variável. Portas 40-50mm. Altura máx 3.000mm, Largura máx 1.500mm.

IN.05.212 (Até 200kg): Giro 360°, eixo variável podendo ser central. Portas a partir de 50mm. Altura máx 4.000mm, Largura máx 3.000mm.

IN.05.215 (Até 350kg): Foco em portas grossas (geralmente ACM 100-200mm). Altura máx 6.000mm, Largura máx 3.000mm.

IN.05.216 (Até 500kg - BIG DOORS): Foco em portas monumentais de ACM (100-200mm). Altura máx 6.000mm, Largura máx 3.000mm.

Diferencial Absoluto 1: Exclusivo sistema CAM que permite que a porta de meia tonelada seja aberta sem esforço (fácil manuseio para crianças, idosos ou PCD).

Diferencial Absoluto 2: Possui amortecimento também na abertura ao atingir os 90°, garantindo segurança na operação.

Regras de Aplicação (Pivôs)

Ambiente: Habilitados para área interna E externa.

Regra do Vento / Entrada: Para portas de entrada ou locais com muito vento, é obrigatório vender/indicar junto o Posicionador Magnético IN.17.012 (para manter a porta travada no "ponto zero" contra rajadas).

Exceção: Caso o projeto utilize fechadura eletrônica, o posicionador IN.17.012 NÃO é necessário.

4. Protocolo de Atendimento e Qualificação

Passo 1: Identificação do Perfil do Cliente

Logo no início da conversa, é obrigatório entender com quem estamos falando.

Perfis Atendidos Diretamente:

Arquiteto(a)

Marcenaria

Indústria de Móveis / Portas de Alto Padrão

Ação: Dar prosseguimento normal ao atendimento técnico e consultivo.

Perfil Não Atendido (Cliente Final):

Pessoa física ou cliente final procurando loja para compra direta no varejo.

Ação: Não prosseguir com o atendimento técnico. Direcionar educadamente o cliente para outro canal de atendimento focado no varejo/cliente final.

Passo 2: Cadastro / Coleta de Dados (Se for o primeiro contato)

Se for a primeira vez que o cliente entra em contato, antes de falar do projeto, precisamos captar os dados comerciais básicos:

Qual o nome dele.

De qual região/cidade ele está falando.

Como ele nos encontrou (indicação, redes sociais, eventos, feiras).

Passo 3: Escopo do Projeto

Após o cadastro básico, iniciar a investigação técnica:

"Qual é o ambiente e o tipo de porta que você está fabricando/projetando hoje?"

(A partir daqui, coletar espessura, peso, altura, largura, material, etc., dependendo do produto).

A Família Completa de Dobradiças Invisíveis 3D (JNF Coplan)

Além da Coplan 150, a linha atende de projetos minúsculos até portas extremas:

IN.05.067 (Coplan 97) - A Menor do Mercado: Capacidade: 16kg (com 3 unidades).

Medidas: 14mm de espessura x 75mm de altura.

Uso ideal: Portas pequenas, quadros de energia, shafts. Pode ser aplicada em montantes finos de 18mm.

IN.05.066 (Coplan 100): Capacidade: 50kg.

Medidas: 19mm de espessura (pode ir em portas a partir de 25mm).

Uso ideal: Portas painéis (indústria de planejados) e móveis com portas pequenas e pesadas.

IN.05.064 (Coplan 120): Capacidade: 60 a 80kg (depende da largura da porta).

Diferencial: O distanciamento entre as bases de fixação permite o uso em portas sistema FOLDING (Camarão). Excelente custo-benefício.

IN.05.065 (Coplan 145) - A Mais Popular: Capacidade: Até 60kg e larguras até 900mm.

Medidas: 22mm de espessura (portas a partir de 29mm).

Diferencial Comercial: Alto custo-benefício e variedade de CORES (Prata, Preta, Branca, Cobre, Dourada), permitindo casar com o acabamento do projeto.

IN.05.062 (Coplan 175): Capacidade: Até 120kg. Robusta, preferência no alto padrão para portas pesadas.

IN.05.063 (Coplan 235): Capacidade: 190kg.

Observação de Mercado: Perdeu um pouco de espaço para os pivôs hidráulicos, mas continua essencial para projetos especiais que exigem dobradiça.

4. Fechaduras: Categorias e Soluções

A linha de fechaduras da FVR é dividida nas seguintes categorias estruturais:

Fechaduras Convencionais

Fechaduras Magnéticas

Fechaduras Convencionais para Porta de Correr

Fechaduras Magnéticas para Porta de Correr

Fechaduras Auxiliares

Fechadura Auxiliar "Asa de Avião" (Uso híbrido: portas de correr E portas de giro)

Fechadura Auxiliar com Chave Tetra

Fechaduras de Segurança de 4 Pinos

Fechadura Eletrônica com acionamento Touch

Fechadura Pulse Lock

4.1 Fechaduras Convencionais

Divisão por Uso: Área Interna (quartos/banheiros): Exemplo IN.20.845.60.

Área Externa (portas principais/serviço): Exemplo IN.20.975.60 (linha 970 JNF). Maior resistência e segurança. Pode ser usada internamente também.

Padrão de Cilindro: Todas são compatíveis com Cilindro Europeu (conhecido no Brasil como "cilindro caveira" ou "caveirinha" devido ao formato).

Adaptadores (Versatilidade): IN.20.AWC: Adaptador para usar com roseta de banheiro.

IN.20.AKN: Adaptador para usar com chave gorge.

Diferencial Comercial (Gestão de Estoque): A versatilidade permite que o lojista/marceneiro tenha apenas UM modelo de fechadura no estoque e varie apenas os componentes (cilindros e adaptadores), que são muito mais baratos.

4.2 Fechaduras Magnéticas (Giro)

Conceito de Estoque: Mantêm a mesma lógica das convencionais — são compatíveis com os adaptadores (IN.20.AWC e IN.20.AKN) e cilindros europeus, permitindo padronização.

Modelo IN.20.835: A opção mais econômica, porém inovadora. Excelente para áreas internas e muito procurada para portas com perfil de alumínio.

Modelo IN.20.855: O modelo robusto/versátil, projetado para suportar uso tanto em área interna quanto em área externa.

4.3 Fechaduras Magnéticas para Porta de Correr

Modelo Principal: IN.20.925 (Pendulum): O que é: Fechadura magnética inovadora com puxador embutido específico para portas de correr.

Conceito/Design: Foco na simplicidade de funcionamento, formas básicas, ergonomia e extrema facilidade de instalação.

Diferencial Absoluto: Conforto acústico. O acionamento e o bloqueio são 100% sem ruído, resolvendo a principal dor das fechaduras convencionais de correr (bico de papagaio).

Aplicações de Destaque: Alto padrão residencial (onde conforto/silêncio é obrigatório) e Embarcações/lates de Alto Padrão (setor náutico).

4.4 Fechadura Auxiliar "Asa de Avião"

Modelo: IN.20.500

Diferencial: Possui um trinco em formato de gancho duplo (expande travando a porta).

Versatilidade: Perfeita tanto para portas de CORRER (o gancho impede que a porta escape) quanto para portas de GIRO (garante travamento firme).

4.5 Fechadura Auxiliar Mais Pedida

Modelo: IN.20.973 (Fechadura Auxiliar mais pedida do catálogo/mercado).

4.6 Fechadura Eletrônica Touch (Touch to Open)

Modelo Principal: IN.20.860 (Touch to Open Eletric Door Lock)

Funcionamento: Fechadura eletrônica alimentada a pilhas (4x pilhas AAA 1.5V).

Funciona por toque (Touch to open).

Acessórios opcionais: Botão de fechamento (closing button), puxadores/maçanetas aprovados (linha JNF) e chapa testa.

Segurança: Possui sistema de liberação de emergência (Emergency Release).

4.7 Pulse Lock (IN.20.165)

O que é: Trinco Magnético com Roseta e Bloqueio Integrado.

Diferencial Absoluto: Design unificado e minimalista. Integra trinco, roseta e puxador em uma única solução discreta, sem parafusos aparentes (tudo embutido).

Funcionamento Anti-pânico: Bloqueia com apenas um toque e desbloqueia automaticamente ao pressionar o puxador. Extremamente prático e seguro.

Material e Acústica: Trinco magnético em polímero de alto desempenho (funcionamento suave e silencioso). Fabricado em Aço Inox AISI 304.

Segurança: Possui sistema de abertura de emergência pelo exterior.

Compatibilidade: Funciona com a maioria dos puxadores JNF.

Vantagem Competitiva da Pulselock:

O mercado atual possui sistemas integrados que são limitados a um único design de maçaneta e não possuem função anti-pânico.

A Pulselock revolucionou porque além do anti-pânico, permite utilizar qualquer modelo de maçaneta da JNF, dando total liberdade criativa de design para o arquiteto/cliente.

6. Diretrizes Comportamentais do Agente

Cadência de Resposta: Responder aos clientes com calma e precisão. Não há necessidade de atropelar o atendimento.

Precisão Absoluta: O foco principal é exatidão técnica (Zero Alucinação). Se não tiver certeza sobre uma especificação técnica, peso, uso ou medida de um produto, o agente não deve inventar (alucinar). Deve consultar o manual ou pedir mais informações ao cliente/especialista.

Regra de Escalonamento (Falha Técnica)

Se um cliente pedir um produto ou detalhe técnico que o agente não tem certeza ou não está na base de dados:
Ação Imediata: Não alucinar nem inventar uma especificação técnica.

Ação Secundária: Escalonar a dúvida ou perguntar diretamente para o Fabio Vidal (Mestre).

Aprendizado Contínuo: Assim que o Fabio der a resposta, a nova especificação, regra ou produto DEVE ser automaticamente inserida na Biblioteca Técnica da FVR para que o agente nunca mais esqueça ou erre a mesma dúvida futura.