Manual de Usuario Pac Man

Inicio del juego:
- Ejecuta el programa desde la consola con “Java Main".
- El tablero aparece representado con caracteres:
  - “<” → Pac-Man
  - “X” → Pared
  - “0 y $” → Punto/Premios
  - “@” → Fantasma

Controles básicos:
- Usa las teclas de dirección (o equivalentes en consola):
  - “8” → Arriba
  - “5” → Abajo
  - “4” → Izquierda
  - “6” → Derecha

Reglas de interacción:
- El jugador inicia con 3 vidas y el puntaje en 0.
- Gana si obtiene todos los premios.
- No hay bordes externos: Si Pac-Man se pasa del extremo derecho, reaparece en el izquierdo (y viceversa); igual aplica para arriba y abajo.
- No es posible atravesar las Paredes (X).
- Al pasar por un Fantasma (@), el jugador pierde una vida y el fantasma se borra.
- Al pasar sobre un Premio (0 o $), el jugador gana puntos y el premio se borra.
- El juego termina si: el jugador gana, pierde todas sus vidas, o pausa y termina la partida.
- Al terminar, se almacenan los datos (Usuario, Puntos) para el historial.

Puntaje:
- Premio simple (0): 10 puntos
- Premio especial ($): 15 puntos

Pausar Juego:
- Se detiene el juego presionando la tecla 'F'.
- Aparece un menú de pausa con las opciones:

3. Regresar (regresa a la partida)
4. Terminar partida (regresa al menú de inicio, registra la partida)

Ejemplo de Partida:

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS C:\Users\usuario\Documents\IPC_C_2S2026_WENDY> & 'C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\usuario\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\9153c654f16a3b6cf288bf296b8f0949\redhat.java\jdt_ws\IPC_C_2S2026_WENDY_19b5852f\bin' 'Main'

==== PACMAN ====
1. Iniciar Juego
2. Historial
3. Salir
Opcion:
```

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS C:\Users\usuario\Documents\IPC_C_2S2026_WENDY> & 'C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\usuario\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\9153c654f16a3b6cf288bf296b8f0949\redhat.java\jdt_ws\IPC_C_2S2026_WENDY_19b5852f\bin' 'Main'

==== PACMAN ====
1. Iniciar Juego
2. Historial
3. Salir
Opcion: 1
Nombre de usuario:
```

```
19        do {

PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS C:\Users\usuario\Documents\IPC_C_2S2026_WENDY>  & 'C:\Program Files\Java\jdk-
23\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\usuar
io\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\9153c654f16a3b6cf288bf296b8f0949\r
edhat.java\jdt_ws\IPC_C_2S2026_WENDY_19b5852f\bin' 'Main'

==== PACMAN ====
1. Iniciar Juego
2. Historial
3. Salir
Opcion: 1
Nombre de usuario: Wendy
Tipo de tablero (P/G):
```

```
19        do {

PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

23\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\usuar
io\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\9153c654f16a3b6cf288bf296b8f0949\r
edhat.java\jdt_ws\IPC_C_2S2026_WENDY_19b5852f\bin' 'Main'

==== PACMAN ====
1. Iniciar Juego
2. Historial
3. Salir
Opcion: 1
Nombre de usuario: Wendy
Tipo de tablero (P/G): P
Premios (0) (1-12):
```

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

==== PACMAN ====
1. Iniciar Juego
2. Historial
3. Salir
Opcion: 1
Nombre de usuario: Wendy
Tipo de tablero (P/G): P
Premios (0) (1-12): 12
Paredes (X) (1-6): 6
Fantasmas (@) (1-6): 6
Fila inicial:
```

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

Paredes (X) (1-6): 6
Fantasmas (@) (1-6): 6
Fila inicial: 2
Columna inicial: 2

Jugador: Wendy  Puntos: 0  Vidas: 3
< 0 X @ $
X 0   0 0 @
0 0 @ $ 0 X
X @ @ 0 0 $
0 @ 0 X 0 X
Mover (8=arriba,5=abajo,4=izq,6=der, F=fin):
```

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

0 0 @ $ 0 X
X @ @ 0 0 $
0 @ 0 X 0 X
Mover (8=arriba,5=abajo,4=izq,6=der, F=fin): 6

Jugador: Wendy  Puntos: 10  Vidas: 3
$ < X @ $
X 0   0 0 @
0 0 @ $ 0 X
X @ @ 0 0 $
0 @ 0 X 0 X
Mover (8=arriba,5=abajo,4=izq,6=der, F=fin):
```

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

0 0 @ $ 0 X
X @ @ 0 0 $
0 @ 0 X 0 X
Mover (8=arriba,5=abajo,4=izq,6=der, F=fin): 6

Jugador: Wendy  Puntos: 30  Vidas: 3
$   X @ $
X     < 0 @
0 0 @ $ 0 X
X @ @ 0 0 $
0 @ 0 X 0 X
Mover (8=arriba,5=abajo,4=izq,6=der, F=fin):
```

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

0 0 @   0 X
X @ @   < $
0 @ 0 X 0 X
Mover (8=arriba,5=abajo,4=izq,6=der, F=fin): 6

Jugador: Wendy  Puntos: 80  Vidas: 3
$   X @ $
X       0 @
0 0 @   0 X
X @ @     <
0 @ 0 X 0 X
Mover (8=arriba,5=abajo,4=izq,6=der, F=fin):
```

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

0 @ 0 X 0 X
Mover (8=arriba,5=abajo,4=izq,6=der, F=fin): F

Fin del juego. Puntos: 80

==== PACMAN ====
1. Iniciar Juego
2. Historial
3. Salir
Opcion: 3
PS C:\Users\usuario\Documents\IPC_C_2S2026_WENDY>
PS C:\Users\usuario\Documents\IPC_C_2S2026_WENDY>
```