绘本

Base URLs:

Authentication

Default

POST 登录

POST /api/v1/auth/login

> *Body 请求参数*

```
{
  "user_id": "111",
  "password": "12345678"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
body	body	object	否		none
» user_id	body	string	是	用户ID或phone	none
» password	body	string	是	密码	none
» verification_code_id	body	string	是	图片验证码的标识id	none
» verification_code	body	string	是	图片验证码	none

> *返回示例*

> *200 Response*

```
{
  "code": 200,
  "msg": "success",
  "data": {
    "token": "123344"
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none	状态码	none
» msg	string	true	none	信息	none
» data	object	true	none		none
»» token	string	true	none	令牌	访问凭证，得到后，后续请求放入header的Authorization字段中，验证身份

GET 获取图片验证码

GET /api/v1/auth/get_verification_code

> *返回示例*

> *200 Response*

```
{
  "code": 200,
  "msg": "success",
  "data": {
    "image": "asdasdfasfa",
    "verification_code_id": "asdasdascaas1231"
  }
}
```


返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» msg	string	true	none		none
» data	object	true	none		none
»» image	string	true	none		图片转换为Base6编码的字符串
»» verification_code_id	string	true	none		标识该验证码的id

用户

GET 查询用户

GET /api/v1/user/search

查询用户

请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
is_vip	query	boolean	否		none
level	query	string	否		none
page	query	integer	是		none
page_size	query	integer	是		none
phone	query	string	否		none
user_id	query	integer	否		none
user_name	query	string	否		none
Authorization	header	string	是		鉴权

> *返回示例*

> *200 Response*

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "current_page": 0,
    "total_num": 0,
    "total_page": 0,
    "users": [
      {
        "gender": "string",
        "id": 0,
        "integral": 0,
        "is_vip": true,
        "name": "string",
        "phone": "string",
        "status": "string",
        "vip_levels": "string"
      }
    ]
  },
  "msg": "string"
}
```


返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	controller.SearchUserResp

GET 获取会员的统计数据

GET /api/v1/user/vip_statics

获取会员的统计数据

请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
Authorization	header	string	是		鉴权

> *返回示例*

> *200 Response*

```
{
  "gold_num": 0,
  "normal_num": 0,
  "silver_num": 0
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	controller.GetVIPStaticsResp

借书

POST 借书

POST /api/v1/book/borrow/add

借书接口

> *Body 请求参数*

```
{
  "book_id": 0,
  "borrower_id": 0,
  "copy_id": 0,
  "expected_return_time": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	中
Authorization	header	string	是	
body	body	controller.BorrowBookReq	否	

> *返回示例*

> *200 Response*

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "book_id": 0,
    "copy_id": 0
  },
  "msg": "string"
}
```


返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	controller.BorrowBookResp

GET 获取可借用的书籍

GET /api/v1/book/borrow/get_available

获取可借用的书籍,当返回的数量等于page_size+1时，则代表还有下一页，否则，没有

请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
book_id	query	integer	是		none
page	query	integer	是		none
page_size	query	integer	是		none
Authorization	header	string	是		鉴权

> *返回示例*

> *200 Response*


```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "copy_ids": [
      0
    ]
  },
  "msg": "string"
}
```


返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	controller.GetAvailableCopyBookRes

GET 查询借书记录

GET /api/v1/book/borrow/query

查询借书记录

请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
page	query	integer	是		第几页
page_size	query	integer	是		每页大小
query_status	query	string	否		借阅状态的查询条件
Authorization	header	string	是		鉴权

> *返回示例*

> *200 Response*

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "borrow_records": [
      {
        "book_id": 0,
        "copy_id": 0,
        "return_status": "string",
        "should_return_time": "string",
        "user_id": 0,
        "user_name": "string"
      }
    ],
    "current_page": 0,
    "total_num": 0,
    "total_page": 0
  },
  "msg": "string"
}
```


返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	controller.QueryBookBorrowRecordR

GET 获取统计借阅记录

GET /api/v1/book/borrow/query_statistics

获取统计借阅记录

请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
pattern	query	string	是		示例值 "week" "month" "year"
Authorization	header	string	是		鉴权

> *返回示例*

> *200 Response*


```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "art_enlightenment_num": 0,
    "children_story_num": 0,
    "science_knowledge_num": 0
  },
  "msg": "string"
}
```


返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	controller.QueryStatisticsBorrowRec

PUT 更新借阅状态

PUT /api/v1/book/borrow/update_status

更新借阅状态

> *Body 请求参数*

```
{
  "book_id": 0,
  "copy_id": 0,
  "status": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必
Authorization	header	string	是
body	body	controller.UpdateBorrowStatusReq	否

> *返回示例*

> *200 Response*

```
{
  "code": 0,
  "data": "string",
  "msg": "string"
}
```


返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	controller.UpdateBorrowStatusResp

库存

POST 添加库存

POST /api/v1/book/stock/add

添加库存接口

> *Body 请求参数*

```
{
  "author": "string",
  "category": "string",
  "name": "string",
  "publisher": "string",
  "quantity_added": 0,
  "user_id": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	中文
Authorization	header	string	是	
body	body	controller.AddStockReq	否	

> *返回示例*

> *200 Response*

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "book_id": 0
  },
  "msg": "string"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	controller.AddStockResp

GET 模糊查询库存信息

GET /api/v1/book/stock/fuzzy_query

模糊查询库存信息,没有任何查询条件就是直接列出数据

请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
author	query	string	否		作者
book_id	query	integer	否		书本ID
category	query	string	否		类别
name	query	string	否		书本名称
page	query	integer	是		第几页
page_size	query	integer	是		每页大小
Authorization	header	string	是		鉴权

> *返回示例*

> *200 Response*

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "books": [
      {
        "author": "string",
        "book_id": 0,
        "category": "string",
        "created_at": "string",
        "name": "string",
        "publisher": "string",
        "stock": 0,
        "stock_status": "string"
      }
    ],
    "current_page": 0,
    "total_num": 0,
    "total_page": 0
  },
  "msg": "string"
}
```


返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	controller.FuzzyQueryBookStockRes

捐赠

GET 获取捐赠排名

GET /api/v1/book/donate/get_ranking

获取捐赠排名

请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
top	query	integer	是		none
Authorization	header	string	是		鉴权

> *返回示例*

> *200 Response*


```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "rankings": [
      {
        "donate_num": 0,
        "donate_times": 0,
        "updated_at": "string",
        "user_id": 0,
        "user_name": "string"
      }
    ]
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	controller.GetDonationRankingResp

GET 列出捐赠记录

GET /api/v1/book/donate/list

列出捐赠记录

请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
page	query	integer	是		当前页
page_size	query	integer	是		每页大小
Authorization	header	string	是		鉴权

> *返回示例*

> *200 Response*

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "current_page": 0,
    "donate_records": [
      {
        "book_name": "string",
        "donate_num": 0,
        "donate_time": "string",
        "phone": "string",
        "user_id": 0,
        "user_name": "string"
      }
    ],
    "total_num": 0,
    "total_page": 0
  },
  "msg": "string"
}
```


返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	controller.ListDonateRecordsResp

活动管理

POST 新增活动

POST /api/v1/activity/add

创建新的图书漂流活动

> *Body 请求参数*

```
{
  "info": {
    "activity_name": "string",
    "activity_type": "string",
    "addr": "string",
    "end_time": "string",
    "manager": "string",
    "phone": "string",
    "start_time": "string"
  }
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	中文
Authorization	header	string	是	
body	body	controller.AddActivityReq	否	

> *返回示例*

> *200 Response*

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "activity_id": 0
  },
  "msg": "string"
}
```


返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	controller.AddActivityResp

GET 获取活动统计信息

GET /api/v1/activity/get_statics

获取活动的总数、报名人数、参与率、已结束、进行中和即将开始的活动数量

请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
Authorization	header	string	是		鉴权

> *返回示例*

> *200 Response*

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "activity_participation_rate": 0,
    "ended_num": 0,
    "ongoing_num": 0,
    "total_applicants": 0,
    "total_num": 0,
    "upcoming_num": 0
  },
  "msg": "string"
}
```


返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	controller.GetActivityStaticsResp

GET 查询活动列表

GET /api/v1/activity/query

分页查询图书漂流活动

请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
page	query	integer	是		Page 当前页码，必填项
page_size	query	integer	是		PageSize 每页显示的数量，必填项
status	query	string	否		Status 活动状态，可选项,活动状态有 pending，ongoing，ended
Authorization	header	string	是		鉴权

> *返回示例*

> *200 Response*

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "activitys": [
      {
        "activity_id": 0,
        "info": {
          "activity_name": "string",
          "activity_type": "string",
          "addr": "string",
          "end_time": "string",
          "manager": "string",
          "phone": "string",
          "start_time": "string"
        }
      }
    ],
    "current_page": 0,
    "total": 0,
    "total_page": 0
  }
}
```


返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	controller.QueryActivityResp

PUT 更新活动信息

PUT /api/v1/activity/update

更新已存在的图书漂流活动

> *Body 请求参数*

```
{
  "activity_id": 0,
  "info": {
    "activity_name": "string",
    "activity_type": "string",
    "addr": "string",
    "end_time": "string",
    "manager": "string",
    "phone": "string",
    "start_time": "string"
  }
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选
Authorization	header	string	是
body	body	controller.UpdateActivityReq	否

> *返回示例*

> *200 Response*

```
{
  "code": 0,
  "data": {},
  "msg": "string"
}
```


返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	controller.UpdateActivityResp

志愿者管理

POST 创建志愿者

POST /api/v1/volunteer/create

新增志愿者信息

> *Body 请求参数*


```
{
  "age": 0,
  "expertiseArea": "string",
  "name": "string",
  "phone": "string",
  "serviceTimePreference": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选
Authorization	header	string	是
body	body	controller.CreateVolunteerReq	否

> *返回示例*

> *200 Response*

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "volunteer_id": 0
  },
  "msg": "string"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	controller.CreateVolunteerResp

GET 获取申请志愿者列表

GET /api/v1/volunteer/list_application

分页获取申请志愿者的信息，包括姓名、电话号码和年龄

请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
page	query	integer	是		none
page_size	query	integer	是		none
Authorization	header	string	是		鉴权

> *返回示例*

> *200 Response*


```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "applications": [
      {
        "age": 0,
        "id": 0,
        "name": "string",
        "phone": "string"
      }
    ],
    "current_page": 0,
    "total": 0,
    "total_page": 0
  },
  "msg": "string"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	controller.GetVolunteerApplicationsR

GET 查询志愿者信息

GET /api/v1/volunteer/query

分页查询志愿者信息或根据ID查询单个志愿者

请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
id	query	integer	否		none
page	query	integer	是		none
page_size	query	integer	是		none
Authorization	header	string	是		鉴权

> *返回示例*

> *200 Response*

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "current_page": 0,
    "total": 0,
    "total_page": 0,
    "volunteers": [
      {
        "age": 0,
        "createdAt": "string",
        "expertiseArea": "string",
        "id": 0,
        "name": "string",
        "phone": "string",
        "serviceTimePreference": "string"
      }
    ]
  },
  "msg": "string"
}
```


返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	controller.GetVolunteerInfosResp

首页

GET 获取首页统计数据

GET /api/v1/home/get_statics

获取库存总数、今日借阅数量、本月借阅数量、活跃用户数量、热门书籍、平均借阅时长、新增用户数、库存不足数量以及逾期未归还书本数量

请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
Authorization	header	string	是		鉴权

> *返回示例*

> *200 Response*

```
{
  "active_users": 0,
  "avg_borrow_duration": 0,
  "category_infos": [
    {
      "category": "string",
      "count": 0
    }
  ],
  "hot_book": "string",
  "low_stock_count": 0,
  "month_borrowed": 0,
  "monthly_borrowed": [
    {
      "borrow_count": 0,
      "month": "string"
    }
  ],
  "new_users": 0,
  "overdue_books": 0,
  "today_borrowed": 0,
  "total_stock": 0
}
```


返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	controller.HomePageResp

数据模型

Pet


```
{
  "id": 1,
  "category": {
    "id": 1,
    "name": "string"
  },
  "name": "doggie",
  "photoUrls": [
    "string"
  ],
  "tags": [
    {
      "id": 1,
      "name": "string"
    }
  ],
  "status": "available"
}
```


属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
id	integer(int64)	true	none		宠物ID编号
category	Category	true	none		分组
name	string	true	none		名称
photoUrls	[string]	true	none		照片URL
tags	[Tag]	true	none		标签
status	string	true	none		宠物销售状态

枚举值

属性	值
status	available
status	pending
status	sold

Category

```
{
  "id": 1,
  "name": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
id	integer(int64)	false	none		分组ID编号
name	string	false	none		分组名称

Tag

```
{
  "id": 1,
  "name": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
id	integer(int64)	false	none		标签ID编号
name	string	false	none		标签名称

bookstock.AddStockReq

```
{
  "book_id": 0,
  "quantity_added": 0,
  "where": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
book_id	integer	true	none		书本ID
quantity_added	integer	true	none		添加的库存数目
where	string	false	none		库存位置

controller.AddStockReq

```
{
  "author": "string",
  "category": "string",
  "name": "string",
  "publisher": "string",
  "quantity_added": 0,
  "user_id": 0
}
```


属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
author	string	true	none		作者
category	string	true	none		类别,目前有[children_s
name	string	true	none		书本名称
publisher	string	true	none		出版社
quantity_added	integer	true	none		添加的库存
user_id	integer	false	none		user_id字段

controller.Activity

```
{
  "activity_id": 0,
  "info": {
    "activity_name": "string",
    "activity_type": "string",
    "addr": "string",
    "end_time": "string",
    "manager": "string",
    "phone": "string",
    "start_time": "string"
  }
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说
activity_id	integer	true	none		no
info	controller.ActivityInfo	true	none		no

bookstock.AddStockResp

```
{
  "code": 0,
  "data": "string",
  "msg": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
code	integer	true	none		none
data	string	false	none		none
msg	string	true	none		none

controller.AddStockResp

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "book_id": 0
  },
  "msg": "string"
}
```


属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
code	integer	true	none		none
data	object	false	none		none
» book_id	integer	true	none		书本ID
msg	string	true	none		none

controller.ActivityInfo

```
{
  "activity_name": "string",
  "activity_type": "string",
  "addr": "string",
  "end_time": "string",
  "manager": "string",
  "phone": "string",
  "start_time": "string"
}
```


属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
activity_name	string	true	none		ActivityNam
activity_type	string	true	none		ActivityType parent_child
addr	string	true	none		Addr 活动地
end_time	string	true	none		EndTime 活动 注意时区是上
manager	string	true	none		Manager 负责
phone	string	true	none		Phone 联系电
start_time	string	true	none		StartTime 活 12:00:00"，注

controller.Book

```
{
  "author": "string",
  "book_id": 0,
  "category": "string",
  "created_at": "string",
  "name": "string",
  "publisher": "string",
  "stock": 0,
  "stock_status": "string"
}
```


属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
author	string	true	none		作者
book_id	integer	true	none		书本ID
category	string	true	none		类别,目前有[children_stor
created_at	string	true	none		入库时间
name	string	true	none		书本名称
publisher	string	true	none		出版社
stock	integer	true	none		库存数量
stock_status	string	true	none		库存状态,有三

controller.AddActivityReq

```
{
  "info": {
    "activity_name": "string",
    "activity_type": "string",
    "addr": "string",
    "end_time": "string",
    "manager": "string",
    "phone": "string",
    "start_time": "string"
  }
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
info	controller.ActivityInfo	true	none		none

controller.FuzzyQueryBookStockReq

```
{
  "add_stock_time": "string",
  "author": "string",
  "category": "string",
  "name": "string",
  "page": 0,
  "page_size": 0
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
add_stock_time	string	false	none		入库时间
author	string	false	none		作者
category	string	true	none		类别
name	string	false	none		书本名称
page	integer	true	none		第几页
page_size	integer	true	none		每页大小

controller.BorrowBookReq

```
{
  "book_id": 0,
  "borrower_id": 0,
  "copy_id": 0,
  "expected_return_time": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
book_id	integer	true	none		书本【这可以为一书，《高学》】
borrower_id	integer	true	none		借阅
copy_id	integer	true	none		具体书的
expected_return_time	string	true	none		预计时间为"201-0

controller.BookBorrowRecord

```
{
  "book_id": 0,
  "copy_id": 0,
  "return_status": "string",
  "should_return_time": "string",
  "user_id": 0,
  "user_name": "string"
}
```


属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
book_id	integer	true	none		书本ID 书，比
copy_id	integer	true	none		副本ID 本书，比
return_status	string	true	none		归还状 [waitin
should_return_time	string	true	none		应该归
user_id	integer	true	none		用户ID
user_name	string	true	none		用户名

controller.AddActivityResp

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "activity_id": 0
  },
  "msg": "string"
}
```


属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
code	integer	true	none		Code 响应状态码，必填项
data	object	true	none		Data 返回的数据结构
» activity_id	integer	true	none		ActivityID 新增活动的唯一标识符，必填项
msg	string	true	none		Msg 响应消息，必填项

controller.FuzzyQueryBookStockResp

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "books": [
      {
        "author": "string",
        "book_id": 0,
        "category": "string",
        "created_at": "string",
        "name": "string",
        "publisher": "string",
        "stock": 0,
        "stock_status": "string"
      }
    ],
    "current_page": 0,
    "total_num": 0,
    "total_page": 0
  },
  "msg": "string"
}
```


属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
code	integer	true	none		nor
data	object	true	none		数据
» books	[controller.Book]	true	none		数据
» current_page	integer	true	none		当前
» total_num	integer	true	none		总数
» total_page	integer	true	none		总页
msg	string	true	none		nor

controller.ListBookStockResp

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "books": [
      {
        "author": "string",
        "book_id": 0,
        "category": "string",
        "created_at": "string",
        "name": "string",
        "publisher": "string",
        "stock": 0,
        "stock_status": "string"
      }
    ],
    "current_page": 0,
    "total_page": 0
  },
  "msg": "string"
}
```


属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
code	integer	true	none		nor
data	object	false	none		nor
» books	[controller.Book]	true	none		数据
» current_page	integer	true	none		当前
» total_page	integer	true	none		总数
msg	string	true	none		nor

controller.BorrowBookResp

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "book_id": 0,
    "copy_id": 0
  },
  "msg": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
code	integer	true	none		none
data	object	true	none		none
» book_id	integer	true	none		实际借阅的书本ID
» copy_id	integer	true	none		副本ID 【这个你可以理解为具体一本书，比如《高等数学》的第一本】
msg	string	true	none		none

controller.SearchStockByBookIDReq

```
{
  "book_id": 0
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
book_id	integer	true	none		书本ID

controller.SearchStockByBookIDResp

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "author": "string",
    "book_id": 0,
    "category": "string",
    "created_at": "string",
    "name": "string",
    "publisher": "string",
    "stock": 0,
    "stock_status": "string"
  },
  "msg": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
code	integer	true	none		none
data	controller.Book	true	none		数据
msg	string	true	none		none

controller.DonateRecords

```
{
  "book_name": "string",
  "donate_num": 0,
  "donate_time": "string",
  "phone": "string",
  "user_id": 0,
  "user_name": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
book_name	string	true	none		书籍名称
donate_num	integer	true	none		捐赠数目
donate_time	string	true	none		捐赠时间
phone	string	true	none		电话
user_id	integer	true	none		用户ID
user_name	string	true	none		用户名称

controller.QueryBookBorrowRecordResp

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "borrow_records": [
      {
        "book_id": 0,
        "copy_id": 0,
        "return_status": "string",
        "should_return_time": "string",
        "user_id": 0,
        "user_name": "string"
      }
    ],
    "current_page": 0,
    "total_num": 0,
    "total_page": 0
  },
  "msg": "string"
}
```


属性

名称	类型	必选	约束
code	integer	true	non
data	object	true	non
» borrow_records	[controller.BookBorrowRecord]	true	non
» current_page	integer	true	non
» total_num	integer	true	non
» total_page	integer	true	non
msg	string	true	non

controller.GenerateCaptchaResp

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "image": "string",
    "verification_code_id": "string"
  },
  "msg": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
code	integer	true	none		none
data	object	false	none		none
» image	string	true	none		none
» verification_code_id	string	true	none		none
msg	string	true	none		none

controller.QueryStatisticsBorrowRecordsResp


```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "art_enlightenment_num": 0,
    "children_story_num": 0,
    "science_knowledge_num": 0
  },
  "msg": "string"
}
```


属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说
code	integer	true	none		n
data	object	true	none		n
» art_enlightenment_num	integer	true	none		n
» children_story_num	integer	true	none		n
» science_knowledge_num	integer	true	none		n
msg	string	true	none		n

controller.LoginResp

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "token": "string"
  },
  "msg": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
code	integer	true	none		none
data	object	false	none		none
» token	string	true	none		none
msg	string	true	none		none

controller.SearchUserResp

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "current_page": 0,
    "total_num": 0,
    "total_page": 0,
    "users": [
      {
        "gender": "string",
        "id": 0,
        "integral": 0,
        "is_vip": true,
        "name": "string",
        "phone": "string",
        "status": "string",
        "vip_levels": "string"
      }
    ]
  },
  "msg": "string"
}
```


属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
code	integer	true	none		non
data	object	true	none		non
» current_page	integer	true	none		non
» total_num	integer	true	none		non
» total_page	integer	true	none		non
» users	[controller.User]	true	none		non
msg	string	true	none		non

controller.GetDonationRankingReq

```
{
  "top": 0
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
top	integer	true	none		none

controller.GetAvailableCopyBookReq

```
{
  "book_id": 0,
  "page": 0,
  "page_size": 0
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
book_id	integer	true	none		none
page	integer	true	none		none
page_size	integer	true	none		none

controller.UpdateBorrowStatusReq

```
{
  "book_id": 0,
  "copy_id": 0,
  "status": "string"
}
```


属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
book_id	integer	true	none		书本ID【这个你可以 书，比如《高等数学
copy_id	integer	true	none		副本ID 【这个你可 本书，比如《高等数
status	string	true	none		要更新的状态,取值在 [waiting_return,ret

controller.GetDonationRankingResp

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "rankings": [
      {
        "donate_num": 0,
        "donate_times": 0,
        "updated_at": "string",
        "user_id": 0,
        "user_name": "string"
      }
    ]
  }
}
```


属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
code	integer	true	none		none
data	object	true	none		none
» rankings	[controller.Rank]	true	none		none

controller.GetAvailableCopyBookResp

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "copy_ids": [
      0
    ]
  },
  "msg": "string"
}
```


属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
code	integer	true	none		none
data	object	true	none		none
» copy_ids	[integer]	true	none		none
msg	string	true	none		none

controller.CreateVolunteerReq

```
{
  "age": 0,
  "expertiseArea": "string",
  "name": "string",
  "phone": "string",
  "serviceTimePreference": "string"
}
```


属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
age	integer	true	none		年龄
expertiseArea	string	true	none		专业领域
name	string	true	none		姓名
phone	string	true	none		手机
serviceTimePreference	string	true	none		服务时间偏

controller.CategoryInfo

```
{
  "category": "string",
  "count": 0
}
```


属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
category	string	false	none		分类名称
count	integer	false	none		分类数量

controller.UpdateBorrowStatusResp


```
{
  "code": 0,
  "data": "string",
  "msg": "string"
}
```


属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
code	integer	true	none		none
data	string	true	none		none
msg	string	true	none		none

controller.ListDonateRecordsReq

```
{
  "page": 0,
  "page_size": 0
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
page	integer	true	none		当前页
page_size	integer	true	none		每页大小

controller.CreateVolunteerResp

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "volunteer_id": 0
  },
  "msg": "string"
}
```


属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
code	integer	true	none		none
data	object	true	none		none
» volunteer_id	integer	true	none		none
msg	string	true	none		none

controller.User

```
{
  "gender": "string",
  "id": 0,
  "integral": 0,
  "is_vip": true,
  "name": "string",
  "phone": "string",
  "status": "string",
  "vip_levels": "string"
}
```


属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
gender	string	true	none		性别
id	integer	true	none		用户ID
integral	integer	true	none		积分
is_vip	boolean	true	none		是否是会员
name	string	true	none		姓名
phone	string	true	none		手机号
status	string	true	none		用户状态,目前有
vip_levels	string	false	none		会员等级

controller.ListDonateRecordsResp

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "current_page": 0,
    "donate_records": [
      {
        "book_name": "string",
        "donate_num": 0,
        "donate_time": "string",
        "phone": "string",
        "user_id": 0,
        "user_name": "string"
      }
    ],
    "total_num": 0,
    "total_page": 0
  },
  "msg": "string"
}
```


属性

名称	类型	必选	约束
code	integer	true	none
data	object	true	none
» current_page	integer	true	none
» donate_records	[controller.DonateRecords]	true	none
» total_num	integer	true	none
» total_page	integer	true	none
msg	string	true	none

controller.Rank


```
{
  "donate_num": 0,
  "donate_times": 0,
  "updated_at": "string",
  "user_id": 0,
  "user_name": "string"
}
```


属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
donate_num	integer	true	none		捐赠数目
donate_times	integer	true	none		捐赠次数
updated_at	string	true	none		最近捐赠时间
user_id	integer	true	none		用户ID
user_name	string	true	none		用户名称

controller.GetActivityStaticsResp


```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "activity_participation_rate": 0,
    "ended_num": 0,
    "ongoing_num": 0,
    "total_applicants": 0,
    "total_num": 0,
    "upcoming_num": 0
  },
  "msg": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	
code	integer	true	none		
data	object	true	none		
» activity_participation_rate	integer	true	none		
» ended_num	integer	true	none		
» ongoing_num	integer	true	none		
» total_applicants	integer	true	none		
» total_num	integer	true	none		
» upcoming_num	integer	true	none		
msg	string	true	none		

controller.QueryActivityResp

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "activitys": [
      {
        "activity_id": 0,
        "info": {
          "activity_name": "string",
          "activity_type": "string",
          "addr": "string",
          "end_time": "string",
          "manager": "string",
          "phone": "string",
          "start_time": "string"
        }
      }
    ],
    "current_page": 0,
    "total": 0,
    "total_page": 0
  }
}
```


属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说
code	integer	true	none		r
data	object	true	none		r
» activitys	[controller.Activity]	true	none		r
» current_page	integer	true	none		r
» total	integer	true	none		r
» total_page	integer	true	none		r

controller.GetVolunteerApplicationsResp

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "applications": [
      {
        "age": 0,
        "id": 0,
        "name": "string",
        "phone": "string"
      }
    ],
    "current_page": 0,
    "total": 0,
    "total_page": 0
  },
  "msg": "string"
}
```


属性

名称	类型	必选	约
code	integer	true	n
data	object	true	n
» applications	[controller.VolunteerApplicationInfo]	true	n
» current_page	integer	true	n
» total	integer	true	n
» total_page	integer	true	n
msg	string	true	n

controller.GetVIPStaticsResp

```
{
  "gold_num": 0,
  "normal_num": 0,
  "silver_num": 0
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
gold_num	integer	true	none		金卡会员的数量
normal_num	integer	true	none		普通会员的数量
silver_num	integer	true	none		银卡会员的数量

controller.GetVolunteerInfosResp

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "current_page": 0,
    "total": 0,
    "total_page": 0,
    "volunteers": [
      {
        "age": 0,
        "createdAt": "string",
        "expertiseArea": "string",
        "id": 0,
        "name": "string",
        "phone": "string",
        "serviceTimePreference": "string"
      }
    ]
  },
  "msg": "string"
}
```


属性

名称	类型	必选	约束	中文
code	integer	true	none	
data	object	true	none	
» current_page	integer	true	none	
» total	integer	true	none	
» total_page	integer	true	none	
» volunteers	[controller.VolunteerInfo]	true	none	
msg	string	true	none	

controller.HomePageResp

```
{
  "active_users": 0,
  "avg_borrow_duration": 0,
  "category_infos": [
    {
      "category": "string",
      "count": 0
    }
  ],
  "hot_book": "string",
  "low_stock_count": 0,
  "month_borrowed": 0,
  "monthly_borrowed": [
    {
      "borrow_count": 0,
      "month": "string"
    }
  ],
  "new_users": 0,
  "overdue_books": 0,
  "today_borrowed": 0,
  "total_stock": 0
}
```


属性

名称	类型	必选
active_users	integer	false
avg_borrow_duration	number	false
category_infos	[controller.CategoryInfo]	false
hot_book	string	false
low_stock_count	integer	false
month_borrowed	integer	false
monthly_borrowed	[controller.MonthlyBorrowed]	false
new_users	integer	false
overdue_books	integer	false
today_borrowed	integer	false
total_stock	integer	false

controller.UpdateActivityReq

```
{
  "activity_id": 0,
  "info": {
    "activity_name": "string",
    "activity_type": "string",
    "addr": "string",
    "end_time": "string",
    "manager": "string",
    "phone": "string",
    "start_time": "string"
  }
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说
activity_id	integer	true	none		A 活 标 必
info	controller.ActivityInfo	true	none		n

controller.UpdateActivityResp

```
{
  "code": 0,
  "data": {},
  "msg": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
code	integer	true	none		Code 响应状态码，必填项
data	object	true	none		Data 返回的数据结构
msg	string	true	none		Msg 响应消息，必填项

controller.MonthlyBorrowed

```
{
  "borrow_count": 0,
  "month": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
borrow_count	integer	false	none		借阅数目
month	string	false	none		月份

controller.VolunteerApplicationInfo

```
{
  "age": 0,
  "id": 0,
  "name": "string",
  "phone": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
age	integer	false	none		none
id	integer	false	none		none
name	string	false	none		none
phone	string	false	none		none

controller.VolunteerInfo

```
{
  "age": 0,
  "createdAt": "string",
  "expertiseArea": "string",
  "id": 0,
  "name": "string",
  "phone": "string",
  "serviceTimePreference": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
age	integer	false	none		年龄
createdAt	string	false	none		创建时间
expertiseArea	string	false	none		专业领域
id	integer	false	none		ID
name	string	false	none		姓名
phone	string	false	none		手机
serviceTimePreference	string	false	none		服务时间偏