

- современный дизайн
- улучшенная четкость изображения
- наилучшие аэродинамические показатели
- 🌣 🛾 эффективная система подогрева
- ***** ударопрочный корпус



НАШИ ЗЕРКАЛА -ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ ЗА РУЛЕМ



Открытое акционерное общество «Ратон»





АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА

НАРУЖНЫЕ И ВНУТРИСАЛОННЫЕ



тел.: (+375-232) 68-22-69, 68-26-11 факс: (+375-232) 68-25-10, 68-28-34

E-mail: raton_om@inbox.ru

www.raton.by

Республика Беларусь 246044, г. Гомель ул. Федюнинского, 19

Различие исполнений

MA3-020	ВРЕИ.203621.020	Общеклиматическое исполнение		
	ВРЕИ.203621.020-01	Общеклиматическое исполнение с		
	B1 E11.200021.020 01	нагревателем (с вилкой)		
	ВРЕИ.203621.020-07	Общеклиматическое исполнение с		
		нагревателем (без вилки)		
MA3-022	ВРЕИ.203621.022	Общеклиматическое исполнение		
WAS OLL	D1 E71.200021.022	(рад. кривизны 300 мм)		
БелА3-01	ВРЕИ.203621.009	Наружное		
БелА3-02	ВРЕИ.203621.008	Наружное		
БелА3-03	ВРЕИ.203621.011	Наружное с нагревателем		
БелА3-04	ВРЕИ.203621.012	Наружное с нагревателем		
	ВРЕИ.203621.028	Общеклиматическое исполнение		
MT3-028	ВРЕИ.203621.028-01	Общеклиматическое исполнение с		
		нагревателем		
	ВРЕИ.203621.025	Общеклиматическое исполнение		
	ВРЕИ.203621.025-01	Общеклиматическое исполнение с		
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		нагревателем		
УАЗ-025	ВРЕИ.203621.025-02	Исполнение для районов с умеренным		
		климатом		
	ВРЕИ.203621.025-03	Исполнение для районов с умеренным		
		климатом		
Для общественного транспорта	ВРЕИ.203621.032	Внутрисалонное		









Зеркала наружные серии «МАЗ»

Предназначены для обзора дороги с места водителя. Применяются на грузовых автомобилях и седельных тягачах всех типов как отечественного, так и импортного производства, а также на других видах транспортных средств. Корпус зеркал выполнен из ударопрочной пластмассы. Регулировка положения производится по вертикальной и горизонтальной осям. Зеркало МАЗ-020 (основное) устанавливается с двух сторон кабины, может использоваться в комплекте с широкоугольным - МАЗ-021 и зеркалом бокового обзора МАЗ-022, предназначенного для обзора обочины дороги и правого переднего колеса автомобиля.

Соответствуют Правилам ЕЭК ООН № 46.



Тип	Габаритные размеры, мм	Диаметр крепления, мм	Радиус кривизны оптического элемента, мм	Масса, не более кг	Мощность нагревательног о элемента, Вт
MA3-020	445x215x115	18-25	1800	1,6	_
MA3-020-01	445x215x115	18-25	1800	1,6	35±5
MA3-022	265x175x80	10-15	400	0,95	_
MA3-022-01	265x175x80	10-15	400	0,95	20±5
MA3-022-04	265x175x87	10-15	300	0,98	_
MA3-022-05	265x175x87	10-15	300	0,98	20±5

Зеркала наружные серии «БелАЗ»

Предназначены для обзора дороги с места водителя. Применяются на карьерных самосвалах, машинах типа БелАЗ, грузовых автомобилях, троллейбусах, трамваях, автобусах. Корпус зеркал выполнен из металла. Регулировка положения производится по вертикальной и горизонтальной осям.

Диаметр крепления – 18-25 мм.

Соответствуют Правилам ЕЭК ООН № 46.



Тип	Габаритные размеры, мм	Радиус кривизны оптического элемента, мм	Масса, не более, кг	Мощность нагревательного элемента, Вт
БелА3-01	470x300x112	1800	3,2	_
БелА3-02	360x200x102	1800	2,1	_
БелАЗ-03	470x300x112	1800	3,2	20±5
БелА3-04	360x200x102	1800	2,1	20±5

Зеркала внутрисалонные

Предназначены для полного обзора салона пассажирского транспорта и обеспечивают развернутую панораму обзора салона не искажая форму и цвет отражаемых предметов, что позволяет водителю свободно контролировать перемещение пассажиров.

Устанавливаются на автобусах и троллейбусах.

Соответствуют Правилам ЕЭК ООН № 46.



Габаритные размеры, мм - Ø316х92 Радиус кривизны оптического элемента, мм – 1800 Масса, не более, кг - 1,9 Диаметр крепления, мм – 30-35

Зеркала наружные серии «УАЗ»

Предназначены для обзора дороги с места водителя. Применяются на микроавтобусах типа УАЗ, грузовых автомобилях. Корпус зеркал выполнен из ударопрочной пластмассы. Регулировка положения производится по вертикальной и горизонтальной осям. Диаметр крепления — 18-25 мм.

Соответствуют Правилам ЕЭК ООН № 46.



Тип	Габаритные размеры, мм	Радиус кривизны оптического элемента, мм	Масса, не более, кг	Мощность нагревательного элемента, Вт
УАЗ-025	265x175x118	1800	0,98	_
УАЗ-025-01	265x175x118	1800	0,98	20±5

Зеркала наружные серии «МТЗ»

Предназначены для обзора дороги с места водителя. Применяются на тракторах а также на всех типах сельскохозяйственных и дорожностроительных машин. Корпус зеркал выполнен из ударопрочной пластмассы. Регулировка положения производится по вертикальной и горизонтальной осям.

Диаметр крепления – 18-25 мм.

Соответствуют Правилам ЕЭК ООН № 46.



Тип	Габаритные размеры, мм	Радиус кривизны оптического элемента, мм	Масса, не более, кг	Мощность нагревательного элемента, Вт
MT3-028	315x225x110	1800	1,1	_
MT3-028-01	315x225x110	1800	1,1	20±5