

Quelles sont les deux couches du modèle OSI dans lesquelles un réseau étendu fonctionne ?
(Choisissez deux réponses.)

- Couche physique
- Couche liaison de données
- Couche réseau
- Couche transport
- Couche présentation
- Couche application

Règle de notation pour : correctness of response

Option 1 and Option 2 are correct.
1 point for each correct option.
0 points if more options are selected than required.

Valeur maximum =2

Quels sont les trois périphériques de réseaux étendus qui peuvent être trouvés dans le nuage ?
(Choisissez trois réponses.)

- Les commutateurs Ethernet
- Les commutateurs Frame Relay
- Les commutateurs ATM
- Les ponts
- Les routeurs de cœur de réseau
- Les répéteurs

Règle de notation pour : correctness of response

Option 2, Option 3, and Option 5 are correct.
1 point for each correct option.
0 points if more options are selected than required.

Valeur maximum =3

[Fermer la fenêtre](#)

Quel équipement réseau est généralement utilisé pour concentrer le trafic commuté entrant et sortant de plusieurs utilisateurs d'un réseau ?

- Un routeur de cœur de réseau
- Un serveur d'accès
- Un commutateur Frame Relay
- Un commutateur ATM

Règle de notation pour : correctness of response

2 points for Option 2
0 points for any other option

Valeur maximum =2

Quelle technologie de réseau étendu à commutation de paquets offre une connectivité de bande passante élevée capable de gérer à la fois données, voix et vidéo sur une même infrastructure ?

- Le multiplexage temporel (TDM, Time division multiplexing)
- Metro Ethernet
- RNIS (Réseau Numérique à Intégration de Services)
- Réseau Téléphonique Public Commuté (RTPC)

Règle de notation pour : correctness of response

2 points for Option 2 0 points for any other option
--

Valeur maximum =2

Quels sont les trois avantages des circuits dédiés permanents sur des lignes partagées telles que les lignes de relais de trames ? (Choisissez trois réponses.)

- Une capacité de bande passante dédiée
- Ils éliminent les problèmes de latence et d'instabilité entre les extrémités
- Le faible coût d'implémentation
- Des connexions qui peuvent être multiplexées sur une même ligne louée
- Chaque extrémité a une interface de routeur physique dédiée
- Ils éliminent les connexions point à point

Règle de notation pour : correctness of response

Option 1, Option 2, and Option 4 are correct. 1 point for each correct option. 0 points if more options are selected than required.

Valeur maximum =3

Quelles sont les trois fonctionnalités identifiées avec les connexions de relais de trames ? (Choisissez trois réponses.)

- Le débit de données garanti (CIR)
- L'identificateur DLCI
- Le multiplexeur d'accès DSL
- PVC
- SPID
- Des cellules de 53 octets

Règle de notation pour : correctness of response

Option 1, Option 2, and Option 4 are correct.
1 point for each correct option.
0 points if more options are selected than required.

Valeur maximum =3

Quelle technologie de réseau étendu utilise des données utiles fixes de 48 octets et est transmise à la fois sur des circuits virtuels commutés et permanents ?

- ATM
- RNIS
- Frame Relay
- Metro Ethernet

Règle de notation pour : correctness of response

2 points for Option 1
0 points for any other option

Valeur maximum =2

Quels sont les deux avantages d'une connexion de réseau étendu sur réseau téléphonique commuté public (RTCP) analogique ? (Choisissez deux réponses.)

- Coût peu élevé
- Disponibilité
- Chiffrement du trafic
- Bande passante disponible
- Prise en charge de la voix et de la vidéo

Règle de notation pour : correctness of response

Option 1 and Option 2 are correct.
1 point for each correct option.
0 points if more options are selected than required.

Valeur maximum =2

Quelles sont les trois technologies associées à RNIS PRI ? (Choisissez trois réponses.)

- L'identificateur DLCI
- La commutation de circuits
- La commutation de paquets
- Des canaux Bearer (données)
- Les circuits virtuels commutés
- Le multiplexage temporel

Règle de notation pour : correctness of response

Option 2, Option 4, and Option 6 are correct.
1 point for each correct option.
0 points if more options are selected than required.

Valeur maximum =3

Quelle peut être la cause d'une réduction de la bande passante disponible sur une connexion à large bande par câble ?

- Des cellules plus petites
- Le nombre d'abonnés
- Le débit de données garanti
- La distance du bureau central au fournisseur

Règle de notation pour : correctness of response

2 points for Option 2
0 points for any other option

Valeur maximum =2

Quel est le type de connexion utilisé par les réseaux privés virtuels (VPN, Virtual Private Networks) du site distant au réseau privé ?

- Les circuits virtuels permanents (PVC)
- Les identificateurs DLCI
- Les tunnels
- Les circuits virtuels
- Les liaisons de couche 2 dédiées

Règle de notation pour : correctness of response

2 points for Option 3
0 points for any other option

Valeur maximum =2

Quelle technologie de réseau étendu permet aux compagnies de télécommunications d'offrir aux entreprises des services tels que le stockage en réseau, les réseaux privés virtuels sécurisés de couche 2 et 3, ainsi que la reprise après sinistre sur les réseaux publics ?

- DSL
- ATM
- RNIS

Metro Ethernet

Règle de notation pour : correctness of response

2 points for Option 4

0 points for any other option

Valeur maximum =2

Une compagnie française a besoin d'une liaison WAN pour transférer les données de ses points de vente vers son siège social. Tous les transferts de données auront lieu en dehors des heures ouvrables. La bande passante requise pour cette liaison est estimée à moins de 38 kbits/s. Quel type de liaison parmi les suivantes est la solution la moins onéreuse pour l'entreprise ?

ATM

RNIS

Ligne téléphonique de base

Ligne louée T1

Règle de notation pour : correctness of response

2 points for Option 3

0 points for any other option

Valeur maximum =2

Quel est l'équipement permettant d'établir la liaison entre l'équipement du client et la boucle locale pour des lignes numériques ?

Un adaptateur de terminal

Un modem

Une unité CSU/DSU

PABX

Un commutateur RNIS

Un commutateur Frame Relay

Règle de notation pour : correctness of response

2 points for Option 3

0 points for any other option

Valeur maximum =2

Quel est le terme qui désigne l'équipement qui place des données dans la boucle locale ?

Identificateur DLCI

Central téléphonique

DCE
ETTD
Primaire (PRI)
De base (BRI)

Règle de notation pour : correctness of response

2 points for Option 3
0 points for any other option

Valeur maximum =2

Quel est le type de commutation qui permet de partager les équipements de communication du réseau du fournisseur d'accès et de les affecter uniquement à un abonné individuel lors du transfert des données ?

- La commutation de circuits
- La commutation de paquets
- La commutation de trames
- Les lignes commutées spécialisées
- Les lignes commutées louées

Règle de notation pour : correctness of response

2 points for Option 2
0 points for any other option

Valeur maximum =2

Une société a besoin d'une connexion WAN prenant en charge la transmission de la voix, de la vidéo et des données à un débit minimal de 155 Mbits/s. Quelle serait la connexion idéale pour cette entreprise ?

- Une connexion X.25
- Une connexion DSL
- Une connexion ATM
- Une connexion RNIS BRI
- Une connexion RNIS PRI

Règle de notation pour : correctness of response

2 points for Option 3
0 points for any other option

Valeur maximum =2