

Quelles sont les deux affirmations vraies relatives à la sécurité du réseau ? (Choisissez deux réponses.)

Protéger un réseau contre les attaques internes constitue une priorité moins élevée car les employés de l'entreprise représentent un risque faible pour la sécurité.

Les pirates informatiques expérimentés capables d'écrire leur propre code malveillant, ainsi que les personnes inexpérimentées qui téléchargent des virus d'Internet représentent tous deux une menace sérieuse pour la sécurité du réseau.

Supposons qu'une entreprise installe son serveur Web en dehors du pare-feu et qu'elle dispose de sauvegardes appropriées du serveur Web, aucune autre mesure de sécurité n'est nécessaire pour protéger le serveur Web car il ne court aucun risque de piratage.

Les systèmes d'exploitation de réseau établis, tels qu'UNIX, ainsi que les protocoles réseau, tels que TCP/IP, peuvent être utilisés avec leurs paramètres par défaut car ils ne présentent pas de faiblesse inhérente en matière de sécurité.

La protection des périphériques réseau des dommages physiques causés par l'eau ou l'électricité constitue un élément incontournable de la stratégie de sécurité.

Règle de notation pour : correctness of response

Option 2 and Option 5 are correct.

1 point for each correct option.

0 points if more options are selected than required.

Valeur maximum =2

Quelles sont les deux affirmations vraies relatives aux attaques réseau ? (Choisissez deux réponses.)

Les attaques de reconnaissance sont toujours de nature électronique, comme les balayages ping ou les analyses de ports.

Les périphériques situés dans la zone démilitarisée (DMZ) ne doivent pas être traités comme fiables à 100 % par les périphériques internes, et les communications entre la zone démilitarisée et les périphériques internes doivent être authentifiées pour éviter les attaques telles que la redirection de port.

Contrairement aux virus, les vers ne peuvent être répandus sans l'intervention humaine.

Les mots de passe réseau forts permettent de faire face à la plupart des attaques par déni de service (DoS).

Éventuellement, une attaque en force produit toujours le mot de passe, tant que celui-ci est constitué des caractères sélectionnés pour le test.

Règle de notation pour : correctness of response

Option 2 and Option 5 are correct.

1 point for each correct option.

0 points if more options are selected than required.

Valeur maximum =2

Une entreprise dispose sur sa zone démilitarisée d'un serveur Web dont le rôle est de fournir des services Web externes. Lors de la révision des fichiers de journalisation du pare-feu, un administrateur remarque qu'une connexion a été établie depuis le serveur Web à un serveur de messagerie électronique interne. En faisant une enquête plus poussée, l'administrateur découvre qu'un compte non autorisé a été créé sur le serveur interne. Quel est le type de cette attaque réussie ?

- Hameçonnage
- Redirection de port
- Exploitation de confiance
- Intermédiaire (man-in-the-middle)

Règle de notation pour : correctness of response

2 points for Option 3

0 points for any other option

Valeur maximum =2

Les utilisateurs ne peuvent pas accéder à un serveur d'entreprise. Les journaux système indiquent que le serveur fonctionne lentement en raison du nombre élevé de fausses requêtes de service qu'il reçoit. De quel type d'attaque s'agit-il ?

- Reconnaissance
- Accès
- DoS
- Ver
- Virus
- Cheval de Troie

Règle de notation pour : correctness of response

2 points for Option 3

0 points for any other option

Valeur maximum =2

Un directeur du service informatique lance une campagne pour rappeler aux utilisateurs d'éviter d'ouvrir tout courriel d'origine suspecte. De quel type d'attaque le directeur du service d'informatique tente-t-il de protéger les utilisateurs ?

- DoS
- Déni de service distribué (DDoS)
- Virus
- Accès

Reconnaissance

Règle de notation pour : correctness of response

2 points for Option 3

0 points for any other option

Valeur maximum =2

Quelles sont les deux affirmations vraies relatives à la prévention contre les attaques réseau ? (Choisissez deux réponses.)

Les paramètres de sécurité par défaut des serveurs modem et des systèmes d'exploitation des PC possèdent assurément des paramètres de sécurité par défaut sécurisés.

Les systèmes de protection contre les intrusions peuvent consigner les activités réseau suspectes, mais il est impossible de contrer une attaque en cours sans l'intervention de l'utilisateur.

La réduction des risques des menaces de sécurité physique consiste à contrôler l'accès aux ports de console des périphériques, à étiqueter le parcours des câbles critiques, à installer des systèmes d'alimentation sans coupure (UPS) et à fournir un contrôle climatique.

Les périphériques pare-feu constituent la meilleure défense face aux attaques d'hameçonnage.

La modification des noms d'utilisateur et des mots de passe par défaut, ainsi que l'activation ou la désinstallation des services inutiles sont autant d'aspects du renforcement de l'équipement.

Règle de notation pour : correctness of response

Option 3 and Option 5 are correct.

1 point for each correct option.

0 points if more options are selected than required.

Valeur maximum =2

À quelle étape de la roue Sécurité la détection d'intrusions a-t-elle lieu ?

Sécurisation

Surveillance

Test

Améliorations

Reconnaissance

Règle de notation pour : correctness of response

2 points for Option 2

0 points for any other option

Valeur maximum =2

Quels sont les deux objectifs que doit atteindre une stratégie de sécurité ? (Choisissez deux réponses.)

- Fournir une liste de contrôle pour l'installation de serveurs sécurisés
- Décrire comment le pare-feu doit être configuré
- Documenter les ressources à protéger
- Identifier les objectifs de sécurité de l'entreprise
- Identifier les tâches spécifiques impliquées dans le renforcement d'un routeur

Règle de notation pour : correctness of response

Option 3 and Option 4 are correct.

1 point for each correct option.

0 points if more options are selected than required.
--

Valeur maximum =2

Quelles sont les trois caractéristiques d'une stratégie de sécurité efficace ? (Choisissez trois réponses.)

- Elle définit l'utilisation acceptable et inacceptable des ressources réseau.
- Elle communique un consensus et définit les rôles.
- Elle est développée par les utilisateurs finaux.
- Elle est développée une fois que chaque périphérique de sécurité a été entièrement testé.
- Elle définit comment gérer les incidents de sécurité.
- Elle doit être chiffrée car elle contient les sauvegardes de tous les mots de passe et de toutes les clés d'importance.

Règle de notation pour : correctness of response

Option 1, Option 2, and Option 5 are correct.

1 point for each correct option.

0 points if more options are selected than required.
--

Valeur maximum =3

```
Routeur1 (config)# access-list 1 permit 192.168.0.1 0.0.0.255  
Routeur1 (config)# line vty 0 4  
Routeur1 (config-line)# transport input ssh  
Routeur1 (config-line)# password cisco  
Routeur1 (config-line)# access-class 1 in
```

Lisez l'exposé. Quelles sont les deux affirmations vraies relatives à la configuration indiquée ? (Choisissez deux réponses.)

- La session distante est chiffrée.
- Le protocole Telnet est permis dans les lignes vty 0 et 4.
- Les mots de passe sont envoyés en clair.
- L'hôte 192.168.0.15 est permis sur les lignes vty de 0 à 4.
- Le trafic provenant de réseaux autres que le réseau 192.168.0.0 n'est pas autorisé à traverser le Routeur 1.

Règle de notation pour : correctness of response

Option 1 and Option 4 are correct.

1 point for each correct option.

0 points if more options are selected than required.

Valeur maximum =2

```
R1(config)# line vty 0 4  
R1(config-line)# transport input ssh  
R1(config-line)# login local
```

Lisez l'exposé. Quelles sont les deux affirmations vraies relatives à la configuration indiquée ? (Choisissez deux réponses.)

- L'accès est accordé avec le mot de passe « local ».
- La fonction de serveur SSH est activée sur R1.
- La fonction de client SSH est activée sur R1.
- La connexion d'accès distant va échouer en l'absence d'une base de données locale de noms d'utilisateur.
- La connexion d'accès distant va être établie sur le port SSH 443

Règle de notation pour : correctness of response

Option 2 and Option 4 are correct.

1 point for each correct option.

0 points if more options are selected than required.

Valeur maximum =2

Quelles sont les deux affirmations qui définissent le risque de sécurité lorsque les services DNS sont activés sur le réseau ? (Choisissez deux réponses.)

Par défaut, les demandes de noms sont envoyées à l'adresse de diffusion

255.255.255.255.

Les demandes de noms DNS nécessitent l'activation de la commande **ip directed-broadcast** sur les interfaces Ethernet de tous les routeurs.

L'utilisation de la commande de configuration globale **ip name-server** sur un routeur active les services DNS sur tous les routeurs dans le réseau.

Le protocole DNS de base ne garantit pas l'authentification ni l'intégrité.

La configuration du routeur ne fournit pas d'option pour définir les serveurs DNS principaux et de sauvegarde.

Règle de notation pour : correctness of response

Option 1 and Option 4 are correct.

1 point for each correct option.

0 points if more options are selected than required.

Valeur maximum =2

Quels sont les deux avantages de l'utilisation de la fonction Cisco AutoSecure ? (Choisissez deux réponses.)

Elle permet à l'administrateur de contrôler plus précisément les services activés/désactivés.

Elle offre la possibilité de désactiver instantanément les processus et services système non essentiels.

Elle configure automatiquement le routeur pour qu'il fonctionne avec le SDM (Security Device Manager).

Elle assure une meilleure compatibilité avec les autres périphériques dans votre réseau.

Elle permet à l'administrateur de configurer les stratégies de sécurité sans avoir à comprendre l'ensemble des fonctionnalités du logiciel Cisco IOS.

Règle de notation pour : correctness of response

Option 2 and Option 5 are correct.

1 point for each correct option.

0 points if more options are selected than required.

Valeur maximum =2

```

<partie du résultat omise>
!
username sdm privilege 5 password 0 sdm
!
ip http server
ip http authentication local
ip http secure-server
ip http timeout-policy idle 600 life 86400 requests 10000
!
<partie du résultat omise>
!
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
 privilege level 15
 login local
 transport input telnet ssh

```

Lisez l'exposé. Un administrateur réseau tente de configurer un routeur pour utiliser le gestionnaire SDM, mais le routeur ne fonctionne pas correctement. Quel peut être le problème ?

- Le niveau de privilèges de l'utilisateur n'est pas correctement configuré.
- La méthode d'authentification n'est pas correctement configurée.
- Le serveur HTTP n'est pas correctement configuré.
- La stratégie de délai d'attente HTTP n'est pas correctement configurée.

Règle de notation pour : correctness of response

2 points for Option 1

0 points for any other option

Valeur maximum =2

Lorsqu'un utilisateur établit une connexion SDM avec un routeur Cisco et examine la zone de vue d'ensemble de la configuration de la page d'accueil, quelles sont les trois informations disponibles ? (Choisissez trois réponses.)

- L'adresse MAC de tous les clients DHCP
- Le nombre total d'interfaces de réseau étendu prises en charge par le gestionnaire Cisco SDM sur le routeur
- Le type de compression activé sur les interfaces de réseau étendu
- Le nombre total d'interfaces de zone démilitarisée
- L'état du serveur de noms de domaine (DNS)
- Le nombre de connexions de réseau privé virtuel entre sites

Règle de notation pour : correctness of response

Option 2, Option 4, and Option 6 are correct.

1 point for each correct option.

0 points if more options are selected than required.

Valeur maximum =3

Lorsqu'un utilisateur exécute l'Assistant Cisco SDM VPN, qu'advient-il des informations entrées ?

Les informations sont enregistrées dans un fichier texte qui peut être utilisé pour configurer les clients.

Après confirmation de la part de l'utilisateur, les commandes de l'interface de commande en ligne (CLI) générées par Cisco SDM sont envoyées au routeur.

Le gestionnaire SDM génère du trafic pour tester la configuration avant qu'elle soit appliquée au routeur.

Une boîte de dialogue demande à l'utilisateur le nom d'utilisateur et le mot de passe.

Règle de notation pour : correctness of response

2 points for Option 2

0 points for any other option

Valeur maximum =2

La convention d'attribution de noms de l'image de l'IOS permet d'identifier les différentes versions et fonctions de l'IOS. Quelles informations le nom de fichier **c2600-d-mz.121-4** permet-il d'obtenir ? (Choisissez deux réponses.)

Les lettres " mz " représentent les caractéristiques et les fonctions spéciales de l'IOS.

Le fichier non compressé exige une mémoire RAM de 2,6 Mo pour être exécuté.

Il s'agit de la version 12.1, révision 4 de l'IOS.

Le fichier est téléchargeable et sa taille est de 121,4 Mo.

Cette version de l'IOS est destinée aux plates-formes matérielles de la gamme Cisco 2600.


Règle de notation pour : correctness of response

Option 3 and Option 5 are correct.

1 point for each correct option.

0 points if more options are selected than required.

Valeur maximum =2



Lisez l'exposé. Lorsque l'administrateur réseau tente de sauvegarder le logiciel Cisco IOS du routeur, il obtient les informations affichées. Quelles sont les deux raisons possibles de cette sortie ? (Choisissez deux réponses.)

- ☐ La somme de contrôle du fichier Cisco IOS est non valide.
- ☐ Le client TFTP sur le routeur est altéré.
- ☐ Le routeur ne peut pas se connecter au serveur TFTP.
- ☐ Le logiciel du serveur TFTP n'a pas été démarré.
- ☐ Le serveur TFTP ne dispose pas d'espace suffisant pour le logiciel.

Règle de notation pour : correctness of response

Option 3 and Option 4 are correct.

1 point for each correct option.

0 points if more options are selected than required.

Valeur maximum =2

Quelles conditions l'administrateur réseau doit-il vérifier avant de tenter de mettre à niveau une image du logiciel Cisco IOS à l'aide d'un serveur TFTP ? (Choisissez deux réponses.)

☐ Vérifier le nom du serveur TFTP à l'aide de la commande **show hosts**

☐ Vérifier l'exécution du serveur TFTP à l'aide de la commande **ftppdnlld**

☐ Vérifier la validité de la somme de contrôle pour l'image à l'aide de la commande **show version**

☐ Vérifier la connectivité entre le routeur et le serveur TFTP à l'aide de la commande **ping**

☐ Vérifier qu'il y a suffisamment de mémoire Flash pour la nouvelle image Cisco IOS à l'aide de la commande **show flash**

Règle de notation pour : correctness of response

Option 4 and Option 5 are correct.
1 point for each correct option.
0 points if more options are selected than required.

Valeur maximum =2

Quelles sont les deux méthodes valides pour mettre à niveau une image IOS ?
(Choisissez deux réponses.)

- Copier-coller via une connexion console
- Copier-coller via une connexion réseau
- TFTP via une connexion console
- TFTP via une connexion réseau
- Xmodem via une connexion console
- Xmodem via une connexion réseau

Règle de notation pour : correctness of response

Option 4 and Option 5 are correct.
1 point for each correct option.
0 points if more options are selected than required.

Valeur maximum =2

Le processus de récupération des mots de passe commence dans quel mode de fonctionnement et en utilisant quel type de connexion ? (Choisissez deux réponses.)

- Moniteur ROM
- Mémoire morte (ROM) de démarrage
- Cisco IOS
- Une connexion directe par le port de console
- Une connexion réseau par le port Ethernet
- Une connexion réseau par le port série

Règle de notation pour : correctness of response

Option 1 and Option 4 are correct.
1 point for each correct option.
0 points if more options are selected than required.

Valeur maximum =2