

INSTITUT DE FORMATION ET DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE SELF-TEST	MASTER-SI-SIRI MODULE SECURITE DU SYSTEME D'INFORMATION
Durée : 45h00 Année : 2022-2023 Consigne : (Inutile d'utiliser les calculatrices et aucun document n'est autorisé)	
Prof : Dr. Arnaud AHOUANDJINO	

- Quel est l'avantage pour une organisation d'utiliser SOAR dans le cadre du système SIEM?
 - SOAR a été conçu pour traiter les événements de sécurité critiques et les enquêtes haut de gamme.
 - SOAR profiterait aux petites organisations car il ne nécessite aucune intervention d'analyste en cybersécurité une fois installé.
 - SOAR automatise l'enquête sur les incidents et répond aux workflows basés sur des playbooks.
 - L'automatisation SOAR garantit un facteur de disponibilité de « 5 neufs ».
- Quel personnel d'un SOC est chargé de rechercher les menaces potentielles et de mettre en œuvre des outils de détection des menaces ?
 - PME de niveau 3
 - Signalement des incidents de niveau 2
 - Analyste de niveau 1
 - Gestionnaire SOC
- Quelles sont les trois technologies qui doivent être incluses dans un système de gestion des informations et des événements de sécurité SOC ? (Choisissez-en trois.)
 - Surveillance de la sécurité
 - Renseignements sur les menaces
 - Service proxy
 - Appliance de pare-feu
 - Prévention des intrusions
 - Gestion des journaux
- Le terme analyste des cyberopérations désigne quel groupe de personnel dans un SOC ?
 - Personnel de niveau 1
 - Personnel de niveau 3
 - Personnel de niveau 2
 - Gestionnaires SOC
- Comment un système de gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM) dans un SOC aide-t-il le personnel à lutter contre les menaces de sécurité ?
 - en analysant les données de journalisation en temps réel
 - en combinant des données provenant de plusieurs technologies
- Quel travail nécessiterait de vérifier qu'une alerte représente un véritable incident de sécurité ou un faux positif?
 - Analyste d'alertes
 - Chasseur de menaces
 - Gestionnaire SOC
 - Reporter d'incident
- Une entreprise vient de subir un incident de cybersécurité. L'acteur de la menace semblait avoir pour objectif de perturber le réseau et semblait utiliser un outil de piratage de sécurité commun qui submergeait un serveur particulier avec une grande quantité de trafic. Ce trafic a rendu le serveur inutilisable. Comment un analyste certifié en cybersécurité classerait-il ce type d'acteur de la menace?
 - terroriste
 - hacktiviste
 - Parrainé par l'État
 - amateur
- Quelle cyberattaque implique une attaque coordonnée à partir d'un botnet d'ordinateurs zombies?
 - DDoS
 - MITM
 - Usurpation d'adresse
 - Redirection ICMP
- Qu'est-ce qu'un exemple d'« hacktivisme » ?
 - Un adolescent s'introduit sur le serveur Web d'un journal local et publie une photo d'un personnage de dessin animé préféré.
 - Un groupe d'écologistes lance une attaque par déni de service contre une

- compagnie pétrolière responsable d'une importante marée noire.
- c. Un pays tente de voler des secrets de défense à un autre pays en infiltrant les réseaux gouvernementaux.
10. Quel type de menace réseau est destiné à empêcher les utilisateurs autorisés d'accéder aux ressources?
- Attaques de reconnaissance
 - Exploitation de confiance
 - Attaques d'accès
 - Attaques DoS
11. Quel outil de sécurité permet à un acteur malveillant de pirater un réseau sans fil et de détecter les failles de sécurité?
- NMap
 - Fuzzers de clic
 - KisMac
 - SuperScan
12. Quelle caractéristique décrit les scripts kiddies?
- des acteurs de menaces inexpérimentés exécutant des scripts, des outils et des exploits existants pour causer des dommages, mais généralement sans but lucratif
 - Les pirates informatiques qui tentent de découvrir des exploits et de les signaler aux fournisseurs, parfois pour des prix ou des récompenses
 - des hackers qui se rassemblent et protestent contre différents idéaux politiques et sociaux
 - les acteurs de menaces qui volent des secrets gouvernementaux, recueillent des renseignements et sabotent les réseaux de gouvernements étrangers, de groupes terroristes et d'entreprises
13. Quelle est la caractéristique importante des logiciels malveillants de vers?
- Les logiciels malveillants Worm se déguisent en logiciels légitimes.
 - Une fois installé sur un système hôte, un ver ne se réplique pas.
 - Un ver doit être déclenché par un événement sur le système hôte.
 - Un ver peut s'exécuter indépendamment du système hôte.
14. Quels sont les trois principaux composants d'une attaque de ver ? (Choisissez-en trois.)
- une charge utile
 - un mécanisme de propagation
 - une vulnérabilité d'infection
 - un mécanisme de sondage
 - une vulnérabilité habilitante
 - Un mécanisme de pénétration
15. Quels sont les deux types d'attaques qui sont des exemples d'attaques de reconnaissance ? (Choisissez-en deux.)
- Force brute
 - Analyse des ports
 - balayage ping
 - Homme du milieu
 - Inondation SYN
16. Quel est le résultat d'une attaque passive d'empoisonnement ARP?
- Les données sont modifiées en transit ou des données malveillantes sont insérées en transit.
 - Les clients réseau rencontrent un déni de service.
 - Des informations confidentielles sont volées.
 - Plusieurs sous-domaines sont créés.
17. Dans quel type d'attaque un cybercriminel tente-t-il d'empêcher les utilisateurs légitimes d'accéder aux services réseau?
- DoS
 - Détournement de session
 - MITM
 - Usurpation d'adresse
18. Quelles sont les trois fonctionnalités fournies par SOAR ? (Choisissez-en trois.)
- Il automatise les procédures complexes de réponse aux incidents et les enquêtes.
 - Il fournit des statistiques 24x7 sur les paquets qui transitent par un routeur Cisco ou un commutateur multicouche.
 - Il utilise l'intelligence artificielle pour détecter les incidents et faciliter l'analyse et la réponse aux incidents.
 - Il présente les données d'événements corrélées et agrégées dans une surveillance en temps réel et des résumés à long terme.
 - Il fournit une piste d'audit complète des informations de base sur chaque flux IP transmis sur un périphérique.

- f. Il fournit des outils de gestion de cas qui permettent au personnel de cybersécurité de rechercher et d'enquêter sur les incidents.
19. Quelle instruction décrit les données de session dans les journaux de sécurité ?
 - a. Il peut être utilisé pour décrire ou prédire le comportement du réseau.
 - b. Il affiche le résultat des sessions réseau.
 - c. Il s'agit d'un enregistrement d'une conversation entre hôtes réseau.
 - d. Il signale les activités réseau détaillées entre les hôtes réseau.
 20. Comment un périphérique proxy Web fournit-il une protection contre la perte de données (DLP) pour une entreprise ?
 - a. en fonctionnant comme un pare-feu
 - b. en inspectant le trafic entrant à la recherche d'exploits potentiels
 - c. en analysant et en enregistrant le trafic sortant
 - d. en vérifiant la réputation des serveurs Web externes
 21. Un utilisateur se plaint d'une connexion Internet lente. Il vérifie l'interface externe du routeur en remarquant plusieurs connexions semi-ouvertes. Quel type d'attaque cela décrit-il ?
 - a. Attaque DDOS.
 - b. Sniffing
 - c. TCP Hijacking.
 - d. SYN flooding.
 22. Quel est le type d'accès FTP dans lequel l'utilisateur n'a pas les autorisations pour répertorier le contenu des dossiers mais il peut accéder au contenu s'il sait le chemin et le nom des répertoires ?
 - a. Anonymous FTP
 - b. Secure FTP
 - c. Passif FTP
 - d. Blind FTP
 23. Lequel décrit une vulnérabilité logicielle exploitant une faille de sécurité avant qu'un patch de protection ne soit disponible ?
 - a. Zero day attack
 - b. Buffer overflow
 - c. Mystification d'adresse MAC
 - d. Bluesnarfing
 24. Lequel des termes suivants sont spécifiquement conçu pour leurrer et attirer les pirates ?
 - a. IDS.
 - b. IPS.
 - c. Honey pot (pot de miel).
 - d. TearDrop.
 25. Lequel des services suivants doit être désactivé pour empêcher les hackers d'utiliser un serveur Web comme un relais de messagerie ?
 - a. SMTP
 - b. POP3
 - c. SNMP
 - d. IMAP
 26. Quel type d'attaque nécessite un attaquant pour renifler un réseau (sniffing) ?
 - a. Man-in-the-Middle
 - b. MAC flooding
 - c. DDoS
 - d. Zero day exploit
 27. Lequel des éléments suivants permettent de faire un backdoor caché pour accéder aux postes de travail sur Internet ?
 - a. Cheval de troie
 - b. Bombe logique
 - c. Firmware
 - d. Ver
 28. Lequel des éléments suivants sont utilisé pour effectuer un déni de service (DoS) ?
 - a. Rootkit
 - b. Bombe logique
 - c. Botnet
 - d. Port redirection
 29. Quel est l'avantage pour une organisation d'utiliser SOAR dans le cadre du système SIEM ?
 - a) SOAR a été conçu pour traiter les événements de sécurité critiques et les enquêtes haut de gamme.
 - b) SOAR profiterait aux petites organisations car il ne nécessite aucune intervention d'analyste en cybersécurité une fois installé.
 - c) SOAR automatise l'enquête sur les incidents et répond aux workflows basés sur des playbooks.

- d) L'automatisation SOAR garantit un facteur de disponibilité de «5 neufs»
30. Un utilisateur appelle le service d'assistance pour se plaindre que le mot de passe pour accéder au réseau sans fil a changé sans avertissement. L'utilisateur est autorisé à changer le mot de passe, mais une heure plus tard, la même chose

se produit. Que pourrait-il se passer dans cette situation?

- a) Point d'accès non autorisé
- b) Stratégie de mot de passe
- c) mot de passe faible
- d) Erreur de l'utilisateur
- e) Ordinateur portable de l'utilisateur