

朋友設定 Supabase 操作手冊

把作品網站切換成可在線上後台直接上傳、發布的雲端模式。
朋友照第 1-4 步完成即可，無須執行任何程式指令。

完成後應有 4 項成果

- 01 Supabase 專案已建立
- 02 Storage 中有公開 bucket : media
- 03 三個必要值已取得並安全保存
- 04 三個值已加入 Vercel 的 Production 環境變數



安全提醒

service_role 金鑰等同後台管理權限。不要貼到 LINE 群組、Email、截圖、公開文件或 GitHub；最安全的交接方式是邀請網站擁有者進入 Supabase / Vercel，由對方自行查看。

預估時間：10-15 分鐘 | 需要：Supabase 帳號、Vercel 專案權限

PART 01 / SUPABASE

建立專案、儲存空間與必要金鑰

請依序完成。每一步右側路徑可能因新版介面稍有移動，但名稱不變。

1 建立 Supabase project

登入後使用自己的帳號建立；不要使用臨時或共用帳號。

- 開啟 supabase.com/dashboard，按 New project。
- 專案名稱可填 bwstudio；區域選離台灣較近的 Tokyo 或 Singapore。
- 建立一組強度足夠的 Database password，存進密碼管理器。稍後若連線字串出現 [YOUR-PASSWORD]，要用這組密碼取代。
- 等待專案狀態變成可使用，再進下一步。

2 建立公開的 media bucket

這裡存作品影片、封面、預覽片與 showreel。

左側 Storage → New bucket / Create bucket：

欄位	請填	完成檢查
Bucket name	media （全小寫、不可多空格）	Storage 列表中顯示 media
Bucket type	一般 Storage bucket	不要選 Analytics bucket
Public bucket	開啟 / 勾選	顯示為 Public

3 取得 3 個必要值

名稱必須完全一致；複製時不要帶到前後空白。

環境變數	從哪裡取得	怎樣才正確
DATABASE_URL	頁面頂端 Connect → Shared Pooler → Session mode	連線字串以 postgres:// 或 postgresql:// 開頭，port 是 5432；若含 [YOUR-PASSWORD] 必須替換。
SUPABASE_URL	Project Settings → API（或 Connect） → Project URL	格式類似 https://xxxx.supabase.co
SUPABASE_ SERVICE_ROLE_KEY	Project Settings → API Keys → Legacy API Keys → service_role	必須是 service_role，不可誤拿 anon / publishable key。Reveal 後只放入安全位置。

此專案已驗證的資料庫設定是 Session pooler，port 5432。請勿自行改成 Transaction pooler（6543）或 Direct connection。Supabase 的 Legacy API Keys 預計在 2026 年底停用；若你的介面已拿不到 service_role，不要改拿 anon，先通知網站維護者更新專案設定。

PART 02 / VERCEL & HANDOFF

加入 Production 環境變數並安全交接

如果朋友已有 Vercel 專案權限，直接填入最安全；若沒有，優先邀請擁有者加入 Supabase，而不是把密鑰傳來傳去。

4 在 Vercel 專案加入環境變數

Vercel → 專案 → Settings → Environment Variables

Name	Value	Environment
DATABASE_URL	剛才取得的 Session pooler 連線字串	Production
SUPABASE_URL	Project URL	Production
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	service_role key (Sensitive)	Production
SUPABASE_BUCKET	media	Production (建議一起加)

不要覆蓋既有設定

若 Vercel 內已經有 SESSION_SECRET、ADMIN_PASSWORD_HASH、NEXT_PUBLIC_SITE_URL，請保留。除非網站擁有者明確要求，朋友不需要更改這三項。

加入後的自我檢查

- 四個 Name 拼字完全一致，沒有多餘空格。
- DATABASE_URL 的 port 是 5432，而且連線字串內沒有 [YOUR-PASSWORD] 佔位文字。
- SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY 使用 service_role，不是 anon / publishable key。
- Environment 至少勾選 Production；儲存後 Vercel 畫面可看到四個變數名稱。
- Storage 裡的 media bucket 顯示為 Public。

安全交接（推薦順序）

1	最好	邀請網站擁有者加入 Supabase 與 Vercel，讓對方自行查看；不傳送任何密鑰。
2	可接受	使用具到期時間的一次性秘密連結或密碼管理器安全分享。
3	不要	LINE / Messenger 群組、Email 明文、截圖、公開 Notion、GitHub、PDF 內寫入真實金鑰。

可直接傳給網站擁有者的完成訊息

「Supabase project 已建立；區域：_____；Storage 的 media bucket 已設為 Public；Vercel Production 四個環境變數已加入；我沒有在聊天中傳送任何 service_role 金鑰。接下來可以進行一次性遷移與重新部署。」

朋友的工作到這裡結束。不要執行資料庫遷移、不要刪除 bucket、不要按 Rotate / Revoke key，也不要自行重新部署。

PART 03 / WEBSITE OWNER

網站維護者接手：遷移、部署與驗收

以下不是朋友要做的事；這一頁讓雙方知道交接後會發生什麼。內容依專案 DEPLOY.md 與 ADMIN.md 整理。

A. 一次性遷移與重新部署

網站維護者先把同三個值放進本機 .env，確認連線後，在專案根目錄依序執行：

```
npm run db:push
npm run db:seed
npx tsx scripts/import-assets.ts
npx vercel --prod
```

這四步會在 Supabase 建表、建立基本設定、把現有作品與 showreel 上傳到 media，最後重新部署正式站。遷移只需做一次。

B. 上線後驗收

開啟 <https://你的網址/admin/login>，能用正式管理員密碼登入。
到 Works 新增一個測試作品，上傳小型 MP4，封面與 4 秒 preview 能產生。
在編輯器拉到想要的畫面，按 Use current frame as cover + preview。
勾選 Published 並儲存；前台重新整理後能立即看到作品。
到 Settings 上傳 showreel；首頁播放、封面與公開 URL 都正常。

C. 常見問題快速排查

現象	先檢查
資料庫連不上	DATABASE_URL 是否為 Session pooler、port 5432；是否仍有 [YOUR-PASSWORD]；資料庫密碼特殊字元是否已 URL encode。
上傳出現 401 / 403	SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY 是否誤放 anon / publishable key；Vercel 是否勾 Production；儲存後是否已重新部署。
影片 URL 404	bucket 名稱是否精確為 media，並且已設為 Public。
後台有資料但前台看不到	作品是否勾 Published 並按 Save；瀏覽器可用 Cmd+Shift+R 強制重新整理。

官方參考資料

- Supabase | Connect to your database : supabase.com/docs/guides/database/connecting-to-postgres
- Supabase | Understanding API keys : supabase.com/docs/guides/getting-started/api-keys
- Supabase | Storage Quickstart : supabase.com/docs/guides/storage/quickstart

最後提醒：若 service_role 曾被貼到公開畫面、公開 repo 或多人聊天室，請立刻視為已外洩，通知網站維護者更換金鑰並重新部署。