
Práctica 2: Estudio del Prisma

22/10/2025

Universidad de Granada, Facultad de Ciencias

Grado en Físicas

Óptica I



**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**

JORGE DEL RIO LÓPEZ
PAULA ROCA GÓMEZ

P5

Índice

Chapters	Page
1 Resultados y Discusiones	2
2 Conclusiones	2
3 Agradecimientos	2
4 Apéndices	2
4.1 A1: Calculo de Incertidumbres	2
4.1.1 Cálculo de la desviación estándar	2
4.1.2 Incertidumbre tipo A	2
4.1.3 Incertidumbre tipo B	2
4.1.4 Incertidumbre Combinada	2
4.1.5 Incertidumbre debido a medida indirecta	2
4.1.6 Incertidumbre de Cambio de unidades	3
4.1.7 Incertidumbre de la suma	3
4.1.8 Incertidumbre de la inversa	3
4.1.9 Incertidumbre del indice de refracción	3
4.2 A2: Procedimientos	4

Resumen**RESUMEN****1. Resultados y Discusiones****2. Conclusiones****3. Agradecimientos**

Ejemplo de cita [1].

4. Apéndices**4.1. A1: Calculo de Incertidumbres****4.1.1. Cálculo de la desviación estándar**

La desviación estándar se usara para el calculo de la incertidumbre tipo A, su ecuación sería:

$$s = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2} \quad (1)$$

4.1.2. Incertidumbre tipo A

La incertidumbre tipo A se evalúa mediante análisis estadístico de datos repetidos, basada en su dispersión o desviación estándar, para lograr dar un valor que se asemeje lo máximo posible al real; su ecuación es la siguiente:

$$u_A = \frac{s}{\sqrt{n}} \quad (2)$$

donde s sería la desviación estándar y n el número de medidas realizadas.

4.1.3. Incertidumbre tipo B

La incertidumbre tipo B se debe al error que ocasiona el medir con instrumentos inexactos, su ecuación involucra la resolución (δ) del instrumento que se haya usado:

$$u_B = \frac{\delta}{\sqrt{12}} \quad (3)$$

4.1.4. Incertidumbre Combinada

Tras obtener la incertidumbre tipo A y tipo B debemos juntarlas para dar un valor de incertidumbre concreto, se calcularía de la siguiente forma:

$$u_C = \sqrt{(u_A)^2 + (u_B)^2} \quad (4)$$

4.1.5. Incertidumbre debido a medida indirecta

Debido a la que usaremos este tipo de incertidumbre en varias ocasiones, la dejaremos aquí definida para evitar tener que repetir el proceso cada vez. Sea $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ una función con n variables, la incertidumbre de esta función se calcularía mediante la propagación de incertidumbres, y obtendríamos la siguiente ecuación:

$$u_C(f(x_1, x_2, \dots, x_n)) = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^2 u_C(x_i)^2} \quad (5)$$

Donde $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ es la derivada parcial de f respecto a la variable x_i , y $u_C(x_i)$ es la incertidumbre combinada de la variable x_i . Este calculo nos proporciona la incertidumbre de una función que depende de varias variables, teniendo en cuenta las incertidumbres individuales de cada variable.

4.1.6. Incertidumbre de Cambio de unidades

Esta incertidumbre la usaremos cuando un valor se encuentre en unas unidades distintas a las del SI, se llevará a cabo mediante la propagación de incertidumbres, suponiendo la siguiente ecuación: $f(x) = \frac{x}{K}$ siendo k un valor cualquiera real, entonces, $u_C(f(x)) = \sqrt{\left(\frac{\partial f(x)}{\partial x} \right)^2 u_C(x)^2}$ y como $\frac{\partial f(x)}{\partial x} = \frac{1}{K}$, finalmente obtenemos:

$$u_C(f(x)) = \frac{u_C(x)}{K} \quad (6)$$

4.1.7. Incertidumbre de la suma

Supongamos que tenemos la ecuación $f(x) = x_1 + x_2$, la incertidumbre de esta suma se calcularía con la propagación de incertidumbre, y obtendríamos la siguiente ecuación:

$$u_C(f(x)) = \sqrt{u_C(x_1)^2 + u_C(x_2)^2} \quad (7)$$

4.1.8. Incertidumbre de la inversa

Sea $f(x) = \frac{1}{x}$, haciendo el proceso de propagación de incertidumbres obtenemos su incertidumbre como:

$$u_C(f(x)) = \frac{u_C(x)}{x^2} \quad (8)$$

La incertidumbre del poder dispersivo vendría dada por esta fórmula.

4.1.9. Incertidumbre del índice de refracción

Sea $n = \frac{\sin(\frac{\alpha + \delta_m}{2})}{\sin(\frac{\alpha}{2})}$, haciendo el proceso de propagación de incertidumbres y sabiendo que $\frac{\partial n}{\partial \delta_m} = \frac{1}{2} \frac{\cos(\frac{\alpha + \delta_m}{2})}{\sin(\frac{\alpha}{2})}$ obtenemos su incertidumbre como:

$$u_C(n) = \frac{1}{2} \frac{\cos(\frac{\alpha + \delta_m}{2})}{\sin(\frac{\alpha}{2})} u_C(\delta_m) \quad (9)$$

4.2. A2: Procedimientos

Referencias

- [1] B. Mandelbrot. *La Geometría Fractal de la Naturaleza*. Tusquets Editores S.A., 2009.