

# 深度学习实验报告三

自动写诗——基于双层 LSTM 的唐诗语言模型

姓 名：冯明

学 号：202528013229074

课 程：深度学习

所在单位：中国科学院大学

# 一、概述

本实验基于唐诗字符序列训练 LSTM 语言模型，实现给定首句自动续写唐诗的功能。数据集为课程提供的 tang.npz，包含约 57,580 首唐诗，以字符为单位建模。本方案在实验指导书示例基础上进行了三处改进：①使用双层 LSTM（指导书为单层）增强序列建模能力；②在 LSTM 层间和输出层各加入 Dropout(0.3)抑制过拟合；③用 temperature=0.9 和 top-k=5 的采样策略替代贪心解码，提升生成多样性。在华为云 Tesla T4 GPU 上训练 8 个 epoch，取得最优验证集困惑度 PPL=152.91。

# 二、解决方案

## 2.1 网络结构设计（自己方案）

本方案与实验指导书示例的对比：

| 对比项     | 指导书示例（基线）  | 本方案（改进）                           |
|---------|------------|-----------------------------------|
| LSTM 层数 | 1 层        | 2 层（增强长程依赖建模）                     |
| Dropout | 无          | 层间 dropout=0.3 + 输出层 Dropout(0.3) |
| 生成策略    | 贪心（argmax） | temperature(0.9) + top-k(k=5)采样   |
| val PPL | 约 178      | 152.91（提升约 14%）                   |

```
class PoetryLSTM(nn.Module):
    def __init__(self, vocab_size, embed_dim=256, hidden_dim=512,
                  num_layers=2, dropout=0.3, pad_idx=0):
        super().__init__()
        self.embedding = nn.Embedding(vocab_size, embed_dim,
padding_idx=pad_idx)
        self.lstm = nn.LSTM(embed_dim, hidden_dim,
num_layers=num_layers,
                                batch_first=True, dropout=dropout)
        self.dropout = nn.Dropout(dropout)    # 输出后额外正则
        self.fc = nn.Linear(hidden_dim, vocab_size)

    def sample_next(logits, temperature=0.9, top_k=5):
        logits = logits / temperature
        vals, idx = torch.topk(logits, top_k)
        probs = torch.softmax(vals, dim=-1)
        return idx[torch.multinomial(probs, 1).item()].item()
```

## 2.2 损失函数与优化器

损失函数：CrossEntropyLoss(ignore\_index=pad\_idx)，忽略填充 token 的梯度，使损失仅计算在有效字符上，与困惑度 PPL=exp(loss)的语义保持一致。优化器：Adam（lr=1e-3，weight\_decay=1e-5），在生成任务上收敛速度优于 AdamW。训练

配置：batch\_size=128，epochs=8，AMP 混合精度，Tesla T4 单 epoch 约 3 分钟。每 epoch 结束后计算验证集 loss，保存最优 checkpoint（best.pt）。

### 三、实验分析

#### 3.1 数据集介绍

tang.npz 为课程提供的预处理唐诗数据集，包含 57,580 首唐诗，每首固定截断或填充至 125 个字符，以特殊 token</s>（padding\_idx=0）填充不足部分。文件以 npz 格式存储，包含三部分：data（字符 id 序列数组，形状[57580,125]）、ix2word（id 到汉字的映射字典）、word2ix（汉字到 id 的映射字典）。词表大小约 8,293 个唯一字符，包含<START>（诗句起始）、<EOP>（诗句结束）等特殊符号。从数据集中随机切出 5%（约 2,879 首）作为验证集，其余约 54,701 首用于训练。

#### 3.2 实验结果与分析

训练在华为云 Tesla T4 GPU 上完成（2026-05-18），共 8 个 epoch，完整 PPL 曲线如下：

| Epoch | Train Loss | Train PPL | Val Loss | Val PPL | 备注              |
|-------|------------|-----------|----------|---------|-----------------|
| 1     | 6.193      | 489.08    | 5.852    | 348.32  |                 |
| 2     | 5.725      | 306.57    | 5.600    | 270.09  |                 |
| 3     | 5.468      | 236.87    | 5.298    | 199.97  |                 |
| 4     | 5.241      | 188.61    | 5.129    | 168.70  |                 |
| 5     | 5.108      | 165.46    | 5.030    | 152.91  | ★ 最优，保存 best.pt |
| 6     | 5.043      | 155.23    | 5.058    | 157.20  | val 反弹          |
| 7     | 4.993      | 148.91    | 5.034    | 154.80  |                 |
| 8     | 4.974      | 144.62    | 5.032    | 153.40  |                 |

使用 epoch 5 的 best.pt（val\_ppl=152.91，val\_loss=5.030）进行推理。




图3 实验三训练过程：损失曲线（左）与困惑度PPL曲线（右），红点标注最优epoch(ep5)

从曲线可以看出，PPL 在前 5 个 epoch 持续快速下降（从 489→152.91），第 6 个 epoch 验证 PPL 出现轻微反弹（157.20），随后趋于震荡收敛，说明第 5 个 epoch 正好是模型泛化能力最强的节点。val\_ppl 与 train\_ppl 之间约有 12 的差距，说明存在一定过拟合，但未严重。

生成效果（temperature=0.9，top\_k=5）：

Prompt：湖光秋月两相和

生成：湖光秋月两相和，一片一年春水来。天中一日一相见，今日长生一片云。  
一年不是不可得，今日相逢一百人。我是一年皆不识，何人不见天上来。

Prompt：床前明月光

生成：床前明月光，不知何处见。夜来秋夜月，月色照人间。

top-k 采样生成的诗句字符重复率约 8%，而贪心解码约 23%，韵律感和字符多样性显著改善。double-layer LSTM 相比单层基线（PPL 约 178），val\_ppl 降低约 14%，体现了深层 LSTM 对长程依赖建模的优势。

## 四、总结

本实验实现了完整的字符级唐诗语言模型，通过双层 LSTM+Dropout+temperature/top-k 采样，在 57,580 首唐诗数据集上取得 val\_ppl=152.91，相比单层基线提升约 14%。temperature 采样有效提升了生成质量——temperature=0.9 在创意性与连贯性之间取得良好平衡，字符重复率从贪心解码的 23%降至 8%。当前不足在于训练轮次（8 epoch）尚不充分，val\_ppl 仍存在下降空间；后续可通过增加训练轮次（20+ epoch）、使用 Transformer 语言模型，或引入押韵约束等方式进一步改善生成质量。