

KGILFX 註冊 API 版本 V1.2

| | |
|------|--|
| V1.1 | update_mt4_swap |
| V1.0 | open_account、modify_account、get_equity、get_userinfo、check_passwrod |

帳號註冊

| 帳號註冊 open_account | | | |
|-------------------|---|------|---------------------|
| 指令 | open_account(\$data) | | |
| 參數 | mt4 | 主機 | pps_demo , pps_real |
| | login | 帳號 | |
| | name | 姓名 | 必填 |
| | group | 組 | 必填 |
| | leverage | 交易倍數 | 必填 |
| | password | 密碼 | 必填 |
| | investor | 觀賞密碼 | 必填 |
| | email | 信箱 | |
| | country | 國家 | |
| | state | 州 | |
| | city | 城市 | |
| | address | 地址 | |
| | comment | 備註 | |
| | phone | 手機 | |
| | phone_password | 手機密碼 | |
| | status | 狀態 | |
| | zipcode | 郵政編碼 | |
| | id | 編號 | |
| | agent | 代理 | |
| | send_reports | 發送報告 | |
| | deposit | 入金金額 | 只限 demo mt4 |
| 範例 | <pre> \$mt4_reg = new mt4_reg(); \$row['mt4'] = 'pps_demo'; \$row['group'] = "demo"; \$row['name'] = "name"; \$row['leverage'] = 100; \$row['password'] = "Pass1234"; \$row['investor'] = "Investor1234"; \$ret = \$mt4_reg->open_account(\$row); </pre> | | |
| 回傳值 | success=1&login=890000350 | | |

| | | |
|------|---------|--------------|
| 回傳說明 | success | 0=失敗 1=成功 |
| | login | 註冊帳號 |
| | errmsg | 失敗訊息 |
| | res | 錯誤編號 |

帳號資料修改

| 帳號資料修改 modify_account | | | |
|-----------------------|--|------|---------------------|
| 指令 | modify_account (\$data) | | |
| 參數 | mt4 | 主機 | pps_demo , pps_real |
| | login | 帳號 | 必填 |
| | name | 姓名 | |
| | group | 組 | |
| | leverage | 交易倍數 | |
| | password | 密碼 | |
| | investor | 觀賞密碼 | |
| | email | 信箱 | |
| | country | 國家 | |
| | state | 州 | |
| | city | 城市 | |
| | address | 地址 | |
| | comment | 備註 | |
| | phone | 手機 | |
| | phone_password | 手機密碼 | |
| | status | 狀態 | |
| | zipcode | 郵政編碼 | |
| | id | 編號 | |
| | agent | 代理 | |
| | send_reports | 發送報告 | |
| 範例 | <pre> \$mt4_reg = new mt4_reg(); \$row['mt4'] = "pps_demo"; \$row['login'] = 169; \$row['name'] = "new_name"; \$row['password'] = "newPass1234"; \$row['investor'] = "newInvestor1234"; \$ret = \$mt4_reg->modify_account (\$row); </pre> | | |
| 回傳值 | success=1&msg=modify ok | | |
| 回傳說明 | success | 0=失敗 | |
| | | 1=成功 | |

| | | |
|--|--------|------|
| | msg | 成功訊息 |
| | errmsg | 失敗訊息 |
| | res | 錯誤編號 |

查詢淨值

| 查詢淨值 get_equity | | | |
|-----------------|--|--------------|---------------------|
| 指令 | get_equity (\$data) | | |
| 參數 | mt4 | 主機 | pps_demo , pps_real |
| | login | 帳號 | 必填 |
| 範例 | <pre>\$mt4_reg = new mt4_reg(); \$row['mt4'] = "pps_demo"; \$row['login'] = 169; \$ret = \$mt4_reg->get_equity (\$row);</pre> | | |
| 回傳值 | success=1&login=169&balance=101232.64&equity=103830.22&profit=2597.58&credit=1000.00&margin=354.38&margin_free=104475.85&margin_level=29581.72 | | |
| 回傳說明 | success | 0=失敗 1=成功 | |
| | login | 帳號 | |
| | balance | 餘額 | |
| | equity | 淨值 | |
| | profit | 獲利 | |
| | credit | 信用 | |
| | margin | 已用預付款 | |
| | margin_free | 可用預付款 | |
| | margin_level | 預付款比例 | |
| | errmsg | 失敗訊息 | |
| | res | 錯誤編號 | |

查詢會員資料

| 查詢會員資料 get_userinfo | | | |
|---------------------|--|--------------|---------------------|
| 指令 | get_userinfo (\$data) | | |
| 參數 | mt4 | 主機 | pps_demo , pps_real |
| | login | 帳號 | 必填 |
| 範例 | <pre>\$mt4_reg = new mt4_reg(); \$row['mt4'] = "pps_demo"; \$row['login'] = 169; \$ret = \$mt4_reg->get_userinfo (\$row);</pre> | | |
| 回傳值 | success=1&login=169&name=169&group=KRC&leverage=200&agent=0&email=&comment=&enable=1&read_only=0&report=1 | | |
| 回傳說明 | success | 0=失敗 1=成功 | |
| | login | 帳號 | |
| | name | 姓名 | |
| | group | 組 | |
| | leverage | 交易倍數 | |
| | agent | 代理 | |
| | email | 信箱 | |
| | comment | 備註 | |
| | enable | 啟用 | |
| | read_only | 只讀 | |
| | report | 發送報告 | |
| | errmsg | 失敗訊息 | |
| | res | 錯誤編號 | |

檢查密碼

| 檢查密碼 check_passwrod | | | |
|---------------------|-------------------------|----|---------------------|
| 指令 | check_passwrod (\$data) | | |
| 參數 | mt4 | 主機 | pps_demo , pps_real |
| | login | 帳號 | 必填 |
| | password | 密碼 | 必填 |

| | | |
|------|--|--------------|
| 範例 | <pre> \$mt4_reg = new mt4_reg(); \$row['mt4'] = "pps_demo"; \$row['login'] = 169; \$row['password'] = "abc123"; \$ret = \$mt4_reg->check_passwrod (\$row); </pre> | |
| 回傳值 | success=1&msg=ok&login=179 | |
| 回傳說明 | success | 0=失敗 1=成功 |
| | login | 帳號 |
| | msg | 成功訊息 |
| | errmsg | 失敗訊息 |
| | res | 錯誤編號 |

修改利息

| 修改利息 | | | |
|------|---|--------------|---------------------|
| 指令 | update_mt4_swap (\$data) | | |
| 參數 | mt4 | 主機 | pps_demo , pps_real |
| | symbol | 貨幣 | 必填 |
| | swap_long | 買入利息 | 必填 |
| | swap_short | 賣出利息 | 必填 |
| 範例 | <pre> \$mt4_reg = new mt4_reg(); \$row['mt4'] = "pps_demo"; \$row['symbol'] = "USDZAR"; \$row['swap_long'] = 1.28; \$row['swap_short'] = -2.33; echo \$ret = \$mt4_reg->update_mt4_swap(\$row); </pre> | | |
| 回傳值 | success=1&msg=swap update ok | | |
| 回傳說明 | success | 0=失敗 1=成功 | |
| | msg | 成功訊息 | |
| | errmsg | 失敗訊息 | |
| | res | 錯誤編號 | |