

## Pruebas de testeo

### Backend:

- **Funcionalidad: Mostrar catálogo de productos y Destacados**

GET = <http://localhost:5000/Producto> ✓

Postman Tests:

- Se envía la solicitud.
- Se verifica que la respuesta sea 200 OK.
- Se verifica que la respuesta tenga cuerpo.
- Se verifica que la respuesta sea un Json.
- La prueba pasa correctamente.

GET = <http://localhost:5000/Producto/destacado> ✓

Postman Tests:

- Se envía la solicitud.
- Se verifica que la respuesta sea 200 OK.
- Se verifica que la respuesta tenga cuerpo.
- Se verifica que la respuesta sea un Json.
- La prueba pasa correctamente.

- **Funcionalidad: Modificar catálogo de productos y Destacados (CRUD)**

CREATE = <http://localhost:5000/Producto> ✓

Postman Tests:

- Se envía la solicitud con el cuerpo correspondiente.
- Se verifica que la respuesta sea 200 OK.
- La prueba pasa correctamente.

GET = <http://localhost:5000/Producto/{1}> ✓

Postman Tests:

- Se envía la solicitud.
- Se verifica que la respuesta sea 200 OK.
- Se verifica que la respuesta tenga cuerpo.
- Se verifica que la respuesta sea un Json.
- La prueba pasa correctamente.

**PUT = <http://localhost:5000/Producto/{3}> ✓**

Postman Tests:

- Se envía la solicitud.
- Se verifica que la respuesta sea 200 OK.
- La prueba pasa correctamente.

**DELETE = <http://localhost:5000/Producto/{5}> ✓**

Postman Tests:

- Se envía la solicitud.
- Se verifica que la respuesta sea 200 OK.
- La prueba pasa correctamente.

**PUT = <http://localhost:5000/Producto/destacado/3> ✓**

Postman Tests:

- Se envía la solicitud.
- Se verifica que la respuesta sea 200 OK.
- La prueba pasa correctamente.

**DELETE = <http://localhost:5000/Producto/destacado/2> ✓**

Postman Tests:

- Se envía la solicitud.
- Se verifica que la respuesta sea 200 OK.
- La prueba pasa correctamente.

**DELETE = <http://localhost:5000/Producto/disponible/1> ✓**

Postman Tests:

- Se envía la solicitud.
- Se verifica que la respuesta sea 200 OK.
- La prueba pasa correctamente.

**PUT = <http://localhost:5000/Producto/disponible/4> ✓**

Postman Tests:

- Se envía la solicitud.
- Se verifica que la respuesta sea 200 OK.
- La prueba pasa correctamente.

• **Funcionalidad: Cuentas clientes (CRUD)**

**CREATE** = <http://localhost:5000/User/cliente> ✓

Postman Tests:

- Se envía la solicitud con el cuerpo correspondiente.
- Se verifica que la respuesta sea 200 OK.
- La prueba pasa correctamente.

**GET** = <http://localhost:5000/User?mail=email@gmail.com&password=moira> ✓

Postman Tests:

- Se envía la solicitud con los parámetros necesarios.
- Se verifica que la respuesta sea 200 OK.
- Se verifica que la respuesta tenga cuerpo.
- Se verifica que la respuesta sea un Json.
- La prueba pasa correctamente.

**PUT** = <http://localhost:5000/User/cliente/email@gmail.com> ✓

Postman Tests:

- Se envía la solicitud.
- Se verifica que la respuesta sea 200 OK.
- La prueba pasa correctamente.

**DELETE** = <http://localhost:5000/User/cliente/email@gmail.com> ✓

Postman Tests:

- Se envía la solicitud.
- Se verifica que la respuesta sea 200 OK.
- La prueba pasa correctamente.