

EVENTDLE → App Store

Aufgaben für Jakob — Netlify-Deploy & Konfig-Checks | Stand 10.09.2026

Worum geht es

Die iOS-App EVENTDLE wird in den App Store gebracht. Benjamin und eine Claude-Session haben die komplette App-Arbeit erledigt – Features, Build, und **Build 1.0 (1) ist bereits in App Store Connect hochgeladen**. Was fehlt, liegt an der Infrastruktur, die du (Jakob) verwaltest: der Netlify-Deploy von `evendle.com` und ein paar Konfig-Werte in Google Cloud / Supabase.

Am wenigsten Aufwand hast du, wenn du **Claude Code** im geklonten Projektordner (`event-vibes-explorer`) verwendest. Dann macht dein Claude fast alles selbst.

Vorbereitung (einmalig)

Damit dein Claude die CLIs nutzen kann, im Terminal einmal ausführen und im Browser autorisieren:

```
npx netlify login      # mit dem Netlify-Account, dem evendle.com gehört
npx supabase login
```

Das hier in Claude einfügen

Der komplette Text steht auch im Repo unter `app-store/10-jakob-claude-prompt.md`.

Du hilfst, die iOS-App EVENTDLE in den App Store zu bringen. Der Gruender (Benjamin) und eine andere Claude-Session haben die gesamte App-Arbeit erledigt: Features, Build, und Build 1.0 (1) ist bereits in App Store Connect hochgeladen und "Bereit zur Uebermittlung". Diese andere Session kann nicht auf die Infrastruktur zugreifen, die Jakob verwaltet. Deine Aufgabe ist eng abgegrenzt:

1. `evendle.com` auf Netlify neu deployen (Hauptprioritaet)
2. ein paar OAuth-/Push-Konfigwerte pruefen und zurueckmelden

NICHT dein Job: App-Code aendern, umbauen, committen oder pushen.

REPO & KONTEXT

- Repo: `https://github.com/Whistler35/event-vibes-explorer`, Branch `main`. Wenn du in einem lokalen Checkout laeufst, nutze den; sonst kclone mit Jakobs GitHub-Zugang (keine im Repo gefundenen Tokens verwenden).
- Lies zuerst `app-store/09-netlify-deploy.md` und `app-store/08-offene-fragen.md` (ausfuehrliche Version).
- Aktives Supabase-Projekt: `yhetszgeflsldahfuwen`. Der Wert `wrqckgrnshklyaiilprz` in `supabase/config.toml` ist veraltet, ignorieren.

AUFGABE A - NETLIFY-DEPLOY

- `www.evendle.com` laeuft auf Netlify und liefert einen alten Build (ca. 28. Juli). `https://www.evendle.com/datenschutz.html` gibt aktuell die App zurueck statt der Datenschutzseite -> neuer Build fehlt. Apple braucht diese URL live.
1. `npx netlify status` bzw. `npx netlify sites:list` -> `evendle`-Site finden, ggf. `npx netlify link` im Repo-Ordner.
 2. Deploy-Historie ansehen: GitHub-Auto oder manuell? Schlagen Builds fehl? Wenn ja, Log lesen (haeufig: Node-Version, fehlende Env-Vars, `bun.lockb` vs `package-lock.json`).
 3. Neuen Deploy erzeugen - eine Option:
 - Git-verknuepft & Auto-Publish an: "Clear cache and deploy site" im Dashboard, oder `npx netlify build && npx netlify deploy --prod`
 - Nicht verknuepft/unklar: einmalig manuell: `npm ci && npm run build && npx netlify deploy --prod --dir=dist`
 4. Verifizieren: `curl -sI https://www.evendle.com/datenschutz.html` -> echte Seite (nicht die SPA-index.html), ebenso `/agb.html` und `/impressum.html`. `www.evendle.com` laedt normal, Registrierung ohne "Professional Host"-Auswahl.
 5. `public/_redirects` NICHT aendern.

AUFGABE B - KONFIG PRUEFEN (Befunde melden; nur triviale, sichere Dinge nach Jakobs Freigabe aendern)

- B1: Google Cloud Console -> APIs & Services -> Credentials -> OAuth-2.0-Client -> "Authorized redirect URIs" muss enthalten: `https://yhetszgeflsldahfuwen.supabase.co/auth/v1/callback`
- B2: Supabase -> Authentication -> URL Configuration -> "Redirect URLs" muss enthalten: `com.evendle.app://login-callback`

- B3: Supabase -> Authentication -> Providers -> Apple -> "Authorized Client IDs" muss enthalten: com.evendle.app
- B4: nach npx supabase link --project-ref yhetszgeflsldahfuwen -> npx supabase secrets list -> bestaetigen dass VAPID_PUBLIC_KEY UND VAPID_PRIVATE_KEY existieren.
- B5: Supabase -> Project Settings -> General -> Region notieren (fuer den Datenschutztext).

AUFGABE C - ERST SPAETER (wenn Benjamin einen APNs-Key liefert, NICHT jetzt)

- P4: npx supabase secrets set APNS_KEY_ID=... APNS_TEAM_ID=7DY4J52V8L APNS_PRIVATE_KEY=... APNS_BUNDLE_ID=com.evendle.app APNS_HOST=api.push.apple.com
- P5: npx supabase functions deploy send-push-notification
- Details: app-store/06-oauth-und-push-status.md

FRAGEN, DIE NUR JAKOB BEANTWORTEN KANN - fragen, auf Antwort warten, nicht raten:

1. Welcher Netlify-Account/-Team besitzt die evendle-Site? (netlify login mit genau dem)
2. Netlify dauerhaft mit GitHub main verbinden fuer Auto-Deploy, oder manuell lassen?
3. Bei B1/B2/B3: fehlenden Wert wirklich hinzufuegen? Nur mit Jakobs ausdruecklicher Freigabe (betrifft Produktions-Login).

GRENZEN

- Niemals Dateien unter src/, supabase/functions/ (ausser die bestehende Function unveraendert deployen), ios/ oder capacitor.config.ts aendern.
- Niemals committen oder pushen. Wenn der Deploy eine Repo-Aenderung braeuchte, stoppen und melden.
- Keine Secret-Werte eingeben, die Jakob nicht ausdruecklich gegeben hat.

ABSCHLUSS: Melde zurueck (a) Deploy-Status + die 3 geprueften URLs, (b) Befunde zu B1-B5, (c) offene Blocker.

Kurz zur Einordnung

Was Jakobs Claude macht	Was Jakob selbst macht
Netlify-Site finden, Deploy-Logs lesen, Build ausfuehren, Deploy ausloesen, URLs pruefen, Supabase-Secrets auflisten	Einmal netlify/supabase login; Entscheidungen (Auto-Deploy ja/nein); in Google-Cloud-/Supabase-Web-UI klicken; fehlende OAuth-Werte freigeben

Rückmeldung von Jakob (bzw. seinem Claude) an Benjamin: Deploy-Status + die 3 geprüften URLs, die Befunde zu B1–B5, und alles, was noch blockiert.