

3-setting.xml-基本模版

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<settings xmlns="http://maven.apache.org/SETTINGS/1.0.0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/SETTINGS/1.0.0 http://maven.apache.org/xsd/settings-1.0.0.xsd">
  <!--
  本地仓库路径
  <localRepository>/path/to/local/repo</localRepository>
  -->

  <!--远程仓库如果需要用户和密码登录
  <servers>
    <server>
      <id>nexus-releases</id>
      <username>admin</username>
      <password>admin123</password>
    </server>
    <server>
      <id>nexus-snapshots</id>
      <username>admin</username>
      <password>admin123</password>
    </server>
  </servers>
  -->

  <!--远程仓库列表，可以多个，如果一个不能使用，访问另一个 -->
  <mirrors>
    <mirror>
      <id>nexus-releases</id>
      <mirrorOf>*</mirrorOf>
      <url>http://localhost:8081/nexus/content/groups/public</url>
    </mirror>
    <!--
    <mirror>
      <id>nexus-snapshots</id>
      <mirrorOf>*</mirrorOf>
      <url>http://localhost:8081/nexus/content/groups/public-snapshots</url>
    </mirror>
    -->
  </mirrors>
</settings>
```