

1、log4j.properties配置详解（控制台输出，文件输出）-（版本1.2x）

```
# 记录的级别 ( TRACE,DEBUG,INFO,WARN,ERROR,FATAL )
log4j.rootLogger = DEBUG,SysOut,D,E
```

```
### 输出到控制台 ###
```

```
log4j.appender.SysOut = org.apache.log4j.ConsoleAppender
#log4j.appender.SysOut.Target = System.out
log4j.appender.SysOut.layout = org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.SysOut.layout.ConversionPattern = %d{ABSOLUTE} %5p %c{1}:%L - %m%n
```

```
### 输出到日志文件-默认按天滚动文件 ###
```

```
log4j.appender.D = org.apache.log4j.DailyRollingFileAppender
##${logBaseDir}logs/log.log,logBaseDir可以在web.xml配置监听器
## 通过 , System.setProperty("logBaseDir", logDir);来设置路径
log4j.appender.D.File = logs/log.log
log4j.appender.D.Append = true
log4j.appender.D.Threshold = DEBUG
## 输出DEBUG级别以上的日志
log4j.appender.D.layout = org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.D.layout.ConversionPattern = %-d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss} [ %t:%r ] - [ %p ] %m%n
```

```
### 保存异常信息到单独文件-默认按天滚动文件 ###
```

```
log4j.appender.E = org.apache.log4j.DailyRollingFileAppender
log4j.appender.E.File = logs/error.log
## 异常日志文件名
log4j.appender.E.Append = true
log4j.appender.E.Threshold = ERROR
## 只输出ERROR级别以上的日志!!!
log4j.appender.E.layout = org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.E.layout.ConversionPattern = %-d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss} [ %t:%r ] - [ %p ] %m%n
```