

2-pom.xml文件的-基本模版

```
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
<!-- 当前pom的版本号 -->
<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
<!-- 当前jar所属的命名空间-一般为公司域名 -->
<groupId>com.cdsxt</groupId>
<!-- 项目名 -->
<artifactId>test_web_maven</artifactId>
<!-- 项目版本 -->
<version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
<!-- 项目类型, jar, war, pom -->
<packaging>war</packaging>
<!-- 依赖的jar -->
<dependencies>
<dependency>
<!-- 当前jar所属的命名空间 -->
<groupId>junit</groupId>
<!-- 依赖的项目模块的名称 -->
<artifactId>junit</artifactId>
<!-- 依赖的版本号 -->
<version>4.9</version>
<!-- 依赖的范围 有 compile默认 runtime test provided system -->
<scope>test</scope>
</dependency>
<!-- 文件上传的包 -->
<dependency>
<groupId>commons-fileupload</groupId>
<artifactId>commons-fileupload</artifactId>
<version>1.3.2</version>
</dependency>
</dependencies>
<!-- 远程中心仓库 -->
<repositories>
<repository>
<id>阿里私服</id>
<name>速度比maven中心库快</name>
<url>http://maven.aliyun.com/nexus/content/groups/public/</url>
</repository>
<!-- <repository> <id>本地私服</id> <name>本地私服-缓存了常用jar</name> <url>http://localhost:8081/nexus/content/groups/public/</url>
</repository> -->
</repositories>

<build>
<sourceDirectory>src</sourceDirectory>
<plugins>
<!-- jre版本 -->
<plugin>
<artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
<version>3.1</version>
<configuration>
<source>1.7</source>
<target>1.7</target>
</configuration>
</plugin>
<!-- web根目录 -->
<plugin>
<artifactId>maven-war-plugin</artifactId>
<version>2.4</version>
<configuration>
<warSourceDirectory>WebContent</warSourceDirectory>
<failOnMissingWebXml>false</failOnMissingWebXml>
</configuration>
</plugin>
</plugins>
```

</build>
</project>