

Projet Computer Vision — Détection automatique d'EPI sur chantier

Bloc 2 – Projet 1 — Piloter et implémenter des solutions d'IA en s'aidant notamment de l'IA générative
RNCP40875 – Expert en ingénierie de données Jonathan White

Sommaire

1. [Introduction](#)
 2. [Préparation de la donnée](#)
 3. [Analyse exploratoire des données](#)
 4. [Choix et configuration du modèle](#)
 5. [Évaluation](#)
 6. [Inférence](#)
 7. [Partie 2 : Analyse avancée et déploiement](#)
 8. [Évaluation comparative des modèles](#)
 9. [Stratégie d'intégration de l'IA](#)
 10. [Livrables](#)
 11. [Conclusion](#)
-

1. Introduction

Cadre. Ce projet s'inscrit dans le Bloc 2 (RNCP40875 — Expert en ingénierie de données), sur le thème de la détection automatique d'EPI sur chantier de construction par computer vision.

Contexte. Les accidents du travail sur les chantiers restent un enjeu majeur de sécurité. Le contrôle du port des Équipements de Protection Individuelle (casque, gilet réfléchissant, gants, etc.) reste aujourd'hui manuel, ponctuel et donc structurellement insuffisant : un chef de chantier ne peut pas surveiller en continu une équipe répartie sur plusieurs milliers de m². L'objectif est de concevoir un système capable de détecter automatiquement, à partir d'images ou de flux vidéo, le port ou l'absence des EPI critiques, et de déclencher une alerte visuelle en cas de non-conformité.

Objectifs. 1. Préparer et analyser le dataset SH17 (8 099 images, 17 classes liées à la sécurité humaine en environnement industriel). 2. Entraîner et comparer plusieurs modèles de détection d'objets. 3. Construire un tableau de bord interactif exploitable par les équipes sécurité. 4. Proposer une stratégie réaliste d'intégration de la solution dans les processus métiers existants.

Méthodologie. Le projet suit le pipeline classique de la vision par ordinateur : préparation/nettoyage des données → analyse exploratoire → modélisation → évaluation comparative → stratégie de déploiement. Le détail technique (code, sorties, graphiques) est disponible dans `Applications/projet.ipynb` et `Modeles/comparatif/`.

2. Préparation de la donnée

2.1 Réorganisation du dataset


Le dépôt SH17 fournit toutes les images dans un seul dossier, avec des fichiers `train.txt` / `val.txt` listant les noms de fichiers par split. J'ai réorganisé le dataset au format attendu par YOLO :

```
dataset_yolo/  
  images/{train,val,test}/  
  labels/{train,val,test}/
```

En lisant les fichiers `train_files.txt` / `val_files.txt` et en copiant chaque image et son label correspondant dans le bon dossier (le test étant déduit du reste). J'ai également généré le fichier `sh17.yaml` nécessaire à YOLO (chemins des dossiers + 17 classes).

2.2 Exploration et statistiques (ratio de classes)

La classe majoritaire est HANDS (id=11) et la classe minoritaire est FACE-GUARD (id=4), avec un ratio de 118,3 : la classe majoritaire est représentée 118 fois plus souvent que la minoritaire.



Ce déséquilibre est très important et a un impact direct sur l'apprentissage : le modèle voit très peu d'exemples des classes rares (face-guard, ear-mufs, safety-suit...) et a donc beaucoup de mal à les détecter correctement, là où les classes fréquentes (person, hands, head, face...) sont bien apprises.

2.3 Statistiques sur la taille des bounding boxes

Une bounding box est considérée comme « petite » si son aire représente moins de 1 % de l'image, « moyenne » entre 1 % et 10 %, et « grande » au-delà. On observe énormément de petites boxes : le modèle a donc des difficultés à les détecter, ce qui a motivé le choix d'augmentations dédiées (voir 2.5).

2.4 Pré-traitement

- **Redimensionnement** : les images n'ont pas toutes la même résolution d'origine ; YOLO redimensionne automatiquement à 640×640 (`imgsz=640`), résolution d'entrée du modèle choisi (YOLO26-nano).
- **Normalisation** : YOLO normalise en interne les pixels de [0, 255] vers [0,0, 1,0] avant de les passer au réseau.
- **Débruitage** : aucun artefact constaté lors de l'exploration visuelle → aucun débruitage appliqué.
- **Recadrage (crop) des petits objets** : les statistiques montrent qu'une part importante des bounding boxes sont de petite taille. Le paramètre `scale` de YOLO imite ce travail de zoom aléatoire ; ce comportement natif a été privilégié plutôt qu'un recadrage manuel.

2.5 Augmentation des données

Trois types d'augmentations ont été mis en place et illustrés :

- **Variations d'éclairage** : assombrissement global (effet nuit, réduction de la composante V en HSV), éblouissement (ajout d'une valeur constante aux pixels), contre-jour (gradient de luminosité horizontal).
- **Changements d'angle de vue** : rotation de 30°, flips horizontal et vertical.
- **Occlusions partielles** : rectangle noir placé aléatoirement sur l'image.

Lors de l'entraînement final, ces augmentations sont activées via les paramètres YOLO `flip_lr=0,5` (flip horizontal aléatoire) et `hsv_v=0,5` (variation de luminosité aléatoire), qui correspondent directement aux transformations illustrées.

2.6 Choix méthodologiques

Aucune image n'a été supprimée manuellement : l'exploration visuelle n'a pas révélé d'images floues, mal cadrées ou inexploitables sur l'échantillon examiné. Le déséquilibre de classes est traité en aval, via le choix d'un sous-ensemble ciblé de 3 classes prioritaires (Axe B, section 7.1) plutôt que par sur-échantillonnage — un choix guidé par la pertinence métier (casque, tête nue, gilet) plutôt que par un objectif purement statistique.

2.7 Correction des annotations erronées

Au-delà du contrôle qualité des images (2.6), les **annotations elles-mêmes** (boîtes englobantes) ont été auditées avec `Donnees/annotation_quality.py`, exécuté sur les 13 442 boîtes du dataset EPI (6 544 fichiers) :

Contrôle	Résultat	Action
Coordonnées hors [0,1] (boîte débordant du cadre de l'image)	187 boîtes (1,4 %)	Corrigées : coordonnées clippées dans [0,1]
Boîtes dégénérées (largeur ou hauteur quasi nulle)	17 boîtes	Supprimées de l'annotation corrigée
Ratio d'aspect extrême (>15:1, probable erreur d'étiquetage)	0 boîte	—

Les annotations corrigées sont disponibles dans `Donnees/annotations_epi_corrigees/` (fichier séparé des originaux, jamais d'écrasement, pour traçabilité). Les modèles actuels (section 8) restent entraînés sur les annotations d'origine : au vu de la faible proportion de boîtes affectées (187 sur 13 442, soit 1,4 %), l'impact attendu sur les métriques est marginal, mais un ré-entraînement sur la version corrigée reste recommandé avant tout déploiement en production.

3. Analyse exploratoire des données

3.1 Techniques statistiques utilisées

- Répartition des classes d'EPI dans le dataset (histogramme par classe, cf. notebook section 1.2) — confirme le déséquilibre documenté en 2.2.
- Analyse de la taille des bounding boxes (petites/moyennes/grandes) — cf. 2.3.
- Visualisation d'exemples annotés sur les trois splits (train/val/test) pour valider visuellement la cohérence des annotations.
- **Métriques de qualité des annotations** (cf. 2.7) : 1,4 % des boîtes présentaient des coordonnées invalides (hors cadre) et 0,1 % étaient dégénérées — un taux d'erreur faible qui valide la fiabilité globale des annotations SH17, une fois ces cas corrigés.

3.2 Insights métiers

- **Biais identifié** : les classes rares (face-guard, ear-mufs, safety-suit) sont structurellement sous-représentées ; un système de détection généraliste sur les 17 classes sera peu fiable sur ces équipements spécifiques sans données complémentaires ciblées.
- **Petits objets** : la prédominance de petites bounding boxes indique que les EPI détectés à distance (chantier large, caméra fixe) seront plus difficiles à détecter qu'en plan rapproché — un point à anticiper lors du choix des positions de caméra en déploiement réel.
- **Recommandation** : prioriser l'entraînement et le contrôle qualité sur un nombre restreint de classes à fort enjeu sécurité (casque, gilet) plutôt que sur les 17 classes du dataset, cohérent avec l'approche adoptée en Axe B.

4. Choix et configuration du modèle

4.1 Choix du modèle

YOLO a été retenu car : - Le projet impose de traiter des flux vidéo en temps réel, ce qui élimine d'office Faster R-CNN pur (architecture en deux étapes, plus lente) pour un usage production. - Le dataset est fortement déséquilibré : un modèle léger et facile à fine-tuner via transfer learning (YOLO pré-entraîné sur COCO) est un bon compromis. - YOLO est l'architecture étudiée en cours et la mieux maîtrisée pour ce projet.

Voir section 8 pour la comparaison chiffrée avec deux architectures alternatives (Faster R-CNN, MobileNet/SSD), demandée par le sujet.

4.2 Configuration, entraînement et régularisation

Architecture retenue. Aucune modification d'architecture n'a été apportée : seule la tête de détection est ré-entraînée pour s'adapter aux 17 classes du dataset.

Stratégie de transfer learning. Utilisation des poids pré-entraînés COCO, avec gel des 10 premières couches (backbone d'extraction de caractéristiques bas-niveau : contours, textures, formes simples), génériques et transférables. Les couches profondes (tête de détection) sont ré-entraînées sur les 17 classes du dataset.


Hyperparamètres utilisés :

Hyperparamètre	Valeur	Justification
Epochs	20	Compromis temps/qualité sur CPU
Batch size	16	Adaptée au CPU disponible
Image size	640	Résolution standard YOLO
Learning rate (lr0)	0,01	Valeur par défaut éprouvée pour le fine-tuning YOLO
Patience (early stopping)	10	Arrête l'entraînement si aucune amélioration de la mAP sur validation pendant 10 epochs
fliplr	0,5	Flip horizontal aléatoire (augmentation)
hsv_v	0,5	Variation aléatoire de la luminosité (augmentation)

5. Évaluation

Métriques calculées sur le jeu de test (modèle 17 classes) : - mAP@50 : 0,406 - mAP@50-95 : 0,247

Choix de la métrique prioritaire. Dans ce projet, le RAPPEL est plus adapté que la précision, car il est plus important de minimiser les faux négatifs (ne pas manquer un travailleur non conforme) que d'éviter les faux positifs (fausses alertes). Le rappel global observé est faible et très hétérogène selon les classes, directement lié au déséquilibre du dataset : le modèle n'a pas vu assez d'exemples des classes rares pour apprendre à les détecter.



6. Inférence

Le modèle a été testé sur une image et une vidéo du jeu de test. La détection identifie les classes présentes (person, face, hands, head, shoes...). Une règle de conformité simple a été définie : un travailleur est considéré non conforme si une partie du corps est détectée sans son équipement de protection associé (ex : head → helmet, person → safety-vest, face → glasses, hands → gloves). Si une non-conformité est détectée, un bandeau visuel "NON CONFORME - EPI MANQUANT" est affiché.

Cette règle est arbitraire et devrait s'adapter à chaque corps de métier — un point repris dans la stratégie d'intégration (section 9).



7. Partie 2 : Analyse avancée et déploiement

7.1 Axe B : Focus classes EPI

L'objectif de cet axe est de restreindre l'entraînement aux trois classes directement liées à la conformité EPI : helmet (id=10), head (id=12) et safety-vest (id=16).

Un nouveau dataset `dataset_yolo_epi` a été créé en parcourant tous les fichiers de labels du dataset original, en ne conservant que les lignes correspondant aux classes 10, 12 et 16, et en remappant leurs identifiants : 10 → 0 (helmet), 12 → 1 (head), 16 → 2 (safety-vest). Un nouveau fichier `sh17_epi.yaml` décrivant ces 3 classes a été généré, et un nouvel entraînement a tourné avec les mêmes hyperparamètres.

La restriction de l'entraînement aux seules classes EPI améliore les performances du modèle par rapport au modèle 17 classes : la présence de nombreuses classes déséquilibrées diluait la capacité d'apprentissage du réseau. Ce modèle EPI 3 classes est celui utilisé par défaut dans l'application Streamlit.





7.2 Axe E : Interface de démonstration (Streamlit)

Voir section 10.2 (Application Streamlit) pour le détail des fonctionnalités du tableau de bord.

8. Évaluation comparative des modèles

Conformément au sujet, trois architectures ont été entraînées et comparées sur le même dataset EPI (3 classes) :

Modèle	Famille	Poids initiaux
YOLO26-nano (Ultralytics)	one-stage, temps réel	pré-entraîné COCO
Faster R-CNN (backbone MobileNetV3-FPN, torchvision)	two-stage, plus précis mais plus lent	pré-entraîné COCO
SSDlite320 (backbone MobileNetV3, torchvision)	one-stage, très léger, edge computing	pré-entraîné COCO


Protocole. Les trois modèles ont été entraînés avec un protocole strictement identique : dataset EPI complet (4 708 images d'entraînement), 30 epochs, résolution 640×640, sur un serveur GPU dédié (NVIDIA L4, 24 Go VRAM, Scaleway) — une première version de ce comparatif, produite en CPU sur un sous-échantillon de 600 images faute de GPU disponible au moment de la rédaction initiale, a été remplacée par ces résultats une fois l'accès GPU obtenu. Le tableau chiffré complet, généré automatiquement par `Modelles/comparatif/train_eval.py`, est disponible dans `Modelles/comparatif/RESULTATS.md` (précision/rappel/F1/AP@50 par classe, latence par

image, nombre de paramètres comme proxy de l'empreinte énergétique).

Critères de comparaison : - Précision, rappel, F1-score, mAP@50 - Latence (ms/image) — pertinent pour la détection en temps réel - Nombre de paramètres (proxy de la consommation énergétique / de l'aptitude à l'edge computing) - Robustesse qualitative (architecture two-stage vs one-stage face aux occlusions)

Résultats (jeu de validation, 1 327 images, dataset EPI 3 classes) :

Modèle	Précision	Rappel	F1	mAP@50	Latence (ms/image, GPU)	Paramètres (M)
YOLO26-nano	0,719	0,576	0,639	0,616	~68	2,50
Faster R-CNN (MobileNetV3-FPN)	0,675	0,589	0,627	0,561	~11,5	18,94
SSDlite320 (MobileNetV3)	0,534	0,384	0,423	0,370	~4,9	2,23



Lecture. YOLO26-nano reste le meilleur compromis global (mAP@50 0,616), ce qui confirme son choix pour l'application (section 4.1) — même après avoir aligné le protocole d'entraînement des 3 modèles. Faster R-CNN progresse nettement une fois entraîné sur le dataset complet (mAP@50 0,561, contre 0,311 avec 600 images) et devient compétitif sur la classe head (AP 0,843), au prix d'un modèle 8× plus lourd (76 Mo). SSDlite320 reste le plus léger et de très loin le plus rapide en inférence GPU (4,9 ms/image, 14× plus rapide que YOLO), ce qui en fait le meilleur candidat pour un déploiement edge (caméra de chantier basse consommation) si son rappel plus faible est acceptable. Le détail par classe et le protocole complet sont documentés dans `Modeles/comparatif/RESULTATS.md`.

Limites résolues et restantes. Le passage au dataset complet a réglé le principal problème de la première version du comparatif : la classe `safety-vest`, jusque-là non détectée du tout (AP 0,000) par Faster R-CNN et SSDlite faute d'exemples suffisants dans le sous-échantillon de 600 images, atteint désormais 0,309 et 0,185 respectivement — la cause était bien un problème d'échantillon d'entraînement, pas d'architecture. Les faux positifs restent en revanche fréquents sur les gilets réfléchissants dans des conditions d'éclairage extrêmes (contre-jour, nuit), une limite structurelle du dataset plutôt qu'un défaut de protocole d'entraînement.

Gestion du sur-apprentissage. Le risque de sur-apprentissage est traité par le early stopping (patience=10, section 4.2) pour YOLO. Pour les modèles torchvision, 30 epochs sur le dataset complet (4 708 images) restent dans une zone raisonnable sans early stopping explicite ; une prochaine itération pourrait ajouter du weight decay ou une surveillance de l'écart train/val si le nombre d'epochs venait à augmenter.

Validation du modèle retenu. Le choix de YOLO26-nano comme modèle de production (plutôt que Faster R-CNN ou SSDlite) est cohérent avec les retours de la validation simulée des parties prenantes (section 9.2) : le responsable IT privilégie une solution sans dépendance matérielle propriétaire et le chef de chantier veut un système temps réel peu intrusif — deux critères que YOLO satisfait mieux que Faster R-CNN (plus lourd) dans ce protocole, SSDlite restant une option crédible pour un futur déploiement edge grâce à sa latence très inférieure.

9. Stratégie d'intégration de l'IA

9.1 Cas d'usage prioritaires

- **EPI critiques à surveiller en premier** : casque (traumatismes crâniens, risque vital) et gilet réfléchissant (visibilité en zone de circulation d'engins, risque d'écrasement) — les deux classes retenues dans le modèle EPI 3 classes en plus de la détection de tête nue.
- **Chantiers pilotes** : privilégier un chantier de taille moyenne avec caméras fixes déjà installées (zones de passage d'engins, entrées de chantier), afin de limiter l'investissement matériel initial et de valider le système sur un périmètre maîtrisé avant généralisation.

9.2 Validation avec les parties prenantes (exercice simulé)

Ce projet étant réalisé en contexte scolaire, sans accès à un chantier réel, la validation des cas d'usage ci-dessus a été construite comme un **exercice de simulation assumé** : les cas d'usage et leur priorisation ont été confrontés à trois profils métier fictifs mais réalistes, dont les retours attendus sont résumés ci-dessous.

Partie prenante (simulée)	Priorité exprimée	Retour sur la solution proposée
Chef de chantier	Ne pas ajouter de charge de contrôle manuel supplémentaire	Valide le principe d'un contrôle automatique passif (caméras existantes), à condition que le dashboard reste simple à lire sans formation longue
Responsable HSE (Hygiène-Sécurité-Environnement)	Le casque et le gilet avant tout — ce sont les EPI dont l'absence a le plus fort impact statistique sur la gravité des accidents	Confirme la priorisation du modèle EPI 3 classes (helmet, head, safety-vest) plutôt que les 17 classes SH17 ; demande un export des statistiques de conformité pour ses rapports mensuels réglementaires
Responsable IT/infrastructure	Solution compatible avec les caméras déjà installées, pas de nouveau matériel propriétaire	Valide l'approche logicielle (modèle + dashboard) sans dépendance matérielle spécifique ; recommande SSDlite pour un futur déploiement sur boîtier edge basse consommation (cf. section 8)

Limite assumée. Cette validation reste simulée et devra être reproduite avec de vrais interlocuteurs métier avant tout déploiement réel (phase 1 de la feuille de route, section 9.4) — elle sert ici à démontrer la démarche de concertation attendue plutôt qu'à se substituer à une validation terrain.

9.3 Impact métier

- **Changement de processus** : le contrôle EPI passe d'une inspection visuelle ponctuelle (chef de chantier) à une supervision continue et journalisée (dashboard), permettant un suivi statistique (taux de conformité par

zone/période) impossible manuellement.

- **Freins à l'adoption** : perception de surveillance intrusive par les équipes terrain, risque de faux positifs générant de l'alerte-fatigue, nécessité de former les responsables sécurité à l'outil.

Analyse SWOT (synthèse) :

	Positif	Négatif
Interne	Forces : détection continue, statistiques exploitables, coût marginal faible (caméras existantes)	Faiblesses : rappel imparfait sur classes rares, dépendance à la qualité d'image (éclairage, angle)
Externe	Opportunités : réduction des accidents et des coûts associés, argument de conformité réglementaire	Menaces : acceptabilité sociale (surveillance), responsabilité juridique en cas de faux négatif non traité

9.4 Feuille de route

Phase	Contenu	Ressources nécessaires	Indicateur de succès
1. Test (1–2 mois)	Déploiement sur le chantier pilote, modèle EPI 3 classes, dashboard en mode observation (pas d'alerte automatique bloquante)	1 data scientist (0,5 ETP), accès caméras existantes du chantier pilote, hébergement cloud léger (dashboard)	Taux de faux positifs mesuré, retours qualitatifs des équipes sécurité
2. Généralisation (3–6 mois)	Extension à plusieurs chantiers, ajout de classes EPI supplémentaires si besoin métier confirmé, intégration des alertes dans le processus sécurité existant	1 data scientist + 1 référent HSE par site (temps partiel), budget GPU pour ré-entraînement (cf. section 9.5), formation des responsables sécurité à l'outil	Taux de conformité en hausse mesurable, adoption par les responsables sécurité
3. Optimisation (continu)	Ré-entraînement périodique sur données du terrain, optimisation latence/édge (candidat : SSDlite, cf. section 8), tableau de bord enrichi (comparaison inter-chantiers)	Budget récurrent de maintenance/ré-entraînement, boîtiers edge si passage en local (candidat SSDlite)	Latence compatible temps réel sur caméras de chantier, réduction mesurée des incidents

9.5 Ressources techniques pour la suite du projet

Un serveur GPU (Scaleway, NVIDIA L4) a été mobilisé pour lever la principale limite initialement documentée en section 8 : le comparatif Faster R-CNN/SSDlite, d'abord entraîné sur un sous-échantillon (600 images, 3 epochs, CPU) faute de GPU disponible, a été ré-entraîné sur le dataset complet (4 708 images, 30 epochs, même protocole que YOLO) — la classe `safety-vest`, jusque-là non détectée du tout, atteint désormais un AP@50 de 0,185 à 0,309 selon le modèle (cf. `Donnees/rapport_nettoyage.json` pour le détail du déséquilibre de classes à l'origine du problème). Pour la suite du projet, ce même accès GPU permettrait d'étendre le nombre de classes EPI couvertes (gants, lunettes, protection auditive — cf. classes disponibles dans SH17) ou de tester une variante YOLO plus grande (small/medium) si un gain de précision est jugé prioritaire sur la latence.

Cette feuille de route s'aligne avec une logique de transformation numérique progressive plutôt qu'un déploiement big-bang, cohérente avec le principe de précaution nécessaire sur un sujet à enjeu de sécurité des personnes.

10. Livrables

10.1 Rapport technique

Ce document (`Documentations/Rapport.md` / `Rapport.pdf`).

10.2 Application Streamlit

Fonctionnalités : upload image/vidéo, choix du modèle (EPI 3 classes / SH17 17 classes) et du seuil de confiance, alertes visuelles de non-conformité, tableau de bord (taux de conformité, heatmap des zones à risque, timeline des alertes) filtrable par type d'EPI / zone / période, guide d'utilisation intégré, mode contraste élevé et bilingue FR/EN pour l'accessibilité. Code : `Applications/app.py` (logique de conformité isolée et testée dans `Applications/compliance.py`).

Lien de déploiement : <https://projet-epi-chantier-mvtndcpcszbixny25gbosx.streamlit.app/>

10.3 Tests unitaires

La logique de conformité EPI (`Applications/compliance.py`) et le code du comparatif multi-modèles (`Modeles/comparatif/metrics.py`, `dataset_torchvision.py`) sont couverts par 22 tests unitaires (pytest) : conversion des coordonnées YOLO, calcul d'IoU, précision/rappel/F1, average precision, et cas limites (aucune détection, seuil de confiance, classes personnalisées). Commandes dans `Documentations/README.md`, section Tests unitaires.

10.4 Organisation de la remise

<code>Donnees/</code>	Description, annotations et reproduction du dataset
<code>Modeles/</code>	Configs YOLO, poids entraînés, code et résultats du comparatif
<code>Applications/</code>	App Streamlit, notebook, tests unitaires, dépendances
<code>Documentations/</code>	README + rapport

11. Conclusion

Bilan. Le projet démontre la faisabilité d'un système de détection automatique d'EPI à partir du dataset SH17 : pipeline de préparation/nettoyage documenté, modèle YOLO opérationnel (17 classes puis 3 classes EPI ciblées, avec gain de performance mesuré), comparaison avec deux architectures alternatives, et interface de démonstration exploitable par des équipes non techniques.

Limites. Le rappel reste imparfait sur les classes rares en raison du déséquilibre du dataset ; la règle de conformité utilisée en inférence est simplifiée et devrait être adaptée par corps de métier ; l'entraînement s'est fait sous contrainte de calcul (CPU/GPU personnel), ce qui limite le nombre d'epochs et la taille des échantillons d'entraînement pour les modèles de comparaison.

Perspectives. Passage à l'échelle sur données réelles de chantier (plutôt que le dataset SH17 généraliste), ré-entraînement continu, extension du dashboard à une vision multi-chantiers, et évaluation de la robustesse en conditions dégradées (nuit, pluie, occlusion) avant tout déploiement avec alertes automatiques bloquantes.