

int linha_valida

Esta função vai avaliar se uma linha deve ser lida ou não. Se começar com '#', '\n' ou '\0' ela não deve ser lida

void tratar_init

Esta função prepara o tabuleiro quando encontra o comando INIT. Primeiro aloca mais memória para caber mais uma pilha de cartas. Depois faz o apontador Pilha apontar para a pilha acabada de criar e copia o nome e a quantidade de cartas que essa pilha tem de ter.

Se a pilha tiver cartas, aloca a memória necessárias para todas elas. Depois aumenta o contador do número de pilhas

void tratar_mov

Esta função vai registrar as regras de com e que as cartas se podem mover. Faz lo quando encontra o comando MOV. Depois fazemos um ciclo para transformar todas as letras em maiúsculas para que não haja erros no código depois.

Depois alocamos espaço para mais uma regra.

Nos string copy, ele vai pegar na palavra em origem e depois vai colar nas regras no espaço dedicado à origem, fazendo o mesmo para o destino e para as flags

void tratar_auto

Esta função é exatamente igual à anterior porém em vez de guardas nas regras que são usadas durante o jogo, guarda na secção dedicada às regras do automático.

Fizemos isto para resolver o bug que tínhamos onde haviam movimentos automáticos de cartas que não deveriam acontecer

void processar_comando

Esta função percebe qual é o comando que esta na linha e redireciona para a função correta para o processamento do comando.

Usamos sscanf que procura uma string dentro de uma string. Na string linha, ele vai analisar os valores e caso consiga ler tudo com sucesso (retornar 3) é que faz o encaminhamento para a função correta.

int carregar_paciencia

Esta função vai ser responsável por carregar a paciência. Primeiro vai abrir o ficheiro em modo leitura.

Caso consiga abrir, vai usar o fgets para ler linha a linha e se a mesma for válida, processa o comando.

Depois fecha o ficheiro e retorna se houve sucesso ou não

O fgets vai ler uma linha (sizeof(linha)) de f e guardar no array linha que criamos