

<!doctype html>

模块：html5的行内元素和块元素 时间：2017-06-21 编写人：小帅 版本：V1.0

块元素（block element）

- 说明：
 1. 块级元素占据其父元素（容器）的整个空间，因此创建了一个“块”
 2. 通常浏览器会在块级元素前后另起一个新行
 3. 可以设定元素的宽（width）和高（height）
 - 用法：
 - 块级元素只能出现在 <body> 元素内。
 - html中的块级元素：
 - <caption> 定义表格标题
 - <div> 定义文档中的分区或节
 - <form> 创建 HTML 表单
 - h1~h6 定义标题
 - <hr> 创建一条水平线
 - 定义有序列表
 - 定义无序列表
 - 标签定义列表项目
 - <p> 标签定义段落
 - <table> 标签定义 HTML 表格
 - <tbody> 标签表格主体（正文）
 - <td> 表格中的标准单元格
 - <th> 定义表头单元格
 - <tr> 定义表格中的行
 - <tfoot> 定义表格的页脚（脚注或表注）
 - <thead> 标签定义表格的表头
-

行内元素（inline element）

- 说明：
 - 行内元素与其他行内元素位于同一行，一般不可以包含块级元素
 - 行内元素的高度一般由元素内部的字体大小决定，宽度由内容的长度控制
 - 行内元素不可以设置宽（width）和高（height）
 - html中的行内元素：
 - <a> 标签可定义锚
 - 字体加粗
 - 加粗
 -
 换行
 - 向网页中嵌入一幅图像
 - <input> 输入框
 - <label> 标签为 input 元素定义标记
 - 组合文档中的行内元素
-