

<!DOCTYPE html>

模块：CSS3字体和段落属性

时间：2017-07-03

编写人：小帅

版本：V1.0

---

## 字体属性

- **font-family:** 用于指定文字字体类型，如宋体、黑体、Times New Roman

```
<p style="font-family:华文彩体、黑体、宋体">天行健，君子以自强不息</p>
```

- **font-size:** 设置字体大小

```
<p style="font-size:10pt">天行健，君子以自强不息</p>
```

- **font-style:** 定义字体风格、及字体的显示样式

- **normal:**默认值，标准的字体样式
- **italic:**斜体的字体样式
- **oblique:**倾斜的字体样式
- **inherit:**从父元素继承的字体样式

```
<p style="font-style:italic">天行健，君子以自强不息</p>
```

- **font-weight:**定义字体的粗细程度

- **normal:**标准字体
- **bold:**定义粗体字体
- **bolder:**定义更粗的字体、相对值
- **lighter:**定义更细的字体、相对值

```
<p style="font-weight:bold">天行健，君子以自强不息</p>
```

- **color:** 定义字体颜色

- **colorname:** 属性值为颜色名称 (*red*)
- **hexnumber:** 属性值为十六进制的颜色 (*#ff0000*)
- **rgb\_number:** 属性值为rgb代码的颜色 (*rgb(255,0,0)*)
- **inherit:** 从父元素继承颜色

```
<p style="color:red">天行健，君子以自强不息</p>
```

- **字体符合属性font**

```
{font:font-style font-variant font-weight font-size font-family} {font:normal small-caps bold 20pt 宋体,"Times New Roman"}
```