

<!DOCTYPE html>

模块：在html5中使用CSS的方法

时间：2017-06-22

编写人：小帅

版本：V1.0

---

## CSS控制html5页面效果的方式

- 行内样式
  - 内嵌样式
  - 链接样式
- 

### 行内样式

- 说明：行内样式直接在html标记中使用style属性，该属性的内容就是CSS的属性和值
- 举例：

```
<p style="color:red;font-style:italic">正文内容</p>
```

- 分析：行内样式比较简单，但无法完全发挥样式表“内容结构和样式控制代分析”的优势，也不利于样式的重用
- 

### 内嵌样式

- 说明：将样式代码添加到head之前，并用Style标记声明
- 举例：

```
<head> <style> p { color:red; font-style:italic; } </style> </head>
```

- 分析：没有完全实现界面内容和样式控制完全分离，但可以设置一些比较简单且需要统一的页面
- 

### 内嵌样式

- 说明：外部定义CSS样式表并形成以.css为扩展名的文件，然后通过link标记链接到页面中。该链接语句必须放在页面的head标记区；
  - 举例：

```
<head> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="1.css" ></link> </head>
```

    - **rel**：表示链接到样式表，其值为stylesheet
    - **type**：标识样式类型为CSS样式表
    - **href**：指定了CSS样式表文件的路径
  - 分析：可以很好的将“页面内容”和“样式风格代码”分离，实现了页面框架html和Css代码完全分离
- 

### 样式优先级

- 行内样式 > 内嵌样式
- 内嵌样式 > 链接样式