
Aplikacja SkateFlow

SkateFlow – Ogólny Opis Systemu (System Overview)

SkateFlow to platforma społecznościowa typu wideo, dedykowana wyłącznie kulturze i społeczności deskorolkowej. Projekt łączy mechanizmy znane z platform społecznościowych z elementami gier rywalizacji oraz profesjonalnej oceny sportowej.

Główny Cel Projektu

Celem aplikacji jest stworzenie cyfrowego środowiska, w którym użytkownicy mogą nie tylko dzielić się swoimi osiągnięciami wideo, ale również rywalizować, zdobywać uznanie i odkrywać nowe miejsca do jazdy. System ma na celu integrację globalnego środowiska skaterów oraz dostarczenie narzędzia do merytorycznej weryfikacji umiejętności na każdym poziomie zaawansowania.

Filip Kamiński
Kuba Wierciszewski
Szymon Duchnowski

SEKCJA 1: SKATER

01: Przestanie klipu

1. uczestniczący aktorzy
 - Skater
2. podstawowy ciąg zdarzeń
 - System wyświetla interfejs dodawania nowych treści.
 - Skater wybiera plik wideo ze swojego urządzenia.
 - Skater uzupełnia opis, tytuł i tagi.
 - Skater zatwierdza publikację.
 - System weryfikuje poprawność formatu i wielkość pliku.
 - System zapisuje klip i udostępnia go w feedzie.
3. alternatywne ciągi zdarzeń
 - a) System stwierdza nieobsługiwany format pliku lub zbyt duży rozmiar
 - System odrzuca plik i prosi o załadowanie poprawnego formatu (.mp4/.mov).
 - b) Skater decyduje się na przycięcie klipu (Wywołanie 02)
 - System otwiera wbudowany edytor wideo.
4. zależności czasowe
 - a) częstotliwość wykonania: ~100-500 razy dziennie (zależnie od popularności aplikacji)
 - b) przewidywane spiętrzenia: popołudnia i weekendy c) typowy czas realizacji: ~30-60 sek. d) maksymalny czas realizacji: do kilku minut (przy słabym łączu)
5. wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu przypadku użycia
 - opublikowany klip dostępny dla społeczności.

02: Przycięcie klipu (extend 01)

1. uczestniczący aktorzy
 - Skater
2. podstawowy ciąg zdarzeń
 - W trakcie przesyłania wideo Skater wybiera opcję "Przytnij".
 - System ładuje oś czasu materiału wideo.
 - Skater zaznacza początek i koniec pożądanego fragmentu.
 - Skater zatwierdza cięcie.
 - System generuje nowy, przycięty plik i wraca do formularza publikacji.
3. alternatywne ciągi zdarzeń
 - a) Skater rezygnuje z przycięcia
 - Kliknięcie "Anuluj" powoduje powrót do oryginalnego wideo bez zmian.
4. zależności czasowe
 - a) częstotliwość wykonania: ~40% wszystkich przesyłanych klipów
 - b) przewidywane spiętrzenia: analogicznie do przesyłania klipów
 - c) typowy czas realizacji: ~1 min.
 - d) maksymalny czas realizacji: nieokreślony

5. wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu przypadku użycia
 - wykadrowany czasowo plik wideo gotowy do publikacji.

03: Rejestracja konta

1. uczestniczący aktorzy
 - Skater
2. podstawowy ciąg zdarzeń
 - System wyświetla formularz rejestracji.
 - Skater podaje adres e-mail, nazwę użytkownika i hasło.
 - Skater akceptuje regulamin i klika "Zarejestruj".
 - System weryfikuje unikalność e-maila i nazwy użytkownika.
 - System zapisuje dane i wysyła link aktywacyjny.
3. alternatywne ciągi zdarzeń
 - a) Nazwa użytkownika jest już zajęta
 - System podświetla pole na czerwono i prosi o wybór innej nazwy.
4. zależności czasowe
 - a) częstotliwość wykonania: kilkadziesiąt razy dziennie
 - b) przewidywane spiętrzenia: po akcjach promocyjnych aplikacji
 - c) typowy czas realizacji: ~1 min.
 - d) maksymalny czas realizacji: nieokreślony
5. wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu przypadku użycia
 - utworzone nowe konto użytkownika w bazie.

04: Logowanie

1. uczestniczący aktorzy
 - Skater
2. podstawowy ciąg zdarzeń
 - System wyświetla ekran logowania.
 - Skater podaje login/e-mail i hasło.
 - System weryfikuje zgodność danych z bazą.
 - System loguje użytkownika i przekierowuje na ekran główny.
3. alternatywne ciągi zdarzeń
 - a) Błędne dane logowania
 - System wyświetla komunikat o błędnym hasle lub loginie i czyści pole hasła.
4. zależności czasowe
 - a) częstotliwość wykonania: tysiące razy dziennie
 - b) przewidywane spiętrzenia: godziny wieczorne
 - c) typowy czas realizacji: ~10 sek.
 - d) maksymalny czas realizacji: 30 sek.
5. wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu przypadku użycia
 - autoryzowany dostęp do pełnych funkcji systemu.

05: Edycja profilu

1. uczestniczący aktorzy

- Skater
- 2. podstawowy ciąg zdarzeń
 - Skater przechodzi do ustawień profilu.
 - System wyświetla formularz z obecnymi danymi (bio, avatar, miasto).
 - Skater wprowadza zmiany i klika "Zapisz".
 - System weryfikuje poprawność danych (np. format zdjęcia).
 - System nadpisuje rekord w bazie danych.
- 3. alternatywne ciągi zdarzeń
 - a) Niepoprawny format avatara (np. plik PDF zamiast JPG)
 - System wyświetla błąd i odrzuca plik.
- 4. zależności czasowe
 - a) częstotliwość wykonania: rzadko (kilka razy na cykl życia konta)
 - b) przewidywane spiętrzenia: brak
 - c) typowy czas realizacji: ~2 min.
 - d) maksymalny czas realizacji: nieokreślony
- 5. wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu przypadku użycia
 - zaktualizowana wizytówka użytkownika w aplikacji.

06: Przeglądanie feedu

- 1. uczestniczący aktorzy
 - Skater
- 2. podstawowy ciąg zdarzeń
 - Skater otwiera główną stronę aplikacji.
 - System pobiera z bazy danych listę polecanych/najnowszych klipów.
 - System renderuje listę postów na ekranie.
 - Skater przewija tablicę, a system doczytuje kolejne materiały (lazy loading).
- 3. alternatywne ciągi zdarzeń
 - a) Brak połączenia z internetem
 - System wyświetla komunikat o braku zasięgu i pokazuje zawartość zapisaną w pamięci cache.
- 4. zależności czasowe
 - a) częstotliwość wykonania: ciągła (najczęstsza akcja w systemie)
 - b) przewidywane spiętrzenia: cały dzień, z naciskiem na wieczory
 - c) typowy czas realizacji: natychmiastowe (ciągłe scrollowanie)
 - d) maksymalny czas realizacji: nie dotyczy
- 5. wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu przypadku użycia
 - konsumpcja treści (rozrywka/wiedza).

07: Obserwowanie użytkownika

- 1. uczestniczący aktorzy
 - Skater
- 2. podstawowy ciąg zdarzeń
 - Skater wchodzi na profil innego twórcy.

- Skater klika przycisk "Obserwuj".
 - System aktualizuje relacje między użytkownikami w bazie danych.
 - System wysyła powiadomienie do obserwowanego.
3. alternatywne ciągi zdarzeń
 - a) Skater klika przycisk ponownie
 - System usuwa relację (przestaje obserwować).
 4. zależności czasowe
 - a) częstotliwość wykonania: ~Kilkaset razy dziennie globalnie
 - b) przewidywane spiętrzenia: brak
 - c) typowy czas realizacji: ~1 sek.
 - d) maksymalny czas realizacji: 5 sek.
 5. wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu przypadku użycia
 - lepsze dopasowanie feedu dla obserwującego; zwiększenie zasięgów obserwowanego.

08: Głosowanie na klip (Hype/Bail) (extend 06)

1. uczestniczący aktorzy
 - Skater
2. podstawowy ciąg zdarzeń
 - Skater ogląda wideo w feedzie.
 - Skater wybiera jedną z reakcji: Hype (ogień/pozytywna) lub Bail (upadek/negatywna).
 - System zapisuje głos w bazie powiązanej z klipem.
 - System odświeża licznik reakcji pod wideo.
3. alternatywne ciągi zdarzeń
 - a) Skater cofa swój głos
 - System usuwa rekord i zmniejsza licznik reakcji o 1.
4. zależności czasowe
 - a) częstotliwość wykonania: bardzo wysoka (tysiące razy dziennie)
 - b) przewidywane spiętrzenia: wieczory
 - c) typowy czas realizacji: ułamek sekundy
 - d) maksymalny czas realizacji: 3 sek.
5. wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu przypadku użycia • wpływ na pozycjonowanie wideo w systemie.

09: Dodawanie komentarzy (extend 06)

1. uczestniczący aktorzy
 - Skater
2. podstawowy ciąg zdarzeń
 - Skater otwiera sekcję komentarzy pod klipem.
 - Skater wpisuje tekst w pole formularza i klika wyślij.
 - System filtruje tekst pod kątem zakazanych słów.
 - System zapisuje komentarz w bazie i wyświetla go pod klipem.

3. alternatywne ciągi zdarzeń
 - a) Użycie wulgaryzmu z czarnej listy
 - System odrzuca komentarz lub gwiazdkuje niedozwolone słowa, informując twórcę.
4. zależności czasowe
 - a) częstotliwość wykonania: tysiące razy dziennie
 - b) przewidywane spiętrzenia: zaraz po publikacji popularnego klipu
 - c) typowy czas realizacji: ~15 sek.
 - d) maksymalny czas realizacji: nieokreślony
5. wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu przypadku użycia •
opublikowana opinia tekstowa, widoczna dla innych.

10: Utworzenie wyzwania S.K.A.T.E.

1. uczestniczący aktorzy
 - Skater
2. podstawowy ciąg zdarzeń
 - Skater wybiera opcję "Nowe wyzwanie".
 - System prosi o nagranie lub wybranie klipu otwierającego (tzw. "ustawienie triku").
 - Skater wybiera przeciwnika (lub zostawia wyzwanie otwarte).
 - System tworzy instancję gry S.K.A.T.E. w bazie danych.
 - System wysyła powiadomienia do wyzwanych użytkowników.
3. alternatywne ciągi zdarzeń
 - a) Wybrany użytkownik ma zablokowane zaproszenia
 - System informuje, że nie można wyzwąć tego Skatera.
4. zależności czasowe
 - a) częstotliwość wykonania: ~kilkadziesiąt razy dziennie
 - b) przewidywane spiętrzenia: weekendy
 - c) typowy czas realizacji: ~2 min.
 - d) maksymalny czas realizacji: nieokreślony
5. wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu przypadku użycia •
zainicjowanie interaktywnej gry z innym użytkownikiem.

11: Dołączenie do wyzwania S.K.A.T.E.

1. uczestniczący aktorzy
 - Skater
2. podstawowy ciąg zdarzeń
 - Skater otrzymuje powiadomienie o wyzwaniu i w nie klika.
 - System wyświetla klip przeciwnika oraz zasady wyzwania.
 - Skater klika "Akceptuj" i dogrywa swój własny klip z odpowiedzią.
 - System zapisuje odpowiedź i łączy ją z instancją gry.
3. alternatywne ciągi zdarzeń
 - a) Skater odrzuca wyzwanie

- System zamyka zaproszenie bez powiadamiania wyzywającego (lub z lakonicznym powiadomieniem).
 - 4. zależności czasowe
 - a) częstotliwość wykonania: proporcjonalna do 09
 - b) przewidywane spiętrzenia: weekendy
 - c) typowy czas realizacji: ~2 min.
 - d) maksymalny czas realizacji: nieokreślony
 - 5. wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu przypadku użycia
 - udział w społecznościowej grze wewnątrz aplikacji.
-

SEKCJA 2: SĘDZIA

12: Weryfikacja uprawnień sędziego (Include)

1. uczestniczący aktorzy
 - System (w imieniu Sędziego)
2. podstawowy ciąg zdarzeń
 - Użytkownik próbuje wykonać akcję sędziowską (np. ocenić trik).
 - System odpytuje bazę danych o aktualną flagę "role" dla tego użytkownika.
 - System weryfikuje, czy rola = Sędzia.
 - System zezwala na wykonanie akcji docelowej.
3. alternatywne ciągi zdarzeń
 - a) Uprawnienia zostały wcześniej odebrane przez Administratora
 - System blokuje akcję i wyświetla błąd: "Brak wystarczających uprawnień".
4. zależności czasowe
 - a) częstotliwość wykonania: zawsze przy akcjach sędziowskich
 - b) przewidywane spiętrzenia: podczas turniejów
 - c) typowy czas realizacji: < 0.1 sek. (proces działający w tle)
 - d) maksymalny czas realizacji: 1 sek.
5. wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu przypadku użycia
 - bezpieczny i autoryzowany dostęp do narzędzi oceny.

13: Wystawienie oceny triku (1-10)

1. uczestniczący aktorzy
 - Sędzia
2. podstawowy ciąg zdarzeń
 - Sędzia wyświetla panel weryfikacji klipów.
 - Sędzia przypisuje wartość liczbową na suwaku/w formularzu od 1 do 10.
 - (Wywołanie w tle 12: Weryfikacja uprawnień).
 - Sędzia zatwierdza ocenę.
 - System przypisuje notę do rekordu klipu.
3. alternatywne ciągi zdarzeń
 - a) Błąd połączenia przy wysyłaniu oceny
 - System prosi o ponowienie kliknięcia przycisku.

4. zależności czasowe
 - a) częstotliwość wykonania: setki razy dziennie
 - b) przewidywane spiętrzenia: okresy weryfikacji po dużych eventach
 - c) typowy czas realizacji: ~30 sek. (obejrzenie i kliknięcie)
 - d) maksymalny czas realizacji: nieokreślony
5. wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu przypadku użycia
 - obiektywna ocena materiału mająca wpływ na algorytmy platformy.

14: Oznaczenie poziomu trudności

1. uczestniczący aktorzy
 - Sędzia
2. podstawowy ciąg zdarzeń
 - Podczas analizy klipu Sędzia wybiera z listy rozwijanej poziom (np. Easy, Hard, Pro).
 - (Wywołanie w tle 12: Weryfikacja uprawnień).
 - Sędzia zatwierdza zmianę.
 - System taguje klip i aktualizuje filtry wyszukiwania.
3. alternatywne ciągi zdarzeń
 - a) Zmiana wcześniej nadanego poziomu
 - System nadpisuje stary tag nowym na podstawie decyzji Sędziego.
4. zależności czasowe
 - a) częstotliwość wykonania: opcjonalnie przy każdym ocenianiu triku
 - b) przewidywane spiętrzenia: j.w.
 - c) typowy czas realizacji: ~5 sek.
 - d) maksymalny czas realizacji: 10 sek.
5. wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu przypadku użycia
 - uporządkowana baza materiałów wideo pod kątem trudności.

15: Rozstrzygnięcie bitwy video

1. uczestniczący aktorzy
 - Sędzia
2. podstawowy ciąg zdarzeń
 - Sędzia wchodzi w zakładkę "Zakończone gry S.K.A.T.E.".
 - Sędzia analizuje oba finałowe klipy uczestników.
 - Sędzia klika przycisk "Wskaż zwycięzcę" przy jednym z nich.
 - (Wywołanie w tle 12: Weryfikacja uprawnień).
 - System zamyka instancję gry i wysyła powiadomienia o werdykcie do graczy.
3. alternatywne ciągi zdarzeń
 - a) Zgłoszenie remisu (jeśli system przewiduje)
 - Sędzia wybiera "Remis", gra kończy się bez zmiany rankingów graczy.
4. zależności czasowe
 - a) częstotliwość wykonania: kilkadziesiąt razy tygodniowo
 - b) przewidywane spiętrzenia: niedziele (koniec weekendu)

- c) typowy czas realizacji: ~3-5 min. (wymaga obejrzenia obu filmów)
- d) maksymalny czas realizacji: nieokreślony
- 5. wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu przypadku użycia
 - wyłonienie ostatecznego zwycięzcy sporu społecznościowego.

16: Nadanie odznaki jakości

1. uczestniczący aktorzy
 - Sędzia
2. podstawowy ciąg zdarzeń
 - Sędzia natrafia na wybitnie nagrany i wykonany trik.
 - Sędzia klika ikonę "Quality Badge" pod klipem.
 - (Wywołanie w tle 12: Weryfikacja uprawnień).
 - System zapisuje specjalny status dla klipu.
 - System wyświetla złotą odznakę na miniaturze filmu w feedzie publicznym.
3. alternatywne ciągi zdarzeń
 - a) Limit dziennych odznak wykorzystany
 - System informuje Sędziego o braku dostępnych odznak na dany dzień.
4. zależności czasowe
 - a) częstotliwość wykonania: rzadko (np. 1 na 100 klipów)
 - b) przewidywane spiętrzenia: brak
 - c) typowy czas realizacji: ~2 sek.
 - d) maksymalny czas realizacji: 5 sek.
5. wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu przypadku użycia
 - wyróżnienie i ekstremalne zasięgi dla autora wideo.

SEKCJA 3: MODERATOR

17: Usunięcie komentarza

1. uczestniczący aktorzy
 - Moderator
2. podstawowy ciąg zdarzeń
 - Moderator przegląda zgłoszenia lub feed i znajduje naruszający zasady komentarz.
 - Moderator klika "Usuń" (ikona kosza) przy danym wpisie.
 - System pyta o potwierdzenie akcji.
 - Moderator potwierdza.
 - System fizycznie kasuje (lub soft-deletuje) rekord w bazie danych.
3. alternatywne ciągi zdarzeń
 - a) Moderator klika "Anuluj" przy potwierdzeniu
 - Okno zamyka się, komentarz pozostaje nietknięty.
4. zależności czasowe
 - a) częstotliwość wykonania: zależnie od liczby zgłoszeń

b) przewidywane spiętrzenia: okresy dużej aktywności społeczności c) typowy czas realizacji: ~5 sek.

d) maksymalny czas realizacji: nieokreślony

5. wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu przypadku użycia

- usunięcie toksycznych lub reklamowych treści z platformy.

18: Nałożenie ograniczenia (shadowban)

1. uczestniczący aktorzy

- Moderator

2. podstawowy ciąg zdarzeń

- Moderator otwiera panel zarządzania użytkownikiem łamiącym regulamin.
- Moderator zaznacza opcję "Shadowban" i określa ewentualnie czas trwania.
- System aktualizuje status użytkownika.
- Twórczość ukaranej osoby przestaje wyświetlać się na publicznym feedzie, ale użytkownik nie jest o tym informowany.

3. alternatywne ciągi zdarzeń

a) Moderator ręcznie zdejmuje shadowban

- Status konta wraca do normy, a nowe posty stają się widoczne.

4. zależności czasowe

a) częstotliwość wykonania: rzadko (ostateczność przy trollach)

b) przewidywane spiętrzenia: brak

c) typowy czas realizacji: ~15 sek.

d) maksymalny czas realizacji: nieokreślony

5. wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu przypadku użycia

- zabezpieczenie społeczności przed spamerami bez prowokowania ich do tworzenia multikont.

19: Zatwierdzenie spotu

1. uczestniczący aktorzy

- Moderator

2. podstawowy ciąg zdarzeń

- Moderator otwiera kolejkę "Nowo zgłoszone skatespoty" (mapa miejscówek).
- Moderator weryfikuje zdjęcia, opis i lokalizację zgłoszoną przez Skatera.
- Moderator klika "Zatwierdź do publikacji".
- System nanosi znacznik na globalną mapę SkateFlow widoczną dla wszystkich.

3. alternatywne ciągi zdarzeń

a) Spot jest błędny (np. fałszywa lokalizacja)

- Moderator klika "Odrzuć" i wpisuje powód odrzucenia, co kasuje zgłoszenie.

4. zależności czasowe

a) częstotliwość wykonania: kilkanaście razy dziennie w sezonie

b) przewidywane spiętrzenia: wiosna/lato

c) typowy czas realizacji: ~1 min.

d) maksymalny czas realizacji: nieokreślony

5. wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu przypadku użycia
 - rozwój wirtualnej mapy miejsc do jazdy i zapewnienie jakości danych.
-

SEKCJA 4: ADMINISTRATOR

20: Zarządzanie sędziami/moderatorami

1. uczestniczący aktorzy
 - Administrator
2. podstawowy ciąg zdarzeń
 - Administrator loguje się do systemu i wchodzi w panel "Zarządzanie Personelem".
 - Administrator wyszukuje użytkownika po nicku.
 - Administrator przypisuje mu z listy rozwijanej nową rolę (Sędzia/Moderator).
 - Administrator zapisuje profil.
 - System aktualizuje bazę i uprawnienia dla danego konta.
3. alternatywne ciągi zdarzeń
 - a) Degradacja konta
 - Administrator zmienia rolę użytkownika powrotem na "Skater", odcinając go natychmiast od narzędzi sędziowskich/moderatorskich.
4. zależności czasowe
 - a) częstotliwość wykonania: bardzo rzadko
 - b) przewidywane spiętrzenia: brak
 - c) typowy czas realizacji: ~30 sek.
 - d) maksymalny czas realizacji: nieokreślony
5. wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu przypadku użycia
 - bezpieczna rotacja kadry dbającej o platformę.

21: Konfiguracja feedu

1. uczestniczący aktorzy
 - Administrator
2. podstawowy ciąg zdarzeń
 - Administrator otwiera zakładkę "Algorytmy Feedu".
 - Administrator zmienia wagi wyświetlania (np. ustala, że klipy z "Quality Badge" mają pojawiać się 3x częściej).
 - Administrator zapisuje konfigurację.
 - System wdraża nowe zasady sortowania danych na stronie głównej wszystkich Skaterów.
3. alternatywne ciągi zdarzeń
 - a) Administrator przywraca ustawienia domyślne
 - Kliknięcie "Reset" ładuje fabryczne ustawienia wag dla feedu.
4. zależności czasowe
 - a) częstotliwość wykonania: sporadycznie (optymalizacja)
 - b) przewidywane spiętrzenia: brak

- c) typowy czas realizacji: ~2 min.
- d) maksymalny czas realizacji: nieokreślony
- 5. wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu przypadku użycia
 - globalne dopasowanie wyświetlanych treści do strategii biznesowej aplikacji.

22: Logowanie/Odzyskiwanie hasła

1. uczestniczący aktorzy
 - Administrator
2. podstawowy ciąg zdarzeń
 - Administrator próbuje zalogować się do specjalnego adresu panelu Admina.
 - Administrator zapomniał hasła i klika "Odzyskaj hasło".
 - Administrator podaje swój bezpieczny, techniczny e-mail.
 - System generuje szyfrowany token i wysyła link resetujący.
 - Administrator klika w link, podaje nowe hasło i loguje się do panelu.
3. alternatywne ciągi zdarzeń
 - a) Podano e-mail nieprzypisany do konta Administratora
 - System dla bezpieczeństwa wyświetla komunikat generyczny ("Jeśli e-mail jest w bazie, otrzymasz link"), ale technicznie nie wysyła niczego.
4. zależności czasowe
 - a) częstotliwość wykonania: bardzo rzadko
 - b) przewidywane spiętrzenia: brak
 - c) typowy czas realizacji: ~2 min.
 - d) maksymalny czas realizacji: 10 min (czekanie na maila)
5. wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu przypadku użycia
 - odzyskanie dostępu do najwyższych uprawnień w systemie.

23: Zarządzanie kategoriami trików

1. uczestniczący aktorzy
 - Administrator
2. podstawowy ciąg zdarzeń
 - Administrator otwiera w panelu "Słownik Trików".
 - Administrator dodaje nową pozycję (np. nowy wymyślony trik).
 - Administrator kategoryzuje go jako np. "Flip", "Grind" lub "Grab".
 - Administrator zapisuje zmiany.
 - System aktualizuje listę rozwijaną tagów widoczną dla wszystkich Skaterów przy dodawaniu wideo.
3. alternatywne ciągi zdarzeń
 - a) Próba usunięcia istniejącego triku, który jest przypisany do tysięcy filmów
 - System blokuje twarde usunięcie i proponuje tylko "Ukrycie" (dezarchiwizację), aby nie popsuć bazy danych.
4. zależności czasowe
 - a) częstotliwość wykonania: sporadycznie (najwięcej na początku działania aplikacji)

- b) przewidywane spiętrzenia: brak
 - c) typowy czas realizacji: ~1 min.
 - d) maksymalny czas realizacji: nieokreślony
5. wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu przypadku użycia
- aktualna i rzetelna baza danych terminologii używanej na platformie SkateFlow.