

Тестирование

sd@freematiq.com https://github.com/freematiq/php



http://vladimir.phppractice.freematiq.com



Антон Гузеев

http://anton.phppractice.freematiq.com


Тестирование

Тестирование программного обеспечения — процесс исследования, испытания программного продукта, чтобы:


- продемонстрировать разработчикам и заказчикам, что программа соответствует требованиям
- выявить ситуации, в которых поведение программы является неправильным, нежелательным или не соответствующим спецификации



Ручное тестирование











phpunit


Фреймворк для тестирования РНР кода



codeception

http://codeception.com/docs/01-Introduction

Библиотека для удобного тестирования



Проверяют функциональность и ищут дефекты в частях приложения, которые могут быть протестированы по-отдельности (модули программ, объекты, классы, функции и т.д.)



Юнит тесты, модульное тестирование

Настройка

Запуск теста

vendor/bin/codecept run unit



Инструменты

Проверяем что значение (не) соответствует заданному или пустому

Функциональные/ интеграционные тесты

Для проверки связи между компонентами Проверка взаимодействия с системой в целом

Не запускаются в браузере, но используют переменные \$_REQUEST, \$_GET, \$_POST для запросов и сверяют ответ



Функциональные тесты

Настройка

```
functional.suite.yml
class_name: FunctionalTester
modules:
    enabled:
        - Filesystem
        - Yii2
```

Запуск теста

vendor/bin/codecept run unit

Инструменты

Проверяет запросы и наличие элементов

\$I->amOnPage

\$I->see

\$I->dontSeeElement

\$I->submitForm

Приёмочные тесты

Проверяются работой в браузере

Проверка удовлетворяет ли система приемочным критериям

Тесты, которые могут быть выполнены не техническим специалистом



Запуск selenium

java -jar -Dwebdriver.gecko.driver=./chromedriver
selenium-server-standalone-3.6.0.jar


Настройка окружения

Запуск теста

vendor/bin/codecept run acceptance

TDD

Test-driver development





Пример

Банковское округление RoundTest.php



Тестовые данные

База предварительно очищается Сохраняются тестовые данные

Пример: tests/_data/user.php

Применить миграции на тестовую базу tests/bin/yii migrate

Code coverage

codeception.yml

Faker

Генерация

require "yiisoft/yii2-faker": "~2.0.0",

```
$faker = Faker\Factory::create();
$faker->name();
```

Адреса (почта, улица), цифры, города, координаты, телефоны, тексты



Mocks

Данные - заглушки.

Подходят для тестирования АРІ



Непрерывная интеграция

Continuous Integration (CI)

- получение исходного кода из репозитория;
- сборка проекта;
- выполнение тестов;
- развёртывание готового проекта;
- отправка отчетов.

Домашнее задание

Создать тесты