

Cechy witryny:

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Blok nagłówekowy | |
| Blok główny | |
| Blok
sekcji lewej | Blok
sekcji prawej |
| Blok stopki | |

Ilustracja 3. Układ bloków

- Formularz wysyłający dane do tego samego pliku metodą bezpieczną, z elementami:
 - Pole etykiety „Wybierz id osoby z listy: ”, powiązane z polem edycyjnym
 - Pole edycyjne przeznaczone do wpisywania liczb
 - Przycisk „Dodaj zgłoszenie”, wysyłający dane z formularza do skryptu 3
- Zawartość stopki: paragraf o treści „Stronę wykonał: ”, dalej wstawiony numer zdającego

Styl CSS witryny internetowej

Styl CSS zdefiniowany jest w całości w zewnętrznym pliku o nazwie *styl.css*. Cechy formatowania CSS, działające na stronie:

- Domyślnie dla wszystkich selektorów: krój czcionki Tahoma
- Wspólne dla bloku nagłówkowego i stopki: kolor tła Maroon, biały kolor czcionki, marginesy wewnętrzne 10 px
- Wspólne dla bloku sekcji lewej i prawej: szerokość 50%, wysokość 500 px
- Dodatkowo kolor tła dla bloku sekcji lewej – LightSalmon, dla prawej – DarkSalmon
- Wspólne dla selektorów nagłówka pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia: wyrównanie tekstu do środka
- Wspólne dla selektora tabeli i selektora komórki tabeli: obramowanie linią ciągłą o szerokości 1 px i kolorze Maroon
- Dodatkowo dla selektora tabeli: szerokość 85%, krawędzie połączone w jedno obramowanie, marginesy zewnętrzne automatycznie wyliczone przez przeglądarkę
- Dla listy numerowanej: brak punktora
- Dla obu przycisków: kolor tła Maroon, biały kolor czcionki, jedynie margines zewnętrzny lewy 20 px, marginesy wewnętrzne 10 px, bez obramowania, zaokrąglenie rogów 20 px
- Gdy kursor znajdzie się na przycisku jego kolor tła zmienia się na biały, a kolor czcionki na Maroon

Uwaga: styl CSS nagłówka pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia oraz tabeli i komórki tabeli należy zdefiniować wyłącznie przy pomocy selektora tego znacznika. Jest to uwarunkowane projektem późniejszej rozbudowy witryny.

Skrypt połączenia z bazą

W tabeli 1 zamieszczono wybrane funkcje PHP do obsługi bazy danych. Wymagania dotyczące skryptów:

- Napisane w języku PHP
- Należy stosować znaczące nazewnictwo zmiennych i funkcji w języku polskim lub angielskim
- Łączą się z serwerem bazodanowym na localhost, użytkownik **root** bez hasła, baza danych o nazwie *zgloszenia*
- Na końcu zamykane jest połączenie z serwerem

Skrypt 1

- Wysyła do bazy danych zapytanie 1, zmodyfikowane w ten sposób, że wybierane są rekordy z opcją wysłaną z formularza (policjant lub ratownik) lub w stanie początkowym z opcją policjant
- Wypisuje nagłówek trzeciego stopnia o treści „Wybrano opcję: <opcja>”, gdzie <opcja> oznacza wybraną w formularzu opcję. Element ten należy wypisać przed tabelą.
- Wszystkie zwrócone zapytaniem wiersze wyświetla jako kolejne wiersze tabeli zgodnie z ilustracją 2

Skrypt 2

- Wysyła do bazy danych zapytanie 3
- Wszystkie zwrócone zapytaniem wiersze wyświetla jako elementy listy zgodnie z ilustracją 2

Skrypt 3

- Jeżeli wysłano dane z formularza to skrypt wysyła do bazy danych zmodyfikowane zapytanie 4 tak, że w miejscu id personelu jest podana wartość wysłana z formularza

Tabela 1. Wybór funkcji języka PHP do obsługi bazy MySQL i MariaDB

Funkcje biblioteki mysqli	Zwracana wartość
<code>mysqli_connect(serwer, użytkownik, hasło, nazwa_bazy)</code>	id połączenia lub FALSE, gdy niepowodzenie
<code>mysqli_select_db(id_polaczenia, nazwa_bazy)</code>	TRUE/FALSE w zależności od stanu operacji
<code>mysqli_error(id_polaczenia)</code>	Tekst komunikatu błędu
<code>mysqli_close(id_polaczenia)</code>	TRUE/FALSE w zależności od stanu operacji
<code>mysqli_query(id_polaczenia, zapytanie)</code>	Wynik zapytania
<code>mysqli_fetch_row(wynik_zapytania)</code>	Tablica numeryczna odpowiadająca wierszowi zapytania
<code>mysqli_fetch_array(wynik_zapytania)</code>	Tablica zawierająca kolejny wiersz z podanych w wyniku zapytania lub FALSE, jeżeli nie ma więcej wierszy w wyniku zapytania
<code>mysqli_num_rows(wynik_zapytania)</code>	Liczba wierszy w podanym zapytaniu
<code>mysqli_num_fields(wynik_zapytania)</code>	Liczba kolumn w podanym zapytaniu
<code>isset(\$zmienna)</code>	TRUE/FALSE w zależności od tego, czy \$zmienna istnieje

Tabela 2. Semantic Elements in HTML

Tag	Description
<code><article></code>	Defines independent, self-contained content
<code><aside></code>	Defines content aside from the page content
<code><details></code>	Defines additional details that the user can view or hide
<code><figcaption></code>	Defines a caption for a <code><figure></code> element
<code><figure></code>	Specifies self-contained content, like illustrations, diagrams, photos, code listings, etc.
<code><footer></code>	Defines a footer for a document or section
<code><header></code>	Specifies a header for a document or section
<code><main></code>	Specifies the main content of a document
<code><mark></code>	Defines marked/highlighted text
<code><nav></code>	Defines navigation links
<code><section></code>	Defines a section in a document
<code><summary></code>	Defines a visible heading for a <code><details></code> element
<code><time></code>	Defines a date/time

UWAGA: po zakończeniu pracy utwórz plik tekstowy o nazwie *przeglądarka.txt*. Zapisz w nim nazwę przeglądarki internetowej, w której weryfikowana była poprawność działania witryny. Umieść go w folderze z numerem zdającego.

Nagraj płytę z rezultatami pracy. W folderze z numerem zdającego, powinny znajdować się pliki: *import.png*, *index.php*, *kw1.jpg*, *kw2.jpg*, *kw3.jpg*, *kw4.jpg*, *kwerendy.txt*, *przeglądarka.txt*, *styl.css*, ewentualnie inne przygotowane pliki. Po nagraniu płyty sprawdź poprawność jej odczytu. Opisz płytę numerem zdającego i pozostaw zapakowaną w pudełku na stanowisku wraz z arkuszem egzaminacyjnym.