

Lista Dwukierunkowa

Wygenerowano za pomocą Doxygen 1.12.0

1 Indeks klas	1
1.1 Lista klas	1
2 Indeks plików	3
2.1 Lista plików	3
3 Dokumentacja klas	5
3.1 Dokumentacja klasy DoublyLinkedList	5
3.1.1 Opis szczegółowy	5
3.1.2 Dokumentacja konstruktora i destruktora	5
3.1.2.1 DoublyLinkedList()	5
3.1.2.2 ~DoublyLinkedList()	6
3.1.3 Dokumentacja funkcji składowych	6
3.1.3.1 clearList()	6
3.1.3.2 deleteAtEnd()	6
3.1.3.3 deleteAtStart()	6
3.1.3.4 deleteIndex()	6
3.1.3.5 insertAtEnd()	6
3.1.3.6 insertAtStart()	7
3.1.3.7 insertIndex()	7
3.1.3.8 showList()	7
3.1.3.9 showReverseList()	7
3.2 Dokumentacja klasy Node	8
3.2.1 Opis szczegółowy	8
3.2.2 Dokumentacja konstruktora i destruktora	8
3.2.2.1 Node()	8
3.2.3 Dokumentacja atrybutów składowych	8
3.2.3.1 nextNode	8
3.2.3.2 prevNode	8
3.2.3.3 value	8
4 Dokumentacja plików	9
4.1 DoublyLinkedList.h	9
4.2 Node.h	9
Skorowidz	11

Rozdział 1

Indeks klas

1.1 Lista klas

Tutaj znajdują się klasy, struktury, unie i interfejsy wraz z ich krótkimi opisami:

DoublyLinkedList		
	Klasa DoublyLinkedList	5
Node		
	Klasa Node	8

Rozdział 2

Indeks plików

2.1 Lista plików

Tutaj znajduje się lista wszystkich udokumentowanych plików wraz z ich krótkimi opisami:

DoublyLinkedList.h	9
Node.h	9

Rozdział 3

Dokumentacja klas

3.1 Dokumentacja klasy DoublyLinkedList

Klasa [DoublyLinkedList](#).

```
#include <DoublyLinkedList.h>
```

Metody publiczne

- [DoublyLinkedList](#) ()
- void [insertAtStart](#) (int value)
- void [insertAtEnd](#) (int value)
- void [insertIndex](#) (int value, int pos)
- void [deleteAtStart](#) ()
- void [deleteAtEnd](#) ()
- void [deleteIndex](#) (int pos)
- void [showList](#) ()
- void [showReverseList](#) ()
- void [clearList](#) ()
- [~DoublyLinkedList](#) ()

3.1.1 Opis szczegółowy

Klasa [DoublyLinkedList](#).

Klasa ta reprezentuje Listę dwukierunkową Zawiera element [Node](#), który wskazuje head listy.

3.1.2 Dokumentacja konstruktora i destruktor

3.1.2.1 DoublyLinkedList()

```
DoublyLinkedList::DoublyLinkedList ()
```

Konstruktor Klasy. Ustawia head jako nullptr.

3.1.2.2 ~DoublyLinkedList()

```
DoublyLinkedList::~~DoublyLinkedList ()
```

Destruktor klasy

3.1.3 Dokumentacja funkcji składowych

3.1.3.1 clearList()

```
void DoublyLinkedList::clearList ()
```

Wyświetlenie listy w odwrotnej kolejności

3.1.3.2 deleteAtEnd()

```
void DoublyLinkedList::deleteAtEnd ()
```

Usunięcie węzła z końca listy

3.1.3.3 deleteAtStart()

```
void DoublyLinkedList::deleteAtStart ()
```

Usunięcie węzła z początku listy

3.1.3.4 deleteIndex()

```
void DoublyLinkedList::deleteIndex (
    int pos)
```

Usunięcie węzła z konkretnego indeksu

Parametry

<i>pos</i>	pozycja która ma zostać usunięta z listy.
------------	---

3.1.3.5 insertAtEnd()

```
void DoublyLinkedList::insertAtEnd (
    int value)
```

Wstawianie węzła na końcu listy

Parametry

<i>value</i>	wartość która będzie przypisana do węzła.
--------------	---

3.1.3.6 insertAtStart()

```
void DoublyLinkedList::insertAtStart (  
    int value)
```

Wstawianie węzła na początku listy

Parametry

<i>value</i>	wartość która będzie przypisana do węzła.
--------------	---

3.1.3.7 insertIndex()

```
void DoublyLinkedList::insertIndex (  
    int value,  
    int pos)
```

Wstawianie węzła we wskazany indeks

Parametry

<i>value</i>	wartość która będzie przypisana do węzła.
<i>pos</i>	pozycja na którą ma być wstawiony węzeł

3.1.3.8 showList()

```
void DoublyLinkedList::showList ()
```

Wyświetlenie całej listy

3.1.3.9 showReverseList()

```
void DoublyLinkedList::showReverseList ()
```

Wyświetlenie listy w odwrotnej kolejności

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z plików:

- DoublyLinkedList.h
- DoublyLinkedList.cpp

3.2 Dokumentacja klasy Node

Klasa `Node`.

```
#include <Node.h>
```

Metody publiczne

- `Node` (int `value`)

Atrybuty publiczne

- int `value`
- `Node` * `nextNode`
- `Node` * `prevNode`

3.2.1 Opis szczegółowy

Klasa `Node`.

Klasa ta reprezentuje węzeł w liście. Zawiera zawartość oraz wskaźniki na kolejne elementy.

3.2.2 Dokumentacja konstruktora i destruktora

3.2.2.1 `Node()`

```
Node::Node (
    int value)
```

Konstruktor Klasy

Parametry

<code>value</code>	wartość która będzie przypisana do węzła.
--------------------	---

3.2.3 Dokumentacja atrybutów składowych

3.2.3.1 `nextNode`

```
Node* Node::nextNode
```

Wskaźnik na następny element listy

3.2.3.2 `prevNode`

```
Node* Node::prevNode
```

Wskaźnik na poprzedni element listy

3.2.3.3 `value`

```
int Node::value
```

Zmienna która będzie przechowywać naszą zawartość węzła

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z plików:

- `Node.h`
- `Node.cpp`

Rozdział 4

Dokumentacja plików

4.1 DoublyLinkedList.h

```
00001 #pragma once
00002
00003 #include "Node.h"
00004
00005 using namespace std;
00006
00015 class DoublyLinkedList {
00016
00017     private:
00018         Node* head;
00020     public:
00021
00026         DoublyLinkedList();
00027
00033         void insertAtStart(int value);
00034
00040         void insertAtEnd(int value);
00041
00048         void insertIndex(int value, int pos);
00049
00053         void deleteAtStart();
00054
00058         void deleteAtEnd();
00059
00065         void deleteIndex(int pos);
00066
00070         void showList();
00071
00075         void showReverseList();
00076
00077
00081         void clearList();
00082
00086         ~DoublyLinkedList();
00087 };
00088
```

4.2 Node.h

```
00001 #pragma once
00002
00011 class Node {
00012
00013     public:
00014         int value;
00015         Node* nextNode;
00016         Node* prevNode;
00022         Node(int value);
00023 };
00024
```


Skorowidz

~DoublyLinkedList
DoublyLinkedList, [5](#)

clearList
DoublyLinkedList, [6](#)

deleteAtEnd
DoublyLinkedList, [6](#)

deleteAtStart
DoublyLinkedList, [6](#)

deleteIndex
DoublyLinkedList, [6](#)

DoublyLinkedList, [5](#)
~DoublyLinkedList, [5](#)
clearList, [6](#)
deleteAtEnd, [6](#)
deleteAtStart, [6](#)
deleteIndex, [6](#)
DoublyLinkedList, [5](#)
insertAtEnd, [6](#)
insertAtStart, [7](#)
insertIndex, [7](#)
showList, [7](#)
showReverseList, [7](#)

insertAtEnd
DoublyLinkedList, [6](#)

insertAtStart
DoublyLinkedList, [7](#)

insertIndex
DoublyLinkedList, [7](#)

nextNode
Node, [8](#)

Node, [8](#)
nextNode, [8](#)
Node, [8](#)
prevNode, [8](#)
value, [8](#)

prevNode
Node, [8](#)

showList
DoublyLinkedList, [7](#)

showReverseList
DoublyLinkedList, [7](#)

value
Node, [8](#)