Nombre:
Wilberth Peguero
Profesor:
Kevin Feliz Henriquez
Área:
CiberSeguridad

Administrador: Símbolo del sistema

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.8037]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Windows\System32>cd C:\Users\Admin\Desktop\mini-proyecto

C:\Users\Admin\Desktop\mini-proyecto>dir
 El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
 El número de serie del volumen es: B0E0-7DBA

 Directorio de C:\Users\Admin\Desktop\mini-proyecto

29/03/2026  09:17 p. m.    <DIR>          .
29/03/2026  09:17 p. m.    <DIR>          ..
               0 archivos              0 bytes
               2 dirs  57,122,160,640 bytes libres

C:\Users\Admin\Desktop\mini-proyecto>mkdir proyectos

C:\Users\Admin\Desktop\mini-proyecto>cd proyectos

C:\Users\Admin\Desktop\mini-proyecto\proyectos>dir
 El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
 El número de serie del volumen es: B0E0-7DBA

 Directorio de C:\Users\Admin\Desktop\mini-proyecto\proyectos

29/03/2026  09:19 p. m.    <DIR>          .
29/03/2026  09:19 p. m.    <DIR>          ..
               0 archivos              0 bytes
               2 dirs  57,122,091,008 bytes libres

C:\Users\Admin\Desktop\mini-proyecto\proyectos>mkdir wil-proyecto

C:\Users\Admin\Desktop\mini-proyecto\proyectos>type nul > comandos-red.bat

C:\Users\Admin\Desktop\mini-proyecto\proyectos>code comandos-red.bat

C:\Users\Admin\Desktop\mini-proyecto\proyectos>
```

- Ponemos la dirección de la carpeta donde vamos a crear el scrip
- Usamos dir para ver las carpetas que estan ahi
- mkdir para crear la carpeta proyectos
- cd proyectos entramos dentro de esa carpeta que acabamos de entrar
- dir otra vez verificamos lo que está en la carpeta
- mkdir para crear la carpeta del proyecto: wil-proyecto
- cd wil-proyecto para entrar a esa nueva carpeta
- type nul > comandos-red.bat aqui creamos un archivo .bat pero vacio
- Luego usando block de notas a un editor de textos voy a agregar los comandos de windows aprendidos durante la clase

C:\Users\Admin\Desktop\mini-proyecto\proyectos\comandos-red.bat - Notepad++

Archivo Editar Buscar Vista Codificación Lenguaje Configuración Herramientas Macro Ejecutar Complementos Pestañas ?

comandos-red.bat

```
ipconfig
ipconfig /all
ping
tracer
nslookup
netsh
netstat
whoami
hostname
systeminfo
tasklist
taskkill
net user
net view
net local group
```

C:\WINDOWS\System32\cmd.exe

```
C:\Windows\System32>ipconfig

Configuración IP de Windows


Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de área local* 1:

   Estado de los medios. . . . . . . . . . . : medios desconectados
   Sufijo DNS específico para la conexión. . :

Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de área local* 2:

   Estado de los medios. . . . . . . . . . . : medios desconectados
   Sufijo DNS específico para la conexión. . :

Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Dirección IPv6 . . . . . . . . . . . : 2001:1308:262d:a801:7e81:ba0f:5f35:8de
   Dirección IPv6 temporal. . . . . . . : 2001:1308:262d:a801:6545:25fa:ecfb:3e4
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::9d4d:945e:8d07:bde%12
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . . : 10.241.70.105
   Máscara de subred . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . : fe80::26f5:a2ff:fe93:743e%12
                                               10.241.70.121

Adaptador de Ethernet Conexión de red Bluetooth:

   Estado de los medios. . . . . . . . . . . : medios desconectados
   Sufijo DNS específico para la conexión. . :

C:\Windows\System32>ipconfig /all

Configuración IP de Windows

   Nombre de host. . . . . . . . . : xerox2
   Sufijo DNS principal  . . . . . :
   Tipo de nodo. . . . . . . . . . : híbrido
   Enrutamiento IP habilitado. . . : no
   Proxy WINS habilitado . . . . . : no

Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de área local* 1:

   Estado de los medios. . . . . . . . . . . : medios desconectados
   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Descripción . . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
   Dirección física. . . . . . . . . . . . . : D0-3C-1F-1D-4D-AF
   DHCP habilitado . . . . . . . . . . . . . : sí
   Configuración automática habilitada . . . : sí
```

```
Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de área local* 2:

   Estado de los medios. . . . . . . . . . . : medios desconectados
   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Descripción . . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
   Dirección física. . . . . . . . . . . . . : D2-3C-1F-1D-4D-AE
   DHCP habilitado . . . . . . . . . . . . . : sí
   Configuración automática habilitada . . . : sí

Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Descripción . . . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz
   Dirección física. . . . . . . . . . . . . : D0-3C-1F-1D-4D-AE
   DHCP habilitado . . . . . . . . . . . . . : sí
   Configuración automática habilitada . . . : sí
   Dirección IPv6 . . . . . . . . . . . . . : 2001:1308:262d:a801:7e81:ba0f:5f35:8de(Preferido)
   Dirección IPv6 temporal. . . . . . . . . : 2001:1308:262d:a801:6545:25fa:ecfb:3e4(Preferido)
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . . . : fe80::9d4d:945e:8d07:bde%12(Preferido)
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . . : 10.241.70.105(Preferido)
   Máscara de subred . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Concesión obtenida. . . . . . . . . . . . : sábado, 21 de marzo de 2026 09:42:19 p. m.
   La concesión expira . . . . . . . . . . . : lunes, 30 de marzo de 2026 05:28:07 p. m.
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . : fe80::26f5:a2ff:fe93:743e%12
                                               10.241.70.121
   Servidor DHCP . . . . . . . . . . . . . . : 10.241.70.121
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . . . . . : 147864607
   DUID de cliente DHCPv6. . . . . . . . . . : 00-01-01-00-30-D3-78-53-D0-3C-1F-1D-4D-AE
   Servidores DNS. . . . . . . . . . . . . . : 2001:1308:262d:a801:26f5:a2ff:fe93:743e
                                               10.241.70.121
                                               2001:1308:262d:a801:26f5:a2ff:fe93:743e
   NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . . . . . . . : habilitado

Adaptador de Ethernet Conexión de red Bluetooth:

   Estado de los medios. . . . . . . . . . . : medios desconectados
   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Descripción . . . . . . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
   Dirección física. . . . . . . . . . . . . : D0-3C-1F-1D-4D-B2
   DHCP habilitado . . . . . . . . . . . . . : sí
   Configuración automática habilitada . . . : sí

C:\Windows\System32>ping
```

```
C:\Windows\System32>ping

Uso: ping [-t] [-a] [-n count] [-l size] [-f] [-i TTL] [-v TOS]
          [-r count] [-s count] [[-j host-list] | [-k host-list]]
          [-w timeout] [-R] [-S srcaddr] [-c compartment] [-p]
          [-4] [-6] nombre_destino

Opciones:
 -t                 Hacer ping al host especificado hasta que se detenga.
                    Para ver estadísticas y continuar, presione
                    Ctrl-Interrumpir; para detener, presione Ctrl+C.
 -a                 Resolver direcciones en nombres de host.
 -n count           Número de solicitudes de eco para enviar.
 -l size            Enviar tamaño de búfer.
 -f                 Establecer marca No fragmentar en paquetes (solo IPv4).
 -i TTL             Período de vida.
 -v TOS             Tipo de servicio (solo IPv4. Esta opción está desusada y
                    no tiene ningún efecto sobre el campo de tipo de servicio
                    del encabezado IP).
 -r count           Registrar la ruta de saltos de cuenta (solo IPv4).
 -s count           Marca de tiempo de saltos de cuenta (solo IPv4).
 -j host-list       Ruta de origen no estricta para lista-host (solo IPv4).
 -k host-list       Ruta de origen estricta para lista-host (solo IPv4).
 -w timeout         Tiempo de espera en milisegundos para cada respuesta.
 -R                 Usar encabezado de enrutamiento para probar también
                    la ruta inversa (solo IPv6).
                    Por RFC 5095 el uso de este encabezado de enrutamiento ha
                    quedado en desuso. Es posible que algunos sistemas anulen
                    solicitudes de eco si usa este encabezado.
    -S srcaddr      Dirección de origen que se desea usar.
    -c compartment  Enrutamiento del identificador del compartimiento.
    -p              Hacer ping a la dirección del proveedor de Virtualización
                    de red de Hyper-V.
    -4              Forzar el uso de IPv4.
    -6              Forzar el uso de IPv6.


C:\Windows\System32>tracer
"tracer" no se reconoce como un comando interno o externo,
programa o archivo por lotes ejecutable.

C:\Windows\System32>nslookup
Servidor predeterminado:  UnKnown
Address:  2001:1308:262d:a801:26f5:a2ff:fe93:743e

>
```

Resumen:
En este mini-proyecto, utilizamos algunos pasos en CMD Command Prompt para crear un script y ejecutarlo.

Comenzamos creando la carpeta, dentro de la misma creamos varias subcarpetas y luego un archivo bat vacío, luego guardamos todo lo hecho, dependiendo el editor de texto que tengas en tu pc, en mi caso fue noted ++.

Cabe destacar que para todo este proceso debes de abrir el CMD en modo administrador.

luego de que abres tu archivo va con el editor de texto de tu preferencia agregar los comandos de windows aprendidos durante el curso, agregue los primeros que me llegaron a la mente.

luego abri el archivo .bat o es script en modo administrador y ejecutar todos los comandos que había escrito anteriormente con editor de texto, y se ejecutaron todos los comandos,.

Después cree un repositorio en github con una breve descripción del script.

Posibles usos;
Como futuro Hacker Etico, tener mis script y herramientas preparadas automatiza mucho el proceso de análisis forense de algún equipo o una red para optimizar mi operación y ganar más tiempo.

Opinión personal:
Esto es super interesante como usando las mismas herramientas del mismo sistemas y conociendo tu mismo todos comando por comando punto por punto, en cada práctica siento que estoy mas cerca de lo que creo de ser un hacker.