UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA
Tecnología en Desarrollo de Software · VI semestre
Programación Avanzada y Aplicada

Arquitectura del software

Componentes, capas, patrón MVVM y flujo de una consulta

Proyecto final: **AsistenteIA**, asistente académico móvil con .NET MAUI y una API REST de IA

Autores: Jeferson Wilderman González Tenjo, María Alejandra Gómez y José Leandro Ocampo
Docente: Mg. Sandra Esperanza Sánchez Barragán
Fecha: 16 de octubre de 2026
Versión evaluada: rama `feat/rediseno-interfaz` (commit 6a15fc1)

Introducción

AsistenteIA es una aplicación .NET MAUI que consume una API REST de inteligencia artificial. Este documento describe cómo está organizado el software: sus cinco componentes, las clases de cada uno, el recorrido de una consulta desde la interfaz hasta SQLite y las decisiones de arquitectura.

Estructura del proyecto

```
AsistenteIA/
├─ Models/       ChatModels (JSON), ConversationRecord, PromptTemplate, AiProvider, Categories
├─ Services/     AiService, ApiKeyService, SettingsService, DatabaseService, DialogService
├─ ViewModels/   Home, Chat (+ ChatExchange), History, Detail, Settings, Templates
├─ Views/        HomePage, ChatPage, HistoryPage, DetailPage, SettingsPage, TemplatesPage
├─ Controls/     MarkdownView (respuesta con formato)
├─ Converters/   Conversores de enlace de datos
├─ Behaviors/    Animaciones accesibles (propiedades adjuntas)
├─ Resources/    Colors.xaml, Styles.xaml, fuentes, ícono y splash
├─ Platforms/    Código específico de Windows y Android
└─ MauiProgram.cs  Registro de servicios, ViewModels y páginas (inyección de dependencias)
```

AsistenteIA es un asistente académico con inteligencia artificial que consume servicios REST y está organizado en módulos. La solución se divide en cinco componentes. Cada uno corresponde a carpetas y clases concretas del proyecto `AsistenteIA/`.




Figura 1. Arquitectura en cinco componentes.

1. Capa de presentación (cliente)

Es la interfaz donde el usuario escribe sus consultas y ve las respuestas de la IA. Usa XAML con el patrón **MVVM**: la vista solo enlaza propiedades y comandos y nunca hace solicitudes HTTP.

Pantalla (`Views/`)	ViewModel (`ViewModels/`)	Función
`HomePage`	`HomeViewModel`	Propósito de la app, accesos rápidos, resumen del historial y recomendaciones de uso

Pantalla (`Views/`)	ViewModel (`ViewModels/`)	Función
`ChatPage`	`ChatViewModel`	Escribir la consulta, elegir plantilla y categoría, consultar, cancelar; ver la conversación en burbujas y copiar, compartir o guardar cada respuesta
`HistoryPage`	`HistoryViewModel`	Listar, buscar, filtrar por categoría y eliminar conversaciones
`DetailPage`	`DetailViewModel`	Ver prompt, respuesta, fecha, categoría y verificación. Marcar como verificada
`SettingsPage`	`SettingsViewModel`	Clave, modelo, tiempo de espera y sección Acerca de
`TemplatesPage`	`TemplatesViewModel`	CRUD de plantillas de prompts

- **Navegación:** `AppShell` con un `TabBar` (Inicio, Consultar, Historial, Configuración) y rutas registradas (`detail?id=`, `templates`).
- **Estado y comandos:** CommunityToolkit.Mvvm (`[ObservableProperty]`, `[RelayCommand]` con `CanExecute`).
- **Diseño adaptable:** `FlexLayout Wrap`, `Grid`, `ScrollView` y estilos en `Resources/Styles`.
- **Animaciones:** propiedades adjuntas de `Behaviors/Animations.cs`; respetan la preferencia del sistema (`MotionPreferences`).
- **Accesibilidad:** `SemanticProperties` y `AutomationId` en los controles.
- **Desacople:** los diálogos y la navegación se piden por `IDialogService`, así los ViewModels no dependen de las páginas.

2. Capa de servicios y consumo REST

Conecta el cliente con el modelo de IA mediante una API REST compatible con OpenAI Chat Completions. El proveedor se elige en Configuración: **Pollinations** o **Google Gemini** (`Models/AiProvider.cs`).

Clase	Responsabilidad
`AiService.AskAsync`	Valida el prompt, arma `ChatRequest` (mensaje system académico + mensaje user) y devuelve la respuesta del modelo. `PlainText` quita el Markdown al copiar, compartir y en las vistas previas del historial
`AiService.SendChatAsync`	Revisa la conectividad, lee la clave del proveedor activo, envía `POST {URL base}chat/completions` con `Authorization: Bearer` y `JsonContent`, reintenta hasta 2 veces ante 503/429 (esperas de 2 y 4 s), controla el tiempo de espera y la cancelación, y deserializa `ChatResponse`
`AiService.CreateHttpErrorAsync`	Convierte los códigos HTTP (400 de clave inválida de Google, 401, 402, 404, 429, 5xx…) en `AiServiceException` con un mensaje comprensible más el motivo del proveedor (acepta errores en objeto o en arreglo JSON)
`AiService.TestConnectionAsync`	Consulta breve para el botón "Probar conexión"
`AiService.GetModelsAsync`	`GET {URL base}models`, filtra los modelos de texto del proveedor y usa una lista local si falla
`HttpClient` (singleton en `MauiProgram`)	Reutiliza conexiones. La URL completa la arma `AiService` según el proveedor

El detalle de solicitud, respuesta y códigos HTTP está en 03-api-rest.md.

3. Capa de lógica de negocio y estructura

Contiene las reglas del dominio, los modelos y las decisiones de diseño.

Reglas de negocio

- La consulta debe tener entre 5 y 2000 caracteres (`AiService.ValidatePrompt`). Se valida en el ViewModel antes de enviar y otra vez en el servicio.

- La plantilla elegida se aplica reemplazando `{consulta}` (`PromptTemplate.Apply`). Si el resultado supera 2000 caracteres, se rechaza.
- Solo se guarda una respuesta recibida y no se guarda dos veces (`ChatExchangeViewModel.CanSave`).
- Una respuesta solo se marca como verificada por acción explícita del usuario después de contrastarla con fuentes.
- El tiempo de espera es configurable (de 1 a 120 s) y distinto de la cancelación manual.

Diagrama de clases




Figura 2. Diagrama de clases (versión ampliada en el documento Diagrama de clases).

Recorrido de una consulta (XAML → ViewModel → REST → JSON → SQLite)

1. XAML. En `ChatPage`, el `Editor` está enlazado a `Prompt` y el botón Consultar a `AskCommand`.

2. ViewModel. `ChatViewModel.AskAsync` valida, aplica la plantilla, agrega un `ChatExchangeViewModel` pendiente a `Exchanges` (burbuja de la pregunta), crea un `CancellationTokenSource` y pone `IsBusy = true`.

3. REST. `AiService.SendChatAsync` envía el POST con Bearer y el JSON.

4. JSON. `ReadFromJsonAsync<ChatResponse>` devuelve `choices[0].message.content`. Si hay error HTTP, se lanza `AiServiceException`.

5. Vista. `exchange.Answer` y `StatusMessage` cambian y el binding refresca la burbuja; `MarkdownView` muestra el formato.

6. SQLite. El botón Guardar de la respuesta ejecuta `SaveCommand` con ese intercambio, que crea un `ConversationRecord` y llama a `DatabaseService.SaveAsync` (`InsertAsync`).

Decisiones técnicas

Decisión	Justificación
MVVM + inyección de dependencias	Separa la interfaz, el estado y el acceso a datos. Todo se registra en `MauiProgram.cs`: servicios como singleton, ViewModels y páginas como transient.
Un solo `HttpClient`	Evita el agotamiento de sockets y centraliza la URL base.
Tiempo de espera propio con CTS enlazado	Distingue el tiempo agotado (P05) de la cancelación manual (P06).
Errores tipados (`AiErrorKind`)	Mensajes claros por cada caso sin exponer detalles técnicos ni la clave.
Proveedor seleccionable, modelo configurable y lista dinámica	Reduce la dependencia del proveedor. Se agregó Google Gemini cuando el equipo obtuvo una clave de Google (F5).
Reintento automático ante 503/429	En las pruebas, Gemini respondió 503 por saturación con frecuencia. Dos reintentos con espera creciente resuelven la mayoría sin intervención (F9).
Markdown interpretado en la vista, no en el prompt	Pedirle al modelo "sin Markdown" hizo que omitiera las tildes (F8). La respuesta se guarda tal como llega y el control `Controls/MarkdownView` la muestra con títulos, negritas, viñetas y bloques de código, una etiqueta por párrafo (F16, F18). `PlainText` quita `#`, `**`, `---` para copiar, compartir y las vistas previas.
Identidad visual propia	Paleta verde azulado con contraste WCAG AA verificado en tema claro y oscuro, fuente Inter, íconos Material Icons Round (fuentes con licencia OFL / Apache 2.0), ícono y splash propios. Los colores de estado usan `AppThemeBinding` + `DataTrigger` sobre `IsError` (F17).
Consulta en formato de conversación	`ChatPage` muestra cada consulta como burbuja del usuario y la respuesta como burbuja de la IA (`ChatExchangeViewModel`). Cada respuesta tiene Copiar, Compartir y Guardar; `IClipboard` e `IShare` se inyectan desde `MauiProgram`.
Animaciones como propiedades adjuntas (`Behaviors/Animations.cs`)	Entrada de burbujas y tarjetas, efecto al presionar botones y tarjetas, pulso de "Pensando la respuesta…", realce del mensaje de estado y sacudida ante errores. Son solo de la vista: no tocan los ViewModels. `MotionPreferences` las omite si el usuario desactivó las animaciones en Windows o Android (accesibilidad).
Plantillas en SQLite	Son editables (RF07) y persisten.
Bindings compilados (`x:DataType`) + XAML `SourceGen`	Errores de enlace detectados al compilar y mejor rendimiento.
Diseño responsive	`FlexLayout Wrap` en filas de controles, `MaximumWidthRequest="1000"` en todas las páginas, lista y formulario lado a lado en pantallas anchas, `Grid` con columna * para textos largos. Verificado en 400, 820 y 1400 px (F3, F11–F15).

4. Capa de persistencia / repositorio

Controla el acceso a los datos locales: consultas, historial, plantillas y configuración.

Dato	Almacén	Clase	Operaciones
Historial de conversaciones	SQLite, tabla `ConversationRecord`	`DatabaseService`	Crear (`InsertAsync`), consultar con búsqueda y filtro por categoría (`Table<T>().Where().ToListAsync`), actualizar verificación y categoría (`UpdateAsync`), eliminar (`DeleteAsync`)
Plantillas de prompts	SQLite, tabla `PromptTemplate`	`DatabaseService`	CRUD completo y seis plantillas iniciales
Proveedor, modelo (por proveedor) y tiempo de espera	`Preferences`	`SettingsService`	Lectura y escritura
Clave de la API	`SecureStorage`	`ApiKeyService`	Ver la capa 5

- **Ubicación:** `FileSystem.AppDataDirectory/asistenteia.db3`. Persiste entre reinicios (P09).
- **Inicialización:** perezosa y segura entre hilos (`SemaphoreSlim`), en el primer acceso. Crea tablas e índice y siembra las plantillas.
- **Repositorio de código:** Git con commits descriptivos por fase. `.gitignore` excluye `bin/`, `obj/`, `.vs/` y archivos de secretos.

Esquema SQL completo en 07-manual-tecnico.md.

5. Módulo de seguridad y privacidad

Maneja los datos de forma segura y mitiga los riesgos de privacidad. La matriz completa está en 04-matriz-riesgos.md.

Control	Implementación
Credencial fuera del código	La clave la ingresa el usuario. No hay claves en el código, la configuración ni el repositorio (verificado con `git grep`).
Almacenamiento cifrado	`ApiKeyService` usa `SecureStorage` (DPAPI en Windows, Keystore en Android), con una ranura por proveedor. Al guardarla, la clave se limpia de espacios y caracteres invisibles.
La clave nunca se muestra	`Entry IsPassword="True"`, campo que se limpia al guardar y visualización enmascarada `••••1234`. No se registra en consola.
Transporte seguro	HTTPS. La clave va en el encabezado `Authorization`, nunca en la URL.
Minimización de datos	Avisos visibles para no ingresar datos personales. El historial vive solo en el dispositivo. No hay cuentas ni analítica.
Control del historial	Eliminación con confirmación (registro por registro) y eliminación de la clave con confirmación.
Uso responsable de la IA	Prompt de sistema académico ("no inventes fuentes"), aviso de verificación en cada respuesta, marca de "verificada" y sección de limitaciones.
Robustez	Revisión de conectividad, manejo de todos los códigos HTTP, tiempo de espera y cancelación. La app no se cierra ante fallos de red.
Dependencias	`dotnet list package --vulnerable` sin hallazgos (SQLite nativo fijado en 2.1.14).
Control de acceso	No aplica: es una app personal y local, sin inicio de sesión. El acceso al servicio de IA lo autoriza la clave personal de cada usuario.

Inyección de dependencias (MauiProgram.cs)

Todos los componentes se registran en el contenedor de dependencias. Los servicios son singleton y los ViewModels y páginas, transient. Las páginas reciben su ViewModel por el constructor.

```
        // HttpClient reutilizable. La URL depende del proveedor elegido (AiProvider) y el tiempo
        // de espera por solicitud lo controla AiService; este valor es solo un límite de seguridad.
        builder.Services.AddSingleton(new HttpClient
        {
            Timeout = TimeSpan.FromSeconds(150)
        });

        // APIs de la plataforma
        builder.Services.AddSingleton(Connectivity.Current);
        builder.Services.AddSingleton(Preferences.Default);
        builder.Services.AddSingleton(Clipboard.Default);
        builder.Services.AddSingleton(Share.Default);

        // Servicios
        builder.Services.AddSingleton<ApiKeyService>();
        builder.Services.AddSingleton<SettingsService>();
        builder.Services.AddSingleton<AiService>();
        builder.Services.AddSingleton<DatabaseService>();
        builder.Services.AddSingleton<IDialogService, ShellDialogService>();

        // ViewModels
        builder.Services.AddTransient<HomeViewModel>();
        builder.Services.AddTransient<ChatViewModel>();
        builder.Services.AddTransient<HistoryViewModel>();
        builder.Services.AddTransient<DetailViewModel>();
        builder.Services.AddTransient<SettingsViewModel>();
        builder.Services.AddTransient<TemplatesViewModel>();

        // Vistas
        builder.Services.AddTransient<HomePage>();
        builder.Services.AddTransient<ChatPage>();
        builder.Services.AddTransient<HistoryPage>();
        builder.Services.AddTransient<DetailPage>();
        builder.Services.AddTransient<SettingsPage>();
        builder.Services.AddTransient<TemplatesPage>();

#if DEBUG
```