1. font-style

- Contrôle l'inclinaison du texte.
- Valeurs possibles :
 - o normal: texte standard (valeur par défaut),
 - o italic : italique (si supporté par la police),
 - o oblique : texte penché artificiellement,
 - o inherit : hérite de la valeur du parent.
- Différence entre italic et oblique :
 - o italic: italique natif de la police,
 - o oblique : inclinaison forcée, disponible pour toutes les polices.
- Utile dans des cas dynamiques (ex. : styles définis par PHP ou JavaScript) où on souhaite que les éléments enfants reflètent le style du parent.

2. font-weight

- Définit l'épaisseur (gras) du texte.
- Valeurs courantes:
 - o normal, lighter, bold, bolder
 - Ou une valeur numérique de 100 à 900 (plus c'est élevé, plus c'est gras)
 - o inherit pour hériter de l'élément parent
- N.B Certaines polices/navigateurs ne supportent pas toutes les valeurs (valeurs non reconnues seront remplacées par la plus proche supportée).

3. line-height

- Définit l'espacement vertical entre les lignes de texte.
- Bonne pratique : valeur de 1.5 fois la taille du texte (ex : 1.5em ou 150%).

4. font-family

- Permet de choisir la police d'écriture.
- Il est recommandé de **définir plusieurs polices** en cascade (liste de secours).
- La première est utilisée si disponible ; sinon on passe à la suivante.
- Exemple:
- font-family: "Roboto", "Arial", sans-serif;

5. Web Safe Fonts

- Polices compatibles avec tous les navigateurs et systèmes.
- Utilisées comme police de secours fiable.
- Exemples:
 - o Arial, Times New Roman, Courier New, Verdana, Georgia, Lucida, Tahoma, Trebuchet MS, Garamond...

6. color

- Définit la couleur du texte.
- Méthodes:
 - o Noms en anglais : red, blue, green...
 - o Codes hexadécimaux : #FF0000
 - o RGB, HSL, etc.