

Endpoints recomendados para el microservicio de Mailchimp

1 Administración de Listas (Audiencias)

Método	Endpoint	Descripción
GET	/lists	Obtener todas las listas (audiencias).
GET	/lists/{listId}	Obtener detalles de una lista específica.
POST	/lists	Crear una nueva lista.
DELETE	/lists/{listId}	Eliminar una lista.

2 Administración de Clientes (Miembros de una Lista)

Método	Endpoint	Descripción
GET	/lists/{listId}/members	Obtener todos los clientes de una lista.
GET	/lists/{listId}/members/{memberId}	Obtener detalles de un cliente.
POST	/lists/{listId}/members	Agregar un cliente a una lista.
PATCH	/lists/{listId}/members/{memberId}	Actualizar información de un cliente.
DELETE	/lists/{listId}/members/{memberId}	Eliminar un cliente de la lista.

3 Administración de Campañas

Método	Endpoint	Descripción
GET	/campaigns	Obtener todas las campañas.
GET	/campaigns/{campaignId}	Obtener detalles de una campaña.
POST	/campaigns	Crear una nueva campaña.
POST	/campaigns/{campaignId}/actions/send	Enviar una campaña.
PATCH	/campaigns/{campaignId}	Editar una campaña antes de enviarla.
DELETE	/campaigns/{campaignId}	Eliminar una campaña.

4 Estadísticas y Reportes

Método	Endpoint	Descripción
GET	/reports/campaigns	Obtener estadísticas de todas las campañas.
GET	/reports/campaigns/{campaignId}	Obtener métricas de una campaña específica.
GET	/reports/lists/{listId}	Obtener estadísticas de una lista.