

TrustLink - Guia de despliegue

Vercel + Supabase + PostgreSQL

Agosto 2026

1. Qué vas a desplegar

Este paquete tiene **dos partes**:

- `/demo` -- la demo estática del hackathon (sin backend, sin registro). No necesita nada de lo que sigue en esta guía; súbela a Vercel tal como está y funciona sola.
- **La raíz del proyecto** -- la app **funcional real**: cualquier persona se registra, empieza con S/230 de crédito, compra, vende, y todo pasa por una base de datos de verdad (Supabase/PostgreSQL). Esta guía es para desplegar **esa parte**.

El flujo completo que vas a montar:

1. Creas un proyecto en **Supabase** (base de datos + autenticación + almacenamiento de archivos).
2. Corres los archivos SQL que te dejamos, en orden, para crear todas las tablas y reglas.
3. Configuras la función de IA del chatbot (opcional, pero recomendado).
4. Subes el código a **Vercel** con las credenciales de Supabase.
5. Pruebas el flujo completo: registro, compra, entrega, disputa, crédito.

No necesitas saber programar para seguir esta guía -- es copiar, pegar, y hacer clic en los botones indicados.

2. Crear el proyecto en Supabase

1. Ve a supabase.com y crea una cuenta gratuita (puedes usar tu cuenta de GitHub o Google).
2. Haz clic en **"New Project"**.
3. Completa:
 - **Name**: `trustlink` (o el nombre que prefieras)
 - **Database Password**: genera una contraseña fuerte y **guárdala en un lugar seguro** -- la necesitarás si accedes directo a la base de datos alguna vez.
 - **Region**: elige la más cercana a Perú (por ejemplo `South America (São Paulo)` si está disponible, o la más cercana disponible).
4. Haz clic en **"Create new project"**. Espera 1-2 minutos mientras Supabase aprovisiona tu base de datos.

Cuando termine, verás el panel de tu proyecto.

3. Correr el SQL (crear toda la base de datos)

En el menú lateral de Supabase, ve a **SQL Editor** (ícono de consola). Vas a correr **5 archivos, en este orden exacto**, cada uno en una consulta nueva:

1. `sql/01_schema.sql` -- crea todas las tablas
2. `sql/02_funciones.sql` -- crea la lógica de negocio (pedidos, código de confirmación, créditos, etc.)
3. `sql/03_rls.sql` -- activa la seguridad por fila (cada usuario solo ve lo suyo)
4. `sql/05_storage.sql` -- crea el espacio para guardar fotos de incidencias
5. `sql/04_seed_productos.sql` -- **este lo corres después**, más abajo se explica cuándo

Para cada archivo (excepto el último):

1. Abre el archivo `.sql` con cualquier editor de texto (Bloc de notas, TextEdit, VS Code) y copia **todo** el contenido.
2. En Supabase, haz clic en **"New query"**.
3. Pega el contenido completo.
4. Haz clic en **"Run"** (o `Cmd/Ctrl + Enter`).
5. Debe decir **"Success. No rows returned"** (o similar). Si aparece un error, revisa que hayas copiado el archivo completo y que los anteriores ya se hayan corrido bien.

Repite para los archivos 1, 2, 3 y 4 (el de storage), en ese orden.

Verificar que todo se creó bien

Ve a **Table Editor** en el menú lateral. Deberías ver estas tablas: `perfiles`, `bloqueos_compra`, `solicitudes_vendedor`, `productos`, `carrito_items`, `pedidos`, `pedido_eventos`, `incidencias`, `incidencia_imagenes`, `solicitudes_credito`, `notificaciones`, `auditoria`.

4. Crear tu primera cuenta y promoverte a vendedor (para los productos de ejemplo)

Los productos de ejemplo (`04_seed_productos.sql`) necesitan que **ya exista al menos un vendedor** -- así que primero:

1. Vas a desplegar el sitio en Vercel (sección 7) o puedes probarlo localmente abriendo `login.html` en tu navegador apuntando ya a tu Supabase (necesitas completar la sección 5 primero).
2. Regístrate normalmente en tu propio sitio con tu correo.
3. En Supabase, ve a **Table Editor -> perfiles**. Busca tu usuario (por tu nombre) y edita la columna `rol`, cambiándola de `comprador` a `vendedor`.
4. Ahora vuelve al **SQL Editor**, abre `sql/04_seed_productos.sql`, cópialo completo, pégalo y dale **Run**. Esto crea 8 productos de ejemplo asociados a tu cuenta (ahora vendedora).

Si prefieres no hacerlo tú mismo, cualquier otro usuario que se registre y sea promovido a vendedor por el superadmin (ver "Crear la cuenta de superadmin" más abajo, en esta misma sección) también puede recibir estos productos -- simplemente vuelve a correr el script cuando quieras.

Crear la cuenta de superadmin

Por defecto, todo usuario nuevo se registra como `comprador`. Para tener un superadmin:

1. Regístrate con otra cuenta (o usa la misma).
2. En **Table Editor -> perfiles**, busca ese usuario y cambia `rol` a `superadmin`.
3. Cierra sesión y vuelve a entrar -- ahora verás el panel de administración.

5. Configurar las credenciales de Supabase en el código

1. En Supabase, ve a **Project Settings -> API** (ícono de engranaje, luego "API" en el menú).
2. Copia estos dos valores:
 - **Project URL** (algo como `https://abcdefgh.supabase.co`)
 - **anon public** key (una cadena larga que empieza con `eyJ...`)
3. Abre el archivo `js/supabase-client.js` de este proyecto con un editor de texto.
4. Reemplaza estas dos líneas al inicio del archivo:

```
const SUPABASE_URL = 'PEGA_AQUI_TU_SUPABASE_URL';
const SUPABASE_ANON_KEY = 'PEGA_AQUI_TU_SUPABASE_ANON_KEY';
```

con tus valores reales, por ejemplo:

```
const SUPABASE_URL = 'https://abcdefgh.supabase.co';
const SUPABASE_ANON_KEY = 'eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...';
```

5. Guarda el archivo.

Importante sobre seguridad: la "anon key" es pública por diseño -- no es un secreto que deba ocultarse (de hecho, cualquier página web que use Supabase la expone en el navegador). La seguridad real está en las políticas RLS que ya corriste en el paso 3, que garantizan que cada usuario solo pueda ver y modificar lo que le corresponde, sin importar quién tenga esta key.

6. (Opcional pero recomendado) Activar la IA del chatbot

El chatbot funciona **sin este paso** -- usa un motor de respuestas predefinidas que cubre las preguntas más comunes. Pero si quieres que responda con IA real (Claude) a **cualquier pregunta libre** sobre la plataforma, sigue esto:

6.1 Instalar la CLI de Supabase (una sola vez)

Necesitas Node.js instalado en tu computadora. Abre la Terminal (Mac) o PowerShell (Windows) y corre:

```
npm install -g supabase
```

6.2 Conectar tu proyecto

```
supabase login
```

Esto abre tu navegador para autenticarte. Luego, dentro de la carpeta de este proyecto:

```
supabase link --project-ref TU_PROJECT_REF
```

El `TU_PROJECT_REF` lo encuentras en la URL de tu proyecto Supabase (la parte antes de `.supabase.co`), o en **Project Settings -> General**.

6.3 Desplegar la función del chatbot

```
supabase functions deploy chatbot-ia
```

6.4 Conseguir una API key de Anthropic

1. Ve a console.anthropic.com y crea una cuenta (o inicia sesión).
2. Ve a **API Keys** y crea una nueva key.
3. Cópiala (empieza con `sk-ant-...`).

6.5 Configurar la key en Supabase

```
supabase secrets set ANTHROPIC_API_KEY=sk-ant-tu-key-aqui
```

O desde el panel web: **Project Settings -> Edge Functions -> Secrets -> Add new secret**, con nombre `ANTHROPIC_API_KEY` y el valor de tu key.

Listo -- el chatbot ahora responde con IA real. Si en algún momento la función falla o se te acaba el crédito de la API, el chatbot **sigue funcionando** con el motor de respuestas predefinidas, sin que el usuario note el cambio.

7. Desplegar en Vercel

7.1 Si nunca has usado Vercel desde la terminal

```
npm install -g vercel
vercel login
```

7.2 Desplegar

Desde la carpeta raíz de este proyecto (donde está `index.html`, `login.html`, etc. -- **no** dentro de `/demo`):

```
cd ruta/a/tu/proyecto
vercel --prod
```

Te va a preguntar: - **"Set up and deploy?"** -> Enter (sí) - **"Which scope?"** -> elige tu cuenta - **"Link to existing project?"** -> No (si es la primera vez) - **"What's your project's name?"** -> escribe el nombre que quieras, ej. `trustlink-app` - **"In which directory is your code located?"** -> `./` (Enter)

Vercel detecta que es un sitio estático (HTML/CSS/JS) y lo despliega automáticamente. Al terminar, te da una URL como `https://trustlink-app.vercel.app` -- esa es tu app funcional real, ya en línea.

7.3 Actualizaciones futuras

Cada vez que cambies algo en el código, solo corre de nuevo:

```
vercel --prod
```

Y se actualiza la misma URL.

8. Probar el flujo completo

Con todo desplegado, aquí tienes un recorrido para probar que todo funciona de punta a punta:

Como comprador (regístrate con una cuenta nueva)

1. Entra a tu URL de Vercel -> **Crear cuenta**.
2. Verás que tienes **\$/230.00** de crédito en el sidebar.
3. Ve a **Marketplace**, elige un producto, **Comprar con escrow**.
4. Ve a **Mis compras** -- verás el pedido en estado "Pago retenido en garantía".
5. Revisa la **campana de notificaciones** (arriba a la derecha) -- ahí está tu código de 6 dígitos guardado para cuando lo necesites.

Como vendedor (usa la cuenta que promoviste en la sección 4)

1. Entra con esa cuenta, ve a **Ventas** (o **Mis pedidos**).
2. Abre el pedido que el comprador acaba de hacer.
3. Márcalo **"Marcar como enviado"** -> **"Marcar en camino"** -> **"Marcar como llegado"**.
4. Al marcarlo como llegado, se dispara automáticamente una notificación al comprador con el código y arranca el conteo de 15 minutos.

De vuelta como comprador

1. Ve a la notificación (o a **Mis compras** -> abre el pedido).
2. Verás el temporizador corriendo. Ingresas el código de 6 dígitos que te llegó por notificación.
3. Si aciertas, el pedido pasa a "Confirmado" y el pago se libera al vendedor.
4. **Para probar el bloqueo de 12 horas:** crea otra compra, marca "llegado" como vendedor, y simplemente espera a que se acabe el timer sin ingresar el código (o edita manualmente `codigo_vence_en` en Supabase a una fecha pasada para probarlo más rápido). Al intentar confirmar tarde, tu cuenta queda bloqueada.

Reportar una incidencia

1. Desde cualquier rol, ve a **Reportar incidencia**.
2. Elige un pedido, una categoría, sube una foto, y envía.
3. Entra con la cuenta de **superadmin** -> **Incidencias** -> ábrela, revisa la foto, y resuélvela a favor de una de las partes.

Crédito (como vendedor)

1. Ve a **Crédito progresivo** -> solicita un monto (ej. \$/100).
2. Como superadmin, ve a **Créditos pendientes** -> apruébalo.
3. Como vendedor, vuelve a **Crédito progresivo** -> **Pagar ahora**. Verás que se paga el monto **con el 8% de interés incluido**.

Auditoría (superadmin)

1. Ve a **Auditoría** -- verás el registro de todo lo que acabas de hacer (pedidos, confirmaciones, incidencias resueltas, créditos).
2. Prueba los filtros de fecha y acción, y el botón **Descargar CSV**.

9. Preguntas frecuentes

¿Necesito pagar algo? Tanto Supabase como Vercel tienen planes gratuitos generosos, suficientes para una demo de hackathon o un proyecto en etapa temprana. Si tu proyecto crece mucho (miles de usuarios activos), eventualmente necesitarás un plan de pago en alguno de los dos.

¿Qué pasa si pierdo la "anon key" o la contraseña de la base de datos? La anon key la puedes volver a copiar cuando quieras

desde **Project Settings -> API**. La contraseña de base de datos, si la pierdes, puedes resetearla desde **Project Settings -> Database**.

¿Cómo agrego más productos de ejemplo o los borro? Desde **Table Editor -> productos** en Supabase puedes editar, agregar o eliminar filas directamente, sin necesidad de SQL.

¿La demo estática (/demo) usa esta base de datos? No. La demo es 100% independiente y simulada -- no toca Supabase para nada. Es la versión "solo mostrar" pensada para el jurado; la app real (raíz del proyecto) es la que usa todo lo de esta guía.

¿Puedo cambiar el interés del 8% de los créditos? Sí -- en `sql/02_funciones.sql`, dentro de la función `solicitar_credito`, busca la línea `round(p_monto * 1.08, 2)` y cambia `1.08` por el multiplicador que quieras (ej. `1.05` para 5%). Tendrás que volver a correr esa función actualizada en el SQL Editor de Supabase.

¿Puedo cambiar el tiempo de 15 minutos o el bloqueo de 12 horas? Sí -- en la misma función, busca `interval '15 minutes'` (en `avanzar_pedido`) e `interval '12 hours'` (en `confirmar_entrega`), y ajusta los valores.