

Sistema de Controle IA + Notificações Avançadas

ClaudBot-like para Crypto Analyzer Futures

Data: 10 de Março de 2026

Versão: 1.0 - Sistema Completo


Tempo Total: 20-24 horas


Dificuldade: Avançada

ÍNDICE


- 1. [Arquitetura Geral](#)
- 2. [Tipos e Interfaces](#)
- 3. [AI Command Parser \(Gemini Pro\)](#)
- 4. [Notification System](#)
- 5. [2FA Security](#)
- 6. [Chat UI Component](#)
- 7. [Integração com Supabase](#)
- 8. [Exemplos de Uso](#)
- 9. [Segurança e Compliance](#)
- 10. [Deployment](#)


ARQUITETURA GERAL





|





| (Registra tudo) |

|

TIPOS E INTERFACES

Arquivo 1: `src/types/aiControl.ts`

```
/**
```

```
 * Tipos para sistema de controle IA
```

```
 */
```

```
// ===== ENUMS =====
```

```
export enum CommandType {
```

```
    TRADE = 'TRADE',
```

```
    QUERY = 'QUERY',
```

```
    PROFILE = 'PROFILE',
```

```
    RISK = 'RISK',
```

```
    EXCHANGE = 'EXCHANGE',
```

```
    ALERT = 'ALERT',
```

```
    UNKNOWN = 'UNKNOWN'
```

```
}
```

```
export enum CommandStatus {
```

```
    PENDING = 'PENDING',
```

```
    AWAITING_2FA = 'AWAITING_2FA',
```

```

    APPROVED = 'APPROVED',

    EXECUTED = 'EXECUTED',

    FAILED = 'FAILED',

    CANCELLED = 'CANCELLED'
}

export enum NotificationChannel {

    PUSH = 'PUSH',

    EMAIL = 'EMAIL',

    SMS = 'SMS',

    DISCORD = 'DISCORD',

    TELEGRAM = 'TELEGRAM',

    MOBILE = 'MOBILE'
}

export enum NotificationPriority {

    LOW = 'LOW',

    MEDIUM = 'MEDIUM',

    HIGH = 'HIGH',

    CRITICAL = 'CRITICAL'
}

// ===== INTERFACES =====

/**
 * Mensagem de chat do usuário

```

```
*/
```

```
export interface ChatMessage {
```

```
  id: string;
```

```
  userId: string;
```

```
  content: string;
```

```
  timestamp: Date;
```

```
  role: 'user' | 'assistant';
```

```
  metadata?: Record<string, any>;
```

```
}
```

```
/**
```

```
 * Comando extraído pela IA
```

```
*/
```

```
export interface ParsedCommand {
```

```
  type: CommandType;
```

```
  action: string;
```

```
  parameters: Record<string, any>;
```

```
  confidence: number; // 0-1
```

```
  requiresConfirmation: boolean;
```

```
  requiresTwoFA: boolean;
```

```
  description: string;
```

```
  rawResponse: string; // Resposta bruta do Gemini
```

```
}
```

```
/**
```

```
 * Execução de comando
```

```
 */
```

```
export interface CommandExecution {
```

```
  id: string;
```

```
  userId: string;
```

```
  command: ParsedCommand;
```

```
  status: CommandStatus;
```

```
  executedAt?: Date;
```

```
  result?: any;
```

```
  error?: string;
```

```
  twoFAVerified?: boolean;
```

```
  twoFAToken?: string;
```

```
  auditLog?: string;
```

```
}
```

```
/**
```

```
 * Notificação
```

```
 */
```

```
export interface Notification {
```

```
  id: string;
```

```
  userId: string;
```

```
title: string;

message: string;

priority: NotificationPriority;

channels: NotificationChannel[];

data?: Record<string, any>;

createdAt: Date;

sentAt?: Date;

read: boolean;

actionUrl?: string;

}

/**
 * Configuração de notificações do usuário
 */

export interface NotificationPreferences {

  userId: string;

  enabledChannels: NotificationChannel[];

  emailAddress?: string;

  phoneNumber?: string;

  discordWebhook?: string;

  telegramChatId?: string;

  mobileDeviceTokens?: string[];
```

```
alertThresholds?: {  
  
    priceChange?: number; // %  
  
    balanceChange?: number; // %  
  
    drawdown?: number; // %  
  
};  
  
quietHours?: {  
  
    enabled: boolean;  
  
    startTime: string; // HH:mm  
  
    endTime: string; // HH:mm  
  
};  
  
}  
  
/**  
  
 * Configuração de 2FA  
  
 */  
  
export interface TwoFAConfig {  
  
    userId: string;  
  
    enabled: boolean;  
  
    method: 'email' | 'sms' | 'authenticator';  
  
    secret?: string; // Para TOTP  
  
    backupCodes?: string[];  
  
    lastVerified?: Date;  
  
}
```

```
/**
```

```
 * Verificação 2FA
```

```
 */
```

```
export interface TwoFAVerification {
```

```
  userId: string;
```

```
  commandId: string;
```

```
  code: string;
```

```
  timestamp: Date;
```

```
  verified: boolean;
```

```
  attempts: number;
```

```
  maxAttempts: number;
```

```
}
```

```
/**
```

```
 * Resposta da IA (Gemini)
```

```
 */
```

```
export interface AIResponse {
```

```
  text: string;
```

```
  command?: ParsedCommand;
```

```
  confidence: number;
```

```
  timestamp: Date;
```

```
}
```

```
/**
```

```
 * Histórico de chat
```

```
 */
```

```
export interface ChatHistory {
```

```
  userId: string;
```

```
  messages: ChatMessage[];
```

```
  createdAt: Date;
```

```
  updatedAt: Date;
```

```
  totalMessages: number;
```

```
}
```

```
/**
```

```
 * Auditoria de comando
```

```
 */
```

```
export interface AuditLog {
```

```
  id: string;
```

```
  userId: string;
```

```
  commandId: string;
```

```
  commandType: CommandType;
```

```
  action: string;
```

```
  parameters: Record<string, any>;
```

```
  result: any;
```

```
  error?: string;
```

```
    ipAddress?: string;

    userAgent?: string;

    timestamp: Date;

    twoFAVerified: boolean;
}

export default {
    CommandType,

    CommandStatus,

    NotificationChannel,

    NotificationPriority
};
```

AI COMMAND PARSER

Arquivo 2: `src/services/ai/aiCommandParser.ts`

`/**`

`* AI Command Parser - Usa Gemini Pro para extrair comandos`

`*`

`* Exemplos:`

`* - "Compre 1 BTC a $40k"`

`* - "Qual é meu saldo?"`

`* - "Ative o perfil Ousado"`

```
* - "Me avise se BTC cair abaixo de $35k"
```

```
*/
```

```
import { GoogleGenerativeAI } from '@google/generative-ai';
```

```
import {
```

```
    ParsedCommand,
```

```
    CommandType,
```

```
    AIResponse
```

```
} from '../types/aiControl';
```

```
class AICommandParser {
```

```
    private client: GoogleGenerativeAI;
```

```
    private model: any;
```

```
    private systemPrompt: string;
```

```
    constructor(apiKey: string) {
```

```
        this.client = new GoogleGenerativeAI(apiKey);
```

```
        this.model = this.client.getGenerativeModel({ model: 'gemini-pro' });
```

```
        this.systemPrompt = this.buildSystemPrompt();
```

```
    }
```

```
    /**
```

```
     * Constrói prompt do sistema
```

```
    */
```

```
    private buildSystemPrompt(): string {
```

return `Você é um assistente de trading inteligente para a plataforma Crypto Analyzer Futures.

Sua função é:

1. Entender comandos de trading em linguagem natural
2. Extrair a intenção e parâmetros
3. Retornar um JSON estruturado com o comando

TIPOS DE COMANDO:

- TRADE: Executar compra/venda (ex: "Compre 1 BTC a \$40k")
- QUERY: Consultar dados (ex: "Qual é meu saldo?")
- PROFILE: Gerenciar perfis (ex: "Ative o perfil Ousado")
- RISK: Gerenciar risco (ex: "Mude alavancagem para 10x")
- EXCHANGE: Mudar corretora (ex: "Use Hyperliquid")
- ALERT: Configurar alertas (ex: "Me avise se BTC < \$35k")

RESPONDA SEMPRE COM JSON:

```
{  
  
  "type": "TRADE|QUERY|PROFILE|RISK|EXCHANGE|ALERT|UNKNOWN",  
  
  "action": "descrição da ação",  
  
  "parameters": {  
  
    "symbol": "BTC",  
  
    "side": "BUY|SELL",  
  
    "quantity": 1,  
  
    "price": 40000,
```

...outros parâmetros relevantes

},

"confidence": 0.95,

"requiresConfirmation": true,

"requiresTwoFA": true,

"description": "Descrição legível do comando"

}

REGRAS IMPORTANTES:

- TRADE e PROFILE sempre requerem 2FA
- QUERY nunca requer 2FA
- Confidence deve ser 0-1
- Se não conseguir extrair comando, retorne type: "UNKNOWN"
- Sempre retorne JSON válido
- Não inclua markdown, apenas JSON puro`;

}

/**

* Processa mensagem do usuário

*/

async parseCommand(userMessage: string, context?: any): Promise<AIResponse> {

try {

const prompt = this.buildPrompt(userMessage, context);

const response = await this.model.generateContent(prompt);

```

const text = response.response.text();

// Extrai JSON da resposta

const command = this.extractJSON(text);

return {

    text,

    command,

    confidence: command?.confidence || 0,

    timestamp: new Date()

};

} catch (error) {

    console.error('[AI] Erro ao processar comando:', error);

    return {

        text: `Erro ao processar comando: ${error.message}`,

        confidence: 0,

        timestamp: new Date()

    };

}

}

/**

* Constrói prompt com contexto

*/

```

```

private buildPrompt(userMessage: string, context?: any): string {

    let prompt = `${this.systemPrompt}\n\n`;

    if (context) {

        prompt += `CONTEXTO DO USUÁRIO:\n`;

        if (context.currentBalance) {

            prompt += ` - Saldo: ${context.currentBalance}\n`;

        }

        if (context.currentProfile) {

            prompt += ` - Perfil ativo: ${context.currentProfile}\n`;

        }

        if (context.currentExchange) {

            prompt += ` - Corretora: ${context.currentExchange}\n`;

        }

        if (context.currentLeverage) {

            prompt += ` - Alavancagem: ${context.currentLeverage}x\n`;

        }

        prompt += `\n`;

    }

    prompt += `MENSAGEM DO USUÁRIO:\n"${userMessage}"\n\nRESPOSTA (JSON):`;

    return prompt;

}

/**

```

* Extrai JSON da resposta

*/

```
private extractJSON(text: string): ParsedCommand | null {
```

```
  try {
```

```
    // Tenta encontrar JSON na resposta
```

```
    const jsonMatch = text.match(/\{[\s\S]*\}/);
```

```
    if (!jsonMatch) {
```

```
      console.warn('[AI] Nenhum JSON encontrado na resposta');
```

```
      return null;
```

```
    }
```

```
    const json = JSON.parse(jsonMatch[0]);
```

```
    // Valida estrutura
```

```
    if (!json.type || !json.action || !json.parameters) {
```

```
      console.warn('[AI] JSON inválido:', json);
```

```
      return null;
```

```
    }
```

```
    return {
```

```
      type: json.type as CommandType,
```

```
      action: json.action,
```

```
      parameters: json.parameters,
```

```
      confidence: json.confidence || 0,
```

```

        requiresConfirmation: json.requiresConfirmation ?? true,

        requiresTwoFA: json.requiresTwoFA ?? false,

        description: json.description || json.action,

        rawResponse: text

    };

} catch (error) {

    console.error('[AI] Erro ao extrair JSON:', error);

    return null;

}

}

/**
 * Gera resposta amigável para o usuário
 */

async generateResponse(command: ParsedCommand, result?: any): Promise<string> {

    try {

        const prompt = `Gere uma resposta amigável e concisa para o usuário sobre este comando:

Tipo: ${command.type}

Ação: ${command.action}

Descrição: ${command.description}

Resultado: ${result ? JSON.stringify(result) : 'Aguardando execução'}

Responda em português, de forma breve e clara.`;

        const response = await this.model.generateContent(prompt);

```

```

        return response.response.text();

    } catch (error) {

        console.error('[AI] Erro ao gerar resposta:', error);

        return `Comando processado: ${command.description}`;

    }

}

}

export default AICommandParser;

```

Arquivo 3: **src/services/ai/index.ts**

```

/**

* AI Services - Exportações

*/

import AICommandParser from './aiCommandParser';

let aiParserInstance: AICommandParser | null = null;

/**

* Inicializa AI Command Parser

*/

export function initializeAIParser(apiKey: string): AICommandParser {

    if (!apiKey) {

        throw new Error('GEMINI_API_KEY não configurada');

    }

}

```

```
aiParserInstance = new AICommandParser(apiKey);

return aiParserInstance;

}

/**

* Obtém instância do AI Parser

*/

export function getAIParser(): AICommandParser {

  if (!aiParserInstance) {

    throw new Error('AI Parser não inicializado. Chame initializeAIParser() primeiro.');
```

}

```
    return aiParserInstance;

  }

  export { AICommandParser };

  export default AICommandParser;
```

NOTIFICATION SYSTEM

Arquivo 4:

[src/services/notifications/notificationService.ts](#)

```
/**

* Notification Service - Multi-canal

* Suporta: Push, Email, SMS, Discord, Telegram, Mobile

*/
```

```
import {  
  
    Notification,  
  
    NotificationChannel,  
  
    NotificationPriority,  
  
    NotificationPreferences  
  
} from '../types/aiControl';  
  
import { supabase } from '../supabaseClient';  
  
class NotificationService {  
  
    private preferences: Map<string, NotificationPreferences> = new Map();  
  
    /**  
  
    * Envia notificação multi-canal  
  
    */  
  
    async sendNotification(  
  
        userId: string,  
  
        title: string,  
  
        message: string,  
  
        priority: NotificationPriority = NotificationPriority.MEDIUM,  
  
        channels?: NotificationChannel[],  
  
        data?: Record<string, any>  
  
    ): Promise<Notification> {  
  
        try {
```

```

// Carrega preferências do usuário

const prefs = await this.getPreferences(userId);

// Determina canais a usar

const targetChannels = channels || prefs.enabledChannels;

// Cria notificação no banco

const notification: Notification = {

  id: `notif_${Date.now()}_${Math.random().toString(36).substr(2, 9)}`,

  userId,

  title,

  message,

  priority,

  channels: targetChannels,

  data,

  createdAt: new Date(),

  read: false

};

// Salva no Supabase

const { error } = await supabase

  .from('notifications')

  .insert([notification]);

if (error) {

  console.error('[NOTIF] Erro ao salvar notificação:', error);

```

```

    }

    // Envia por cada canal

    await Promise.all(

        targetChannels.map(channel =>

            this.sendByChannel(userId, notification, prefs, channel)

        )

    );

    return notification;

} catch (error) {

    console.error('[NOTIF] Erro ao enviar notificação:', error);

    throw error;

}

}

/**

 * Envia notificação por canal específico

 */

private async sendByChannel(

    userId: string,

    notification: Notification,

    prefs: NotificationPreferences,

    channel: NotificationChannel

```

```
): Promise<void> {  
  
  try {  
  
    switch (channel) {  
  
      case NotificationChannel.PUSH:  
  
        await this.sendPushNotification(notification);  
  
        break;  
  
      case NotificationChannel.EMAIL:  
  
        await this.sendEmailNotification(notification, prefs.emailAddress!);  
  
        break;  
  
      case NotificationChannel.SMS:  
  
        await this.sendSMSNotification(notification, prefs.phoneNumber!);  
  
        break;  
  
      case NotificationChannel.DISCORD:  
  
        await this.sendDiscordNotification(notification, prefs.discordWebhook!);  
  
        break;  
  
      case NotificationChannel.TELEGRAM:  
  
        await this.sendTelegramNotification(notification, prefs.telegramChatId!);  
  
        break;  
  
      case NotificationChannel.MOBILE:  
  
        await this.sendMobileNotification(notification, prefs.mobileDeviceTokens!);  
  
        break;  
  
      default:
```

```

        console.warn(`[NOTIF] Canal desconhecido: ${channel}`);
    }

    // Atualiza timestamp de envio

    await supabase

        .from('notifications')

        .update({ sentAt: new Date() })

        .eq('id', notification.id);
    } catch (error) {

        console.error(`[NOTIF] Erro ao enviar por ${channel}:`, error);
    }
}

/**
 * Push Notification (Web)
 */

private async sendPushNotification(notification: Notification): Promise<void> {
    try {
        if ('serviceWorker' in navigator && 'PushManager' in window) {

            const registration = await navigator.serviceWorker.ready;

            await registration.showNotification(notification.title, {

                body: notification.message,

                icon: '/logo.png',

```

```

        badge: '/badge.png',

        tag: notification.id,

        data: notification.data,

        requireInteraction: notification.priority === NotificationPriority.CRITICAL

    });

    console.log('[NOTIF] Push notification enviada');

}

} catch (error) {

    console.error('[NOTIF] Erro ao enviar push:', error);

}

}

/**

 * Email Notification

 */

private async sendEmailNotification(

    notification: Notification,

    email: string

): Promise<void> {

    try {

        const response = await fetch('/api/send-email', {

            method: 'POST',

            headers: { 'Content-Type': 'application/json' },

```

```

body: JSON.stringify({

  to: email,

  subject: notification.title,

  html: `

    <h2>${notification.title}</h2>

    <p>${notification.message}</p>

    ${notification.data ? `<pre>${JSON.stringify(notification.data, null, 2)}</pre>` : ""}

  `

  })

});

if (!response.ok) {

  throw new Error(`HTTP ${response.status}`);

}

console.log('[NOTIF] Email enviado para', email);

} catch (error) {

  console.error('[NOTIF] Erro ao enviar email:', error);

}

}

/**

 * SMS Notification

 */

```

```

private async sendSMSNotification(

    notification: Notification,

    phoneNumber: string

): Promise<void> {

    try {

        const response = await fetch('/api/send-sms', {

            method: 'POST',

            headers: { 'Content-Type': 'application/json' },

            body: JSON.stringify({

                to: phoneNumber,

                message: `${notification.title}: ${notification.message}`

            })

        });

        if (!response.ok) {

            throw new Error(`HTTP ${response.status}`);

        }

        console.log('[NOTIF] SMS enviado para', phoneNumber);

    } catch (error) {

        console.error('[NOTIF] Erro ao enviar SMS:', error);

    }

}

/**

```

* Discord Webhook

*/

```
private async sendDiscordNotification(
  notification: Notification,
  webhookUrl: string
): Promise<void> {
  try {
    const color = {
      [NotificationPriority.LOW]: 0x808080,
      [NotificationPriority.MEDIUM]: 0x0099ff,
      [NotificationPriority.HIGH]: 0xff9900,
      [NotificationPriority.CRITICAL]: 0xff0000
    }[notification.priority];

    const response = await fetch(webhookUrl, {
      method: 'POST',
      headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
      body: JSON.stringify({
        embeds: [
          {
            title: notification.title,
            description: notification.message,
```

```

        color,

        timestamp: new Date().toISOString(),

        fields: notification.data

        ? Object.entries(notification.data).map(([key, value]) => ({

            name: key,

            value: String(value),

            inline: true

        })))

        : []

    }

    ]

    })

});

if (!response.ok) {

    throw new Error(`HTTP ${response.status}`);

}

console.log('[NOTIF] Discord webhook enviado');

} catch (error) {

    console.error('[NOTIF] Erro ao enviar Discord:', error);

}

}

/**

```

* Telegram Notification

*/

private async sendTelegramNotification(

notification: Notification,

chatId: string

): Promise<void> {

try {

const botToken = process.env.TELEGRAM_BOT_TOKEN;

if (!botToken) {

console.warn('[NOTIF] TELEGRAM_BOT_TOKEN não configurado');

return;

}

const text = `

\${notification.title}

\${notification.message}

\${notification.data ? '```\n' + JSON.stringify(notification.data, null, 2) + '\n```' : ''}

` .trim();

const response = await fetch(`https://api.telegram.org/bot\${botToken}/sendMessage`, {

method: 'POST',

headers: { 'Content-Type': 'application/json' },

body: JSON.stringify({

```

        chat_id: chatId,

        text,

        parse_mode: 'Markdown'

    })

});

if (!response.ok) {

    throw new Error(`HTTP ${response.status}`);

}

console.log('[NOTIF] Telegram enviado');

} catch (error) {

    console.error('[NOTIF] Erro ao enviar Telegram:', error);

}

}

/**

 * Mobile Notification (Firebase Cloud Messaging)

 */

private async sendMobileNotification(

    notification: Notification,

    deviceTokens: string[]

): Promise<void> {

    try {

        const response = await fetch('/api/send-mobile', {

```

```

method: 'POST',

headers: { 'Content-Type': 'application/json' },

body: JSON.stringify({

  tokens: deviceTokens,

  notification: {

    title: notification.title,

    body: notification.message

  },

  data: notification.data

})

});

if (!response.ok) {

  throw new Error(`HTTP ${response.status}`);

}

console.log('[NOTIF] Mobile notification enviada para', deviceTokens.length, 'dispositivos');

} catch (error) {

  console.error('[NOTIF] Erro ao enviar mobile:', error);

}

}

/**

* Carrega preferências do usuário

```

```

*/

async getPreferences(userId: string): Promise<NotificationPreferences> {

  // Verifica cache

  if (this.preferences.has(userId)) {

    return this.preferences.get(userId)!;

  }

  try {

    const { data, error } = await supabase

      .from('notification_preferences')

      .select('*')

      .eq('user_id', userId)

      .single();

    if (error) {

      console.warn('[NOTIF] Preferências não encontradas, usando padrão');

      return this.getDefaultPreferences(userId);

    }

    const prefs: NotificationPreferences = {

      userId,

      enabledChannels: data.enabled_channels || [NotificationChannel.PUSH],

      emailAddress: data.email_address,

      phoneNumber: data.phone_number,

      discordWebhook: data.discord_webhook,

```

```

        telegramChatId: data.telegram_chat_id,

        mobileDeviceTokens: data.mobile_device_tokens,

        alertThresholds: data.alert_thresholds,

        quietHours: data.quiet_hours

    };

    this.preferences.set(userId, prefs);

    return prefs;
} catch (error) {

    console.error('[NOTIF] Erro ao carregar preferências:', error);

    return this.getDefaultPreferences(userId);

}

}

/**

 * Preferências padrão

 */

private getDefaultPreferences(userId: string): NotificationPreferences {

    return {

        userId,

        enabledChannels: [NotificationChannel.PUSH],

        alertThresholds: {

            priceChange: 5,

```

```

        balanceChange: 10,

        drawdown: 15

    },

    quietHours: {

        enabled: false,

        startTime: '22:00',

        endTime: '08:00'

    }

};

}

/**
 * Atualiza preferências
 */

async updatePreferences(

    userId: string,

    prefs: Partial<NotificationPreferences>

): Promise<void> {

    try {

        const { error } = await supabase

            .from('notification_preferences')

            .upsert({

                user_id: userId,

```

```
    enabled_channels: prefs.enabledChannels,

    email_address: prefs.emailAddress,

    phone_number: prefs.phoneNumber,

    discord_webhook: prefs.discordWebhook,

    telegram_chat_id: prefs.telegramChatId,

    mobile_device_tokens: prefs.mobileDeviceTokens,

    alert_thresholds: prefs.alertThresholds,

    quiet_hours: prefs.quietHours

  });

  if (error) {

    throw error;

  }

  // Atualiza cache

  const current = await this.getPreferences(userId);

  this.preferences.set(userId, { ...current, ...prefs });

  console.log('[NOTIF] Preferências atualizadas');

} catch (error) {

  console.error('[NOTIF] Erro ao atualizar preferências:', error);

  throw error;

}

}
```

```
/**
```

```
 * Marca notificação como lida
```

```
 */
```

```
async markAsRead(notificationId: string): Promise<void> {
```

```
  try {
```

```
    const { error } = await supabase
```

```
      .from('notifications')
```

```
      .update({ read: true })
```

```
      .eq('id', notificationId);
```

```
    if (error) {
```

```
      throw error;
```

```
    }
```

```
  } catch (error) {
```

```
    console.error('[NOTIF] Erro ao marcar como lida:', error);
```

```
  }
```

```
}
```

```
/**
```

```
 * Obtém notificações não lidas
```

```
 */
```

```
async getUnreadNotifications(userId: string): Promise<Notification[]> {
```

```
  try {
```

```
    const { data, error } = await supabase
```

```
.from('notifications')

.select('*')

.eq('user_id', userId)

.eq('read', false)

.order('created_at', { ascending: false })

.limit(50);

if (error) {

  throw error;

}

return data || [];

} catch (error) {

  console.error('[NOTIF] Erro ao carregar notificações:', error);

  return [];

}

}

}

export default NotificationService;
```

2FA SECURITY

Arquivo 5: `src/services/security/twoFAService.ts`

/**

* 2FA Service - Autenticação de dois fatores

* Suporta: Email, SMS, TOTP (Google Authenticator)

*/

import {

TwoFAConfig,

TwoFAVerification

} from '../types/aiControl';

import { supabase } from '../supabaseClient';

import * as speakeasy from 'speakeasy';

import * as QRCode from 'qrcode';

class TwoFAService {

private verifications: Map<string, TwoFAVerification> = new Map();

private maxAttempts = 5;

private codeExpiry = 5 * 60 * 1000; // 5 minutos

/**

* Ativa 2FA para usuário

*/

async enable2FA(

userId: string,

method: 'email' | 'sms' | 'authenticator'

): Promise<{ secret?: string; qrCode?: string; backupCodes?: string[] }> {

```
try {

  let secret: string | undefined;

  let qrCode: string | undefined;

  let backupCodes: string[] | undefined;

  if (method === 'authenticator') {

    // Gera secret para TOTP

    secret = speakeasy.generateSecret({

      name: `Crypto Analyzer (${userId})`,

      issuer: 'Crypto Analyzer Futures'

    }).base32;

    // Gera QR Code

    qrCode = await QRCode.toDataURL(

      speakeasy.otpauthURL({

        secret,

        label: `Crypto Analyzer (${userId})`,

        issuer: 'Crypto Analyzer Futures',

        encoding: 'base32'

      })

    );

    // Gera backup codes

    backupCodes = this.generateBackupCodes(10);

  }
```

```
// Salva configuração

const { error } = await supabase

  .from('two_fa_config')

  .upsert({

    user_id: userId,

    enabled: true,

    method,

    secret,

    backup_codes: backupCodes,

    created_at: new Date()

  });

if (error) {

  throw error;

}

console.log(`[2FA] 2FA ativado para ${userId} (${method})`);

return { secret, qrCode, backupCodes };

} catch (error) {

  console.error(`[2FA] Erro ao ativar 2FA:`, error);

  throw error;

}

}
```

```
/**
```

```
 * Desativa 2FA
```

```
 */
```

```
async disable2FA(userId: string): Promise<void> {
```

```
  try {
```

```
    const { error } = await supabase
```

```
      .from('two_fa_config')
```

```
      .update({ enabled: false })
```

```
      .eq('user_id', userId);
```

```
    if (error) {
```

```
      throw error;
```

```
    }
```

```
    console.log(`[2FA] 2FA desativado para ${userId}`);
```

```
  } catch (error) {
```

```
    console.error('[2FA] Erro ao desativar 2FA:', error);
```

```
    throw error;
```

```
  }
```

```
}
```

```
/**
```

```
 * Envia código 2FA
```

```
 */
```

```
async sendCode(userId: string, commandId: string): Promise<string> {
```

```
try {  
  
  // Carrega configuração 2FA  
  
  const { data, error } = await supabase  
  
    .from('two_fa_config')  
  
    .select('*')  
  
    .eq('user_id', userId)  
  
    .eq('enabled', true)  
  
    .single();  
  
  if (error || !data) {  
  
    throw new Error('2FA não está ativado');  
  
  }  
  
  const method = data.method;  
  
  const code = this.generateCode();  
  
  // Armazena verificação  
  
  const verification: TwoFAVerification = {  
  
    userId,  
  
    commandId,  
  
    code,  
  
    timestamp: new Date(),  
  
    verified: false,  
  
    attempts: 0,  

```

```
        maxAttempts: this.maxAttempts

    };

    const key = `${userId}:${commandId}`;

    this.verifications.set(key, verification);

    // Envia código

    if (method === 'email') {

        await this.sendEmailCode(userId, code);

    } else if (method === 'sms') {

        await this.sendSMSCode(userId, code);

    }

    // Expira em 5 minutos

    setTimeout(() => {

        this.verifications.delete(key);

    }, this.codeExpiry);

    console.log(`[2FA] Código enviado para ${userId} (${method})`);

    return code; // Apenas para testes

} catch (error) {

    console.error('[2FA] Erro ao enviar código:', error);

    throw error;

}

}
```

/**

* Verifica código 2FA

*/

async verifyCode(

 userId: string,

 commandId: string,

 code: string

): Promise<boolean> {

 try {

 const key = `\${userId}:\${commandId}`;

 const verification = this.verifications.get(key);

 if (!verification) {

 throw new Error('Verificação não encontrada ou expirada');

 }

 verification.attempts++;

 if (verification.attempts > this.maxAttempts) {

 this.verifications.delete(key);

 throw new Error('Máximo de tentativas excedido');

 }

 // Verifica código

 if (code === verification.code) {

 verification.verified = true;

```

        console.log(`[2FA] Código verificado para ${userId}`);

        return true;
    }

    throw new Error('Código inválido');
} catch (error) {

    console.error('[2FA] Erro ao verificar código:', error);

    throw error;
}
}

/**
 * Verifica TOTP (Google Authenticator)
 */

async verifyTOTP(userId: string, token: string): Promise<boolean> {

    try {

        const { data, error } = await supabase

            .from('two_fa_config')

            .select('secret')

            .eq('user_id', userId)

            .eq('enabled', true)

            .single();

        if (error || !data?.secret) {

            throw new Error('TOTP não configurado');

```

```

    }

    const verified = speakeasy.totp.verify({

        secret: data.secret,

        encoding: 'base32',

        token,

        window: 2 // Permite 2 janelas de erro

    });

    if (!verified) {

        throw new Error('Token TOTP inválido');

    }

    console.log(`[2FA] TOTP verificado para ${userId}`);

    return true;

} catch (error) {

    console.error('[2FA] Erro ao verificar TOTP:', error);

    throw error;

}

}

/**

 * Gera código de 6 dígitos

 */

private generateCode(): string {

```

```

    return Math.floor(100000 + Math.random() * 900000).toString();

}

/**

* Gera backup codes

*/

private generateBackupCodes(count: number): string[] {

    const codes: string[] = [];

    for (let i = 0; i < count; i++) {

        codes.push(

            Array.from({ length: 8 }, () =>

                Math.random().toString(36).charAt(2)

            ).join("")

        );

    }

    return codes;

}

/**

* Envia código por email

*/

private async sendEmailCode(userId: string, code: string): Promise<void> {

    try {

        // Obtém email do usuário

```

```
const { data: { user }, error } = await supabase.auth.admin.getUserById(userId);

if (error || !user?.email) {

  throw new Error('Email não encontrado');

}

// Envia email

await fetch('/api/send-email', {

  method: 'POST',

  headers: { 'Content-Type': 'application/json' },

  body: JSON.stringify({

    to: user.email,

    subject: 'Código de Autenticação - Crypto Analyzer',

    html: `

      <h2>Código de Autenticação</h2>

      <p>Seu código de autenticação é:</p>

      <h1 style="font-size: 32px; letter-spacing: 5px;">${code}</h1>

      <p>Este código expira em 5 minutos.</p>

      <p>Se você não solicitou este código, ignore este email.</p>

    `

  })

});

console.log('[2FA] Email enviado para', user.email);
```

```

    } catch (error) {

        console.error('[2FA] Erro ao enviar email:', error);

        throw error;

    }

}

/**

* Envia código por SMS

*/

private async sendSMSCode(userId: string, code: string): Promise<void> {

    try {

        // Obtém telefone do usuário

        const { data, error } = await supabase

            .from('user_profiles')

            .select('phone_number')

            .eq('user_id', userId)

            .single();

        if (error || !data?.phone_number) {

            throw new Error('Telefone não encontrado');

        }

        // Envia SMS

        await fetch('/api/send-sms', {

            method: 'POST',

```

```

headers: { 'Content-Type': 'application/json' },

body: JSON.stringify({

  to: data.phone_number,

  message: `Seu código de autenticação é: ${code}. Válido por 5 minutos.`

})

});

console.log('[2FA] SMS enviado para', data.phone_number);

} catch (error) {

  console.error('[2FA] Erro ao enviar SMS:', error);

  throw error;

}

}

/**

 * Obtém status 2FA

 */

async getStatus(userId: string): Promise<TwoFAConfig | null> {

  try {

    const { data, error } = await supabase

      .from('two_fa_config')

      .select('*')

      .eq('user_id', userId)

```

```

        .single();

    if (error) {

        return null;

    }

    return {

        userId,

        enabled: data.enabled,

        method: data.method,

        lastVerified: data.last_verified ? new Date(data.last_verified) : undefined

    };

    } catch (error) {

        console.error('[2FA] Erro ao obter status:', error);

        return null;

    }

}

}

export default TwoFAService;

```

CHAT UI COMPONENT

Arquivo 6: [src/components/ai/AIChat.tsx](#)

/**

* AI Chat Component - Interface de chat com IA

* Permite controlar a plataforma por texto

*/

```
import React, { useState, useEffect, useRef } from 'react';

import { getAIParser } from '../services/ai';

import { ChatMessage, CommandStatus, ParsedCommand } from '../types/aiControl';

import { Send, Loader, AlertCircle, CheckCircle } from 'lucide-react';

import NotificationService from '../services/notifications/notificationService';

import TwoFAService from '../services/security/twoFAService';

interface AIChatProps {

  userId: string;

  onCommandExecuted?: (command: ParsedCommand, result: any) => void;

}

export function AIChat({ userId, onCommandExecuted }: AIChatProps) {

  const [messages, setMessages] = useState<ChatMessage[]>([]);

  const [input, setInput] = useState("");

  const [isLoading, setIsLoading] = useState(false);

  const [pendingCommand, setPendingCommand] = useState<ParsedCommand | null>(null);

  const [twoFACode, setTwoFACode] = useState("");

  const [showTwoFA, setShowTwoFA] = useState(false);

  const messagesEndRef = useRef<HTMLDivElement>(null);

  const aiParser = getAIParser();
```

```

const notificationService = new NotificationService();

const twoFAService = new TwoFAService();

// Auto-scroll para última mensagem

useEffect(() => {

    messagesEndRef.current?.scrollIntoView({ behavior: 'smooth' });

}, [messages]);

/**

 * Processa mensagem do usuário

 */

const handleSendMessage = async (e: React.FormEvent) => {

    e.preventDefault();

    if (!input.trim()) return;

    // Adiciona mensagem do usuário

    const userMessage: ChatMessage = {

        id: `msg_${Date.now()}`,

        userId,

        content: input,

        timestamp: new Date(),

        role: 'user'

    };

    setMessages(prev => [...prev, userMessage]);

```

```
setInput("");

setIsLoading(true);

try {

    // Processa comando com IA

    const aiResponse = await aiParser.parseCommand(input, {

        currentBalance: 10000, // Obter do contexto real

        currentProfile: 'Moderado',

        currentExchange: 'Binance',

        currentLeverage: 5

    });

    // Adiciona resposta do assistente

    const assistantMessage: ChatMessage = {

        id: `msg_${Date.now()}`,

        userId,

        content: aiResponse.text,

        timestamp: new Date(),

        role: 'assistant'

    };

    setMessages(prev => [...prev, assistantMessage]);

    // Se extraiu comando, processa

    if (aiResponse.command) {

        await handleCommand(aiResponse.command);

    }

}
```

```

    }

  } catch (error) {

    console.error('[CHAT] Erro:', error);

    const errorMessage: ChatMessage = {

      id: `msg_${Date.now()}`,

      userId,

      content: `Erro ao processar comando: ${error.message}`,

      timestamp: new Date(),

      role: 'assistant'

    };

    setMessages(prev => [...prev, errorMessage]);

  } finally {

    setIsLoading(false);

  }

}

/**

 * Processa comando extraído

 */

const handleCommand = async (command: ParsedCommand) => {

  if (command.requiresTwoFA) {

    // Requer 2FA
  }
}

```

```
setPendingCommand(command);

setShowTwoFA(true);

// Envia código 2FA

try {

  await twoFAService.sendCode(userId, `cmd_${Date.now()}`);

  const message: ChatMessage = {

    id: `msg_${Date.now()}`,

    userId,

    content: `🔒 Comando requer autenticação de dois fatores. Digite o código enviado para seu email/SMS.`,

    timestamp: new Date(),

    role: 'assistant'

  };

  setMessages(prev => [...prev, message]);

} catch (error) {

  console.error('[CHAT] Erro ao enviar 2FA:', error);

}

} else {

  // Executa diretamente

  await executeCommand(command);

}

}
```

```
/**  
  
 * Verifica 2FA e executa comando  
  
 */  
  
const handleTwoFASubmit = async (e: React.FormEvent) => {  
  
  e.preventDefault();  
  
  if (!pendingCommand || !twoFACode) return;  
  
  try {  
  
    // Verifica código  
  
    await twoFAService.verifyCode(userId, `cmd_${Date.now()}`, twoFACode);  
  
    // Executa comando  
  
    await executeCommand(pendingCommand);  
  
    setShowTwoFA(false);  
  
    setTwoFACode("");  
  
    setPendingCommand(null);  
  
  } catch (error) {  
  
    console.error('[CHAT] Erro na verificação 2FA:', error);  
  
    const message: ChatMessage = {  
  
      id: `msg_${Date.now()}`,  
  
      userId,  
  
      content: `❌ Código inválido. Tente novamente.`,  
  
      timestamp: new Date(),  
  
      role: 'assistant'
```

```

    };

    setMessages(prev => [...prev, message]);

  }

}

/**
 * Executa comando
 */

const executeCommand = async (command: ParsedCommand) => {

  try {

    // Simula execução (implementar lógica real)

    const result = await simulateCommandExecution(command);

    // Notifica sucesso

    await notificationService.sendNotification(

      userId,

      `✅ ${command.action}`,

      `Comando executado com sucesso`,

      'HIGH',

      undefined,

      result

    );

    // Adiciona mensagem de sucesso

```

```
const message: ChatMessage = {

  id: `msg_${Date.now()}`,

  userId,

  content: `✅ ${command.description} executado com sucesso!`,

  timestamp: new Date(),

  role: 'assistant'

};

setMessages(prev => [...prev, message]);

// Callback

if (onCommandExecuted) {

  onCommandExecuted(command, result);

}

} catch (error) {

  console.error('[CHAT] Erro ao executar comando:', error);

  const message: ChatMessage = {

    id: `msg_${Date.now()}`,

    userId,

    content: `❌ Erro ao executar comando: ${error.message}`,

    timestamp: new Date(),

    role: 'assistant'

  };

  setMessages(prev => [...prev, message]);
```

```

    }

}

/**
 * Simula execução de comando (implementar lógica real)
 */

const simulateCommandExecution = async (command: ParsedCommand): Promise<any> => {

    return new Promise((resolve) => {

        setTimeout(() => {

            resolve({

                status: 'success',

                command: command.type,

                timestamp: new Date()

            });

        }, 1000);

    });

};

return (

    <div className="flex flex-col h-full bg-slate-900 rounded-lg border border-slate-700">

        { /* Header */ }

        <div className="p-4 border-b border-slate-700 bg-slate-800">

            <h2 className="text-lg font-semibold flex items-center gap-2">

```



</h2>

<p className="text-sm text-slate-400 mt-1">

Controle a plataforma com comandos em linguagem natural

</p>

</div>

{/* Messages */}

<div className="flex-1 overflow-y-auto p-4 space-y-4">

{messages.length === 0 && (

<div className="flex items-center justify-center h-full text-center">

<div>

<p className="text-slate-400 mb-2">Nenhuma mensagem ainda</p>

<p className="text-sm text-slate-500">

Tente: "Compre 1 BTC a \$40k" ou "Qual é meu saldo?"

</p>

</div>

</div>

)}</div>

{messages.map((msg) => (

<div

key={msg.id}

className={flex \${msg.role === 'user' ? 'justify-end' : 'justify-start'}}>

>

<div

className={`max-w-xs lg:max-w-md px-4 py-2 rounded-lg \${

msg.role === 'user'

? 'bg-blue-600 text-white'

: 'bg-slate-700 text-slate-100'

}`}

>

<p className="text-sm">{msg.content}</p>

<p className="text-xs opacity-70 mt-1">

{msg.timestamp.toLocaleTimeString()}

</p>

</div>

</div>

))}

{isLoading && (

<div className="flex justify-start">

<div className="bg-slate-700 px-4 py-2 rounded-lg flex items-center gap-2">

<Loader className="w-4 h-4 animate-spin" />

Processando...

</div>

```

    </div>

  )}

  <div ref={messagesEndRef} />

</div>

{/* 2FA Input */}

{showTwoFA && (

  <div className="p-4 border-t border-slate-700 bg-slate-800">

    <form onSubmit={handleTwoFASubmit} className="space-y-2">

      <input

        type="text"

        placeholder="Digite o código 2FA (6 dígitos)"

        value={twoFACode}

        onChange={(e) => setTwoFACode(e.target.value.slice(0, 6))}

        maxLength={6}

        className="w-full px-3 py-2 bg-slate-700 border border-slate-600 rounded text-center text-2xl tracking-widest"

        autoFocus

      />

      <button

        type="submit"

        className="w-full px-4 py-2 bg-green-600 hover:bg-green-700 rounded font-medium text-sm"

        >

```

```

        Verificar

    </button>

</form>

</div>

)}

{/* Input */}

{!showTwoFA && (

    <form onSubmit={handleSendMessage} className="p-4 border-t border-slate-700">

        <div className="flex gap-2">

            <input

                type="text"

                placeholder="Descreva o que quer fazer..."

                value={input}

                onChange={(e) => setInput(e.target.value)}

                disabled={isLoading}

                className="flex-1 px-4 py-2 bg-slate-700 border border-slate-600 rounded text-sm
disabled:opacity-50"

            />

            <button

                type="submit"

                disabled={isLoading || !input.trim()}

```

```
        className="px-4 py-2 bg-blue-600 hover:bg-blue-700 rounded disabled:opacity-50
flex items-center gap-2"
```

```
>
```

```
<Send className="w-4 h-4" />
```

```
</button>
```

```
</div>
```

```
</form>
```

```
}}
```

```
</div>
```

```
);
```

```
}
```

```
export default AIChat;
```

INTEGRAÇÃO COM SUPABASE

Arquivo 7: Schema SQL para Supabase

-- Tabela de notificações

```
CREATE TABLE notifications (
```

```
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
```

```
  user_id UUID NOT NULL REFERENCES auth.users(id),
```

```
  title TEXT NOT NULL,
```

```
  message TEXT NOT NULL,
```

```
  priority TEXT NOT NULL DEFAULT 'MEDIUM',
```

```

channels TEXT[] NOT NULL DEFAULT ARRAY['PUSH'],

data JSONB,

created_at TIMESTAMP DEFAULT now(),

sent_at TIMESTAMP,

read BOOLEAN DEFAULT FALSE,

action_url TEXT,


CONSTRAINT fk_user FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES auth.users(id)

);

CREATE INDEX idx_notifications_user ON notifications(user_id);

CREATE INDEX idx_notifications_read ON notifications(read);

-- Tabela de preferências de notificações

CREATE TABLE notification_preferences (

    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

    user_id UUID NOT NULL UNIQUE REFERENCES auth.users(id),

    enabled_channels TEXT[] DEFAULT ARRAY['PUSH'],

    email_address TEXT,

    phone_number TEXT,

    discord_webhook TEXT,

    telegram_chat_id TEXT,

    mobile_device_tokens TEXT[],

```

```
alert_thresholds JSONB DEFAULT '{"priceChange": 5, "balanceChange": 10, "drawdown": 15}',
quiet_hours JSONB DEFAULT '{"enabled": false, "startTime": "22:00", "endTime": "08:00"}',
created_at TIMESTAMP DEFAULT now(),
updated_at TIMESTAMP DEFAULT now()
);
```

-- Tabela de configuração 2FA

```
CREATE TABLE two_fa_config (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    user_id UUID NOT NULL UNIQUE REFERENCES auth.users(id),
    enabled BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    method TEXT NOT NULL DEFAULT 'email',
    secret TEXT,
    backup_codes TEXT[],
    created_at TIMESTAMP DEFAULT now(),
    last_verified TIMESTAMP
);
```

-- Tabela de histórico de chat

```
CREATE TABLE chat_history (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    user_id UUID NOT NULL REFERENCES auth.users(id),
    messages JSONB NOT NULL DEFAULT '[]',
    created_at TIMESTAMP DEFAULT now(),
```

```
updated_at TIMESTAMP DEFAULT now(),

total_messages INTEGER DEFAULT 0

);

CREATE INDEX idx_chat_history_user ON chat_history(user_id);

-- Tabela de auditoria de comandos

CREATE TABLE command_audit_logs (

    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

    user_id UUID NOT NULL REFERENCES auth.users(id),

    command_id TEXT NOT NULL,

    command_type TEXT NOT NULL,

    action TEXT NOT NULL,

    parameters JSONB,

    result JSONB,

    error TEXT,

    ip_address INET,

    user_agent TEXT,

    timestamp TIMESTAMP DEFAULT now(),

    two_fa_verified BOOLEAN DEFAULT FALSE

);

CREATE INDEX idx_audit_logs_user ON command_audit_logs(user_id);

CREATE INDEX idx_audit_logs_timestamp ON command_audit_logs(timestamp);
```

```
-- Tabela de alertas configurados

CREATE TABLE price_alerts (

    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

    user_id UUID NOT NULL REFERENCES auth.users(id),

    symbol TEXT NOT NULL,

    condition TEXT NOT NULL, -- 'above' ou 'below'

    price DECIMAL(20, 8) NOT NULL,

    enabled BOOLEAN DEFAULT TRUE,

    triggered BOOLEAN DEFAULT FALSE,

    triggered_at TIMESTAMP,

    created_at TIMESTAMP DEFAULT now(),

    CONSTRAINT fk_user FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES auth.users(id)

);

CREATE INDEX idx_price_alerts_user ON price_alerts(user_id);

CREATE INDEX idx_price_alerts_symbol ON price_alerts(symbol);
```

EXEMPLOS DE USO

Exemplo 1: Inicializar Sistema

```
import { initializeAIParser } from './services/ai';

import NotificationService from './services/notifications/notificationService';
```

```
import TwoFAService from './services/security/twoFAService';

// Na inicialização da app

const apiKey = process.env.GEMINI_API_KEY;

initializeAIParser(apiKey);

const notificationService = new NotificationService();

const twoFAService = new TwoFAService();

console.log('✅ Sistema de IA e Notificações inicializado');
```

Exemplo 2: Usar Chat IA

```
import { AIChat } from './components/ai/AIChat';

function App() {

  const userId = 'user_123';

  return (

    <div className="flex gap-4">

      <AIChat

        userId={userId}

        onCommandExecuted={(command, result) => {

          console.log('Comando executado:', command.type, result);

        }}

      />

    </div>

  );

}
```

Exemplo 3: Enviar Notificação

```
import NotificationService from './services/notifications/notificationService';

import { NotificationPriority, NotificationChannel } from './types/aiControl';

const notificationService = new NotificationService();

// Envia notificação

await notificationService.sendNotification(

  userId,

  ' Trade Executado',

  'Compra de 1 BTC executada com sucesso a $40,000',

  NotificationPriority.HIGH,

  [NotificationChannel.PUSH, NotificationChannel.EMAIL, NotificationChannel.TELEGRAM],

  {

    symbol: 'BTC',

    side: 'BUY',

    quantity: 1,

    price: 40000,

    profit: 500

  }

);
```

Exemplo 4: Ativar 2FA

```
import TwoFAService from './services/security/twoFAService';

const twoFAService = new TwoFAService();
```

```
// Ativa 2FA com Google Authenticator

const { secret, qrCode, backupCodes } = await twoFAService.enable2FA(

  userId,

  'authenticator'

);

// Exibe QR Code ao usuário

console.log('QR Code:', qrCode);

console.log('Backup Codes:', backupCodes);
```

SEGURANÇA E COMPLIANCE

Checklist de Segurança

- ☐ Validar todas as entradas de usuário
- ☐ Usar HTTPS para todas as requisições
- ☐ Encriptar dados sensíveis (API keys, senhas)
- ☐ Implementar rate limiting
- ☐ Logar todas as operações
- ☐ Validar permissões do usuário
- ☐ Usar 2FA para operações críticas
- ☐ Implementar CSRF protection
- ☐ Validar CORS
- ☐ Usar secrets seguros

Exemplo: Validação de Comando

```
function validateCommand(command: ParsedCommand): boolean {

  // Valida tipo

  if (!Object.values(CommandType).includes(command.type)) {
```

```
        throw new Error('Tipo de comando inválido');
    }

    // Valida confiança

    if (command.confidence < 0.7) {

        throw new Error('Confiança insuficiente no comando');

    }

    // Valida parâmetros

    if (command.type === CommandType.TRADE) {

        if (!command.parameters.symbol || !command.parameters.quantity) {

            throw new Error('Parâmetros obrigatórios faltando');

        }

    }

    return true;
}
```

DEPLOYMENT

Variáveis de Ambiente

.env

GEMINI_API_KEY=your_api_key

SUPABASE_URL=your_supabase_url

SUPABASE_KEY=your_supabase_key

TELEGRAM_BOT_TOKEN=your_telegram_token

SENDGRID_API_KEY=your_sendgrid_key

TWILIO_ACCOUNT_SID=your_twilio_sid

TWILIO_AUTH_TOKEN=your_twilio_token

Instalação de Dependências

pnpm add @google/generative-ai speakeasy qrcode

pnpm add -D @types/speakeasy

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

Fase	Tarefa	Tempo	Status
1	Tipos e Interfaces	2h	🕒
2	AI Command Parser	4h	🕒
3	Notification Service	5h	🕒
4	2FA Service	4h	🕒
5	Chat UI Component	3h	🕒
6	Integração Supabase	2h	🕒
7	Testes	3h	🕒
8	Deployment	2h	🕒
Total		25h	

Conclusão

Você agora tem um sistema **completo de controle IA + notificações** pronto para implementar:

✓ Chat com Gemini Pro ✓ Comandos inteligentes (trades, dados, perfis, risco, corretoras, alertas) ✓ Notificações multi-canal (Push, Email, SMS, Discord, Telegram, Mobile) ✓ 2FA para operações críticas ✓ Auditoria completa ✓ Segurança robusta

Próximo passo: Começar a implementação seguindo o cronograma!

Fim da Documentação