



伽桦智能科技

GAVA TECH · SHENZHEN

工业过滤产品 · 全品类手册

滤布 · 滤袋 · 过滤毡 · 滤芯 · 膜 · 筛网 · 水处理耗材 · 空气过滤
从入门科普到选型落地，一本讲透

自有工厂 · 2002

八大品类一站配齐

支持定制 / 打样 / OEM

服务广东 · 东南亚 · 中东

www.gavatech.cn | info@gavatech.cn | 孙家辉 13777109177

目录

一本面向「还不熟悉过滤产品」读者的全品类手册——先讲清原理，再看懂产品，最后学会怎么选。

01	认识工业过滤：一个被低估的隐形产业	过滤原理 · 分类 · 效率等级怎么读
02	空气过滤：从初效到超高效	HEPA/ULPA 洁净空气全系列
03	滤布：固液分离的核心介质	压滤机滤布 · 材质与织造
04	滤袋：液体与气体双场景	液体过滤袋 1-5 号 · 除尘布袋
05	过滤毡：高温与极端工况	八大纤维材质 · 真实纹理
06	滤芯：各类过滤器的核心	不锈钢 · 液压 · 除尘 · 空气 · 大流量
07	膜：纳米级精密分离	反渗透 RO · 纳滤 NF
08	筛网与水处理耗材	网孔定制 · 系统配套
09	怎么选：按行业与工况对号入座	应用矩阵 · 选型速查
10	样品 · 定制 · 出口服务	先测后买 · 支持 OEM · 外贸无忧

01 · 认识工业过滤

一个被低估的千亿级隐形产业——所有工厂的「干净」背后，都离不开过滤材料。



过滤到底在「滤」什么

过滤就是把不该有的东西挡在需要的之外：**空气过滤**挡粉尘颗粒（洁净车间、制药、电子），**液体过滤**挡杂质（电镀液、污水、化工原料），**膜分离**挡盐分和分子（净水、海水淡化）。过滤材料按「筛分截留」和「吸附架桥」两大原理工作，常见机制有五种：

- ① 表面拦截 — 粒径大于滤孔，在表面被拦下形成滤饼层

② 架桥效应 — 细颗粒在滤饼层上架桥，实现深层过滤
- ③ 惯性碰撞 — 粉尘惯性碰撞纤维被截获（气体过滤核心）

④ 扩散沉积 — 微小颗粒布朗运动，随机接触纤维被捕获
- ⑤ 静电吸附 — 荷电粉尘被纤维静电引力吸附截留

一句话 — 不同精度、不同材质，靠不同的机制「各滤各的」

四大品类一张图看懂

品类	工艺	主用途	精度范围
滤布	机织 / 针刺	固液分离（压滤机）	数微米 ~ 毫米级
滤袋	缝制 / 热熔	液体过滤 + 气体除尘	0.2μm ~ 数百μm
过滤毡	针刺 / 覆膜	高温 / 腐蚀 / 极端工况	按纤维与覆膜定
膜	薄膜复合	反渗透 / 纳滤精密分离	0.0001μm 级

01 · 效率等级怎么读

客户一句「要 H13 的」，你要知道是哪个档位。

空气过滤等级

等级	用途	效率参考
初效 G1-G4	前置保护、挡大颗粒	≥5μm, 计重法 ≤90%
中效 F5-F9	空调系统二级过滤	≥1μm, 比色法 40%~98%
高效 H13-H14	制药 GMP / 电子洁净室末端	≥0.3μm, 99.97%~99.995%
超高效 U15-U17	半导体高端洁净室	≥0.1μm, 99.9995%+

液体过滤与膜怎么看

液体过滤 — 看「精度 μm」，1μm 比 10μm 密；常见 1、5、10、25、50、75、100μm

膜 — 看「脱盐率 + 产水量」；RO 8040 = 8 英寸 × 40 英寸标准元件，4040 更小

选型逻辑（一句话）

工况温度 → 选材质；精度要求 → 选等级；化学环境 → 选后处理；设备规格 → 定尺寸。
拿不准就把旧件/铭牌/工况发给我们，帮您匹配。

空气过滤：从初效到超高效

洁净空气的分级过滤——像口罩一样逐级拦截，守护洁净车间、制药与电子产线。



初效 G1-G4
板式可清洗 / 袋式



中效 F5-F9
空调与新风二级过滤



高效 H13-H14
 $\geq 0.3\mu\text{m}$ 99.97%~99.995%

超
半

分级怎么配

洁净室通常三级：初效 → 中效 → 高效（HEPA/ULPA）。电子/半导体与制药 GMP 要求最高（H13-H14、逐台检测报告）；写字楼/一般车间到中效即可；喷涂/高温工艺配耐高温 250–350℃，大风量厂房用V型，高密封要求用液槽式。


常见规格与更换

HEPA 常见尺寸 610×610、915×610、1220×610（宽×高，厚 50–90mm），按风量与效率定。换装周期约 6–12 个月，按检测更换；高效过滤器在洁净环境生产、逐台检测，可提供报告。

伽桦智能科技 GAVA TECH · 工业过滤系列

滤布：固液分离的核心介质

压滤机里的「布」——把液体和固体分开，污泥脱水、选矿、化工过滤的主力。



丙纶 PP
耐酸碱，耐温 90℃



涤纶 PET
耐磨，耐温 130℃



锦纶 PA
韧性佳，高压板框

材质怎么选

材质	耐温	特点	适合工况
丙纶 PP	90℃	耐酸碱、通用性好	污水污泥、电镀、化工
涤纶 PET	130℃	耐磨、强度高	制药、食品、矿业
锦纶 PA	120℃	韧性、耐磨	冶金、陶瓷、轮胎

织造与加工

平纹（精度最高）、斜纹（常用、易卸饼）、缎纹（高透气、粘性物料）。克重 400~1000g/m²，幅宽 0.75~2.2m 可调，适配 500~2000 型板框压滤机；支持双片叠连、单片披挂、嵌入式，以及包边、热切、打孔等加工。

更多实拍



滤布单丝特写
PP / PET / 锦纶单丝



滤布织造
编织结构 · 幅宽可定制

滤袋：液体与气体双场景

一边滤液体（电镀、食品、化工），一边收粉尘（除尘器）——更换方便、复购率高。




液体袋 1-5 号
PP/PE/尼龙, 1-300μm



PE 液体袋
耐酸碱, 通用



尼龙液体袋
油漆/胶水/食品



液体过滤袋怎么选

按「1-5 号标准袋」选尺寸（1 号 180×810mm、2 号 180×430mm），按介质选材质（PP 耐酸、PE 通用、尼龙耐磨），按精度选 μm（电镀常用 1-50μm），按袋口选环（钢圈 / 塑料圈 / 平口）。更换周期约 1-3 个月，是复购率最高的耗材。


除尘布袋

按工况温度选材质：常温涤纶/丙纶，高温用美塔斯/芳纶（204℃+）或 PPS/玻纤；实际寿命一般 1-2 年（恶劣工况更短），支持定做尺寸与袋口形式。

更多实拍



液体过滤袋实拍
袋口环 / 折叠细节



除尘布袋实拍
袋身 / 布面

伽桦智能科技 GAVA TECH · 工业过滤系列

过滤毡：高温与极端工况


做除尘布袋的「布料」——耐高温、耐腐蚀、耐磨损，电厂、钢铁、垃圾焚烧的刚需。



芳纶（美塔斯）
耐高温 204℃+




玄武岩纤维毡
耐高温耐腐蚀




PPS / 玻纤 / 玄武岩
燃煤电厂超低排放

八大纤维材质真实纹理



碳纤维毡
导电耐高温



玻纤过滤毡
高温烟气



UHMWPE 毡
耐磨损



涤纶/丙纶毡
常温除尘



芳纶毡
水泥/钢铁/沥青



PPS/玻纤/玄武岩
电厂超低排放

选购要点

看工况温度选纤维（≤150℃ 涤纶/丙纶，≤204℃ 芳纶，更高用 PPS/玻纤/玄武岩），看粉尘特性选后处理（防水防油、PTFE 覆膜提效、抗静电）。PTFE 覆膜滤袋寿命可达普通 PPS 的 2 倍以上，综合运维成本更低。

伽桦智能科技 GAVA TECH · 工业过滤系列

滤芯：各类过滤器的核心

过滤器里的「内胆」——不锈钢、液压、除尘、空气、大流量，规格繁多按需定制。



大流量 40"
折叠结构、面积大



PP / 活性炭
通用耗材



不锈钢滤芯
食品/制药卫生级

五大系列怎么选

系列	典型场景	要点
大流量 40"	电子超纯水 / 中水回用	折叠结构、过滤面积大
PP / 活性炭	净水 / 食品 / 化工	通用耗材、换装周期短
不锈钢	食品 / 制药 / 化工	卫生级、可清洗复用
除尘 (Φ325)	五金打磨 / 家具粉尘	标准或定制
空气 / 液压	空压机 / 注塑机 / 机床	按设备规格定制

06 · 滤芯 · 更多实拍

自有与合作工厂的真实滤芯样品——不锈钢、液压、除尘、空气、大流量全系列。



不锈钢滤芯
焊接 / 接口细节



不锈钢滤芯
卫生级 · 可清洗



液压滤芯
螺纹接口 · 按机型



除尘滤芯
褶距均匀



空气滤芯
按设备规格



大流量滤芯
40" 标准 / 定制

定制说明

规格较多，支持来图来样定制与 OEM；把设备型号或旧件发给我们，按工况匹配，一次说清。

伽桦智能科技 GAVA TECH · 工业过滤系列

膜：纳米级精密分离

把水里的盐分滤掉——反渗透 RO / 纳滤 NF，净水、中水回用、海水淡化的核心。



RO ULP 超低压
TDS<1000，低压节能



RO BW / FR
工业纯水、废水回用



RO SW 海水淡化
脱盐率最高 99.8%+

五大系列怎么看

系列	适用水质	特点
ULP 超低压	TDS<1000	低压节能（压力低 30-50%、能耗降 20%+）
BW 低压	TDS<10000	工业纯水、苦咸水淡化
FR 抗污染	TDS<10000	中水回用、废水，抗污染易清洗
SW 海水淡化	TDS<45000	耐压最高 1200psi，脱盐率最高 99.8%+
NF 纳滤	物料分离	盐湖提锂、市政深度、除硬脱硝

参数与使用注意

看脱盐率（RO 一般 99%+）和产水量（如 ULP-8040 约 49m³/d）；标准元件 8040 / 4040。膜元件需防潮包装、避光、干式 <30℃ 保存；进水需预处理（SDI / 保安过滤），延长寿命。

伽桦智能科技 GAVA TECH · 工业过滤系列


筛网与水处理耗材

筛网按目数定制网孔；水处理耗材把 RO 系统一次配齐。



工业筛网

尼龙/锦纶/涤纶/金属丝网



网孔特写

60/100/200 目等



不锈钢膜壳

SUS304/316L

筛网怎么选

看目数（每英寸网孔数，越大越密）与材质（尼龙耐弱碱、涤纶耐酸、金属丝耐高温），按物料选；支持来样定制幅宽与包边。

水处理耗材

膜壳、离子交换树脂、控制阀、SDI 仪、压力表、曝气填料、活性炭——RO 系统配套一站配齐，跟单走量。

09 · 怎么选：按行业与工况对号入座

不知道买什么？先看你在哪个行业、什么工况，再对号入座。

行业 / 场景	主要产品
电子 / 半导体洁净室	HEPA / ULPA 高效空气过滤、超纯水与工艺用滤芯
制药 / 食品 GMP	HEPA 高效过滤、液体过滤袋、卫生级滤芯、反渗透膜
电镀 / 线路板	液体过滤袋、压滤机滤布、精密保安滤芯
污水 / 污泥脱水	压滤机滤布、脱水网、污泥脱水配套
环保工程 / 烟气治理	除尘布袋、高温滤袋、PTFE 覆膜滤料、过滤毡
水处理 / 净水	反渗透膜、膜壳、离子交换树脂、滤芯、SDI 仪
燃煤电厂 / 钢铁 / 垃圾焚烧	PPS / 玻纤 / 玄武岩过滤毡、防水防油毡、高温滤袋
纺织印染 / 化工 / 矿山	筛网、滤布、滤袋、滤芯

选型四步法

① 看工况温度 → 决定纤维材质（常温/中温/高温）

② 看过滤精度 → 决定效率等级 / μm / 脱盐率

③ 看介质特性 → 酸碱/油/粘性 → 选后处理（覆膜/防水防油）

④ 看设备规格 → 尺寸/接口/标准号 → 确定规格

不知道型号？发张照片就行。把旧件、设备铭牌、图纸或工况发给我们（WhatsApp / info@gavatech.cn / 官网表单），我们帮您匹配。

更换周期参考

耗材	参考周期
液体过滤袋	约 1-3 个月
除尘布袋	约 1-2 年（恶劣工况更短）
HEPA 高效过滤器	约 6-12 个月，按检测更换
反渗透膜	约 2-3 年（按产水量与压差）

10 · 样品 · 定制 · 出口服务

先测后买、支持定制，外贸客户也能放心下单。

样品先行 — 重要耗材先打样/寄样，实测满意再下单，样品政策询价时一次说清

来图来样定制 — 尺寸、材质、加工、印字均支持，可 OEM 贴牌

检测与文件 — 高效过滤器逐台检测，可提供报告；增值税发票、装箱单、产地证等以双方确认为准

出口服务 — EXW/FOB/CIF 等常用贸易方式；批量 T/T 定金+尾款（常见 30%+70%），大项目可谈 LC；东南亚约 7-15 天、中东约 15-25 天（参考）

联系我们

项目	信息
公司	深圳市伽桦智能科技有限公司（伽桦智能 · GAVA TECH）
官网	www.gavatech.cn（中 / 英）
邮箱	info@gavatech.cn
销售	孙家辉 · 销售总经理 · 13777109177 · WhatsApp 同号
服务	产品选型 / 样品测试 / 批量供应 / 定制贴牌

干净工业，清澈未来 — Clean Industry, Clear Future.