

Contents

1 Data Structure

1.1 BIT	1
1.2 Segment tree	1
1.3 Trie	1

1 Data Structure

1.1 BIT

```

1 #define lowbit(k) (k & -k)
2 void add(vector<int> &tr, int id, int val) {
3     for (; id <= n; id += lowbit(id)) {
4         tr[id] += val;
5     }
6 }
7 int sum(vector<int> &tr, int id) {
8     int ret = 0;
9     for (; id >= 1; id -= lowbit(id)) {
10        ret += tr[id];
11    }
12    return ret;
13 }

```

1.2 Segment tree

```

1 int dfs(int lef, int rig){
2     if(lef + 2 == rig){
3         if(num[lef] > num[rig-1]){
4             return lef;
5         }
6         else{
7             return rig-1;
8         }
9     }
10    int mid = (lef + rig)/2;
11    int p1 = dfs(lef, mid);
12    int p2 = dfs(mid, rig);
13    if(num[p1] > num[p2]){
14        return p1;
15    }
16    else{
17        return p2;
18    }
19 }

```

1.3 Trie

```

1 const int MAXL = ; // 自己填
2 const int MAXC = ;
3 struct Trie {
4     int nex[MAXL][MAXC];
5     int len[MAXL];
6     int sz;
7     void init() {
8         memset(nex, 0, sizeof(nex));
9         memset(len, 0, sizeof(len));
10        sz = 0;
11    }
12    void insert(const string &str) {
13        int p = 0;
14        for (char c : str) {
15            int id = c - 'a';
16            if (!nex[p][id]) {
17                nex[p][id] = ++sz;
18            }
19            p = nex[p][id];
20        }
21        len[p] = str.length();

```

```

22    }
23    vector<int> find(const string &str, int i) {
24        int p = 0;
25        vector<int> ans;
26        for (; i < str.length(); i++) {
27            int id = str[i] - 'a';
28            if (!nex[p][id]) {
29                return ans;
30            }
31            p = nex[p][id];
32            if (len[p]) {
33                ans.pb(len[p]);
34            }
35        }
36        return ans;
37    }
38 };

```