

STANDARD ARRIVAL CHART-INSTRUMENT

VAR4° W

ATIS 127.05
APP 119.625(132.15)
TWR 118.875(118.2)

ZSWZ WENZHOU/Longwan
RWY03

BEARINGS ARE MAGNETIC
ALTITUDES, ELEVATIONS
AND HEIGHTS IN METERS
DME DISTANCES IN
NAUTICAL MILES
DISTANCES IN KM



NOT TO SCALE

SHENGZHOU
113.4 SHZ
... ..
CH 81X
N29 36.0E120 49.0

REMIM	
N28	51.5
E120	44.4

G
D27.5DST
D19.4WNZ
N28 12.3
E120 40.3
3000
or by ATC

YUNHE
244 BZ
....
N28 06.1E119 33.7

RUPOX
D44.2DST
N27 07.6
E120 11.3

DONGSHAN
 109.2 DST
 -.. ... -
 CH 29X
 N27 45.0E120 37.8

LIANJIANG
117.6 L/JG
.....
CH 123X
N26 13.2E119 32.9

Note:

1. Holding MAX IAS 400kmH. Initial approach MAX IAS 380kmH.
2. ❶ It is available to gain the ALT for holding pattern if cannot get the required ALT by ATC:
BEGMO-01A, OKATO-01A.


TL 3600
TA 3000
3300(QNH \geq 1031HPA)
2700(QNH \leq 979HPA)

BEGMO
D65.7DST
N28 00.0
E121 50.0
8400 or by ATC

D
D27.0DST
N27 51.2
E121 07.5
5500 or by ATC

N27 39.8
E121 07.5
5500 or by ATC

OKATO
D51.3DST
N27 35.1
E121 34.6
6300 or by ATC



Changes: APP FREQ.