


D-ATIS 127.2
TWR 118.7(124.3)
GND 121.65
121.95 for delivery
(DCL AVBL)

ZSQD QINGDAO/Liuting
N36°15.9'E120°22.4' ELEV 10

AERODROME CHART


RWY	Direction	Bearing strength(PCN)
17	171°	TWY A2:Apron(stands Nr. C1,C2): 82/R/B/W/T
		RWY: 81/R/B/W/T
		TWYs A(north and south),B(west of main A),D(west of main A),G: 77/R/B/W/T
		Main A: 71/R/B/W/T
35	351°	TWYs C,E,F: 70/F/B/W/T
		TWYs A3,A7,B(east of main A), D(east of main A):Apron(stands Nr.5-10,21-23,25-30,41-49,C3-C6):70/R/B/W/T
		Apron(stands Nr.50,51,53,D1-D7): 66/R/B/W/T
		TWYs A5,A6,A8:Apron(stands Nr.11-20,20B,31-39,52,B1-B3): 56/R/B/W/T
		TWY A1: 52/R/B/W/T



Note:

1. **HS1** - **HS7** : Hot spot.

340 0 340 680 1020m



TAKE-OFF MINIMA(WITH RELIABLE ALTN)(m)					LIGHTS	
	RWY17		RWY35		RWY17	RWY35
	REDL	NIL(Day only)	REDL	NIL(Day only)		
A					PALS CAT I	PALS CAT I
B	RVR 400	RVR 500	RVR 400	RVR 500	SFL	SFL
C	VIS 800	VIS 800	VIS 800	VIS 800	PAPI	PAPI
D					REDL	REDL
					RCLL	RCLL

Note: RWY17: ceiling 280m,VIS 5km, if climbing gradient less than 4.0%.

Changes: RVR.