

GRATUIT

SERVICE HYDROGRAPHIQUE ET OCÉANOGRAPHIQUE DE LA MARINE

NAVIGUER

EN

SÉCURITÉ

FASCICULE N° 2 DE CORRECTIONS
à l'ouvrage NAVIGUER EN SÉCURITÉ, 2006



2008

Toute correspondance relative à cet ouvrage doit être adressée à :

SERVICE HYDROGRAPHIQUE ET OCÉANOGRAPHIQUE DE LA MARINE

13 rue du Chatellier – CS 92803 – 29228 BREST CEDEX 2

www.shom.fr

© 2008 SHOM France — Tous droits réservés.

Cet ouvrage contient des éléments soumis au copyright, provenant du Service hydrographique et océanographique de la marine ou d'autres organismes. Toute reproduction ou adaptation sous quelque forme que ce soit même partielle (y compris par photocopie ou moyens électroniques) est interdite pour tous pays sauf autorisation préalable du SHOM et des autres organismes.

Correction à l'ouvrage de n° ISBN 2-11-093819-6

AVIS IMPORTANTS

1. Objet du présent fascicule.

Le présent fascicule met à jour l'ouvrage *Naviguer en sécurité*, édition 2006, à la date du 17 mai 2008 (groupe hebdomadaire d'*Avis aux Navigateurs* n° 20).

2. Corrections à effectuer.

- 2.1. Le texte de l'ouvrage *Naviguer en sécurité* comporte en marge des numéros repères de deux chiffres, en italique. Chaque numéro désigne un alinéa conventionnel, en principe de moins de douze lignes, qui peut ne pas correspondre à un alinéa ordinaire.
- 2.2. Les tableaux et planches sont repérés par le numéro du paragraphe auxquels ils se rapportent. Ils sont insérés à la suite du paragraphe concerné.
- 2.3. L'ouvrage *Naviguer en sécurité* est normalement corrigé en remplaçant, en ajoutant ou en supprimant des alinéas complets désignés par leur numéro repère défini ci-dessus. Les tableaux et planches, et parfois le texte, peuvent faire l'objet de corrections ponctuelles.

3. Corrections ultérieures de l'ouvrage.

Le prochain fascicule paraîtra dans un an, au cours du premier semestre 2009.
Se reporter à l'avant-propos (dernier alinéa) et aux avis importants de l'ouvrage.

4. Recommandations.

Les navigateurs sont invités à signaler au SHOM les difficultés qu'ils rencontreraient dans la tenue à jour de cet ouvrage.

Notes préliminaires :

— **nouveau statut du SHOM.** Dans tout l'ouvrage, le mot « EPSHOM » est à remplacer par « SHOM ». En outre, l'adresse du SHOM est à modifier comme suit : 13, rue du Chatellier, CS 92803, 29228 BREST CEDEX 2 ;

— **nouvelle réglementation plaisance au 15 avril 2008.** Une nouvelle réglementation, la division 240, en vigueur depuis le 15 avril 2008, remplace la division 224. Les modifications dues à cette nouvelle réglementation concernent les chapitres 1, 3 et 7 de *Naviguer en sécurité*.

Les modifications apportées par le présent fascicule relatives à cette nouvelle réglementation ne sont pas exhaustives. Ainsi, seule la table des matières détaillée de la division 240 est reproduite dans son intégralité (§ 7.1.3)

Le texte de la division 240 est disponible sur le site du ministère chargé de la mer (www.mer.gouv.fr).

PAGE 7, Chapitre 7,

- ligne 7.1.3, *remplacer par :*

7.1.3. Sommaire détaillé de la division 240 (Règlement Plaisance) 188

- ligne 7.2 Annexe B, *ayer cette ligne ;*

- lignes 7.7 Annexe G, *remplacer par :*

7.7. Annexe G : CROSS et sémaphores..... 211

7.7.1. Annexe G 1 - Liste et zones respectives de responsabilité des CROSS.

7.7.2. Annexe G 2 - Liste des vigies et sémaphores de France métropolitaine.

7.7.3. Annexe G 3 - Diffusion de l'information nautique par les sémaphores en métropole.

§ 1.1.1.1. 31 à 37, *remplacer les alinéas par :*

31 Le volume 4 (*Navires de plaisance*) du Règlement annexé est en cours de refonte. À terme (2^e semestre 2008), il comprendra les cinq divisions suivantes :

32 — la division 240 (navires de longueur de coque inférieure à 24 m à usage personnel et de formation), en vigueur ;

33 — la division 241 (navires de longueur de coque inférieure à 24 m à utilisation collective), en vigueur (arrêté du 9 avril 2008) ;

34 — la division 242 (navires de plaisance de longueur de coque égale ou supérieure à 24 m) ;

35 — la division 243 (navires de plaisance destinés à la compétition et expérimentaux) ;

37 — la division 244 (navires de plaisance traditionnels).

§ 1.1.1.1. 46, *ajouter un alinéa.*

46 Les bateaux et navires de plaisance de moins de 24 m relevant du champ d'application du décret 96-611 ou mis sur le marché avant le 16 juin 1998 sont soumis, en ce qui concerne le matériel d'armement et de sécurité à détenir à bord, aux seules dispositions de la division 240.

§ 1.1.1.1. 55 et 61, *remplacer les alinéas par :*

55 Seules les dispositions de la division 240 sont présentées dans le présent ouvrage ; celles des divisions 241 à 244 ne le sont pas. Le décret 96-611 et la division 240, appelée pour plus de commodité « **Règlement Plaisance** » dans la suite de l'ouvrage, sont présentés plus en détail dans le présent chapitre.

61 La loi 83-581, le décret 84-810, les divisions du Règlement annexé, ainsi que d'autres textes (*Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer*, Code de l'environnement, etc.) sont téléchargeables à partir du site du ministère des transports (www.mer.gouv.fr), rubrique *Sécurité et sûreté* puis *Sécurité : réglementation* puis *Textes en vigueur applicables aux navires*. Les fichiers sont tenus à jour des modifications apportées par arrêtés, décrets ou lois.

§ 1.1.1.2. 03 et 05, *ajouter deux alinéas.*

03 Depuis le 15 avril 2008, la division 240 a remplacé la division 224 dont la dernière version était entrée en vigueur le 1^{er} janvier 2005.

05 Afin d'offrir au lecteur une vue complète de l'évolution de la réglementation de ces dernières années, la première partie du présent sous paragraphe présente les objectifs de la refonte de la division 224 maintenant remplacée, la seconde partie les points à retenir de la nouvelle division 240.

§ 1.1.1.2. 07 et 13, *remplacer par les trois alinéas suivants :*

01 **1.1.1.2.1. Objectifs de la refonte de la division 224.**

07 Entrée en vigueur le 1^{er} janvier 2005, la division 224 avait réformé en profondeur la réglementation sur la sécurité des navires de plaisance de moins de 24 m qui datait de novembre 1987.

13 Animée par la volonté de simplifier, de moderniser et de responsabiliser, cette réforme avait pour objectifs :

§ 1.1.1.2. 79, *à la suite de l'alinéa 79 (du nouveau § 1.1.1.2.1), ajouter le sous-paragraphe 1.1.1.2.2 et ses alinéas*

01 **1.1.1.2.2. Points principaux à retenir de la division 240.**

04 Dans la division 240, les règles qui avaient été appliquées pour la refonte de la division 224 ont été simplifiées pour permettre une meilleure lisibilité de la réglementation : un seul régime d'emport de matériel de sécurité vaut désormais pour tous les types d'embarcations ou de navires, en fonction de l'éloignement d'un abri.

07 Les nouvelles dispositions réaffirment la responsabilité du chef de bord, le choix lui étant laissé d'adopter certaines configurations d'équipement en fonction de la navigation réalisée, notamment pour ce qui concerne les moyens de sauvetage individuels. Ainsi, en navigation hauturière, une installation VHF adéquate permet de s'affranchir des fusées à parachute et des fumigènes, équipements délicats à stocker, à utiliser et à recycler en fin de vie.

10 Les dispositions génériques de la division 240 permettent d'intégrer les innovations technologiques : les exigences essentielles de sécurité retenues ne figent absolument pas les moyens matériels pour y parvenir. Pour le constructeur amateur, le référentiel interne limite le recours aux normes extérieures à la stabilité et à la fourniture d'équipements déjà approuvés.

16 Limitations de distance d'un abri ou de la côte.

19 Les engins de plage ne peuvent effectuer que des navigations diurnes à moins de 300 m de la côte.

22 Les embarcations mues par l'énergie humaine non auto-videuses et qui ne sont pas des engins de plage, les planches à voile et à aile aérotractée et les véhicules nautiques à moteur peuvent effectuer des navigations diurnes et à une distance d'un abri n'excédant pas 2 M.

25 Les autres embarcations mues par l'énergie humaine qui ne sont pas considérées comme des engins de plage peuvent effectuer des navigations diurnes et à une distance d'un abri n'excédant pas 6 milles.

28 Les autres navires n'ont pas de limite sinon celles de leur catégorie de conception.

34 **Matériel d'armement et de sécurité.** Il y a un seul régime d'emport de matériel d'armement et de sécurité pour tous les types de navires ou d'embarcations, en fonction de l'éloignement d'un abri. Cette dotation est dite :

37 — basique pour les navigations à moins de 2 M d'un abri ;

40 — côtière pour les navigations entre 2 et 6 M d'un abri ;

43 — hauturière pour celles au-delà de 6 M d'un abri.

49 Les planches à voile et aérotractées effectuant une navigation à moins de 300 m de la côte ne sont pas tenues d'embarquer de matériel de sécurité.

55 Les navires insubmersibles sont dispensés d'emporter un radeau ou une annexe de sauvetage tant qu'ils naviguent dans les limites, en termes d'éloignement d'un abri, de la catégorie de navigation pour laquelle l'insubmersibilité a été reconnue.

61 Le type de navire « embarcation légère de plaisance » n'existe plus. Les navires dont la carte de circulation comporte la mention « Embarcation légère de plaisance » peuvent naviguer sans limitation de distance par rapport à un abri, à condition d'embarquer le matériel d'armement et de sécurité en fonction de la zone fréquentée (matériel basique, côtier, ou encore hauturier).

67 Seuls les navires effectuant une navigation au-delà de 6 M d'un abri doivent avoir une trousse de secours à bord. Des compléments à cette trousse sont conseillés (§ 3.3.1).

73 Le texte de la division 240 est disponible sur le site du ministère chargé de la mer (www.mer.gouv.fr) comme indiqué précédemment (§ 1.1.1.1). On trouvera également sur ce site, à la rubrique *Plaisance*, des informations et des fiches concernant la nouvelle réglementation plaisance, à l'adresse :

76 www.mer.equipement.gouv.fr/article.php?id_article=8340

§ 1.1.1.3. 31, à 73, remplacer par les alinéas :

31 Le Règlement Plaisance contient les définitions des navires, embarcations ou engins suivants : engins de plage, annexe, véhicule nautique à moteur (VNM), navire exclusivement conçu pour la compétition, avirons, canoës et kayaks de mer, planche à voile, planche aérotractée ou « kite surf », navire de conception ancienne, navire expérimental, navire à sustentation, voiliers, navire autovideur.

37 Dans le Règlement Plaisance, le terme « navire » recouvre d'une manière générale toutes les sortes d'engins et d'embarcations citées, y compris les engins de plage.

43 Les VNM font l'objet de l'annexe C (§ 7.3) où leur définition est reproduite. Sans préjudice des caractéristiques des embarcations à propulsion par jet, les embarcations comportant un cockpit ou bien dans lesquelles les personnes sont assises dans la coque ne sont pas considérées comme des VNM. Comme tout navire, les VNM doivent respecter les règles pour prévenir les abordages en mer.

49 Les voiliers sont des navires conformes à la quatorzième définition de l'article 110-1.02 de la division 110 du Règlement annexé. Assez complexe, cette définition n'est pas reproduite dans le présent ouvrage.

55 Les engins de plage et les autres embarcations telles que canoës, annexes ou planches à voiles sont présentées au § 1.1.4.

61 Un navire de conception ancienne est un navire conçu avant 1950, quelle que soit sa date de construction, y compris ses copies neuves. Ces dernières sont construites essentiellement avec les matériaux d'origine et désignées comme telles par leur constructeur.

67 Un navire expérimental est un navire exploité à des fins de développement technologique. Les navires du patrimoine sont des navires construits et conçus avant 1950 ou construits à l'identique, essentiellement avec des matériaux d'origine. Cette définition permet une adaptation des exigences de sécurité à ces navires auxquels les normes standard ne sont pas toujours applicables.

73 Un navire à sustentation est un aéroglisseur, navion, ou tout autre navire conçu pour évoluer à proximité de la surface de l'eau, sans contact avec cette dernière, et à une altitude inférieure à la longueur de coque de l'engin. Cette définition exclut les hydroptères, portés par des foils en contact avec l'eau.

79 Un navire autovideur est un navire dont les parties exposées aux intempéries peuvent en permanence évacuer par gravité l'eau accumulée. Sont considérés comme autovideurs, les navires dont les ouvertures de pont et les parties exposées sont protégées par un moyen d'obturation empêchant la stagnation de l'eau, telle qu'une jupe, un prélat, ou un capot, à condition que ces dispositifs soient efficaces contre les vagues qui viendraient s'y abattre.

L'administration considère qu'une fois l'embarcation suffisamment protégée, comme par exemple un kayak muni de jupes et de capots, elle ne comporte plus de parties non auto-videuses. Un kayak comportant des volumes envahissables peut donc être autorisé à naviguer dans les mêmes conditions qu'un navire autovideur, dès lors qu'il est équipé des protections adéquates.

§ 1.1.2. 07, remplacer par :

07 Les articles et certaines annexes du décret 96-611 et le sommaire du Règlement Plaisance sont respectivement reproduits aux paragraphes 7.1.2 et 7.1.3. Certains articles ou extraits peuvent être également reproduits dans le cours de l'ouvrage, généralement en bleu.

§ 1.1.2.1. 55, in fine de l'alinéa, remplacer (article 224-1.01) par : (article 240-1.01)

§ 1.1.2.1. 73, remplacer par les alinéas 73 à 85 :

73 Les navires exclusivement conçus pour la compétition, navires expérimentaux, et navires de conception ancienne, sont considérés comme des navires neufs lorsqu'ils n'ont jamais été mis en service dans l'un des États membres de l'Espace économique européen, et ce quelle que soit leur date de construction. Ces navires ne sont pas tenus de répondre aux exigences de la division 240.

79 Les conditions d'utilisation des navires neufs et existants sont prescrites par le chapitre 240-3.

85 Les engins de plage, planches à voiles ou aérotractées ne sont pas concernés par les exigences des articles 240-1.03 à 240 1.06.

§ 1.1.2.2. 07 à 61, remplacer par les alinéas 07 à 43 :

07 La division 240, dont le sommaire est détaillé à l'annexe A (§ 7.1.3), comporte trois chapitres et six annexes.

13 Les trois chapitres sont les suivants :

19 240-1 *Dispositions générales*, qui comprend quatre articles dont un relatif au champ d'application et un consacré aux définitions ;

25 240-2 *Exigences relatives aux navires exclus du marquage « CE »*, qui comprend neuf sections (Généralités, Coque et pont, Moteur, Électricité, Incendie, Gaz domestique, Sécurité de la navigation, Sécurité des personnes, Aménagements intérieurs) ;

31 240-3 *Conditions d'utilisation*, qui comprend quatre sections (Généralités, Matériel d'armement et de sécurité, Caractéristiques des matériels spécifiques, Dispositions applicables aux navires de formation ou destinés à la plaisance).

37 Les six annexes sont les suivantes : *Déclaration de conformité d'un navire de plaisance hors marquage « CE »*, *Caractéristiques des parties vitrées extérieures fixes ou amovibles*, *Dossier technique*, *Registre de vérification spéciale*, *Tableau récapitulatif du matériel d'armement et de sécurité*, *Tableau indicateur du matériel d'armement et de sécurité applicable en fonction de l'éloignement d'un abri*.

43 Les deux dernières annexes sont respectivement reproduites aux § 1.2.1.1 et 1.2.1.2.

§ 1.1.2.3. 25, remplacer par :

- 25 L'article 240-1.02 regroupe les principales définitions utilisées dans le Règlement Plaisance. Les définitions autres que celles déjà mentionnées (§ 1.1.1.3) concernent

§ 1.1.2.3. 31, supprimer l'alinéa.

§ 1.1.2.3. 40 et 46, remplacer par les alinéas 40, 43 et 46 :

- 40 — les abris : « tout lieu où un navire peut soit accoster soit mouiller en sécurité. ».

- 43 **Commentaires de la direction des affaires maritimes sur cette définition de l'abri** : l'abri est un refuge qui permet soit de mouiller, soit d'accoster, qu'il s'agisse dans ce dernier cas d'une mise à quai ou de tirer l'embarcation à sec sur une plage. Comme la qualité de ce refuge varie en fonction de la météorologie et des caractéristiques du navire, planifier une sortie et choisir ses abris relève de la responsabilité du chef de bord. La notion d'abri doit coïncider avec celle de la halte, de manière à ce que l'équipage dispose d'une capacité d'attente face à la situation qui l'oblige à gagner un abri.

- 46 **Commentaires du SHOM**. Un abri est un lieu aisément repérable de loin, facile d'accès à toute heure et où l'on se trouve réellement protégé.

§ 1.1.2.3. 58 et 61, remplacer par :

- 58 La distance d'éloignement d'un abri détermine le matériel d'armement et de sécurité qu'il est nécessaire d'avoir à bord (§ 1.2.1).

- 61 **Par exemple, un navire de plaisance doté d'un matériel d'armement pour une navigation entre 2 et 6 M d'un abri ne peut naviguer (et ne saurait s'aventurer) entre Arcachon et Cap-Breton.**

§ 1.1.2.3. 67 à 76, remplacer ces alinéas par l'alinéa 67 :

- 67 **Espace habitable** : c'est un espace fermé dont l'accès et le volume permettent d'abriter au moins une personne, indépendamment de la nature des aménagements qu'il peut contenir.

§ 1.1.3. 07 à 19, remplacer par les alinéas 07 et 13 :

- 07 Le décret 96-611 et le Règlement Plaisance définissent à l'identique quatre catégories de conception. Les catégories de navigation qui étaient en vigueur avant le 1^{er} janvier 2005 fixaient des distances d'éloignement d'un abri. Ces catégories peuvent rester une indication importante pour le chef de bord, notamment pour celui d'un navire ayant fait l'objet, préalablement à leur immatriculation, d'une approbation dans une des six catégories de navigation.

- 13 C'est la raison pour laquelle on trouvera au § 1.1.3.2 un rappel concernant les catégories de navigation en vigueur avant le 1^{er} janvier 2005 ainsi que le tableau qui indiquait les correspondances entre les catégories de conception et celles de navigation (tab. 1.1.3.2).

§ 1.1.3.1. 07, remplacer l'alinéa par :

- 07 Ces catégories sont définies par le décret 96-611 en son article 2 et au 1 de son annexe I (§ 7.1.2) et par le Règlement Plaisance en son article 240-2.02.

§ 1.1.3.1. 37 à 55, supprimer les alinéas.

§ 1.1.4. 07, à 76, remplacer par les alinéas 07 à 77 :

- 07 On trouvera ci-après les définitions des engins et embarcations suivants (article 240-1.02) : engins de plage (pneumatiques, pédalos,...), annexes, avirons, canoës et kayaks de mer, planche à voile, planche aérotractée ou « kite surf ».

13 **Engins de plage** : sont considérées comme engins de plage :

- 15 — à condition que la puissance maximale de l'appareil propulsif ne dépasse pas 3 kW, les embarcations dont la longueur de coque est inférieure à 2,50 m, sauf lorsqu'il s'agit de planches à voiles ou aérotractées, ou que la propulsion d'une telle embarcation est assurée par un moteur à combustion interne qui entraîne une turbine. Dans ce dernier cas, elle est considérée comme véhicule nautique à moteur.

- 17 — les embarcations mues exclusivement par l'énergie humaine dont la longueur est inférieure à 4 m ou la largeur est inférieure à 0,45 m. Toutefois, dans le cas d'une embarcation multicoque, la largeur additionnée des coques doit être inférieure à 0,40 m. Ne sont pas considérés comme coques, les flotteurs latéraux de longueur inférieure à 1,5 m.

- 19 — les embarcations propulsées au moyen d'avirons, dont la largeur de coque est inférieure à 1 m, et dont le rapport longueur/largeur est supérieur à 10.

- 21 — les embarcations mues exclusivement par l'énergie humaine qui ne satisfont pas aux dispositions de stabilité et de flottabilité de l'article 240-2.09, quelles que soient leurs dimensions.

- 25 Cette définition des engins de plage est différente de celle donnée par le décret 84-810 (art. 1, II. 12) [§ 7.1] dans lequel l'engin de plage est défini comme tout engin flottant de longueur inférieure à 2,5 m.

- 28 Les engins de plage, sauf ceux munis d'un moteur dont la puissance maximale dépasse 3 kW (ils sont alors considérés comme des VNM), ne sont autorisés à naviguer que de jour et en-deçà de la bande littorale des 300 m.

- 34 **Annexe : embarcation non immatriculée utilisée à des fins de servitude à partir d'un navire porteur, et montrant les marques extérieures d'identité correspondantes.**

- 37 Au sens de la réglementation, une annexe est un engin de plage utilisé pour le transfert du personnel vers ou à partir du navire porteur. Lorsqu'une annexe s'éloigne de plus de 300 m de la côte, un moyen de repérage lumineux et un équipement individuel de flottabilité par personne doivent être embarqués. En réalité, dans le langage courant on parle d'annexe pour toute embarcation rattachée à un navire porteur, alors que la réglementation ne désigne pour sa part que les engins de plage. Si la taille de l'embarcation dépasse les critères des engins de plage, elle est soumise au régime général, même si elle sert d'embarcation de servitude à un navire plus gros.

- 43 Les engins de plage et les engins de plaisance non immatriculés doivent respecter les règles de circulation dans la zone comprise entre la limite des eaux à l'instant considéré et 300 m, notamment la limitation de vitesse à 5 nœuds, ainsi que les règles de circulation et de stationnement des plans de balisage des plages (zone des 300 m au large des communes) lorsque ces plans existent. Ils sont soumis à la police des maires dans la bande côtière des 300 m.

- 46 Le terme « engins non immatriculés » est quelquefois employé dans les arrêtés des préfets maritimes réglementant la circulation des navires et engins le long des côtes. Ce terme désigne alors des engins ou embarcations (kayaks de mer par exemple) ne répondant pas à la définition des engins de plage, non motorisés ou bien munis d'un moteur d'une puissance administrative ne dépassant pas 3 kW (4 ch), et qui ne sont pas immatriculables en tant que navire par l'administration des Affaires maritimes.

- 52 **Planche à voile** : quelle que soit sa longueur, flotteur sur lequel le pratiquant se tient en équilibre dynamique, et dont la propulsion est assurée par une voile solide.

55 **Planche aérotractée ou « kite surf »** : quelle que soit sa longueur, flotteur sur lequel le pratiquant se tient en équilibre dynamique, et dont la propulsion est assurée par une aile aérotractrice.

61 **Avirons, canoës et kayaks de mer** : embarcations autres que les engins de plage, et dont la propulsion est assurée :

63 — par des pagaies pour les canoës et les kayaks,

65 — par des avirons, pour les autres embarcations.

71 Comme les VNM, les planches à voile et à aile aérotractée (§ 7.4.3) ainsi que les embarcations mues par l'énergie humaine non auto-videuses et qui ne sont pas des engins de plage (par exemple, canoë/kayak non autovideur) peuvent effectuer des navigations diurnes et à une distance d'un abri n'excédant pas 2 milles.

77 Les autres embarcations mues par l'énergie humaine qui ne sont pas considérées comme des engins de plage (par exemple, les kayaks et canoës autovideurs) peuvent effectuer des navigations diurnes, et à une distance d'un abri n'excédant pas 6 M.

§ 1.2.1. *remplacer le paragraphe 1.2.1 et ses alinéas par :*

01 **1.2.1. MATÉRIEL D'ARMEMENT ET DE SÉCURITÉ DES NAVIRES DE PLAISANCE DE MOINS DE 24 MÈTRES À USAGE PERSONNEL ET DE FORMATION (DIVISION 240).**

01 **1.2.1.1. Matériel d'armement et de sécurité.**

07 Le tableau 1.2.1.1 résume les dispositions d'embarquement du matériel d'armement et de sécurité, sans se substituer aux articles pertinents du chapitre 240.3 de la division 240 du Règlement annexé (§ 7.1.3). Un tableau indicateur de la dotation en matériel (basique, côtier, hauturier) en fonction de l'éloignement de la côte ou d'un abri est présenté ci-après au paragraphe 1.2.1.2.

13 Les informations et ouvrages nautiques peuvent être rassemblées dans un ou plusieurs ouvrages.

19 Cartes de navigation : cartes marines, ou encore leurs extraits, officiels, ou élaborés à partir d'informations d'un service hydrographique national. Les cartes, qui peuvent être des cartes papier ou électroniques, doivent couvrir les zones de navigations fréquentées et être tenues à jour.

25 *Règlement international pour prévenir les abordages en mer* : le règlement, ou un résumé textuel et graphique, éventuellement sous forme de plaquette autocollante.

31 Le document décrivant le système de balisage de la zone fréquentée peut être éventuellement sous forme de plaquette autocollante.

01 **1.2.1.2. Tableau indicateur du matériel d'armement et de sécurité en fonction de l'éloignement de la côte ou d'un abri.**

PAGES 20, 21, 22 ET 23, remplacer les tableaux 1.2.1, 1.2.1.B et 1.2.1.C par les tableaux 1.2.1.1 et 1.2.1.2.

§ 1.2.2. *07 à 61, remplacer par les alinéas 07 à 88 :*

07 Le manuel du propriétaire n'est obligatoire que pour les constructions neuves destinées à être cédées à un tiers. La forme du manuel est libre mais il doit être rédigé au moins dans la (ou les) langue(s) officielle(s) du pays où il est prévu d'utiliser le bateau (le manuel peut être multilingue).

10 Il n'est pas nécessaire de détenir ce manuel pendant les navigations : il s'agit d'un document d'information entre la personne qui met le navire pour la première fois sur le marché et les utilisateurs. L'autorité maritime s'y réfère pour vérifier l'adéquation entre l'état réel du navire et les informations publiées qui s'y rapportent.

13 Aux termes des points 2.5, 2.2, 3.6 et 4 de l'annexe I du décret 96-611, ce manuel doit attirer l'attention sur les risques d'incendie et d'envahissement et contenir les informations relatives à la plaque du constructeur, à la charge maximale recommandée par le constructeur et aux qualités manœuvrières. Il doit également indiquer le poids à vide du bateau.

19 Le Règlement Plaisance explicite les informations que doit contenir le manuel :

22 — une table des matières s'il comporte plus de quatre pages ;

25 — des dimensions exprimées conformément à la norme EN/ISO 8666 ;

28 — le nom du constructeur du navire, ainsi que de la personne endossant la responsabilité de sa conformité ;

31 — la dénomination du modèle du navire ;

34 — la ou les catégories de conception, assorties de la définition de cette catégorie figurant à l'article 240-2.02 ;

37 — le déplacement léger, assorti de sa définition donnée par l'article 240-2.07 ;

40 — la charge maximale admissible, assortie de sa définition donnée par l'article 240-2.07 ;

43 — le déplacement à pleine charge ;

46 — la longueur et la largeur de coque ;

49 — la description du moyen principal de propulsion ;

52 — la puissance maximale de propulsion ainsi que la masse maximale du ou des moteurs ;

55 — les tirants d'air et d'eau, léger et en charge ;

58 — la capacité de chaque réservoir ;

61 — le nombre maximal de personnes admissibles ;

64 — le descriptif et la mise en œuvre des appareils de mouillage équipant le navire ;

67 — les emplacements, la description, l'utilisation et les instructions d'inspection des ouvertures dans la coque ;

70 — les emplacements, la description, l'utilisation et les instructions d'inspection des moyens d'assèchement ;

73 — les emplacements, la description, l'utilisation et les instructions d'inspection des moyens de lutte contre l'incendie et d'évacuation. Toutefois, l'utilisation et les instructions d'inspection des moyens mobiles sont définies par le fabricant de ces équipements ;

76 — les emplacements, la description, l'utilisation et les instructions d'inspection des machines de propulsion et auxiliaires ;

79 — les emplacements, la description, l'utilisation et les instructions d'inspection des installations à gaz ;

82 — les indications de démarrage de la propulsion ;

85 — pour les multicoques, les indications de port de la voile en fonction des conditions météorologiques ;

88 — les instructions de mise en œuvre de la barre de secours.

§ 1.3.1. *55, remplacer par :*

55 — plaque du constructeur : nom du constructeur, marquage « CE », catégorie de conception, nombre de personnes admises à bord recommandé par le constructeur selon la catégorie de conception.

§ 1.3.1. *82 à 88, ajouter les alinéas :*

82 **Chargement du navire** (art. 240-3.02). Pour éviter les surcharges, et donc les risques de chavirement ou d'encombrement des espaces en cas de sinistre à bord, on ne peut pas mettre plus de poids à bord que la limite figurant sur la plaque du constructeur.

85 **Nombre maximal de personnes à bord.** Le nombre N de personnes de 75 kg pouvant prendre place à bord d'un navire est indiqué sur la plaque signalétique ou la plaque constructeur. On peut augmenter ce nombre N s'il s'agit de remplacer un ou plusieurs adultes par des enfants (d'un poids maximum chacun

de 37,5 kg), à condition de ne pas dépasser la charge maximale, ni le total $N + 0,5 \times N$. La limitation des 50 % est un facteur de sécurité relatif à l'encombrement et la circulation des personnes à bord, surtout en cas d'urgence.

88 Par exemple, il est possible d'embarquer 2 adultes et 2 enfants si $N = 3$, ou 4 adultes et 8 enfants si $N = 8$.

§ 1.4.7. 25 à 49, remplacer par :

25 — **Règlement Plaisance** (article 240-3.10)

28 Tout navire doit disposer des équipements conformes aux dispositions du *Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer* (RIPAM, COLREG en anglais) [chapitre 5 du présent ouvrage]. Le matériel additionnel devant être à bord est appelé ci-après.

31 — Tous les navires : une boule de mouillage, aux proportions adaptées aux dimensions du navire (§ 5.3.3.11 [Règle 30] et § 5.3.6.6). Les navires de longueur > 7 m doivent montrer cette boule lorsqu'ils sont au mouillage.

34 — Navires à voile : une marque de jour (cône) de route à la voile et au moteur aux proportions adaptées aux dimensions du navire (§ 5.3.3.6 [Règle 25] et § 5.3.6.6).

37 — Navires de longueur > 12 m : un sifflet (corne de brume) conforme à l'annexe III du RIPAM (§ 5.3.4.2 [Règle 33] et § 5.3.8.1).

40 — Navires de longueur > 20 m : cloche conforme à l'annexe III du RIPAM (§ 5.3.4.2 [Règle 33] et § 5.3.8.2).

44 Les feux de navigation font partie de la conception du navire, mais ils peuvent être portatifs et dans ce cas consulter le texte du RIPAM pour connaître les emplacements, portées et secteurs en fonction des embarcations.

49 En l'absence de taille adaptée prescrite par voie réglementaire, les modèles commercialisés de boules de mouillage et de cône de route à la voile et au moteur de 30 cm de diamètre et plus sont considérés comme satisfaisant les exigences du RIPAM pour les navires de longueur de coque inférieure à 24 m.

§ 1.5. 13, 1^{ère} ligne, remplacer 224 par 240.

§ 1.5. 25, remplacer par :

25 Le matériel de navigation et la documentation nautique à emporter à bord sont listés dans le tableau 1.2.1 1.

§ 1.5.1. 07 à 31, remplacer les alinéas par

07 **Règlement Plaisance** (articles 240-3.08 et 240-3.09).

10 Aucun instrument ou matériel de navigation n'est exigé pour une navigation à moins de 2 M d'un abri (dotation basique).

14 Les navires naviguant entre 2 et 6 M d'un abri (dotation côtière) doivent posséder un compas magnétique fixé temporairement ou en permanence au navire, et visible depuis le poste de conduite. Le compas doit être conforme aux normes ISO 613, ou ISO 10316 ou ISO 14227.

18 À bord des navires de plaisance naviguant au-delà de 6 M d'un abri (dotation hauturière), sont obligatoires :

22 – le matériel (manuel ou électronique) permettant de faire le point, de tracer et de suivre une route ;

26 – un dispositif permettant de recevoir les prévisions météorologiques à bord. Voir § 1.6.

31 **Sondeur.** La division 240 n'exige plus l'emport d'une sonde à main ou de tout autre moyen (manuel ou électronique) permettant de mesurer la profondeur d'eau. Il est recommandé de posséder à bord un tel matériel qui peut s'avérer nécessaire dans certaines circonstances (passages délicats, mouillages, etc.).

§ 1.5.2. 07 à 73, remplacer les alinéas par :

10 Aucun document nautique n'est exigé pour une navigation à moins de 2 M d'un abri (dotation basique).

13 Les navires naviguant entre 2 et 6 M d'un abri (dotation côtière) doivent emporter une (des) carte(s) de navigation, le règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM) et un document décrivant le système de balisage de la zone fréquentée.

16 Les navires de plaisance naviguant au-delà de 6 M d'un abri (dotation hauturière) doivent posséder en outre un livre des feux, l'annuaire des marées (sauf en Méditerranée) et un journal de bord.

19 **Précisions indiquées par le Règlement Plaisance.**

25 — Cartes de navigation : cartes marines, ou encore leurs extraits, officiels, ou élaborés à partir d'informations d'un service hydrographique national. Les cartes, qui peuvent être des cartes papier ou électroniques, doivent couvrir les zones de navigations fréquentées et être tenues à jour.

28 — Règlement international pour prévenir les abordages en mer : le règlement (RIPAM), ou un résumé textuel et graphique, éventuellement sous forme de plaquette autocollante.

31 — Balisage : le document décrivant le système de balisage de la zone fréquentée peut être éventuellement sous forme de plaquette autocollante.

34 — Annuaire des marées : annuaire des marées officiel, ou un document annuel équivalent élaboré à partir de celui-ci. Ces documents ne sont pas requis en Méditerranée.

37 — Journal de bord (voir aussi l'alinéa in fine du présent paragraphe) : journal de bord libellé comme tel, et contenant au moins les éléments suivants : composition de l'équipage, heure d'appareillage, prévisions météorologiques et temps observé, position, route suivie et vitesse à intervalles réguliers, consommation et réserve de combustibles, ainsi que tout incident, panne ou avarie à bord ou observé dans la zone de navigation.

43 **Nota SHOM sur les cartes et ouvrages nautiques.**

49 Les informations et ouvrages nautiques peuvent être rassemblées dans un ou plusieurs ouvrages.

55 Le Règlement Plaisance laisse une assez grande latitude au plaisancier pour le choix des cartes, cartes qui sont bien évidemment des cartes marines, mais qui peuvent ne pas être officielles même si elles sont élaborées à partir des informations d'un service hydrographique national (§ 2.2.3.1). En outre, les conditions et la périodicité de la tenue à jour ne sont pas précisées dans le Règlement Plaisance.

61 Pour le choix des cartes, le navigateur pourra trouver plus loin des indications utiles (§ 2.2.4.1). Pour la tenue à jour, le SHOM conseille aux navigateurs de tenir régulièrement à jour leurs cartes (et leurs ouvrages nautiques), si possible immédiatement à partir des AVURNAV et hebdomadairement à partir des avis parus aux groupes d'avis aux navigateurs (§ 2.1.1.4). Il y va de leur sécurité et de celle des autres navigateurs.

67 Les ouvrages du SHOM (ou les ouvrages non officiels du secteur privé comportant des renseignements et informations tirés des ouvrages officiels du SHOM) comme les *Instructions Nautiques, Symboles et abréviations* (1D) ne sont pas cités dans la documentation à emporter, mais ils demeurent indispensables.

73 Les *Instructions Nautiques* complètent les cartes et en sont indissociables (§ 2.1.1.2 et § 2.3.2), la connaissance des symboles et abréviations du 1D est nécessaire pour une bonne lecture des cartes marines.

§ 1.6.0. 25, ajouter un alinéa :

25 On trouvera au § 1.6.3.0 les dispositions du Règlement Plaisance concernant le dispositif permettant de recevoir les prévisions météorologiques marines à bord (dotation hauturière).

§ 1.6.3. ajouter le paragraphe 1.6.3.0 et ses alinéas :

01 **1.6.3.0. Règlement Plaisance : installation de radiocommunication.**

07 Un dispositif permettant de recevoir les prévisions météorologiques marines à bord est obligatoire à bord des navires de plaisance naviguant au-delà de 6 M (dotation hauturière). L'article 240-3.18 ci-après définit les caractéristiques des installations VHF / ASN.

13 L'installation de radiocommunication prévue (article 240-3.09) est fixe ou portable. Dans ce dernier cas, elle présente un indice de protection autorisant l'immersion. Cette installation doit pouvoir émettre et recevoir des messages de détresse numériques sur le canal 70. L'installation est configurée de manière à ce que chaque message contienne la position du navire relevée automatiquement par un récepteur de navigation satellitaire ou terrestre, ainsi que le numéro MMSI de la station identifiée par l'autorité compétente pour l'attribution des licences de stations mobiles maritimes.

19 De plus, le chef de bord s'assure qu'une telle installation présente des caractéristiques suffisantes pour assurer le trafic de détresse dans la zone de navigation de l'embarcation.

25 Une VHF ASN permet d'envoyer automatiquement sa position au CROSS (ou à un MRCC) en cas de détresse. S'il dispose d'un tel équipement interfacé à un GPS, le chef de bord n'a pas à embarquer de fusées à parachutes ni de fumigènes pour une navigation à plus de 6 M d'un abri.

PAGE 39, § 2.1, ligne 2.1.2., remplacer la ligne par :
2.1.2. Le serveur Internet du SHOM.

§ 2.1.1.3. 10, ajouter un alinéa :

10 Certains des ouvrages présentés ci-après sont gratuitement téléchargeables sous format pdf sur le site Web du SHOM (§ 2.1.2.1). Ce sont les ouvrages 1D, 1F, 2A, 2B, 3C et le Code international de signaux.

§ 2.1.2. 01, remplacer par :

01 **2.1.2. LE SERVEUR INTERNET DU SHOM.**

§ 2.1.2. 07, supprimer l'alinéa.

§ 2.1.2.1. 16, ajouter un alinéa :

16 Des ouvrages du SHOM (§ 2.1.1.3) sont téléchargeables gratuitement (page d'accueil du site puis rubrique *Ouv. numériques*), sous simple format pdf.

§ 2.1.2.3. supprimer ce paragraphe et ses alinéas.

§ 2.1.3. 43, remplacer par :

43 La **vente aux particuliers** des cartes et ouvrages nautiques est exclusivement assurée par le réseau commercial du SHOM, réseau composé d'agents professionnels et d'agents commissionnés. La liste de ces agents figure dans le *Catalogue* et dans le *petit catalogue* et peut être consultée sur www.shom.fr.

§ 2.2. 25 et 31, ajouter les alinéas :

25 Depuis l'adresse www.shom.fr/ENC.htm, on pourra utilement consulter et télécharger des articles de vulgarisation, notamment l'article « Cartes marines électroniques et petits navires » destiné aux plaisanciers et aux professionnels de la pêche à bord de petits navires de pêche, un document international de référence et un document, « Précision des données contenues dans les ENC », contenant des informations techniques utiles pour une bonne appréciation des données contenues dans les ENC (§ 2.2.4.2).

31 Plutôt destinés aux navigateurs professionnels, les documents de référence « La carte marine électronique et les prescriptions d'emport : les faits » et « La carte marine papier : les faits » répondent aux nombreuses questions que se posent les navigateurs sur les principes et la réglementation associés aux cartes papier et électroniques de navigation et aux systèmes de visualisation de ces cartes.

§ 2.2.4.2. 11, ajouter un alinéa :

11 L'utilisation des ENC ne dispense absolument pas le navigateur de ces précautions.

§ 2.2.4.2. 36, ajouter un alinéa :

36 Le document « Précision des données contenues dans les ENC » (www.shom.fr/ENC.htm) précise concrètement comment accéder aux informations utiles pour une bonne appréciation des données contenues dans les ENC : renseignements sur les levés, qualification des profondeurs (épaves, obstructions, sondes, etc.), qualité et précision du positionnement, qualité générale des données bathymétriques.

§ 2.3.3. 34, remplacer par :

34 — sur les sites Web et WAP du SHOM (§ 2.1.2),

§ 2.4.2. 58, remplacer par :

58 Le tome 1 (*Ports de France*) et le tome 2 (*Ports d'outre-mer*) comprennent des tables de prédiction pour les ports principaux et une table de correction pour les ports rattachés (§ 2.3.3). Voir également les § 2.1.2.1 et 2.1.2.2 (sites Web et WAP du SHOM).

§ 2.4.3. 88, remplacer par :

88 **Prédictions fournies par le serveur Internet :** voir § 2.1.2.1 et 2.1.2.2.

§ 2.5.3. 10, ajouter un alinéa :

10 Voir § 2.2.4.2 (document « Précision des données contenues dans les ENC »).

§ 2.6.1.2. 37, remplacer par les alinéas 34 à 40 :

34 Les sémaphores diffusent sur VHF, systématiquement dès réception et deux fois par jour à horaires réguliers, les AVURNAV côtiers et locaux concernant leur secteur (voir § 7.7, annexe G 3).

37 Les AVURNAV locaux sont diffusés sur VHF par les capitaineries pour leurs zones de compétence.

40 Sauf lorsque jugé nécessaire, les CROSS ne diffusent normalement pas d'AVURNAV sur VHF ni sur HF.

§ 2.7.2.1. 23 et 24 ajouter les alinéas :

23 Des abréviations communes internationales pour l'océanographie et la météorologie marine sont utilisées par Météo-France et d'autres services météorologiques dans leurs bulletins réguliers diffusés par les stations NAVTEX international, les avis (avis de vent fort, BMS, etc.) restant en langage clair. Ces abréviations ne sont pas utilisées dans les bulletins et avis météorologiques METAREA diffusés par SafetyNET.

24 Ces abréviations sont présentées au § 7.6.2.

§ 3.2.0. 19 à 37, remplacer par :

19 Quelle que soit la distance d'éloignement d'un abri, tout navire doit disposer d'un moyen permettant la remontée à bord, d'un moyen de repérage lumineux, collectif ou individuel, et d'un équipement individuel de flottabilité par personne embarquée (ou combinaison portée).

31 En cas de chute à la mer, la ou les bouées de sauvetage du bateau et la brassière de sauvetage du naufragé (ou sa combinaison portée) doivent permettre à celui-ci de flotter en attendant les secours.

37 Les dispositions du Règlement Plaisance applicables en matière de dotation du navire en engins de sauvetage individuels (bouées de sauvetage, gilets de sauvetage, harnais, ...) font l'objet des articles 240-3.12 à 240-3.15.

§ 3.2.0. 49 à 73, ajouter les alinéas :

49 Le moyen de repérage lumineux peut être au choix collectif (lampe, projecteur, perche IOR, etc.) ou individuel s'il est étanche et porté par chaque personne à bord. Le port d'un équipement individuel peut dispenser de détenir à bord un dispositif de repérage et d'assistance d'une personne tombée à la mer (voir § 3.2.3).

55 Il n'y a pas de durée minimale d'éclairage imposée. Le matériel choisi par le chef de bord doit avoir la plus grande autonomie pour augmenter les chances de repérer une personne en difficulté, même après plusieurs heures à attendre une assistance.

61 Les bâtonnets luminescents chimiques ne sont pas considérés comme des moyens de repérage lumineux appropriés. Les lampes étanches flottantes à éclats à diodes sont particulièrement recommandées en raison de leur autonomie et de leur fiabilité.

67 La bouée fer à cheval et son feu à retournement de repérage peuvent être remplacés par d'autres matériels assurant les mêmes fonctions.

73 Les dispositifs de repérage et d'assistance pour personne tombée à la mer doivent être munis de l'identification du navire porteur. Ceci permet à l'autorité responsable de la recherche et du sauvetage de lever de nombreux doutes et d'améliorer sensiblement l'efficacité des opérations.

§ 3.2.3. 07 et 13, remplacer par les trois alinéas suivants :

07 **Commentaires de la direction des affaires maritimes sur les caractéristiques des équipements individuels de flottabilité** (art. 240-3.12).

10 Une flottabilité minimale est requise en fonction de la zone de navigation. Une aide à la flottabilité (50 N) assure une faible flottabilité, un gilet de sauvetage 100 N une flottabilité moyenne et un gilet de sauvetage 150 N une bonne flottabilité.

13 Les équipements individuels de flottabilité doivent être approuvés barre à roue ou marine marchande française (« MMF-PL ») ou être conformes à la directive européenne sur les équipements individuels de prévention de la noyade (marquage « CE »).

PAGE 78, supprimer le tableau 3.2.3.A.

§ 3.2.3. 67 à 79, ajouter les alinéas :

67 **Commentaires de la direction des affaires maritimes sur les caractéristiques des combinaisons de protection** (art. 240-3.13).

70 Le port d'une combinaison adaptée dispense de l'emport d'équipements individuels de flottabilité et de dispositif de repérage et d'assistance de personne tombée à l'eau (si un moyen de repérage lumineux est à la disposition de chaque personne à bord). Les équipements de plongée participent à la sécurité active.

73 Pour répondre aux obligations de porter des couleurs vives, on peut enfiler un vêtement, un gilet ou d'autres accessoires par dessus la combinaison de protection. Il s'agit de repérer une personne à l'eau, dont seule la partie supérieure du corps est visible.

76 Il n'est pas interdit d'embarquer des combinaisons qui ne répondent pas aux dispositions de cet article, mais on ne peut les faire valoir comme équipement de remplacement d'un dispositif devant être obligatoirement embarqué : elles ne sont pas considérées comme « combinaisons de protection ».

79 Par exemple, pour une navigation jusqu'à 6 M d'un abri, une combinaison de quart est considérée comme une combinaison de protection si elle est intrinsèquement flottante, c'est à dire soit constituée de matériau cellulaire flottant, soit pourvue de mousses de flottabilité dans les doublures. Si aucune indication de flottabilité n'est indiquée sur le vêtement, la flottabilité de 50 N peut être atteinte en portant une aide à la flottabilité ou un autre équipement individuel de flottabilité.

§ 3.3.1. remplacer le § 3.3.1 et ses alinéas par :

01 3.3.1. LA TROUSSE DE SECOURS.

07 L'emport d'une trousse médicale de secours est obligatoire en navigation hauturière (plus de 6 M d'un abri). Tout complément de la trousse est laissé à l'initiative du chef de bord.

13 La trousse de secours comprend les éléments suivants :

16 - 1 paquet de 5 compresses de gaze stériles, taille moyenne ;

19 - Chlorhexidine en solution aqueuse unidosé 0,05 % ;

22 - 1 coussin hémostatique ;

25 - 1 rouleau de 4 m de bande de crêpe (largeur 10 cm) ;

28 - 1 rouleau de 4 m de bande auto-adhésive (largeur 10 cm) ;

31 - 1 boîte de pansements adhésifs en 3 tailles ;

34 - 4 paires de gants d'examen non stériles, en tailles M et L.

40 Tout complément de la trousse de secours est laissé à l'initiative du chef de bord, en fonction des risques sanitaires qu'il peut être amené à identifier dans la préparation de la navigation envisagée.

46 Deux compléments (tableau 3.3.1) sont conseillés, le premier jusqu'à 200 M d'un abri, l'autre au-delà de 20 M d'un abri. Ces deux compléments sont bien évidemment conseillés pour une navigation au delà de 200 M d'un abri.

55 Conseils au chef de bord :

60 — les sujets ayant des antécédents spécifiques (allergies, asthme, syndromes neurologiques, cardiaques ou autres) doivent se munir du traitement d'urgence adapté ;

63 — pour les enfants embarqués, il est nécessaire de prévoir, en fonction de l'âge, des dosages adaptés ou des produits de substitution pour un certain nombre de médicaments. Se renseigner auprès de son médecin ;

66 — placer les produits dans un contenant étanche placé dans un endroit facilement accessible, à l'abri de la lumière et de l'eau et peu soumis aux variations thermiques. Les produits doivent être rangés pour faciliter leur emploi et éviter les erreurs ;

69 — le centre de consultation médicale maritime de Toulouse (CCMM) est à la disposition de tous les marins (y compris plaisanciers) gratuitement, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 (§ 3.3.2).

PAGES 82 à 87, remplacer le tableau par le tableau 3.3.1 joint in fine

§ 3.4.2. 44 et 45, ajouter deux alinéas :

44 La durée de vie et la périodicité des contrôles des extincteurs sont fixés par le fabricant. Le matériel embarqué doit être à jour des visites d'entretien ainsi définies.

45 Pour les embarcations marquées « CE » ; il faut suivre la préconisation du constructeur indiquée dans le manuel du propriétaire. Pour les embarcations exclues du marquage « CE » (articles 240-2.43 à 240-2.47 et tableau 3.4.2.B), les dotations anciennement prescrites par la division 224 satisfont aux exigences.

PAGE 89, ajouter le tableau 3.4.2.B joint in fine.

§ 3.7. 07 et 13, remplacer par les alinéas 07 à 16 :

07 Les engins de sauvetage collectifs sont les radeaux et les annexes de sauvetage.

13 Dans le présent sous-chapitre, on trouvera des remarques et compléments relatifs à l'article 240-3.17 du Règlement Plaisance :

16 **Caractéristiques des radeaux pneumatiques de sauvetage.** Les radeaux et annexes pneumatiques de sauvetage à bord des navires de plaisance répondent aux dispositions pertinentes de la division 333 du règlement.

§ 3.7. 37, remplacer l'alinéa par :

37 Les dispositions applicables en matière de dotation du navire en engins de sauvetage individuels (bouées de sauvetage, gilets de sauvetage, harnais, etc.) sont indiquées au sous-chapitre 3.2.

§ 3.7.1.1. 07 à 19, remplacer par :

04 **Obligations et commentaires.**

07 L'obligation d'emport ne vaut que pour une navigation hauturière, au delà de 6 M d'un abri.

10 Le chef de bord a le libre choix du modèle de radeau embarqué, à condition que le modèle choisi réponde à l'un des référentiels suivants, indiqué sur le conteneur ou le sac du radeau :

11 — EN/ISO 9650 ;

12 — MMF (Marine marchande française) – Classe II ;

13 — MMF (Marine marchande française) – Classe IV ;

14 — MMF (marine marchande française) – Classe V ;

15 — marquage CE ou barre à roue.

PAGE 97, § 4.2., ajouter la ligne 4.2.10 :

4.2.10. Revêtements rétroréfléchissants.

§ 4.2.1. 79 et 82, ajouter les alinéas :

79 **Revêtements rétroréfléchissants.**

82 Collés sur le corps et le voyant des bouées et balises non lumineuses, des revêtements rétroréfléchissants permettent d'augmenter considérablement de nuit la distance à laquelle un navigateur peut apercevoir une marque non lumineuse et en reconnaître le caractère (recommandation E-106 de l'AISM). Voir le paragraphe 4.2.10.

§ 4.2.7.1., 01, ajouter le § 4.2.7.1, nouveau paragraphe comprenant les actuels alinéas 07 à 49 du § 4.2.7 :

01 **4.2.7.1. Dangers nouveaux.**

§ 4.2.7.2., 01 à ajouter le § 4.2.7.2 et ses alinéas :

01 **4.2.7.2. Bouée d'épave en cas d'urgence.**

07 À la suite de l'accident du Tricolor, l'AISM a adopté en 2006 une nouvelle bouée d'épave en cas d'urgence. Cette bouée peut être utilisée en complément du système de balisage maritime de l'AISM. Quelques États, notamment le Royaume-Uni et la Chine, la mettent déjà en place lorsque cela est jugé nécessaire.

13 La bouée d'épave en cas d'urgence est destinée à fournir une aide visuelle et radioélectrique à la navigation. Elle est placée aussi près que possible de l'épave, ou disposée autour de celle-ci, et dans le périmètre de toutes les autres marques qui pourraient être déployées ultérieurement.

19 La bouée d'épave en cas d'urgence est maintenue en place jusqu'à ce que :

25 — l'épave soit bien connue et ait été mentionnée dans les publications nautiques ;

31 — l'épave ait fait l'objet d'un relevé complet et que l'on dispose de renseignements précis tels que la position et la profondeur d'eau minimale au-dessus de l'épave ;

37 — une forme de signalisation permanente de l'épave soit assurée.

43 La bouée (fig. 4.2.7.2) possède les caractéristiques suivantes :

49 — bouée à fuseau ou espar dont la taille varie en fonction de l'emplacement ;

55 — dotée d'un nombre identique de bandes de couleur bleue et jaune de même dimension (4 bandes minimum, 8 bandes maximum) ;

61 — équipée d'un feu à éclats alternatif bleu* et jaune d'une portée nominale de 4 milles marins (la portée peut être modifiée en fonction des conditions locales), les feux bleus et jaunes produisant un éclat d'une seconde à 0,5 seconde d'intervalle :

67 Bleu 1 s + 0,5 s + Jaune 1 s + 0,5 s = 3 s

73 Si plusieurs bouées sont déployées, les feux sont normalement synchronisés. Il peut être envisagé d'utiliser un racon à code Morse "D" et/ou un répondeur AIS.

79 La marque supérieure, si la bouée en est équipée, est une croix jaune en position droite.

85 * La caractéristique du feu a été choisie pour éviter la confusion avec les feux bleus permettant d'identifier les services de sécurité, de sûreté et d'urgence.

PAGE 107, ajouter la figure 4.2.7.2 jointe in fine.

§ 4.2.10. 01 à 31, ajouter le § 4.2.10 et ses alinéas :

01 **4.2.10. Revêtements rétroréfléchissants (tableau 4.2.10).**

07 De nuit, des revêtements rétroréfléchissants permettent, sous l'effet de l'éclairage d'un projecteur blanc, d'augmenter considérablement la distance à laquelle un navigateur peut apercevoir une marque non lumineuse et en reconnaître le caractère. Les revêtements ne sont pas visibles s'ils ne sont pas éclairés par un projecteur pointé dans leur direction.

13 Il s'agit de films de petites dimensions, principalement en forme de rectangle, de triangle et de carré, collés sur le corps ou le voyant des bouées et des balises non lumineuses. Les films ainsi collés ne renvoient la lumière que dans la direction du projecteur, avec une faible dispersion. Ils ne rendent pas plus visible une marque située dans une zone où l'on bénéficie d'un éclairage ambiant important et ne sont efficaces que si l'observateur dispose d'un projecteur à côté de lui.

19 Il existe deux codes pour l'utilisation de ces revêtements, le code standard, qui est notamment appliqué en France, et le code détaillé, code plus élaboré essentiellement appliqué dans les eaux des États Scandinaves pour leurs petits chenaux et archipels.

25 Les matériaux utilisés sont tels que, de jour, la couleur du support sur lequel est collé le revêtement n'est pas modifiée : la couleur du film perceptible de jour peut être très différente de celle de nuit (par exemple, noir de jour et blanc de nuit). Les films blancs, noirs et jaunes (couleur de jour) présentent de nuit le même aspect blanc lorsqu'ils sont éclairés par un projecteur pointé dans leur direction.

31 L'utilisation des revêtements rétroréfléchissants sur les marques passives n'est pas systématique. Le code utilisé, lorsqu'il est connu, est indiqué dans les *Instructions Nautiques* de la région considérée.

PAGE 111, ajouter le tableau 4.2.10 joint in fine.

§ 6.1.3. 25, remplacer www.finances.gouv.fr/douanes par : www.douanes.gouv.fr

§ 6.2.1.2. 07, remplacer par :

07 Tout navire français d'une longueur de coque supérieure ou égale à 7 m, ou, quelle que soit sa longueur, pourvu d'une motorisation d'une puissance administrative supérieure ou égale à 22 ch, ainsi que les navires français d'une longueur de coque inférieure à 7 m se rendant à l'étranger, doivent être francisés par l'administration des Douanes.

§ 6.2.1.4. 21, remplacer l'alinéa par :

21 Le tableau 6.2.1.4.B reproduit le modèle de *Déclaration écrite de conformité* pour les navires non « CE ».

§ 6.2.1.4. 29 à 37, supprimer les alinéas.

PAGE 162, remplacer le tableau par le tableau 6.1.2.4.B joint in fine.

PAGE 163, supprimer le tableau 6.1.2.4.D.

§ 6.3.1. 07 à 43, remplacer par :

- 03 a) Le décret 2007-1167 du 2 août 2007, relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur, rend obligatoire la possession d'un permis de conduire pour piloter en mer ou dans les eaux intérieures un navire de plaisance à moteur dont la puissance motrice est supérieure à 4,5 kW (6 ch). Pour les eaux maritimes, ce permis comporte l'option et l'extension suivantes :
- 05 — l'option « côtière » pour une navigation jusqu'à 6 M d'un abri ;
- 07 — l'extension « hauturière » pour une navigation au-delà de 6 M d'un abri.
- 13 Il n'est pas exigé de titre de conduite pour les voiliers équipés d'un moteur auxiliaire ainsi que pour les navires à moteur d'une puissance motrice inférieure ou égale à 4,5 kW.
- 19 L'âge minimum requis pour l'obtention du permis est de 16 ans.
- 25 Les titres de conduite en mer délivrés antérieurement à l'entrée en vigueur du décret 2007-1167 demeurent valables (§ 8.5.1).
- 31 L'arrêté du 28 septembre 2007 du ministère chargé de la mer fixe les dispositions relatives aux épreuves pour l'obtention de l'option « côtière » et de l'extension « hauturière » en eaux maritimes.
- 37 b) La conduite en mer des navires de plaisance français par des plaisanciers étrangers et des plaisanciers français titulaires de titres de conduite étrangers est l'objet de dispositions particulières fixées par arrêté (§ 6.3.8).
- 43 c) Le permis de conduite en eaux intérieures (fleuves, lacs, canaux) relève également du décret 2007-1167. Les titres de conduite en mer délivrés antérieurement à l'entrée en vigueur du décret 2007-1167, l'option « côtière » et l'extension « hauturière » valent l'option « eaux intérieures » (bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 20 m).

§ 6.3.2, remplacer le paragraphe et ses alinéas par :

- 01 **6.3.2. Titres de conduite.**
- 07 Les titres de conduite permettant la conduite en eaux maritimes délivrés antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret (carte mer, permis mer côtier ou hauturier, permis A, B et C) demeurent valables.
- 13 Les détenteurs d'un permis mer côtier peuvent piloter en eaux maritimes un bateau de plaisance à moteur jusqu'à 6 M d'un abri.
- 19 Les détenteurs du permis A peuvent piloter en eaux maritimes un bateau de plaisance à moteur jusqu'à 6 M d'un abri ou 5 M de la côte.
- 25 Les détenteurs du permis A ou du permis mer côtier peuvent obtenir l'extension « hauturière » sous réserve de passer avec succès une épreuve spécifique dans des conditions fixées par arrêté (§ 8.5.4).
- 31 Les détenteurs d'une carte mer peuvent piloter en eaux maritimes, de jour, un bateau de plaisance à moteur d'une puissance inférieure ou égale à 37 kW jusqu'à 6 M d'un abri. Pour les détenteurs d'une carte mer dite « spéciale », cette conduite peut être nocturne. Les détenteurs d'une carte mer peuvent obtenir l'option « côtière » sous réserve de passer avec succès une épreuve théorique dans les conditions fixées par arrêté (§ 8.5.4).

§ 6.3.3 et § 6.3.4, supprimer ces deux paragraphes et leurs alinéas.

§ 6.3.5. 19 et 25, remplacer les alinéas par :

- 19 — les personnes âgées d'au moins 16 ans peuvent conduire un navire sans titre à condition d'être accompagnées d'une personne titulaire depuis au moins 3 ans de l'un des permis de conduire ou titres de conduite délivrés suivant les réglementations antérieures ou selon les nouvelles dispositions (option « côtière » ou extension « hauturière »). Cette conduite est autorisée dans la limite des prérogatives du titre de l'accompagnateur.
- 25 La conduite accompagnée doit être déclarée à la direction départementale ou interdépartementale des Affaires maritimes compétente. Cette déclaration, dont le modèle est fixé par l'arrêté du 28 septembre 2007 précité, est valable un an et n'est pas renouvelable.

§ 6.3.6. 07, remplacer l'alinéa par :

- 07 L'arrêté du 28 septembre 2007, relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l'agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations d'enseigner fixe les dispositions d'obtention des titres de conduite des navires de plaisance en mer et dans les eaux intérieures.

§ 6.7.1.1. 61, remplacer par les alinéas 61 à 83 :

- 61 **Règlement Plaisance** (art. 240-2.70) Prévention de la pollution par les eaux usées.
- 64 I. Lorsqu'un navire est équipé de toilettes, il comporte au moins l'un des dispositifs suivants :
- 66 - un ensemble de capacités de rétention des eaux usées des toilettes ;
- 68 - une installation de traitement de ces eaux usées.
- 71 II. Lorsqu'un navire est équipé de réservoirs de rétention des eaux usées des toilettes, leur capacité atteint au minimum 1,5 litres par personne pouvant être embarquée.
- 74 III. Lorsqu'un navire est équipé d'une installation de traitement des eaux usées, elle doit pouvoir assurer le traitement d'au moins le quart de la quantité d'eaux usées indiquée au paragraphe II, et ce par tranche de vingt-quatre heures.
- 77 IV. L'ensemble des installations de rétention des eaux usées des toilettes marins est conforme à la norme EN/ISO 8099.

- 83 **Commentaire de la direction des affaires maritimes** : un WC chimique standard de 10 litres de capacité, facile à trouver dans le commerce, convient à un navire pouvant embarquer 6 personnes.

PAGE 173,

— modifier la ligne 7.1.3 comme suit :

7.1.3. Sommaire détaillé de la division 240 (Règlement Plaisance) 188

— supprimer la ligne 7.2 (annexe B)

— remplacer la ligne 7.6 par les suivantes :

7.6. Annexe F : Glossaire et abréviations météorologiques.

7.6.1. Glossaire anglais français des termes météorologiques.

7.6.2. Abréviations communes internationales utilisées dans les bulletins réguliers diffusés par NAVTEX international.

— remplacer la ligne 7.7 par les lignes suivantes :

7.7. Annexe G : CROSS et sémaphores.

7.7.1. Annexe G 1 — Liste et zones respectives de responsabilité des CROSS.

7.7.2. Annexe G 2 — Liste des vigies et sémaphores de France métropolitaine.

7.7.3. Annexe G 3 — Diffusion de l'information nautique par les sémaphores en métropole.

§ 7.1.2. 07, remplacer l'alinéa par :

07 Décret modifié par décrets 2005-185 du 25 février 2005 et 2006-1322 du 30 octobre 2006.

§ 7.1.2.1.1. 18 et 20, supprimer : hors-bord ou internes.

§ 7.1.2.1.2. 49, remplacer l'alinéa par :

49 III. - Les bateaux de plaisance, les véhicules nautiques à moteur, les éléments et pièces d'équipement mentionnés à l'annexe II, les moteurs hors-bord et les moteurs mixtes avec échappement intégré qui ont fait l'objet de l'une des procédures d'évaluation de conformité prévues à l'article 6 doivent porter le marquage « CE » prévu à l'article 4 ci-dessous et être accompagnés d'une déclaration écrite de conformité.

§ 7.1.2.1.2. 55, 6^e ligne, remplacer XIII par : XIV.

§ 7.1.2.1.2. 67 et 68, ajouter les alinéas :

67 V - Les moteurs internes, les moteurs mixtes de propulsion sans échappement intégré, les moteurs réceptionnés selon les dispositions de la phase II du paragraphe 2 de l'annexe III du décret 2000-1302 du 26 décembre 2000* et les moteurs réceptionnés selon la réglementation applicable en matière de contrôle des émissions de gaz polluants des moteurs diesel, peuvent être librement mis sur le marché lorsque le constructeur ou son mandataire établi dans l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord instituant l'Espace économique européen déclare, conformément à l'annexe XIV, point 3, que le moteur est conforme aux exigences en matière d'émissions gazeuses et qu'il est destiné à être installé dans un bateau de plaisance ou un VNM conformément aux instructions fournies.

68 * - Nota SHOM : le décret 2000-1302 a été abrogé et remplacé par le décret 2005-1195 du 22 septembre 2005, qui ne comporte pas d'annexe.

§ 7.1.2.2.1. 39, deux dernières lignes, supprimer : et est indiquée sur la plaque du constructeur.

§ 7.1.2.7. 59, remplacer par les alinéas 59 et 60 :

59 3. En ce qui concerne les moteurs internes et les moteurs mixtes de propulsion sans échappement intégré, les moteurs réceptionnés selon les dispositions de la phase II du paragraphe 2 de l'annexe III du décret 2000-1302 du 26 décembre 2000* et les moteurs réceptionnés selon la réglementation applicable en matière de contrôle des émissions de gaz polluants des moteurs diesel, la déclaration écrite de conformité inclut, outre les informations mentionnées au point 2, une déclaration du fabricant indiquant que le moteur satisfait aux exigences en matière d'émissions gazeuses du présent décret lorsqu'il est installé dans un bateau de plaisance conformément aux instructions fournies par le fabricant et que ce moteur ne doit pas être mis en service tant que le bateau de plaisance dans lequel il doit être installé n'a pas été déclaré conforme, si cela s'impose, aux dispositions du présent décret.

60 * - Nota SHOM : le décret 2000-1302 a été abrogé et remplacé par le décret 2005-1195 du 22 septembre 2005, qui ne comporte pas d'annexe.

§ 7.1.3. 07 à 25, remplacer par les alinéas 07 et 13

07 La division 240 du Règlement annexé (le Règlement Plaisance) en vigueur depuis le 15 avril 2008 est constituée par l'annexe à l'arrêté du 11 mars 2008.

13 Seule la table des matières de la division 240 est reproduite ci-après (§ 7.1.3.1). Le texte à jour de la division 240 peut être téléchargé sur le site www.mer.gouv.fr, rubrique *Sécurité et sûreté* puis *Sécurité : réglementation* puis *Textes en vigueur applicables aux navires*.

§ 7.1.3.1, remplacer le § 7.1.3.1 et ses alinéas par le § 7.1.3.1 suivant :

01 **7.1.3.1. Table des matières de la division 240.**

07 **Chapitre 240-1 - Dispositions générales**

Article 240-1.01. Champ d'application

Article 240-1.02. Définitions

Article 240-1.03. Navires marqués « CE »

Article 240-1.04. Navires exclus du marquage « CE »

Article 240-1.05. Dispositions spécifiques aux constructions amateur

Article 240-1.06. Modifications

13 **Chapitre 240-2 - Exigences relatives aux navires exclus du marquage « CE »**

16 *Première section – Généralités*

Article 240-2.01. Evaluation de conformité hors marquage « CE »

Article 240-2.02. Attribution d'une catégorie de conception

Article 240-2.03. Identification des navires

Article 240-2.04. Plaque signalétique

Article 240-2.05. Dossier technique

Article 240-2.06. Manuel du propriétaire

Article 240-2.07. Nombre maximal de personnes et charge maximale

19 *Deuxième section – Coque et pont*

Article 240-2.08. Solidité de la construction

Article 240-2.09. Flottabilité, stabilité et franc-bord minimal

Article 240-2.10. Ouvertures extérieures

Article 240-2.11. Caractéristiques des parties vitrées

Article 240-2.12. Cockpits et puits formés dans les ponts

Article 240-2.13. Prises d'eau et décharges

Article 240-2.14. Tuyaux dans les locaux de machines

Article 240-2.15. Assèchement

22 *Troisième section – Moteur*

Article 240-2.16. Locaux de machines

Article 240-2.17. Combustibles liquides

Article 240-2.18. Utilisation du GPL

Article 240-2.19. Echappement des machines à combustion interne

Article 240-2.20. Colliers de serrage

Article 240-2.21. Ventilation des locaux de machine

Article 240-2.22. Dispositions supplémentaires applicables aux locaux de machines utilisant un combustible du premier groupe

Article 240-2.23. Moteurs hors-bord

Article 240-2.24. Arrêt des machines à combustion interne

Article 240-2.25. Réservoirs de combustible

Article 240-2.26. Remplissage de combustible

Article 240-2.27. Mise à l'air libre des réservoirs de combustible

Article 240-2.28. Jauge de combustible

Article 240-2.29. Circuits d'alimentation en combustible

Article 240-2.30. Essais des circuits de combustible, continuité électrique

25 *Quatrième section – Electricité*

Article 240-2.31. Caractéristiques générales des installations électriques

Article 240-2.32. Protection contre les chocs électriques

Article 240-2.33. Canalisations électriques

Article 240-2.34. Protection contre les surintensités

Article 240-2.35. Implantation des circuits

Article 240-2.36. Repérage des conducteurs

Article 240-2.37. Réalisation des circuits

Article 240-2.38. Alimentation par le quai

Article 240-2.39. Batteries d'accumulateurs

Article 240-2.40. Démarrage électrique de la propulsion

Article 240-2.41. Eclairage

Article 240-2.42. Bilan électrique

28 *Cinquième section – Incendie*

Article 240-2.43. Caractéristiques du matériel de lutte incendie
Article 240-2.44. Extinction des moteurs hors-bord
Article 240-2.45. Extinction dans les locaux de machines
Article 240-2.46. Extinction dans les espaces extérieurs et dans les locaux autres que les locaux de machines
Article 240-2.47. Extinction par eau sous pression

31 *Sixième section – Gaz domestique*

Article 240-2.48. Stockage des capacités de gaz liquide à usage domestique
Article 240-2.49. Sectionnements des circuits de gaz liquide à usage domestique
Article 240-2.50. Caractéristiques des circuits de gaz liquide à usage domestique
Article 240-2.51. Appareils au gaz liquide à usage domestique
Article 240-2.52. Ventilation des installations au gaz liquide à usage domestique

34 *Septième section - Sécurité de la navigation*

Article 240-2.53. Visibilité du barreur
Article 240-2.54. Installations de mouillage
Article 240-2.55. Appareil à gouverner

37 *Huitième section – Sécurité des personnes*

Article 240-2.56. Prévention des chutes à l'eau
Article 240-2.57. Surfaces des ponts
Article 240-2.58. Caractéristiques des pavois, filières, chandeliers et balcons
Article 240-2.59. Fixation des lignes de vie et harnais
Article 240-2.60. Moyen de remonter à bord en cas de chute à l'eau
Article 240-2.61. Alarme générale
Article 240-2.62. Chemins d'évacuation
Article 240-2.63. Echappées de secours
Article 240-2.64. Trappes d'évacuation des voiliers multicoques
Article 240-2.65. Emplacements pour radeaux de sauvetage
Article 240-2.66. Parties exposées
Article 240-2.67. Hélices aériennes

40 *Neuvième section – Aménagements intérieurs*

Article 240-2.68. Evacuation des gaz brûlés
Article 240-2.69. Habitabilité
Article 240-2.70. Prévention de la pollution par les eaux usées

46 **Chapitre 240-3 - Conditions d'utilisation**

49 *Première section - Généralités*

Article 240-3.01. Champ d'application
Article 240-3.02. Chargement du navire
Article 240-3.03. Limitations des conditions d'utilisation
Article 240-3.04. Manifestations nautiques
Article 240-3.05. Consigne d'utilisation des véhicules nautiques à moteur

52 *Deuxième section - Matériel d'armement et de sécurité*

Article 240-3.06. Dispositions générales sur le matériel d'armement et de sécurité
Article 240-3.07. Matériel d'armement et de sécurité basique
Article 240-3.08. Matériel d'armement et de sécurité côtier
Article 240-3.09. Matériel d'armement et de sécurité hauturier
Article 240-3.10. Règlement international pour prévenir les abordages en mer
Article 240-3.11. Dérogations au matériel d'armement et de sécurité

55 *Troisième section - Caractéristiques des matériels spécifiques*

Article 240-3.12. Caractéristiques des équipements individuels de flottabilité
Article 240-3.13. Caractéristiques des combinaisons de protection
Article 240-3.14. Caractéristiques des moyens de repérage lumineux
Article 240-3.15. Caractéristiques des dispositifs de repérage et d'assistance pour personnes tombées à l'eau
Article 240-3.16. Caractéristiques des radeaux pneumatiques de sauvetage
Article 240-3.17. Caractéristiques de la trousse de secours
Article 240-3.18. Caractéristiques des installations VHF / ASN

58 *Quatrième section - Dispositions applicables aux navires de formation ou destinés à la location*

Article 240-3.19. Vérification spéciale
Article 240-3.20. Dispositions supplémentaires applicables aux navires proposés à la location

64 **Annexe 240-A.1. Déclaration de conformité d'un navire de plaisance hors marquage « CE »**

67 **Annexe 240-A.2. Caractéristiques des parties vitrées extérieures fixes ou amovibles**

70 **Annexe 240-A.3. Dossier technique**

73 **Annexe 240-A.4. Registre de vérification spéciale**

76 **Annexe 240-A.5. Tableau récapitulatif du matériel d'armement et de sécurité (voir tableau 1.2.1.1)**

79 **Annexe 240-A.6. Tableau indicateur du matériel d'armement et de sécurité applicable en fonction de l'éloignement d'un abri (voir tableau 1.2.1.2)**

§ 7.1.3.2 et § 7.1.3.3, supprimer les § 7.1.3.2 et 7.1.3.3 et leurs alinéas.

PAGES 196 à 200, supprimer les annexes 224.A1 à 224.A3.

§ 7.1.4.1 22, remplacer l'alinéa par :

22 **1.1.1.** Les radeaux de sauvetage pneumatiques des classes II, IV et V sont soumis aux dispositions du présent article, sauf si, pour les radeaux des classes II et V, au terme d'une visite spéciale de conditionnement, le fabricant valide la périodicité de contrôle détaillée au paragraphe 5.

§ 7.1.4.1 23 et 51 supprimer les deux Nota SHOM.

§ 7.1.4.1 66 et 69, ajouter les alinéas :

66 **5.** Les radeaux des classes II et V ayant subi la visite spéciale de conditionnement effectuée par le fabricant sont astreints à un contrôle tous les trois ans par une des stations prévues à l'article 333-1.17. Toutefois, de tels équipements mis sur le marché avant le 1^{er} janvier 2005 peuvent être astreints, à l'initiative du fabricant, à un contrôle annuel à partir de la douzième année de service. Aucun radeau de classe II ou V ainsi conditionné ne peut être utilisé après une durée de service de 15 ans.

69 **6.** La durée de maintien en service et la périodicité des contrôles des radeaux répondant aux normes EN/ISO 9650 sont prescrites par leurs fabricants.

§ 7.2, supprimer l'annexe B dans son ensemble (§ 7.2, 7.2.1 et 7.2.2 et leurs alinéas).

§ 7.3. 19 à 31 remplacer par :

19 Les VNM ne sont autorisés à naviguer que *de jour* et en deçà de 2 M d'un abri.

25 Une consigne d'utilisation des VNM doit être en permanence sous les yeux du pilote (§ 7.3.2.2, art. 240-3.04).

31 Le matériel d'armement et de sécurité des VNM est celui de la dotation basique (tab. 1.2.1.1).

§ 7.3.1. 07, supprimer l'alinéa.

§ 7.3.1. 19 à 34, remplacer par les alinéas 19 et 25 :

19 **Règlement Plaisance (art. 240-1.02).**

25 **5. Véhicule nautique à moteur** : engin dont la longueur de coque est inférieure à 4 m, équipé d'un moteur à combustion interne qui entraîne une turbine constituant sa principale source de propulsion, et conçu pour être manœuvré par une ou plusieurs personnes assises, debout, ou agenouillées sur la coque. Cette définition est sans préjudice des caractéristiques des embarcations à propulsion par jet qui répondent par ailleurs aux exigences de la présente division applicables aux navires.

§ 7.3.1. 43, supprimer l'alinéa.

§ 7.3.1. 49 et 52, remplacer par :

49 **Utilisation et pilotage des VNM.** Les VNM sont soumis à l'arrêté du 1^{er} juin 2001, modifié (arrêtés du 9 avril 2002, du 11 mars 2008 et du 1^{er} avril 2008), relatif à leur utilisation.

52 La navigation des VNM n'est autorisée que de jour et en deçà de 2 M d'un abri. Leurs utilisateurs doivent porter un gilet ou une brassière de sauvetage de couleur vive.

§ 7.3.1. 58, remplacer par :

58 En ce qui concerne leur pilotage, les VNM sont soumis au décret 2007-1167 (permis de conduire en mer des navires de plaisance, § 6.3). Pour conduire un tel VNM, il faut donc détenir le permis de conduire requis (âge minimum : 16 ans).

§ 7.3.2.2. 04 à 95, remplacer par les alinéas 07 et 13 :

07 **Art. 240-3.05. Consigne d'utilisation des véhicules nautiques à moteur.**

13 **Tout véhicule nautique à moteur comporte une consigne en français placée en permanence sous les yeux du pilote, et résumant les principaux conseils et recommandations de pilotage.** Cette consigne est apposée par la personne responsable de la conformité du véhicule nautique à moteur, préalablement à sa mise en service.

§ 7.3.1. 73 et 75, dans chacun de ces deux alinéas, remplacer : arrêté du 1^{er} juin 2001 par : arrêté du 1^{er} avril 2008

§ 7.4.1. 07 et 13, remplacer par :

07 Outre la division 240, les textes nationaux qui réglementent actuellement la sécurité des planches à voile sont : la Recommandation de la FFV du 10 février 1977, la note 483 GM 5 du Bureau de la Plaisance et les arrêtés du préfet maritime.

13 Les règles pour prévenir les abordages en mer doivent être respectées.

§ 7.4.1. 22, remplacer par :

22 Comme pour tout navire ou embarcation naviguant dans les eaux territoriales à plus de 300 m du rivage, la police de la navigation des planches à voile est de la compétence du préfet maritime.

§ 7.4.1. 31, remplacer par :

31 Il convient de consulter l'arrêté du préfet maritime de la région relatif à la zone de navigation des planches à voile.

§ 7.4.1. 38, ajouter un alinéa :

38 Une planche à voile ou à aile aérotractée doit avoir le matériel d'armement et de sécurité de la dotation basique si elle s'éloigne à plus de 300 m du rivage.

§ 7.4.1. 46 et 52, supprimer ces deux alinéas.

§ 7.4.3. 07, 5^{ème} ligne, remplacer jusqu'à 1 M par : jusqu'à 2 M.

§ 7.6. 01, remplacer par les alinéas 01 et 03 :

01 **7.6. ANNEXE F**

03 **7.6.1. GLOSSAIRE ANGLAIS-FRANÇAIS DES TERMES MÉTÉOROLOGIQUES.**

§ 7.6. 01, ajouter, en page 210, le paragraphe 7.6.2 et ses alinéas :

01 **7.6.2. ABRÉVIATIONS COMMUNES INTERNATIONALES UTILISÉES DANS LES BULLETINS RÉGULIERS DIFFUSÉS PAR NAVTEX INTERNATIONAL.**

07 Les abréviations communes internationales utilisées dans les bulletins réguliers diffusés par NAVTEX international sont présentées dans le tableau 7.6.2. Ces abréviations ne sont pas utilisées pour la rédaction des avis (avis de vent fort, BMS, ...) diffusés par le NAVTEX international, ni pour celle des bulletins et avis météorologiques METAREA diffusés par SafetyNET.

PAGE 210, ajouter le tableau 7.6.2 joint in fine.

PAGE 211, remplacer le titre du chapitre par :

7.7. Annexe G. CROSS et sémaphores.

PAGE 213, tableau 7.7.2.1, ligne Saint-Vaast-La-Hougue, supprimer : [uniquement en période estivale, du 1^{er} juin au 30 septembre]

PAGE 215, ajouter un astérisque à Cap Corse, L'Île Rousse et La Parata.

PAGE 215, ajouter le paragraphe 7.7.3, les sous-paragraphes 7.7.3.1 à 7.7.3.3 et leurs alinéas :

01 **7.7.3. ANNEXE G 3 — DIFFUSION DE L'INFORMATION NAUTIQUE PAR LES SÉMAPHORES EN MÉTROPOLE.**

07 Les sémaphores de métropole diffusent sur VHF l'information nautique urgente concernant leur zone/secteur de responsabilité, dès leur réception par le sémaphore et à horaires réguliers, deux fois par jour. L'implantation des sémaphores leur permet d'assurer une couverture totale VHF tout le long des côtes métropolitaines.

13 La diffusion des AVURNAV locaux est systématique, celle des AVURNAV côtiers, déjà diffusés sur NAVTEX, est laissée à l'appréciation de chaque sémaphore.

19 Ces diffusions peuvent être suspendues et reportées en cas d'opérations (opérations de sauvetage, etc.)

25 La diffusion est effectuée sur le canal 10 (en Méditerranée, canal 10 ou 13), après appel sur le canal 16. Les horaires de diffusion sont différents selon la région maritime (Cherbourg, Brest, Toulon) dont dépend le sémaphore, comme indiqué ci-après.

01 **7.7.3.1. Sémaphores dépendant de Cherbourg**

07 Ces sémaphores sont ceux de Dunkerque au Roc inclus (§ 7.7.2.1).

13 La diffusion régulière est effectuée à l'heure de la pleine mer.

01 **7.7.3.2. Sémaphores dépendant de Brest.**

07 Ces sémaphores sont ceux du Grouin à Socoa, de Saint-Malo à Hendaye (§ 7.7.2.1).

13 Le tableau 7.7.3.2 indique les horaires de diffusion de chaque sémaphore.

01 **7.7.3.3. Sémaphores dépendant de Toulon.**

07 Ces sémaphores sont ceux des côtes françaises de Méditerranée (§ 7.7.2.2).

13 Le tableau 7.7.3 indique les horaires réguliers de diffusion pour chaque sémaphore. En outre, au coucher du soleil et hors créneau de diffusion de la météo par CROSS La Garde, les sémaphores diffusent les AVURNAV couvrant le dysfonctionnement d'un feu.

PAGE 215, ajouter les tableaux 7.7.3.2 et 7.7.3.3 joints in fine.

§ 7.8.1 49, remplacer l'alinéa par :

49 <http://www.douanes.gouv.fr>

§ 7.8.3. 26, dernière ligne, supprimer Minitel 3615 SHOM.

§ 7.10 07 et 13, remplacer les alinéas par :

07 On trouvera ci-après les principales dispositions, concernant les candidats à l'obtention d'un permis de conduire en mer, de l'arrêté du 28 septembre 2007 relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l'agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations d'enseigner. Tout ce qui se rapporte dans l'arrêté aux eaux intérieures n'est pas présenté.

13 Les dispositions présentées ci-après concernent les conditions d'obtention, les programmes des épreuves théoriques, le programme et les objectifs pédagogiques de l'épreuve pratique et les caractéristiques du bateau utilisé pour la formation pratique.

§ 7.10.1, § 7.10.2 et § 7.10.3, remplacer ces paragraphes ; leurs sous-paragraphes et leurs alinéas comme suit :

01 **7.101. Conditions d'obtention de l'option et de l'extension.**

07 **Option « côtière ».** L'obtention de l'option côtière du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur est subordonnée au passage d'une épreuve théorique basée sur un questionnaire à choix multiple et à la validation par un établissement de formation agréé de la formation pratique suivie par le candidat.

13 L'épreuve théorique comporte 25 questions ; 4 erreurs sont admises.

19 Le candidat conserve le bénéfice de la réussite à l'épreuve théorique pendant 18 mois.

25 **Extension « hauturière ».** L'obtention de l'extension hauturière du titre de conduite des bateaux de plaisance à moteur est subordonnée à la réussite d'une épreuve théorique de navigation. Pour l'inscription à cette épreuve, la détention préalable soit de l'option côtière, soit du permis A de conduire en mer les navires de plaisance à moteur, soit du permis mer côtier est obligatoire.

31 Pour l'épreuve théorique de navigation, l'interrogation du candidat porte sur les points suivants :

34 - une épreuve sur carte, notée sur 12 ;

37 - un calcul de marée, noté sur 4 ;

40 - 2 questions sous forme de QCM portant sur l'utilisation et les précautions d'usage des aides électroniques à la navigation, notées chacune sur 0,5 ;

43 - 2 questions de météorologie sous forme de QCM, notées chacune sur 1 ;

46 - une question de réglementation sur le matériel de sécurité sous forme de QCM, notée sur 1.

52 Pour être reçu, le candidat doit obtenir au moins une note de 10 et la note de l'épreuve sur carte doit être au moins égale à 7. La durée de cette épreuve est de 1h30. Le candidat doit utiliser la carte spéciale examen n° 9999 du SHOM.

01 **7.10.2. Programmes des épreuves théoriques.**

01 **7.10.2.1. Option « côtière ».**

07 Le programme de l'épreuve théorique de l'option côtière est le suivant :

10 - le balisage des côtes, le balisage des plages et les pictogrammes à l'exception des marques de musoir ;

13 - l'initiation au système de balisage région « B » ;

16 - les règles de barre et de route ;

19 - les signaux : les signaux phoniques de manœuvre et d'avertissement ; les signaux phoniques par visibilité réduite ; les signaux de détresse ; les signaux régissant le trafic portuaire ; les signaux météorologiques ;

22 - les feux et marques des navires ;

25 - les règles de navigation et de sécurité entre navires de plaisance et entre navires de plaisance et navires professionnels ; les catégories de conception des navires de plaisance marqués CE ; le nombre de personnes ou la charge embarquées ; les limitations de la navigation (zones interdites, limitations de vitesse, signalisation des plongeurs sous-marins et distance de sécurité, zones de conchyliculture) ; la conduite en visibilité restreinte ; le matériel d'armement et de sécurité des navires de plaisance de la catégorie côtière et ses compléments ainsi que les pièces administratives à posséder à bord ;

28 - la réglementation relative au titre de conduite des bateaux de plaisance à moteur ;

31 - l'organisation du sauvetage en mer ; notions élémentaires sur les moyens de communications radiomaritimes embarqués ;

34 - les règles de la pratique du ski nautique et des engins tractés ; la responsabilité du chef de bord et ses conséquences juridiques ;

37 - des notions d'autonomie en matière de carburant ;

40 - la protection de l'environnement : les rejets, l'équipement sanitaire des navires habitables, les peintures antisalissures ; la protection de la ressource halieutique : interdiction de vente, de colportage et d'achat du poisson provenant de la pêche de loisir, réglementation de la pêche sous-marine ;

43 - la météorologie : savoir se procurer les prévisions ; connaître l'échelle anémométrique Beaufort et l'état de la mer ;

46 - l'initiation à la lecture d'une carte marine : connaissance des symboles élémentaires ;

49 - les règles d'utilisation des écluses gardées ou automatique.

01 **7.10.2.2. Option « hauturière ».**

07 Le programme de l'épreuve théorique de navigation de l'extension hauturière est le suivant :

10 - savoir lire la carte marine ;

13 - faire le point par plusieurs relèvements ou gisements et porter ce point sur la carte ;

16 - calculer la variation, la dérive due au vent, la dérive due au courant, le cap au compas, le cap vrai, la route sur le fond, faire l'estime ;

19 - identifier les phares ;

- 22 - être sensibilisé aux aides électroniques à la navigation : usages et précautions ;
- 25 - effectuer un calcul de marée par rapport à un port principal par la règle des douzièmes ;
- 28 - savoir interpréter de manière simple une carte de météorologie marine et connaître les symboles utilisés ;
- 31 - connaître le matériel de sécurité obligatoire au-delà de 6 M.

01 7.10.3. Formation pratique : programme et objectifs pédagogiques, bateau utilisé.

01 7.10.3.1. Conditions de la formation pratique.

- 07 Le programme de la formation pratique est défini par les cinq objectifs suivants :
- 09 a) assurer la sécurité individuelle et collective de l'équipage, être sensibilisé à l'importance d'une formation à l'utilisation des moyens de communications embarqués ;
- 11 b) décider de l'opportunité d'une sortie en fonction d'un bulletin météorologique, respecter le balisage et identifier les obstacles sur une zone de navigation ;
- 13 c) être responsable de l'équipage et du bateau, utiliser à bon escient les moyens de détresse, respecter le milieu naturel ;
- 15 d) maîtriser la mise en route du moteur, la trajectoire et la vitesse du navire, l'arrêt de la propulsion, la marche arrière et l'utilisation des alignements ;
- 17 e) accoster et appareiller d'un quai, mouiller, prendre un coffre et récupérer une personne tombée à l'eau.
- 20 La durée de formation pratique ne peut être inférieure à 3 heures ainsi réparties :
- 22 - une heure qui peut être collective pour les points a), b) et c) ci-dessus ;
- 24 - 2 heures de conduite effective par candidat pour les points d) et e) ci-dessus. Les cours collectifs sont autorisés ; le nombre d'élèves embarqués ne doit pas dépasser quatre.
- 27 Le formateur valide au fur et à mesure les compétences acquises par l'élève au cours de la formation. Lorsque l'ensemble des compétences a été validé, la formation est réputée effectuée et l'établissement de formation agréé délivre à l'élève une attestation de réussite à la formation. Cette attestation ne doit pas être délivrée avant la réussite à l'épreuve théorique. Les litiges éventuels entre l'établissement de formation agréé et l'élève en matière de validation des connaissances pratiques sont examinés par le service instructeur.
- 30 Pendant la durée de la formation pratique embarquée, le port par l'élève d'un gilet de sauvetage ou d'une brassière conforme aux exigences du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 est obligatoire.

01 7.10.3.2. Objectifs pédagogiques détaillés.

- 07 Il y a 18 objectifs qui sont classés selon 5 thèmes.

10 Thème La sécurité du plaisancier

- 13 *Objectif n° 1* « assurer la sécurité individuelle » :
 - être capable de choisir la brassière adaptée aux types de navigation ;
 - être capable de mettre et d'ajuster les différents types de brassières en fonction de la morphologie des personnes, les enfants en particulier ;
 - être capable de contrôler la conformité et l'état d'usure de la brassière.
- 16 *Objectif n° 2* « assurer la sécurité collective » :
 - être capable d'expliquer l'utilisation des matériels suivants : bouée avec feu à retournement, miroir de signalisation, dispositif de pompage, gaffe, dispositif de remorquage, corne de brume ;
 - être capable d'expliquer l'utilisation des matériels suivants : extincteur, dispositif de sonde, dispositif d'obturation de la coque, boîte de secours, dispositif coupe-circuit ;

- être capable de localiser sur un plan les points sensibles du bateau et de faire figurer sur ce plan les matériels de lutte contre l'incendie et les voies d'eau.

- 19 *Objectif n° 3* « concevoir l'importance d'une formation à l'utilisation des moyens de communications embarqués » :
 - être capable de présenter les limites du téléphone portable ;
 - être capable de présenter l'intérêt d'utiliser une VHF.

22 Thème Les incontournables du plaisancier

- 25 *Objectif n° 4* « décider de l'opportunité de la sortie en fonction d'un bulletin météorologique » :
 - être capable de se procurer le bulletin météorologique pour une zone de navigation définie par le formateur ;
 - être capable d'identifier les informations météorologiques susceptibles d'influencer la navigation.
- 28 *Objectif n° 5* « respecter le balisage et identifier les obstacles sur une zone de navigation » :
 - être capable de reconnaître le balisage par rapport à la route tracée par le formateur ;
 - être capable d'identifier les principaux dangers dans le choix d'une route tracée par le formateur ;
 - être capable d'adapter sa trajectoire en fonction des obstacles et des balisages identifiés.

31 Thème Les responsabilités du plaisancier

- 34 *Objectif n° 6* « être responsable de l'équipage et du bateau » :
 - être capable de décrire les obligations principales du chef de bord ;
 - être capable de citer les principales infractions relatives à la navigation et au navire et leurs conséquences.
- 37 *Objectif n° 7* « utiliser à bon escient les moyens de détresse » :
 - être capable de présenter succinctement le principe de base de l'assistance en mer : assistance aux personnes et assistance aux biens ;
 - être capable de décrire les moyens humains et matériels susceptibles d'être engagés suite à un signal de détresse ;
 - être capable d'appréhender les conséquences d'un déclenchement abusif d'un signal pyrotechnique de détresse.
- 40 *Objectif n° 8* « respecter le milieu naturel » :
 - être capable d'identifier les sources de pollution possibles à partir d'un bateau de plaisance et d'identifier les degrés et les délais de biodégradabilité ;
 - être capable d'expliquer les conséquences d'un comportement irrespectueux de l'environnement ;
 - être capable de participer à la préservation de l'environnement.

43 Thème La conduite du bateau

- 46 *Objectif n° 9* « maîtriser la mise en route du moteur » :
 - être capable de contrôler les points sensibles du moteur ;
 - être capable de vérifier les niveaux ;
 - être capable de démarrer en sécurité.
- 49 *Objectif n° 10* « maîtriser la trajectoire » :
 - être capable de tenir une ligne droite, de tourner en virage large puis en virage court ;
 - être capable de faire demi-tour, de faire un tour complet des deux côtés ;
 - être capable de suivre un cap compas et de le modifier à la demande du formateur.
- 52 *Objectif n° 11* « maîtriser la vitesse » :
 - être capable d'accélérer et de ralentir en sécurité ;
 - être capable de consulter le répéteur de vitesse et de réguler la vitesse à la demande du formateur ;
 - être capable d'estimer une vitesse de 5 noeuds ou de 10 km/h.
- 55 *Objectif n° 12* « maîtriser la propulsion » :
 - être capable de couper puis de rétablir la propulsion en navigation ;
 - être capable de casser l'erre du bateau ;
 - être capable de battre en arrière en sécurité.

- 61 *Objectif n° 13* « maîtriser la marche arrière » :
- être capable de diriger le bateau ;
- être capable de réguler sa vitesse et de s'arrêter ;
- être capable de reculer en ligne droite.
- 64 *Objectif n° 14* « maîtriser l'utilisation des alignements » :
- être capable de tenir un alignement par l'avant ;
- être capable de tenir un alignement par l'arrière ;
- être capable d'ouvrir ou de fermer un alignement.
- 67 **Thème Les manoeuvres du bateau**
- 70 *Objectif n° 15* « arriver et partir d'un quai » :
- être capable d'amarrer le bateau ;
- être capable d'utiliser l'amarrage pour faciliter le départ et l'arrivée au quai ;
- être capable d'appareiller d'un quai en sécurité ;
- être capable d'accoster un quai en sécurité.
- 73 *Objectif n° 16* « prendre un coffre » :
- être capable de réaliser une approche de coffre en fonction du vent et du courant ;
- être capable d'amarrer le bateau à un coffre ;
- être capable de quitter un coffre en sécurité.
- 76 *Objectif n° 17* « mouiller/ancrer » :
- être capable de choisir une zone de mouillage ;
- être capable de préparer et de mouiller en sécurité sur la zone choisie par le formateur ;
- être capable de vérifier la tenue du mouillage par des alignements latéraux ;
- être capable de relever le mouillage en sécurité.
- 79 *Objectif n° 18* « récupérer une personne tombée à l'eau » :
- être capable d'avertir l'équipage et de décrire la manoeuvre de récupération au formateur ;
- être capable de faire route de collision avec l'objet flottant jeté du bord ;
- être capable d'atteindre l'objet flottant en contrôlant l'erre, la position du bateau, la propulsion du moteur ;
- être capable de mettre en oeuvre le système de remontée à bord pour récupérer la personne tombée à l'eau.
- 01 **7.10.3.4. Bateau utilisé pour l'épreuve pratique.**
- 07 Le bateau utilisé pour la formation pratique à l'option côtière doit avoir les caractéristiques suivantes :
- 13 - avoir fait l'objet d'un marquage CE et être au moins en catégorie de conception C ou être d'un type approuvé au moins en 5^e catégorie de navigation de plaisance. Il doit être équipé de l'armement correspondant à la catégorie côtière ;

- 19 - avoir une longueur minimale de 5,50 mètres ;
- 25 - être équipé d'un moteur d'une puissance motrice supérieure à 37 kW ;
- 31 - être doté d'un système de commandes à distance ;
- 37 - être équipé d'un système de protection continue et efficace contre la chute à l'eau des personnes embarquées d'une hauteur d'au moins 60 centimètres à la partie la moins élevée, mesurée du fond du cockpit à la partie supérieure de la protection ;
- 43 - avoir été construit depuis moins de dix ans. Toutefois, lorsqu'il dépasse cette ancienneté, le bateau de formation est soumis à une visite technique triennale effectuée par les services déconcentrés des ministères chargés de la mer et des transports, qui vérifient son aptitude à être utilisé pour la formation. Les modalités de cette visite sont fixées par instruction ;
- 49 - être équipé d'un émetteur-récepteur VHF.

§ 7.10.4, *supprimer ce paragraphe et ses alinéas.*

INDEX ALPHABÉTIQUE,

- **Page 223** : *ligne* : balisage de l'AISM *remplacer* 4.2.1 à 4.2.9 *par* : 4.2.1 à 4.2.10
- **Page 224** : *supprimer la ligne* :
Minitel 3615 SHOM 2.1.2, 2.1.4
- **Page 225** : *supprimer la ligne* :
serveur Minitel du SHOM 2.1.2

Matériel requis	Basique	Côtier	Hauturier
Un équipement individuel de flottabilité par personne embarquée (ou combinaison portée)	x	x	x
1 moyen de repérage lumineux	x	x	x
Un dispositif de repérage et d'assistance pour personne tombée à l'eau (sauf les embarcations de capacité inférieure à 5 adultes et tous pneumatiques)		x	x
Un moyen de remonter à bord pour une personne tombée à l'eau	x	x	x
Un harnais par personne à bord d'un voilier			x
1 harnais par navire non-voilier			x
Un dispositif de sécurité pour couper l'allumage ou les gaz en cas d'éjection du pilote (si moteur hors-bord à barre franche > 4,5 kW ou véhicules nautiques à moteur)	x	x	x
1 miroir de signalisation		x	x
3 feux rouges automatiques à main		x	x
1 moyen de signalisation sonore		x	x
3 fusées à parachute, ou bien une installation radio VHF/ASN			x
2 fumigènes flottants, ou bien une installation radio VHF/ASN			x
Radeau(x) de survie ou annexe(s) de sauvetage			x
Un dispositif d'assèchement fixe ou mobile (navires avec espace habitable, et ceux non auto-videurs)	x	x	x
Un dispositif de lutte contre l'incendie (sauf véhicules nautiques à moteur)	x	x	x
Une ligne de mouillage ou une ancre flottante (sauf embarcations de capacité inférieure à 5 adultes)	x	x	x
Un dispositif permettant le remorquage : point d'accrochage et bout de remorquage (sauf planches à voile et aérotractées)	x	x	x
Un dispositif permettant de recevoir les prévisions météorologiques marine à bord			x
Le pavillon national	si francisé	si francisé	x
1 compas magnétique		x	x
Carte(s) de navigation		x	x
Le matériel permettant de faire le point, de tracer et de suivre une route			x
Règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM)		x	x
Balisage		x	x
Livre des feux			x
Annuaire des marées ou équivalent (sauf en Méditerranée)			x
Journal de bord			x
Boîte de secours			x

1.2.1.1. — Matériel d'armement et de sécurité.

Éloignement d'un abri	Dotation de matériel
Jusqu'à 2 M	Basique
De 2 à 6 M	Côtier
Plus de 6 M	Hauturier

1.2.1.2. — Tableau indicateur du matériel d'armement et de sécurité en fonction de l'éloignement de la côte ou d'un abri.

Effet thérapeutique	Dénomination commune internationale et/ou molécule active	Présentation
<i>Complément conseillé jusqu'à 200 milles d'un abri</i>		
Anti-douleur Anti-fièvre	Paracétamol (500 mg)	Poudre pour solution buvable
Anti-douleur puissant	Tramadol (100 mg)	comprimés
Anti-spasmodique	Phloroglucinol (200 mg)	Lyocs
Coronarodilatateur	Trinitine 0,215 mg	Flacon spray
Antiagrégant	Acide acétylsalicyque 300 mg	Poudre pour solution buvable
Antidiarrhéique	Lopéramide (2 mg)	Gélules
Antinaupatique	Diménhydrinate (50 mg) ou Scopolamine TTS (1 mg)	Comprimés Transdermique
Accessoires	Couverture de survie Guide médical type <i>Premiers secours et soins</i>	Comprimés
<i>Complément conseillé à partir de 20 milles d'un abri (et au-delà de 200 M)</i>		
Corticoïde	Betamethasone (2 mg)	Comprimés
Anti-inflammatoire	Kétoprofène (50 mg)	Comprimés
Antibiotique pénicilline	Amoxicil (500 mg) + Ac.Clav (125 mg)	Comprimés
Synergistines	Pristinamycine (500 mg)	Rouleau
Accessoires	Contention cohésive Sutures cutanées	Stérilisées

3.3.1. — Compléments de la trousse de secours.

Navires motorisés	
Moteurs hors-bord puissance ≥ 120 kW	Extincteur(s) de capacité totale = 34 B à moins de 1 m du poste de barre principal ou du cockpit pour les navires dont la longueur < 10 m et à moins de 2,5 m pour les autres navires.
Moteurs in-bord puissance ≤ 120 kW	Extincteur(s) de capacité totale = 34 B, mise en oeuvre par orifice obturable donnant dans le local des machines. Sauf véhicules nautiques à moteur
Moteurs in-bord puissance > 120 kW	Extincteur(s) de capacité totale = 68 B, mise en oeuvre par orifice obturable donnant dans le local des machines ou installation fixe conforme à la division 322.
Hors motorisation	
Cuisine avec appareils électroménagers	Extincteur(s), capacité totale = 5A/34 B ou couverture anti-feu.
Foyer à flamme nue	Extincteur(s) de capacité totale = 8A/68 B ou extincteur(s), capacité totale = 5A/34 B + couverture anti-feu situés à moins de 2 m de tout appareil à flamme nue installée en permanence et accessible en cas d'inflammation de l'appareil.
Espace habitable avec couchage	Extincteur(s) de capacité totale = 5A/34 B situés à moins de 5 m du milieu d'une des couchettes.
Installation électrique du domaine 2 (<i>tensions > 50 V</i>)	Extincteur(s) de capacité totale = 5A/34 B diélectrique(s)
Navires L > 18 m	Réseau d'extinction de l'incendie par eau sous pression conforme à l'article 240-2.47


Marques de conformité devant figurer sur les extincteurs : marquage " CE " (normes EN/ISO ou EN/NF) ou marquage barre à roue
Les couvertures anti-feu doivent être conformes à la norme EN 1819.

3.4.2.B. — Extincteurs pour embarcations exclues du marquage " CE ".

1 — Marques latérales et marques spéciales (codes standard et détaillé identiques).

- Marques latérales vertes : une bande horizontale verte ou une forme verte identique à celle du voyant.
- Marques latérales rouges : une bande horizontale rouge ou une forme rouge identique à celle du voyant.
- Marques spéciales : une bande horizontale, un X ou un symbole jaune*.

* jaune orangé, d'aspect blanc de nuit lorsque éclairé par un projecteur




2 — Code standard. Marques d'eaux saines, marques de danger isolé et marques cardinales : une ou plusieurs bandes horizontales, lettres, chiffres ou symboles, blancs.


3 — Code détaillé.

- Marques d'eaux saines : combinaison de bandes horizontales ou verticales rouges et blanches, comprenant au moins une bande de chaque couleur.
- Marques de danger isolé : bandes horizontales, bleues et rouges, comprenant au moins une bande de chaque couleur.
- Marques cardinales Nord : une bande horizontale bleue sur la partie noire de la marque et une bande horizontale jaune** sur la partie jaune de la marque.
- Marques cardinales Est : deux bandes horizontales bleues sur la partie supérieure de la marque.
- Marques cardinales Sud : une bande horizontale jaune** sur la partie jaune de la marque et une bande horizontale bleue sur la partie noire de la marque.
- Marques cardinale ouest : deux bandes horizontales jaunes** sur la partie supérieure jaune de la marque.

** jaune citron, d'aspect blanc de nuit lorsque éclairé par un projecteur



4.2.10. — Utilisation de revêtements rétro réfléchissants sur les marques de balisage.



4.2.7.2. — Bouée d'épave en cas d'urgence.

**Déclaration de conformité d'un navire de plaisance
hors marquage « CE »**
construit conformément aux dispositions de la division 240
du règlement relatif à la sécurité des navires

Je soussigné(e) :

01 M. / Mme / Mlle _____
02 né(e) le ____ / ____ / ____ (03) à _____
04 résidant à : _____
05 ☐ fabricant identifié en tant que professionnel avec raison sociale 06 ☐ mandataire du fabricant
07 agissant au nom de l'entreprise dont la raison sociale et l'adresse sont : _____
08 ☐ constructeur amateur, ou personne autre que le constructeur, et ayant réalisé des modifications

10 ☐ véhicule nautique à moteur 11 ☐ canoë ou kayak 12 ☐ navire à sustentation

13 ☐ hydroptère 14 ☐ submersible

15 Désignation du modèle ou du plan : _____

16 Date de conception du modèle ou du plan : ____/____/____ 17 Date de début de construction : ____/____/____

18 Nombre de coques : ____ 19 Catégorie de conception : ____

20 Si catégorie A ou B, nom de l'organisme notifié ou agréé : _____

21 Référence et date du rapport : _____

Propulsion principale : 22 ☐ voilier 23 ☐ non-voilier 24 ☐ énergie humaine

25 Puissance max. recommandée : _____ kW 26 Surface de la voileure : _____ m²

27 Longueur de coque : _____ m 28 Bau maximum : _____ m

29 Nombre de personnes maximum embarquées : _____ 30 Charge maximale : _____ kg

31 ☐ ayant subi des modifications concernant :

32 ☐ longueur de coque 33 ☐ déplacement lège 34 ☐ chargement max. 35 ☐ nombre de personnes max.

est conforme aux dispositions du chapitre 2 de la division 240 en vigueur.

36 Signature du déclarant :

6.2.1.4.B. — Modèle de déclaration de conformité (navires non « CE »).

Abréviations pour la direction du vent :		
N : North/Northerly	NE : Northeast/Northeasterly	
E : East/Easterly	SE : Southeast/Southeasterly	
S : South/Southerly	SW : Southwest/Southwesterly	
W : West/Westerly	NW : Northwest/Northwesterly	
Abréviations pour les autres termes :		
BACK : Backing	BECMG : Becoming	BLDN : Building
C-FRONT : Cold Front		
DECR : Decreasing	DPN : Deepening	
EXP : Expected		
FCST : Forecast	FLN : Filling	FLW : Following
FM : From	FRQ : Frequent	
HPA : Hectopascal	HVY : Heavy	
IMPR : Improving/Improve	INCR : Increasing	
INTSF : Intensifying/Intensify	ISOL : Isolated	
KMH : km/h	KT : Knots	
LAT/LONG : Latitude/Longitude	LOC : Locally	
M : Meters	MET : Meteo...	
MOD : Moderate	MOV : Moving/Move	
NC : No change	NM : Nautical miles	
NOSIG : No significant change	NXT : Next	
OCNL : Occasionally	O-FRONT : Occlusion Front	
POSS : Possible	PROB : Probability/Probable	
QCKY : Quickly	QSTNR : Quasi-Stationary	QUAD : Quadrant
RPDY : Rapidly		
SCT : Scattered	SEV : Severe	SHWRS : Showers
SIG : Significant	SLGT : Slight	SLWY : Slowly
STNR : Stationary	STRG : Strong	
TEMPO : Temporarily/Temporary	TEND : Further outlooks	
VEER : Veering	VIS : Visibility	VRB : Variable
W-FRONT : Warm Front	WKN : Weakening	

7.6.2. — Abréviations communes internationales utilisées dans les bulletins réguliers diffusés par NAVTEX international.

Sémaphore	Heures de diffusion (locales)	Sémaphore	Heures de diffusion (locales)	Sémaphore	Heures de diffusion (locales)
Saint-Cast	08h30 – 16h15	La Chèvre	08h45 – 16h45	Saint-Sauveur	09h00 – 17h00
Saint-Quay	08h45 – 16h45	Le Raz	09h00 – 17h00	Les Baleines	08h30 – 16h30
Bréhat	09h00 – 17h00	Penmarc'h	09h15 – 17h15	Chassiron	08h45 – 16h45
Ploumanach	09h15 – 17h15	Beg-Meil	08h30 – 16h30	Grave	09h00 – 17h00
Batz	08h30 – 16h30	Beg-Mélen	08h45 – 16h45	Cap Ferret	08h30 – 16h30
Brignogan	08h45 – 16h45	Saint-Julien	09h00 – 17h00	Messanges	08h45 – 16h45
Stiff	09h00 – 17h00	Le Talut	09h15 – 17h15	Socoa	09h00 – 17h00
Saint-Mathieu*	09h15 – 17h15	Piriac	08h30 – 16h30		
Portzic	09h30 – 17h30	Chémoulin	08h45 – 16h45		

* Secteur de responsabilité : de l'Aber Ildut au Petit Minou et de la Pointe des Capucins à la Pointe de Penhir

7.7.3.2. — Horaires de diffusion des Avurnav locaux par les sémaphores dépendant de Brest.

Sémaphore	Heures de diffusion (locales)	Sémaphore	Heures de diffusion (locales)	Sémaphore	Heures de diffusion (locales)
Cap Béar	09h15 – 14h00	Cap Cepet	09h15 – 14h00	Cap Corse	09h15 – 14h00
Cap Leucate	09h30 – 14h15	Porquerolles	09h30 – 14h15	Capo Sagro	09h30 – 14h15
Sète	09h45 – 14h30	Cap Camarat	09h45 – 14h30	Alistro	09h45 – 14h30
Pte de l'Espiguette	10h00 – 14h45	Cap du Dramont	10h00 – 14h45	Punta di a Chiappa	10h00 – 14h45
Cap Couronne	10h15 – 15h00	La Garoupe	10h15 – 15h00	La Parata	10h15 – 15h00
Bec de l'Aigle	10h30 – 15h15	Cap Ferrat	10h30 – 15h15	Île Rousse	10h30 – 15h15
				Capo Pertusato	09h15 – 14h00

7.7.3.3. — Horaires de diffusion des Avurnav locaux par les sémaphores en Méditerranée.

Corrections

Corrections

Imprimerie du Service hydrographique et
océanographique de la marine
13 rue du Chatellier
CS 92803
29228 BREST CEDEX 2
Mai 2008

Dépôt légal deuxième trimestre 2008
Numéro d'éditeur : 2724

NAVIGUER EN SÉCURITÉ - FASCICULE 2



Correction à l'ouvrage de n° ISBN 2-11-093819-6