

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS – UFAL INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

COMPILADORES

Professor Alcino Dall'Igna Júnior

AUDREY EMMELY RODRIGUES VASCONCELOS NATÁLIA DE ASSIS SOUSA WILLIAM PHILIPPE LIRA BAHIA

MACEIÓ, AL 21 DE DEZEMBRO DE 2021

ANALISADOR PREDITIVO RECURSIVO

1. DEFINIÇÕES DA GRAMÁTICA LIVRE DE CONTEXTO

As alternativas são separadas por barras verticais: ou seja, ' $a \mid b$ ' significa "a ou b";

Os colchetes indicam opcionalidade: [a] representa um a opcional, ou seja, "a | ε " (onde ε se refere à sequência vazia);

As chaves indicam repetição: $\{a\}$ significa " $\epsilon \mid a \mid aa \mid aaa \mid ...$ ";

O 'ch' denota qualquer caractere ASCII imprimível;

2. Produções Gramaticais

a. Símbolo Inicial

S = Principal

b. Declaração de escopo global e de funções

```
Principal = 'start' '{' Programa '}' ';'

Programa = DeclaraVar Programa | Funcao Programa |

Instrucao Programa | ε
```

c. Declaração e atribuição de variáveis

```
DeclaraVar = Type Id ArrayDecl IniciarId ListaId ';' DeclaraVarFor = Type Id ArrayDecl IniciarId ListaId ListaId = ',' Id ArrayDecl IniciarId ListaId | \epsilon ArrayDecl = '[' ExpNum ']' | \epsilon IniciarId = '=' Expressao | \epsilon
```

d. Tipos de dados

```
Type = 'int' | 'float' | 'char' | 'string' | 'bool'

TypeFuncao = 'undefined' | Type ArrayType

ArrayType = '[' ']' | ε
```

e. Funções

f. Instruções e comandos permitidos

```
Instrucao = Command Instrucao | \epsilon
Command = If | While | DoWhile | For | Loop | Retorno |
      AtrOuFunInst | Get | Put
If = 'if' '(' Expressao ')' '{' Programa '}' Elseif Else
Elseif = 'elseif' '(' Expressao ')' '{' Programa '}'
     Elseif | ε
Else = 'else' '{' Programa '}' | \epsilon
While = 'while' '(' Expressao ')' '{' Programa '}'
DoWhile = 'do' '{' Programa '}' 'while' '(' Expressao
')'
For = 'for' '(' [DeclaraVarFor] ';' [Expressao] ';'
     [AtribuicaoFor] ')' '{' Programa '}'
AtribuicaoFor = Id '=' Expressao ListaAtriFor
ListaAtriFor = ',' Id '=' Expressao ListaAtriFor | ε
Loop = 'loop' '(' 'int' Id ';' ExpNum ';'
     ExpNum ';' [ExpNum] ')' '{'
     Programa '}'
Retorno = 'return' Expressao ';'
AtrOuFunInst = Id ArrayDecl EqualOuCall
EqualOuCall = Atribuicao | FuncaoInstrucao
Atribuicao = '=' Expressao ';'
FuncaoInstrucao = '(' Argumentos ')' ';'
```

g. Entrada e saída de dados

```
Get = 'get' '(' Argumentos ')' ';'
Put = 'put' '(' Argumentos ')' ';'
```

h. Expressões

```
Expressao = ExpBool

ExpBool = ExpA ExpOr

ExpOr = '|' ExpA ExpOr | ε

ExpA = ExpN ExpAnd

ExpAnd = '&' ExpN ExpAnd | ε

ExpN = '!' ExpressaoLogica | ExpressaoLogica

ExpressaoLogica = ValorLogico OperacaoLogica

OperacaoLogica = OperadoresLogicos ValorLogico | ε

ValorLogico = ExpNum

ExpNum = ExpM ExpAditiva
```

```
ExpAditiva = '+' ExpM ExpAditiva | '-' ExpM ExpAditiva
     ع |
ExpM = ExpUnaria ExpMulti
ExpMulti = '*' ExpUnaria ExpMulti | '/' ExpUnaria
     ExpMulti | ε
ExpUnaria = '-' Valor | '+' Valor | Valor
Valor = IdOuFuncCall | Array OperadorSize |
     CastingOuExpressao | 'constanteInteira' |
     'constanteFloat' | 'constanteBool' | 'cte' |
     ExpString |
IdOuFuncCall = Id Call
Call = '(' Argumentos ')' | OperadorSize | ArrayDecl | \epsilon
CastingOuExpressao = '(' TypeOrExp
TypeOrExp = Type ')' Expressao | Expressao ')'
ExpString = Palavra OpString
OpString = '+' Expressao OpString | ε
Palavra = 'string' | 'char'
Id = 'id'
OperadoresLogicos = '<' | '>' | '<=' | '>=' | '!=' |
'=='
OperadorSize = '.' 'size' | ε
Array = '[' ValorArray ']'
ValorArray = Expressao ListaArray | ε
ListaArray = ',' Expressao ListaArray | ε
```