



2. Configuração

Power is nothing without control. *Pirelli*

O servidor que acabou de ser instalado não terá qualquer funcionalidade enquanto não for corretamente configurado. O passo seguinte é, portanto, a configuração do servidor.

- 2.0 Antes de iniciar
- 2.1 Rede local
 - 2.1.1 Diagrama da Rede
 - 2.1.2 Endereço IP estático
 - 2.1.3 Nome do sistema
 - 2.1.4 Agregação de interfaces de rede
 - 2.1.5 Interface de rede virtual
- 2.2 Software
 - 2.2.1 Gestor de pacotes APT
 - 2.2.2 Atualizações de software
 - 2.2.3 Atualização dos processos em curso
 - 2.2.4 Repositórios
 - 2.2.5 Repositório backports
 - 2.2.6 Notificação de atualizações
 - 2.2.7 Atualizações automáticas
- 2.3 Acesso Remoto
 - 2.3.1 O protocolo SSH
 - 2.3.2 Servidor Ssh
 - 2.3.3 Acesso via SSH sem password
- 2.4 Relógio do sistema
 - 2.4.1 Data, hora e fuso horário
 - 2.4.2 Protocolo NTP
 - 2.4.3 Servidor NTP
- 2.5 Utilizadores
 - 2.5.2 Quotas

debian, buster, linux, configuração



- Twitter
- Facebook
- Google+
- LinkedIn
- Pinterest
- Tumblr
- Reddit
- Taringa
- StumbleUpon
- Telegram
- Hacker News
- Xing
- Vk
- Email

pt/buster/config/start.txt · Última modificação em: 2022-07-13 16:43 por 127.0.0.1