

CO4

模拟网关




基本功能

- 独立SIP (RFC3261) 网关
- 音频: G.711A/u, G.729A, G.723.1, VAD
- DTMF: Inband, RFC2833, SIP/INFO
- 回声消除
- 拨号计划
- 与基于SIP标准的网络兼容
- 实时日志信息
- 传真: T.38传真透传
- 通过浏览器进行配置
- STUN
- PPPoE


概要

CO4 是一台工作于 SIP 至 PSTN 之间的嵌入式网关设备。它可以转换电话呼叫格式，以使其在 IP 网络和公共电话网络间传输。CO4 通过 4 个 FXO 口连接到 PSTN 网络。在需要模拟线路的 SIP IP PBX 系统中，CO4 是一个极好的补充。

SIP网络到PSTN的连接



远程办公





系统管理

CO4 采用 HTML 格式的管理界面，因此无需在 PC 上安装任何管理软件。该管理界面非常易于操作，只要有 Internet 接入，您可以在任何地点接入 CO4 进行管理操作。

拨号计划

该系统有着极其灵活的呼叫规则设置方案，可以让您根据号码模板来指定相关路由，这使您可以屏蔽某些特定的呼出号码。

传真发送和接受

CO4 支持模拟 FXO 口的传真。传真收发也可以通过绝大多数 IP PBX 都支持的 T.38 协议来实现。

实时日志

管理界面提供了 CO4 的各种实时信息和统计数字。包括：呼叫状态日志，资源信息，SIP 消息日志，错误日志，启动日志等。这些实时日志可以使您在任何时间都对网关进行监控，并迅速解决产生的问题。

规格

- 电源：5V, 3Adc 供电（包括交流适配器）
- 功耗：15W
- 模拟接口：RJ-11
- 数字信号处理器：TI C5509
- 独立 SIP (RFC3261) 网关
- 音频：G.711 A/u-law, G.729A, G.723.1
- DTMF：Inband, RFC2833, SIP/INFO
- 回音消除
- 拨号计划
- 与任何 SIP 标准网络兼容
- 4 模拟 FXO 线路
- 实时日志和信息
- 传真：T.38, 传真透传
- 浏览器配置界面
- STUN 客户端
- TOS

物理环境

工作温度：10°C - 45°C (50 °F - 113 °F)

储藏温度：0°C - 60°C (32 °F - 140 °F)

工作湿度：10% - 90%，无冷凝

重量：0.65 公斤

尺寸：195 毫米 (长) × 120 毫米 (宽) × 354 毫米 (高)

电磁干扰：FCC Part 15



Zed-3

捷思锐科技（北京）有限公司

地址：北京市朝阳区光华路甲8号
和乔大厦B座310室

邮编：100026

电话：+86-10-65815533

传真：+86-10-65815522

电子邮件：china@zed-3.com

网址：www.zed-3.com

www.zed-3.com.cn