

h1 - h6: São tags para escrever, quanto maior o número, menor o tamanho da letra.

Atributos globais

p: É uma tag de texto também, serve para escrever um parágrafo.

Atributos globais

b: É uma tag para deixar o texto em negrito.

Atributos globais

i: É uma tag para deixar o texto em itálico.

Atributos globais

u: É uma tag para sublinhar o texto.

Atributos globais

kbd: Entrada para uso do teclado.

Atributos globais

br: Quebra de linha única.

Atributos globais

div: Divisão no código.

Atributos globais

a: Serve para colocar um link.

href: É um atributo para colocar uma URL.

download: Atributo para indicar o arquivo a ser baixado ao clicar.

rel: É a relação do documento com o link.

target: Especifica onde abrir o link.

type: Informa qual o tipo de mídia do link.

img: É uma tag para colocar uma imagem dentro do site.

alt: É um texto que irá aparecer se a imagem não aparecer.

height: Define a altura da imagem em pixels.

loading: Define se irá carregar antes de outras coisas do site.

src: Informa o caminho do arquivo da imagem.

width: Define a largura da imagem em pixels.

button: Cria um botão clicável.

disabled: Informa se o botão deve ser desativado.

autofocus: Informa se o botão deve ser o foco da página ao carregar.

value: Informa um valor inicial do botão.

type: Informa o tipo do botão.

embed: Serve para anexar um arquivo externo em um ponto do site (como o img).

height: Define a altura do anexo em pixels.

width: Define a largura do anexo em pixels.

src: Informa o caminho do arquivo que será exibido.

type: Informa o tipo de mídia exibido.

iframe: Consegue colocar um html externo dentro do site.

allowfullscreen: Permite ou não o uso de tela cheia.

allowpaymentrequest: permite ou não uma API de pagamento.

loading: Define a prioridade de carregamento na pagina.

src: Informa qual o endereço do que vai ser acessado.

input: Gera um campo para inserir informações como texto, data, senha.
placeholder: Deixa escrito um texto no campo de informações.
formnovalidate: Informa qual tipo de elemento pode ser enviado.
autocomplete: Permite ou não o campo se autocompletar com informações.
accept: Especifica o que será colocado naquele campo.
max: Informa o valor máximo que pode ser inserido.
maxlength: Informa o máximo de caracteres que podem ser inseridos.
min: Informa o valor mínimo que pode ser inserido.
minlength: Informa o mínimo de caracteres que podem ser inseridos.

li: Faz uma lista em ordem.

value: Informa qual número começa a lista.

Atributos globais

link: Faz a ligação do documento html com algo externo, geralmente para aparência

href: Informa a URL ou item a ser acessado.

rel: Define a relação do arquivo com o html.

type: Informa a mídia a ser exibida.

main: Representa a parte principal do bloco body.

Atributos globais.

menu: É um menu para colocar informações dentro, sendo botão, lista ou outros.

Atributos globais.

meter: É um medidor que pode usar números decimais.

form: Define qual a forma do medidor.

high: Define o valor alto do medidor.

max: Define o valor máximo do medidor.

low: Define o valor baixo do medidor.

min: Define o valor mínimo do medidor.

nav: Serve para definir onde fica a área de navegação do site.

Atributos globais.

noscript: Caso um script não rode, essa seção irá aparecer.

Atributos globais.

select: É um menu de opções.

disabled: Deixa a tag desativada.

multiple: Define para que possa selecionar mais de uma alternativa.

required: O usuário precisa marcar pelo menos uma alternativa.

option: É as opções do select, ou de outros menus.

disabled: Deixa a tag desativada.

label: Uma mini descrição para a opção.

selected: Uma opção já será selecionada ao abrir o site.

progress: É uma barra de progresso com tamanho definido.

max: Define o valor máximo da barra de progresso.

value: Define o quanto já foi concluído o progresso.

q: Serve para colocar um texto entre aspas.

cite: Especifica a URL da citação.

<https://pt.semrush.com/blog/tags-html/>

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Reference/Elements>

https://www.w3schools.com/tags/tag_html.asp