

# 量子物理學入門

沈威宇

2025 年 4 月 15 日

# 目錄

第一節 量子物理學 (Quantum Physics)	1
一、 約定 (Convention)	1
二、 黑體輻射 (Black body radiation) 與量子論 (Quantum Theory)	1
(一) 熱輻射 (Thermal radiation)	1
(二) 溫度與峰值波長關係	2
(三) 黑體 (Black body)	2
(四) 瑞立-京士定律 (Rayleigh-Jeans law)	2
(五) 普朗克的能量量子化 (Quantization of energy) 假設	3
(六) 普朗克定律 (Planck's law)	3
(七) 維恩位移定律 (Wien's displacement law)	3
(八) 維恩近似 (Wien's approximation) / 維恩分布定律 (Wien's distribution law)	4
(九) 發射率 (Emissivity)	4
(十) 史特凡-波茲曼定律 (Stefan-Boltzmann law) / 史特凡定律 (Stefan's law)	4
三、 光量子論 (Light quantum theory)	4
(一) 光量子 (light quantum) / 光子 (photon)	4
(二) 光子的動量	5
(三) 光壓/輻射壓 (Radiation pressure)	5
四、 光電效應 (Photoelectric effect) / 外光電效應 (External photoelectric effect)	5
(一) 歷史	5
(二) 實驗	6
(三) 性質	6
(四) 愛因斯坦光電方程式 (Einstein's photoelectric equation)	6
(五) 能帶理論解釋功函數	7
(六) 應用	7
五、 X 射線 (X-ray)	7
(一) 性質	7
(二) 電子撞擊金屬靶時 X 射線的產生	7
(三) 倫琴發現 X 射線	8
(四) 勞厄方程式 (Laue equations)	8
(五) 布拉格公式 (Bragg's law)	8

(六) 勞厄 X 射線晶體繞射 . . . . .	9
(七) 布拉格 X 射線晶體繞射測定波長 . . . . .	9
(八) 應用 . . . . .	9
六、 康普頓效應 (Compton effect) /康普頓散射 (Compton scattering) . . . . .	9
(一) 康普頓效應 (Compton effect) /康普頓散射 (Compton scattering) . . . . .	9
(二) 逆康普頓效應 . . . . .	9
七、 物質波 (Matter waves) /德布羅意波 (de Broglie waves) . . . . .	9
(一) 物質波 (Matter waves) /德布羅意波 (de Broglie waves) . . . . .	9
(二) 非相對論性粒子受電壓加速的物質波 . . . . .	10
(三) 非相對論性粒子在均勻磁場作迴旋運動的物質波 . . . . .	10
(四) 戴維森-革末實驗 . . . . .	10
(五) G. P. 湯姆森的電子的金屬箔繞射實驗 . . . . .	11
(六) 瓊森的電子的楊格雙狹縫實驗 . . . . .	11
(七) O. Carnal 和 J. Mlynek 的 $\alpha$ 粒子的楊格雙狹縫實驗 . . . . .	11
(八) 相同能量的物質波與電磁波 . . . . .	11
(九) 相同波長的物質波與電磁波 . . . . .	11
八、 波粒二象性 (Wave-particle duality) 與互補性 (Complementarity) . . . . .	12
(一) 波粒二象性 (Wave-particle duality) . . . . .	12
(二) 單粒子干涉 . . . . .	12
(三) 單縫干涉 . . . . .	12
(四) 波粒二象性關係 (Wave-particle duality relation) /Englert-Greenberger-Yasin duality relation . . . . .	12
(五) 不確定性原理/測不準原理 (Uncertainty principle) /海森堡不確定性原理 (Heisenberg's indeterminacy principle) . . . . .	12
(六) 互補性 (Complementarity) /互補原理 (Complementarity principle) . . . . .	12

# 第一節 量子物理學 (Quantum Physics)

## 一、 約定 (Convention)

- 任意向量  $\mathbf{a}$ ， $\hat{\mathbf{a}}$  指與  $\mathbf{a}$  同向的單位向量。
- 任意純量  $A$  與非零向量  $\mathbf{B}$ ，向量  $\mathbf{C} = \frac{A}{B} \mathbf{B}$  表示  $\mathbf{C}$  使得  $\mathbf{B} \cdot \mathbf{C} = A$  且  $|A| = |\mathbf{B}| \cdot |\mathbf{C}|$ ，即  $\mathbf{B} \cdot \mathbf{C} = A$  且  $\mathbf{B} \parallel \mathbf{C}$ 。
- **光強度 (Light intensity)**：電磁波垂直波向量截面上單位面積的輻射通量/輻射功率，即該面的輻照度與輻出度。
- **電子伏特 (Electron volt, eV)**：能量單位，等於基本電荷乘以伏特。
- $\pi$ ：圓周率  $\approx 3.14159265359$
- $k_B$ ：波茲曼常數 (Boltzmann constant)  $= 1.38064852 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$
- $h$ ：普朗克常數 (Planck constant)  $= 6.62607015 \times 10^{-34} \text{ J s} = 4.135667696 \times 10^{-15} \text{ eV s}$
- $\hbar$ ：約化普朗克常數 (reduced Planck constant)  $= \frac{h}{2\pi}$
- $e$ ：基本電荷 (Elementary charge)  $= 1.602176634 \times 10^{-19} \text{ C}$
- $c$ ：光速，即  $\frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}}$ ，其中  $\mu$  為磁導率、 $\epsilon$  為電容率
- $m_e$ ：電子質量  $= 0.511 \text{ MeV}/c^2 = 9.109 \times 10^{-31} \text{ kg} = 0.000549 \text{ u}$ ，其中  $c$  為真空光速  $= 299792458 \text{ m/s}$ 。
- $T$ ：絕對溫度
- $f$ ：頻率
- $\lambda$ ：波長
- $\mathbf{k}$ ：波向量，即量值  $\frac{2\pi}{\lambda}$ 、方向為波行進方向的向量
- $k$ ：波數，即  $\frac{2\pi}{\lambda}$
- $\lambda$ ：有向波長，即  $\lambda \hat{\mathbf{k}}$
- $m$ ：質量
- $E$ ：能量
- $\mathbf{p}$ ：動量

## 二、 黑體輻射 (Black body radiation) 與量子論 (Quantum Theory)

### (一) 熱輻射 (Thermal radiation)

- 具有內能，即大於絕對零度，的物體，都能放出電磁波，稱熱輻射，為連續光譜。
- 亞原子帶電粒子經常進行無規的熱振動，其加速度產生熱輻射，由於有多種振動模式，故為連續光譜。

- 在同一溫度時，物體的熱輻射頻譜和強度均與物體材料性質無關。
- 輻射強度分布的極大值處之頻率與波長稱峰值頻率與峰值波長。
- 恆星顏色來自其熱輻射。
- 物體吸收之淨熱量減去對外之淨功為其內能變化量。

## (二) 溫度與峰值波長關係

- 300 K：紅外線，如活體人類
- 1000 K：紅
- 2000 K：橘黃，如白熾燈泡的鎢絲
- 6000 K：白，如太陽表面
- 30000 K：紫外線，如閃電

## (三) 黑體 (Black body)

- 黑體 (Black body)：一個物體吸收所有落在它上面的電磁波輻射而完全沒有反射，並僅放出熱輻射，稱黑體輻射 (Black body radiation)。
- 空腔 (Cavity)：具一小孔的空腔。入射輻射只能在空腔內不斷反射或被吸收，故近似黑體，其輻射與空腔壁材質、形狀等無關，僅和空腔溫度有關。
- 恆星：因反射光相較於熱輻射微不足道，故近似黑體。

## (四) 瑞立-京士定律 (Rayleigh-Jeans law)

瑞立和京士根據古典電磁學與熱力學解釋黑體輻射，指出，體積  $V$  空腔內輻射以駐波形式存在，其節點在壁上，單位頻率駐波數目  $N_f$  與頻率  $f$  關係為：

$$\frac{dN_f}{df} = \frac{8\pi f^2 V}{c^3}$$

即單位波長駐波數目  $N_\lambda$  與波長  $\lambda$  關係為：

$$\frac{dN_\lambda}{d\lambda} = \frac{8\pi V}{\lambda^4}$$

按照波茲曼分布，處於能量  $E$  之機率  $P(E)$  服從：

$$P(E) \propto e^{\frac{-E}{k_B T}}$$

在能量連續假設下的平均能量為：

$$\langle E \rangle = \frac{\int_0^\infty E P(E) dE}{\int_0^\infty P(E) dE} = k_B T$$

可得瑞立-京士定律頻率形式，即絕對溫度  $T$  時單位頻率輻射能量體積密度  $B(f, T)$  ( $\text{J s}^{-1} \text{m}^{-2}$ ) 為：

$$B(f, T) = \frac{8\pi f^2 k_B T}{c^3}$$

或瑞立-京士定律波長形式，即絕對溫度  $T$  時單位波長輻射能量體積密度  $B(\lambda, T)$  ( $\text{J m}^{-4}$ ) 為：

$$B(\lambda, T) = \frac{8\pi k_B T}{\lambda^4}$$

瑞立-京士定律的預測可以解釋長波長輻射，卻在紫外光以下波長遠大於測量值，稱紫外災變 (ultraviolet catastrophe)，顯示古典電磁理論的缺陷。

### (五) 普朗克的能量量子化 (Quantization of energy) 假設

1900 年普朗克提出振子振盪能量非連續的量子論 (Quantum theory)，開創近代物理。他假設空腔腔壁有許多帶電振子 (Oscillator)，各有振動頻率，並可吸收及放出輻射能量，令振子頻率為  $f$ ，振子的能量  $E$  僅能為某一最小能量  $\mathcal{E} = hf$  稱能量量子 (energy quantum) 的整數倍，稱能量量子化 (Quantization of energy)，即：

$$E = n\mathcal{E} = nhf$$

其中  $h$  為普朗克常數； $n$  為任意正整數，稱量子數。

### (六) 普朗克定律 (Planck's law)

按照波茲曼分布，處於能量  $E$  之機率  $P(E)$  服從：

$$P(E) \propto e^{\frac{-E}{k_B T}}$$

在普朗克能量量子化假設下的平均能量為：

$$\langle E \rangle = \frac{\sum_{n=0}^{\infty} nhf P(nhf)}{\sum_{n=0}^{\infty} P(nhf)} = \frac{hf}{e^{\frac{hf}{k_B T}} - 1}$$

可得普朗克定律頻率形式，即絕對溫度  $T$  時單位頻率輻射能量體積密度  $B(f, T)$  ( $\text{J s}^{-1} \text{m}^{-2}$ ) 為：

$$B(f, T) = \frac{8\pi hf^3}{c^3} \frac{1}{e^{\frac{hf}{k_B T}} - 1}$$

或普朗克定律波長形式，即絕對溫度  $T$  時單位波長輻射能量體積密度  $B(\lambda, T)$  ( $\text{J m}^{-4}$ ) 為：

$$B(\lambda, T) = \frac{8\pi hc}{\lambda^5} \frac{1}{e^{\frac{hc}{\lambda k_B T}} - 1}$$

普朗克定律在高頻率下，由於指數項迅速增大，輻射能量密度趨於零，成功解決紫外災變，獲 1918 年諾貝爾物理獎。

能量量子極小，以  $10^{15}$  Hz (接近紫光頻率) 的振子為例，其能量量子僅約  $6.63 \times 10^{-19}$  J，故巨觀上看來能量幾乎是連續的。

宇宙微波背景 (Cosmic Microwave Background, CMB) 經測量幾乎完美服從普朗克定律。

### (七) 維恩位移定律 (Wien's displacement law)

峰值波長  $\lambda_{\max}$  與絕對溫度  $T$  呈反比：

$$\lambda_{\max} T \approx 2.898 \times 10^{-3} \text{ m K}$$

### (八) 維恩近似 (Wien's approximation) / 維恩分布定律 (Wien's distribution law)

當  $\frac{hf}{k_B T} \gg 0$  時對普朗克定律的近似：

$$B(f, T) = \frac{8\pi hf^3}{c^3} e^{-\frac{hf}{k_B T}}$$

$$B(\lambda, T) = \frac{8\pi hc}{\lambda^5} e^{-\frac{hc}{\lambda k_B T}}$$

### (九) 發射率 (Emissivity)

黑體的發射率定為 1，物體的發射率定為相同條件下其輻射出射度除以黑體的輻射出射度。

### (十) 史特凡-波茲曼定律 (Stefan-Boltzmann law) / 史特凡定律 (Stefan's law)

稱物體表面單位面積單位時間內輻射放出或吸收的能量為輻射功率密度。令物體放出/吸收的輻射功率密度  $j$ 、物體/外界絕對溫度  $T$ 、史特凡-波茲曼常數或稱史特凡常數  $\sigma$ 、發射率  $\epsilon$ ，史特凡-波茲曼定律指出：

$$j = \epsilon \sigma T^4$$

其中史特凡-波茲曼常數  $\sigma$  為：

$$\sigma = \frac{2\pi^5 k_B^2}{15c^2 h^3} \approx 5.67 \times 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^4$$

## 三、 光量子論 (Light quantum theory)

### (一) 光量子 (light quantum) / 光子 (photon)

- 光有粒子性，由一個個能量團組成，該能量團稱光量子 (light quantum)，後改稱光子 (photon)。
- 相同頻率的電磁波中，每個光子的能量相同，是其最小能量單位。
- 光子不可分割。
- 光強度等於每個光子的能量  $hf$  乘以截面單位時間單位面積通過的光子數目。
- 光在不同場景可以表現出波動和粒子的特性，稱波粒二象性 (Wave-particle duality)。
- 每個光子的能量  $E$  為：

$$E = hf = \hbar\omega = \frac{hc}{\lambda} = \hbar ck$$

真空中：

$$hc \approx 1240 \text{ eV nm} \approx 1.986 \times 10^{-25} \text{ J m}$$
$$\frac{h^2}{m_e} = 3.008 \text{ eV nm}^2 = 4.820 \times 10^{-37} \text{ J m}^2$$

紅光光子能量約 1.77eV，綠光光子能量約 2.25eV，紫光光子能量約 3.1eV。

## (二) 光子的動量

光子的動量  $\mathbf{p}$  為：

$$\mathbf{p} = \frac{h}{\lambda}$$
$$\mathbf{k} = \frac{\mathbf{p}}{\hbar}$$

考慮光子的動量後，即服從力學孤立系統的動量守恆，如一個物體放出一個動量  $\mathbf{p}$  的光子會獲得衝量  $-\mathbf{p}$ 。

牛頓力學中能量等於動量量值的平方除以質量再除以二對光子不適用。

## (三) 光壓/輻射壓 (Radiation pressure)

古典物理中，一光在一單位法向量  $\hat{n}$  的表面（等效）反射，令  $M_e$  為入射光強度乘以入射角餘弦值的平方加上反射光強度乘以反射角餘弦值的平方（餘弦值的平方來自輻照度與輻出度分別為入射與反射光強度乘以入射與反射角餘弦值，與入射光與反射光單位波向量垂直表面分量。垂直入射光完全被吸收則  $M_e$  等於入射光強度；垂直入射光完全被反射則  $M_e$  等於兩倍入射光強度），即  $M_e$  為輻照度乘以入射角餘弦值加上輻出度乘以反射角餘弦值，則光壓  $p$  服從：

$$p = \frac{M_e}{c}$$

用坡印廷向量表示為：

$$p = \frac{\langle (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) \cdot \hat{n} \rangle}{c}$$

用光量子論表示為：

$$p = \frac{d\mathbf{p}}{dt}$$

## 四、 光電效應(Photoelectric effect)/外光電效應(External photoelectric effect)

指在光的照射下，物質材料中的電子逸出其表面的現象，該等電子稱光電子 (Photoelectrons)，光電子形成的電流稱光電流 (Photocurrent)。

### (一) 歷史

- 1887：赫茲 (Heinrich R. Hertz) 火花隙實驗證實電磁波的存在，並發現紫外光照在負極板上會更易放電，後人發現為光電效應。
- 1899：J. J. 湯姆森利用紫外光照射陰極射線管陰極，發現極板表面會放射出電子，與陰極射線中的電子完全相同，稱該電子為光電子 (photoelectron)、該電流為光電流。
- 1902：雷納進行光電效應實驗並提出底限頻率，獲 1905 年諾貝爾物理獎。
- 1905：愛因斯坦提出光量子論解釋光電效應，獲 1921 年諾貝爾物理獎。
- 1916：原先不同意光量子論的密立坎發表其改良的光電效應實驗之結果，以截止電壓證實愛因斯坦光電方程式，獲 1923 年諾貝爾物理獎。



## (二) 實驗

光線從石英玻璃（因石英的能隙大於紫外光能量可令通過）中進入真空玻璃管內，照射到一極板  $P$  上，使放出光電子射向另一極板  $C$ ，兩極板間可用微安培計測得電流。兩極板間連接可變電源（利用可變電阻改變電壓、利用扳手開關改變電極正負）。當發射極  $P$  為正、收集極  $C$  為負時可測量截止電壓（Cut-off voltage）/遏止電位（Stopping potential） $V_c$ （阻止光電流流向收集極發生的電壓），得最大動能  $K_m = eV_c$ ，其中  $e$  為基本電荷；當發射極  $P$  為負、收集極  $C$  為正時可測量飽和電流（Saturation current）（最大光電流，即使電壓改變仍無法更大）。

## (三) 性質

- 若入射光頻率大於等於該物質的底限頻率（threshold frequency） $f_0$  則立即產生光電子，若入射光頻率小於該物質的底限頻率則永不產生光電子，底限頻率與物質材料有關，與光強度大小無關。與古典電磁理論預測較低頻率光只要照射足夠時間即可提供足夠能量使產生光電子不符。
- 當施加順向電壓大於一值使所有光電子都足以射至收集極時，光電流均為飽和電流（Saturation current），再增大順向電壓亦不再增加。飽和電流與光強度成正比。與古典電磁理論預測相符。
- 施加逆向電壓時光電流線性變小，使光電流為零的電壓稱截止電壓/遏止電壓（Cut-off voltage） $V_c$ ，為光電子的最大動能  $K_m$  除以基本電荷  $e$ ，此電壓恰使具有最大動能的光電子亦不能達到收集極。光電子的最大動能與入射光頻率線性正相關，而與光強度無關。與古典電磁理論預測截止電壓與光強度線性正相關不符。
- 頻率在底限頻率以上的照射在材料表面的光的能量不必然全部被光電子吸收，稱入射光能量被吸收的機率為吸收係數  $\alpha$ ，與物質材料有關。

## (四) 愛因斯坦光電方程式（Einstein's photoelectric equation）

愛因斯坦以光量子論解釋光電效應：

- 光電效應的交互作用過程中，一個光子會把其全部能量轉移給一個電子。當入射光頻率大於底限頻率時，一個光子的能量才足夠使一個電子克服金屬的束縛而逸出，光子能量減去底限頻率光子能量剩餘的部分轉為光電子的動能。並非所有光子都必被電子吸收。
- 飽和電流正比於入射光強度，但入射光強度改變時光電子最大動能不變。

使一個光電子逸出某物質所需的最小能量，即電子的束縛能，稱該物質的功函數（Work function） $W$ ，未超過該能量則不發生光電效應。功函數與底限頻率關係為：

$$W = hf_0$$

愛因斯坦光電方程式指出，一個光子的動能  $hf$  整個被一個光電子吸收， $hf_0$  用於脫離表面的束縛，剩餘能量則轉化為光電子的動能，故電子吸收光子後，若沒有再發生碰撞，則具有最大的動能：

$$K_m = hf - W = h(f - f_0)$$

由此可知截止電壓  $V_c$ （逆向為正）為：

$$V_c = \frac{K_m}{e} = \frac{h}{e}(f - f_0) = \frac{hf}{e} - \frac{W}{e}, \quad f \geq f_0$$

其  $x$  截距  $f_0$ 、 $y$  截距  $-\frac{W}{e}$  與材料有關，但斜率  $\frac{h}{e}$  與材料無關。

常見金屬的功函數：

金屬	功函數 (eV)
銻	1.95
鉀	2.29
鈉	2.36
鋰	2.93
釹 (nǚ) (Nd)	3.20
鋁	4.20
銀	4.64
銅	4.48
鐵	4.67
鉑	5.64

## (五) 能帶理論解釋功函數

令材料的費米能階  $E_f$ 、基本電荷  $e$ 、電子在無限遠真空處的能量  $E_{\text{vac}}$ ，則功函數  $W$  為：

$$W = E_{\text{vac}} - E_f$$

## (六) 應用

常用於光電管 (Phototube)、光控繼電器 (Light-controlled relay)。

# 五、 X 射線 (X-ray)

## (一) 性質

- 波長 0.01 nm~ 10 nm 的電磁波，與晶格大小相近，不受電場或磁場而偏向。
- 穿透力強，可穿透木、紙、肉等，但人體骨骼會吸收之，故可在屏幕上顯出骨骼陰影。
- 一般可見光繞射光柵由於狹縫間距過大無法顯示 X 射線的波動性質。晶格大小接近 X 射線波長，故相當於立體光柵，稱晶體光柵。

## (二) 電子撞擊金屬靶時 X 射線的產生

電子束高速射入金屬靶時產生：

- 制動輻射 (Bremsstrahlung)：電子驟然減速所失去的動能以連續頻譜輻射分次或單次放出，單次放出時有最短波長  $\lambda_m$ ，令電子最大動能  $K$ ， $\lambda_m = \frac{hc}{K}$ ，是光的粒子性的表現。占大部分。
- 特徵輻射 (Characteristic radiation)：電子將靶原子的電子擊出，使外層電子躍遷以填補之而放出。

初期多使用陰極射線管的陰極射線高速撞擊金屬靶產生 X 射線；現代則通常以將金屬燈絲加熱放出電子，再經高電壓（一萬伏特以上）加速，再撞上金屬靶產生 X 射線，其中金屬通常用鎢，因其耐高溫。

### (三) 倫琴發現 X 射線

- 用黑色厚紙板包裹陰極射線管在暗房實驗。
- 意外發現在距離陰極管約 2 公尺處一片塗有螢光劑的紙屏發出螢光，顯示有某種射線可穿越玻璃管，又陰極射線無法穿透如此長距離的空氣，且手置於螢幕前螢幕上會出現手骨形狀之影子，名之 X 射線。
- 倫琴以 X 射線拍攝倫琴夫人左手帶有戒指之手骨骼照片，為史上首張 X 射線照片。
- 因波長極短且穿透力高，初期未觀察到干涉現象，又其行進方向不受電磁場影響，故曾推測 X 射線是未知電中性粒子束。
- 倫琴提出制動輻射原理。
- 倫琴 1901 年獲首次諾貝爾獎之物理獎。

### (四) 勞厄方程式 (Laue equations)

令晶格的原始平移向量 (primitive translation vectors) 為  $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{b}$  與  $\mathbf{c}$ ，即以晶體中一原子為原點，晶體中的原子均位於  $\mathbf{x} = p\mathbf{a} + q\mathbf{b} + r\mathbf{c}$ ，其中  $p$ 、 $q$ 、 $r$  為整數。

令反射波波向量減去入射波波向量為  $\Delta\mathbf{k}$ ，則其必服從：

$$\Delta\mathbf{k} \cdot \mathbf{a} = 2\pi h \quad \Delta\mathbf{k} \cdot \mathbf{b} = 2\pi k \quad \Delta\mathbf{k} \cdot \mathbf{c} = 2\pi l$$

其中  $g$ 、 $h$ 、 $l$  為整數。 $(h, k, l)$  稱米勒指數 (Miller indices)。

### (五) 布拉格公式 (Bragg's law)

令 X 射線小掠射角  $\theta$  入射晶體時，繞射效應常可等效於以每層布拉格面 (Bragg planes) / 晶格面反射，入射角與出射角為  $\frac{\pi}{2} - \theta$ ，散射角為  $\pi - 2\theta$ ，晶體布拉格面間距 (Interplanar spacing)  $d$ ，則當出射波完全建設性干涉，稱繞射/反射極大，稱此時的掠射角為布拉格繞射角，第  $n$  級繞射極大之波長  $\lambda$  與第  $n$  級 (布拉格) 繞射角  $\theta$  服從：

$$n = \frac{2d \sin \theta}{\lambda} \in \mathbb{N}$$

令晶體密度  $\rho$ ，晶格點以簡單立方排列，每個立方中有  $k$  組最簡單整數比成分原子 (即有  $\frac{k}{N_A}$  莫耳)，莫耳質量 (kg/mol)  $M$ ：

$$d = \sqrt[3]{\frac{kM}{\rho N_A}}$$

利用這個特性可以在底片上呈現亮點，反推晶體原子排列方式。

## (六) 勞厄 X 射線晶體繞射

勞厄先令 X 射線通過兩小孔使留下單一方向光作為 X 射線源，將各種晶體置於陰極射線管 X 射線源與底片間，觀察到 X 射線的繞射圖案與其中亮點，是光的波動性的表現，故確認 X 射線為電磁波，並得知其波長小於 10 奈米。

## (七) 布拉格 X 射線晶體繞射測定波長

布拉格父子先令 X 射線通過兩小孔使留下單一方向光作為 X 射線源，將各種晶體置於陰極射線管 X 射線源與底片間，觀察其繞射圖案，提出布拉格公式，並藉由繞射極大以已知結構晶體測量未知 X 射線波長或以已知波長 X 射線探知未知晶體布拉格面距離與結構。

## (八) 應用

- X 射線繞射：因波長與原子直徑相近，可用於研究晶體、分子與原子結構。
- 非破壞性檢驗：可利用 X 射線的穿透性檢視材料內部的缺陷或裂隙，或利用兩束能量不同的 X 射線在安檢中辨識不同材質經電腦分析標上偽色 (pseudo-coloring)，一般來說不可穿透物呈黑色、含金屬物呈綠色、低分子有機物呈橘色、無機物或高密度物質呈藍色。
- 放射治療 (Radiation therapy)：X 射線能穿透肌肉組織但不能穿透骨骼和金屬，可用來診斷生物體內異常，或利用其高能量破壞組織。
  - 電腦斷層攝影 (Computed tomography, CT)：使用鎢靶的制動輻射拍攝多個角度的 X 光照片經電腦運算整合成立體圖像。
  - 電腦刀 (CyberKnife)：是 Accuray 生產的一種放射治療設備，利用電腦計算光子運動途徑，使不同高能 X 射線光束最終集中在腫瘤上以破壞之，且分散光子通過路徑以降低經過組織的傷害。

## 六、 康普頓效應 (Compton effect) /康普頓散射 (Compton scattering)

### (一) 康普頓效應 (Compton effect) /康普頓散射 (Compton scattering)

光子失去能量使波長變長。

### (二) 逆康普頓效應

光子獲得能量使波長變短。

## 七、 物質波 (Matter waves) /德布羅意波 (de Broglie waves)

### (一) 物質波 (Matter waves) /德布羅意波 (de Broglie waves)

1923 年，德布羅意提出物質波假說，指出，任何具有動量之物質均具有波粒二象性，表現出一機率波，稱物質波或德布羅意波。令物質動量  $\mathbf{p}$ 、動能  $E$ 、物質波頻率  $f$ 、角頻率  $\omega$ 、波長  $\lambda$ 、有向波長  $\lambda$ 、波向量  $\mathbf{k}$ 、相速度  $\mathbf{v}_p$ 、群速度  $\mathbf{v}_g$ ：

$$\mathbf{k} = \frac{\mathbf{p}}{\hbar}$$

$$\lambda = \frac{h}{p}$$

$$\omega = \frac{E}{\hbar}$$

$$f = \frac{E}{h}$$

$$v_p = f\lambda = \frac{\omega}{k} = \frac{E}{p}$$

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{dE}{dp}$$

光量子論與物質波除了光子不具有質量而不服從  $E = \frac{|p|^2}{2m}$  外具有相同的形式，稱這組方程為德布羅意-愛因斯坦關係式。但光量子論由波動性（具有波長與頻率）出發闡明光具有粒子性（具有動量與能量），物質波由粒子性（具有動量與能量）出發闡明物質具有波動性（具有波長與頻率）。

1925 年與 1926 年，海森堡與薛丁格分別提出矩陣力學與波動力學，其中後者利用波函數描述物質波，並提出波函數必須遵循的微分方程，稱薛丁格方程（Schrödinger's equation）。矩陣力學與波動力學分別從粒子與波動的角度成功解釋原子光譜，薛丁格後並證明兩者的等價性，統稱量子力學。

## (二) 非相對論性粒子受電壓加速的物質波

令物質波波長  $\lambda$ ，加速電壓量值  $V$ ，物質質量  $m$ 、電荷  $q$ ，不考慮相對論性：

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2mqV}}$$

常見粒子之數值如下：

粒子	質量 (kg)	電荷除以基本電荷	$\lambda\sqrt{V}$ (nm $\sqrt{V}$ )
輕子	$9.109 \times 10^{-31}$	$\pm 1$	1.2265
質子	$1.673 \times 10^{-27}$	+1	0.0286
$\alpha$ 粒子	$6.645 \times 10^{-27}$	+2	0.0102

## (三) 非相對論性粒子在均勻磁場作迴旋運動的物質波

令物質波波長  $\lambda$ ，均勻磁場量值  $B$ ，物質質量  $m$ 、電荷  $q$ ，作半徑  $r$  迴旋運動，不考慮相對論性：

$$\lambda = \frac{h}{qBr}$$

## (四) 戴維森-革末實驗

1927 年，戴維森和革末以電子束射擊鎳晶體表面，偵測繞射後電子束強度和繞射角的關係，發現與 X 光相似的繞射圖樣，並與物質波波長吻合，證實電子的物質波存在。

電子槍發射能量  $E = 54$  eV 的電子束入射鎳晶體布拉格面間距  $d = 0.91$  Å，測得布拉格繞射角  $\theta = 65^\circ$ ，故波長：

$$\lambda = 2d \sin \theta \approx 1.65 \text{ Å}$$

與物質波預測：

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2m_e E}} \approx 1.67 \text{ \AA}$$

吻合。

#### (五) G. P. 湯姆森的電子的金屬箔繞射實驗

1927 年，G. P. 湯姆森以電子束透射金屬箔，發現與 X 光相似的繞射圖樣，其中鋁箔布拉格面間距  $4\text{\AA}$ 。

#### (六) 瓊森的電子的楊格雙狹縫實驗

1961 年，瓊森製造出極細的雙狹縫，用電子槍向雙狹縫射出電子，電子在屏幕上呈現亮點：較少時看似隨機，呈現粒子性；待累積至上萬顆後即慢慢顯現出與光的楊格雙狹縫干涉實驗相同的干涉條紋，呈現波動性。被譽為最漂亮的物理實驗。

波長  $\lambda$  同調波通過平面上兩縫寬  $a > \lambda$ 、中線相距  $b > \lambda$  的相鄰狹縫射向屏幕，屏幕平面平行狹縫平面，兩者距離  $L$  使得  $L \gg a$ 、 $L \gg b$ ，中央亮紋場強  $I_0$ 。對於屏幕上某點，令其與狹縫平面中線之最短連線與該點上狹縫平面法線之夾角  $\theta$ ，則場強分布  $I(\theta)$  為：

$$I(\theta) = I_0 \left( \frac{\sin\left(\frac{\pi a \sin \theta}{\lambda}\right)}{\frac{\pi a \sin \theta}{\lambda}} \right)^2 \left( \frac{\sin\left(\frac{2\pi b \sin \theta}{\lambda}\right)}{\sin\left(\frac{\pi b \sin \theta}{\lambda}\right)} \right)^2$$

#### (七) O. Carnal 和 J. Mlynek 的 $\alpha$ 粒子的楊格雙狹縫實驗

1991 年，O. Carnal 和 J. Mlynek 做出  $\alpha$  粒子的楊格雙狹縫實驗，發現與光和電子的楊格雙狹縫干涉實驗相似的圖樣。

#### (八) 相同能量的物質波與電磁波

一粒子質量  $m$ 、動能  $E$ 、物質波波長  $\lambda_1$ 、動量量值  $p_1$ ；一光子能量亦為  $E$ 、波長  $\lambda_2$ 、動量量值  $p_2$ ：

$$\begin{aligned} p_1 &= \sqrt{2mE} \\ \lambda_1 &= \frac{h}{\sqrt{2mE}} \\ p_2 &= \frac{E}{c} \\ \lambda_2 &= \frac{hc}{E} \\ \frac{\lambda_1}{\lambda_2} &= \frac{p_2}{p_1} = \frac{1}{c} \sqrt{\frac{E}{2m}} \end{aligned}$$

#### (九) 相同波長的物質波與電磁波

一粒子質量  $m$ 、動能  $E_1$ 、物質波波長  $\lambda$ 、動量量值  $p$ ；一光子能量  $E_2$ 、波長亦為  $\lambda$ ，故動量量值必亦為  $p$ ：

$$p = \sqrt{2mE_1} = \frac{E_2}{c}$$

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2mE_1}} = \frac{hc}{E_2}$$

$$E_2^2 = 2mc^2 E_1$$

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{h}{2mc\lambda}$$

## 八、 波粒二象性 (Wave-particle duality) 與互補性 (Complementarity)

### (一) 波粒二象性 (Wave-particle duality)

波長愈長，即能量愈小，波動性愈顯著，粒子性愈不顯著；波長愈小，即能量愈大，粒子性愈顯著，波動性愈不顯著。

### (二) 單粒子干涉

楊格雙狹縫干涉實驗中，讓射線源一次僅發射一個粒子射向雙狹縫，待粒子數累積後仍可在屏幕上觀察到干涉條紋。

### (三) 單縫干涉

楊格雙狹縫干涉實驗中，讓任何時候都只有一條縫隙打開，只要路徑差足夠大，使得檢測到的光子可能來自任一縫隙，仍然可以觀察到干涉現象。

### (四) 波粒二象性關係 (Wave-particle duality relation) / Englert-Greenberger-Yasin duality relation

在光子、電子或其他具有動量的物質的楊格雙狹縫干涉實驗中：

- 粒子路徑的確定性 (definiteness) / 可區分性 (distinguishability)  $D$ ：指觀測者獲取粒子路徑資訊的程度，是粒子資訊的度量。
- 干涉圖樣的可見性 (visibility)  $V$ ：是波資訊的度量。

遵循：

$$D^2 + V^2 \leq 1$$

### (五) 不確定性原理/測不準原理 (Uncertainty principle) / 海森堡不確定性原理 (Heisenberg's indeterminacy principle)

位置測量的標準差  $\sigma_x$  與動量測量的標準差  $\sigma_p$  遵循：

$$\sigma_x \sigma_p = \frac{\hbar}{2}$$

### (六) 互補性 (Complementarity) / 互補原理 (Complementarity principle)

波耳提出，指出兩個不相同的 (incompatible) 可觀察量 (observable) 無法同時被精確測量，例如波動性與粒子性、位置與動量，可以解釋不確定性原理與波粒二象性關係。