

Quantum Mechanics

沈威宇

2026 年 9 月 27 日

目錄

第一節 Quantum Mechanics (量子力學)	1
一、 約定 (Convention)	1
二、 黑體輻射 (Black body radiation) 與量子論 (Quantum Theory)	1
(一) 熱輻射 (Thermal radiation)	1
(二) 黑體 (Black body)	2
(三) 瑞立-京士定律 (Rayleigh-Jeans law)	2
(四) 普朗克的能量量子化 (Quantization of energy) 假設	3
(五) 普朗克定律 (Planck's law)	4
(六) 維恩位移定律 (Wien's displacement law)	4
(七) 維恩近似 (Wien's approximation) / 維恩分布定律 (Wien's distribution law)	5
(八) 發射率 (Emissivity)	5
(九) 史特凡-波茲曼定律 (Stefan-Boltzmann law) / 史特凡定律 (Stefan's law)	5
三、 光量子論 (Light quantum theory)	5
(一) 光量子 (light quantum) / 光子 (photon)	5
(二) 光子的動量	6
(三) 光壓/輻射壓 (Radiation pressure)	6
四、 光電效應 (Photoelectric effect) / 外光電效應 (External photoelectric effect)	6
(一) 歷史	6
(二) 實驗	7
(三) 性質	7
(四) 愛因斯坦光電方程式 (Einstein's photoelectric equation)	7
(五) 能帶理論解釋功函數	8
(六) 應用	8
(七) 光電效應煙霧偵測器	8
五、 X 射線 (X-ray)	9
(一) 電子高速撞擊金屬靶產生的 X 射線制動輻射 (Bremsstrahlung) 與特徵輻射 (Characteristic radiation)	9
(二) 倫琴發現 X 射線	9
(三) 勞厄方程式 (Laue equations)	9
(四) 布拉格公式 (Bragg's law)	9

(五) 勞厄 X 射線晶體繞射	10
(六) 布拉格 X 射線晶體繞射測定波長	10
六、 Compton effect (康普頓效應)	10
(一) Compton effect	10
(二) Classical physics prediction	10
(三) Compton's interpretation and Compton scattering formula	10
七、 物質波 (Matter waves) / 德布羅意波 (de Broglie waves)、波粒二象性 (Wave-particle duality) 與互補性 (Complementarity)	12
(一) 簡史	12
(二) 雲霧室 (Cloud chamber)	13
(三) 物質波 (Matter waves) / 德布羅意波 (de Broglie waves)	13
(四) 戴維森-革末實驗	13
(五) G. P. 湯姆森的電子的金屬箔繞射實驗	13
(六) 瓊森的電子的楊格雙狹縫實驗	14
(七) 光作為機率波	14
(八) O. Carnal 和 J. Mlynek 的 α 粒子的楊格雙狹縫實驗	14
(九) 物質波的駐波	14
(十) 非相對論性粒子受電壓加速的物質波	14
(十一) 非相對論性質點在均勻磁場作迴旋運動作為環上駐波	15
(十二) 相同能量的物質波與電磁波	15
(十三) 相同波長的物質波與電磁波	16
(十四) 波粒二象性 (Wave-particle duality)	16
(十五) 單粒子干涉	16
(十六) 廣角單粒子干涉	16
(十七) 單縫干涉	16
(十八) 波粒二象性關係 (Wave-particle duality relation) / Englert-Greenberger-Yasin duality relation	16
(十九) 不確定性原理/測不準原理 (Uncertainty principle) / 海森堡不確定性原理 (Heisenberg's indeterminacy principle)	16
(二十) 互補性 (Complementarity) / 互補原理 (Complementarity principle)	17
八、 Schrödinger's equation (薛丁格方程).	17
(一) Wave function.	17
(二) Probability density.	17

(三) Probability current or probability flux	17
(四) Hamiltonian operator	17
(五) Time-dependent Schrödinger's equation (TDSE)	18
(六) Time-independent Schrödinger's equation (TISE)	18
(七) TISE of one-dimensional non-relativistic single particle	19
(八) Reflection from a potential step or wall	19
(九) Quantum tunnelling (量子穿隧) through a potential barrier	20
(十) Scanning Tunneling Microscope (STM).	21
(十一) Electron in a one-dimensional infinite square (potential) well/trap . . .	21
(十二) Electron in a one-dimensional finite square (potential) well	22
(十三) Electron in a two-dimensional infinite square (potential) well or rectangular corral	23
(十四) Electron in a three-dimensional infinite square (potential) well or rectangular box	23
(十五) Quantum numbers	23
(十六) Pauli exclusion principle (包立不相容原理)	23
(十七) Nanocrystallite	23
(十八) Quantum dot or artificial atom	24
(十九) Quantum corrals	24

第一節 Quantum Mechanics (量子力學)

一、 約定 (Convention)

- 任意向量 $\mathbf{a}$ ， $\hat{\mathbf{a}}$ 指與 $\mathbf{a}$ 同向的單位向量。
- 任意純量 A 與非零向量 $\mathbf{B}$ ，向量 $\mathbf{C} = \frac{A}{|\mathbf{B}|} \mathbf{B}$ 表示 $\mathbf{C}$ 使得 $\mathbf{B} \cdot \mathbf{C} = A$ 且 $|\mathbf{C}| = 1$ ，即 $\mathbf{B} \cdot \mathbf{C} = A$ 且 $\mathbf{B} \parallel \mathbf{C}$ 。
- **光強度 (Light intensity)**：電磁波垂直波向量截面上單位面積的輻射通量/輻射功率，即該面的輻照度與輻出度。
- **電子伏特 (Electron volt, eV)**：能量單位，等於基本電荷乘以伏特。
- π ：圓周率 ≈ 3.14159265359
- k_B ：波茲曼常數 (Boltzmann constant) $= 1.38064852 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$
- h ：普朗克常數 (Planck constant) $= 6.62607015 \times 10^{-34} \text{ J s} = 4.135667696 \times 10^{-15} \text{ eV s}$
- $\hbar$ ：約化普朗克常數 (reduced Planck constant) $= \frac{h}{2\pi}$
- e ：基本電荷 (Elementary charge) $= 1.602176634 \times 10^{-19} \text{ C}$
- N_A ：亞佛加厥常數 (Avogadro constant) $= 6.02214076 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
- c ：光速，即 $\frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}}$ ，其中 μ 為磁導率、 ϵ 為電容率
- m_e ：電子質量 $\approx 9.1093837139 \times 10^{-31} \text{ kg} \approx 5.485799090442 \times 10^{-4} \text{ u} \approx 0.51099895069 \text{ MeV}/c^2$ ，其中 c 為真空光速 $= 299792458 \text{ m/s}$ 。
- T ：絕對溫度
- f ：頻率
- λ ：波長
- $\mathbf{k}$ ：波向量，即量值 $\frac{2\pi}{\lambda}$ 、方向為波行進方向的向量
- k ：波數，即 $\frac{2\pi}{\lambda}$
- λ ：有向波長，即 $\lambda \hat{\mathbf{k}}$
- m ：質量
- E ：能量
- $\mathbf{p}$ ：動量

二、 黑體輻射 (Black body radiation) 與量子論 (Quantum Theory)

(一) 熱輻射 (Thermal radiation)

- 具有內能（即溫度大於絕對零度）的物體，都能放出電磁波，稱熱輻射，為連續光譜。

- 亞原子帶電粒子經常進行無規的熱振動，其加速度產生熱輻射，由於有多種振動模式，故為連續光譜。
- 在同一溫度時，物體的熱輻射頻譜和強度均與物體材料性質無關。
- 輻射強度分布的極大值處之頻率與波長稱峰值頻率與峰值波長。
- 恆星顏色來自其熱輻射。
- 物體吸收之淨熱量減去對外之淨體積功為其內能變化量。
- 溫度與峰值波長大致關係：
 - 300 K：紅外線，如活體人類。
 - 1000 K：紅。
 - 2000 K：橘黃，如白熾燈泡的鎢絲。
 - 6000 K：白，如太陽表面。
 - 30000 K：紫外線，如閃電。

(二) 黑體 (Black body)

- **黑體 (Black body)**：一個物體吸收所有落在它上面的電磁波輻射而完全沒有反射，並僅放出熱輻射，稱黑體輻射 (Black body radiation)。
- **空腔 (Cavity)**：具一小孔的空腔。入射輻射只能在空腔內不斷反射或被吸收，故近似黑體，其輻射與空腔壁材質、形狀等無關，僅和空腔溫度有關。
- **恆星**：因反射光相較於熱輻射微不足道，故近似黑體。

(三) 瑞立-京士定律 (Rayleigh-Jeans law)

瑞立和京士根據古典電磁學與熱力學解釋黑體輻射，指出，體積 V 空腔內輻射以駐波形式存在，其節點在壁上，單位頻率駐波數目 N_f 與頻率 f 關係為：

$$\frac{dN_f}{df} = \frac{8\pi f^2 V}{c^3}$$

即單位波長駐波數目 N_λ 與波長 λ 關係為：

$$\frac{dN_\lambda}{d\lambda} = \frac{8\pi V}{\lambda^4}$$

按照波茲曼分布，處於能量 E 之機率 $P(E)$ 服從：

$$P(E) \propto e^{\frac{-E}{k_B T}}$$

在能量連續假設下的平均能量為：

$$\langle E \rangle = \frac{\int_0^\infty E P(E) dE}{\int_0^\infty P(E) dE} = k_B T$$

可得瑞立-京士定律頻率形式，即絕對溫度 T 時單位頻率輻射能量體積密度 $B(f, T)$ ($\text{J s}^{-1} \text{m}^{-2}$) 為：

$$B(f, T) = \frac{8\pi f^2 k_B T}{c^3}$$

或瑞立-京士定律波長形式，即絕對溫度 T 時單位波長輻射能量體積密度 $B(\lambda, T)$ (J m^{-4}) 為：

$$B(\lambda, T) = \frac{8\pi k_B T}{\lambda^4}$$

瑞立-京士定律的預測可以解釋長波長輻射，卻在紫外光以下波長遠大於測量值，稱紫外災變 (ultraviolet catastrophe)，顯示古典電磁理論的缺陷。

對半球 E ：

$$\begin{aligned}\int_E \cos \theta \, d\Omega &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} \cos \theta \sin \theta \, d\theta \, d\varphi = \pi \\ \int_E d\Omega &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} \sin \theta \, d\theta \, d\varphi = 2\pi \\ \frac{\int_E \cos \theta \, d\Omega}{\int_E d\Omega} &= \frac{1}{2}\end{aligned}$$

故輻射能量體積密度為平均功率表面密度的 $\frac{4}{c}$ 倍，即平均功率表面密度為：

$$\begin{aligned}S(f, T) &= \frac{2\pi f^2 k_B T}{c^2} \\ S(\lambda, T) &= \frac{2\pi c k_B T}{\lambda^4}\end{aligned}$$

與，輻射能量體積密度為輻射強度的 $\frac{4\pi}{c}$ 倍，即輻射強度為：

$$\begin{aligned}I(f, T) &= \frac{2f^2 k_B T}{c^2} \\ I(\lambda, T) &= \frac{2c k_B T}{\lambda^4}\end{aligned}$$

(四) 普朗克的能量量子化 (Quantization of energy) 假設

1900 年普朗克提出振子振盪能量非連續的量子論 (Quantum theory)，開創近代物理。他假設空腔腔壁有許多帶電振子 (Oscillator)，各有振動頻率，並可吸收及放出輻射能量，令振子頻率為 f ，振子的能量 E 僅能為某一最小能量 $\mathcal{E} = hf$ 稱能量量子 (energy quantum) 的整數倍，稱能量量子化 (Quantization of energy)，即：

$$E = n\mathcal{E} = nhf$$

其中 h 為普朗克常數； n 為任意正整數，稱量子數。

(五) 普朗克定律 (Planck's law)

按照波茲曼分布，處於能量 E 之機率 $P(E)$ 服從：

$$P(E) \propto e^{\frac{-E}{k_B T}}$$

在普朗克能量量子化假設下的平均能量為：

$$\langle E \rangle = \frac{\sum_{n=0}^{\infty} n h f P(n h f)}{\sum_{n=0}^{\infty} P(n h f)} = \frac{h f}{e^{\frac{h f}{k_B T}} - 1}$$

可得普朗克定律頻率形式，即絕對溫度 T 時單位頻率輻射能量體積密度 $B(f, T)$ ($\text{J s}^{-1} \text{m}^{-2}$) 為：

$$B(f, T) = \frac{8 \pi h f^3}{c^3} \frac{1}{e^{\frac{h f}{k_B T}} - 1}$$

或普朗克定律波長形式，即絕對溫度 T 時單位波長輻射能量體積密度 $B(\lambda, T)$ (J m^{-4}) 為：

$$B(\lambda, T) = \frac{8 \pi h c}{\lambda^5} \frac{1}{e^{\frac{h c}{\lambda k_B T}} - 1}$$

普朗克定律在高頻率下，由於指數項迅速增大，輻射能量密度趨於零，成功解決紫外災變，獲 1918 年諾貝爾物理獎。

平均功率表面密度為：

$$S(f, T) = \frac{2 \pi h f^3}{c^2} \frac{1}{e^{\frac{h f}{k_B T}} - 1}$$
$$S(\lambda, T) = \frac{2 \pi h c^2}{\lambda^5} \frac{1}{e^{\frac{h c}{\lambda k_B T}} - 1}$$

輻射強度為：

$$I(f, T) = \frac{2 h f^3}{c^2} \frac{1}{e^{\frac{h f}{k_B T}} - 1}$$
$$I(\lambda, T) = \frac{2 h c^2}{\lambda^5} \frac{1}{e^{\frac{h c}{\lambda k_B T}} - 1}$$

能量量子極小，以 10^{15} Hz（接近紫光頻率）的振子為例，其能量量子僅約 6.63×10^{-19} J，故巨觀上看來能量幾乎是連續的。

宇宙微波背景（Cosmic Microwave Background, CMB）經測量幾乎完美服從普朗克定律。

(六) 維恩位移定律 (Wien's displacement law)

峰值波長 $\lambda_{\max}$ 與絕對溫度 T 呈反比，其乘積稱維恩位移常數 b ：

$$b = \lambda_{\max} T \approx 2.8977729 \times 10^{-3} \text{ m K}$$

(七) 維恩近似 (Wien's approximation) / 維恩分布定律 (Wien's distribution law)

當 $\frac{hf}{k_B T} \gg 0$ 時對普朗克定律的近似。輻射能量體積密度為：

$$B(f, T) = \frac{8\pi hf^3}{c^3} e^{-\frac{hf}{k_B T}}$$

$$B(\lambda, T) = \frac{8\pi hc}{\lambda^5} e^{-\frac{hc}{\lambda k_B T}}$$

平均功率表面密度為：

$$S(f, T) = \frac{2\pi hf^3}{c^2} e^{-\frac{hf}{k_B T}}$$

$$S(\lambda, T) = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5} e^{-\frac{hc}{\lambda k_B T}}$$

輻射強度為：

$$I(f, T) = \frac{2hf^3}{c^2} e^{-\frac{hf}{k_B T}}$$

$$I(\lambda, T) = \frac{2hc^2}{\lambda^5} e^{-\frac{hc}{\lambda k_B T}}$$

(八) 發射率 (Emissivity)

黑體的發射率定為 1，物體的發射率定為相同條件下其輻射出射度除以黑體的輻射出射度。

(九) 史特凡-波茲曼定律 (Stefan-Boltzmann law) / 史特凡定律 (Stefan's law)

稱物體表面單位面積單位時間內輻射放出或吸收的能量為輻射功率密度。令物體放出/吸收的輻射功率密度 j 、物體/外界絕對溫度 T 、史特凡-波茲曼常數或稱史特凡常數 σ 、發射率 ϵ ，史特凡-波茲曼定律指出：

$$j = \epsilon \sigma T^4$$

其中史特凡-波茲曼常數 σ 為：

$$\sigma = \frac{2\pi^5 k_B^4}{15c^2 h^3} \approx 5.67 \times 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^4$$

三、 光量子論 (Light quantum theory)

愛因斯坦提出。

(一) 光量子 (light quantum) / 光子 (photon)

- 光有粒子性，由一個個能量團組成，該能量團稱光量子 (light quantum)，後改稱光子 (photon)。
- 相同頻率的電磁波中，每個光子的能量相同，是其最小能量單位。
- 光子不可分割。
- 光強度等於每個光子的能量 hf 乘以截面單位時間單位面積通過的光子數目。
- 光在不同場景可以表現出波動和粒子的特性，稱波粒二象性 (Wave-particle duality)。

- 每個光子的能量 E 為：

$$E = hf = \hbar\omega = \frac{hc}{\lambda} = \hbar ck$$

真空中：

$$hc \approx 1240 \text{ eV nm} \approx 1.986 \times 10^{-25} \text{ J m}$$

紅光光子能量約 1.77eV，綠光光子能量約 2.25eV，紫光光子能量約 3.1eV。

(二) 光子的動量

光子的動量 $\mathbf{p}$ 為：

$$\mathbf{p} = \frac{h}{\lambda}$$

$$\mathbf{k} = \frac{\mathbf{p}}{\hbar}$$

$$E = |\mathbf{p}|c$$

服從動量守恆定律，如一個物體放出一個動量 $\mathbf{p}$ 的光子會獲得衝量 $-\mathbf{p}$ 。

牛頓力學中能量等於動量量值的平方除以質量再除以二的定義對光子不適用。

(三) 光壓/輻射壓 (Radiation pressure)

古典物理中，一光在一單位法向量 $\hat{n}$ 的表面（等效）反射，令 M_e 為入射光強度乘以入射角餘弦值的平方加上反射光強度乘以反射角餘弦值的平方（餘弦值的平方來自輻照度與輻出度分別為入射與反射光強度乘以入射與反射角餘弦值，與入射光與反射光單位波向量垂直表面分量。垂直入射光完全被吸收則 M_e 等於入射光強度；垂直入射光完全被反射則 M_e 等於兩倍入射光強度），即 M_e 為輻照度乘以入射角餘弦值加上輻出度乘以反射角餘弦值，則光壓 p 服從：

$$p = \frac{M_e}{c}$$

用坡印廷向量表示為：

$$p = \frac{\langle (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) \cdot \hat{n} \rangle}{c}$$

用光量子論表示為：

$$p = \frac{d\mathbf{p}}{dt}$$

四、 光電效應 (Photoelectric effect) /外光電效應 (External photoelectric effect)

指在光的照射下，物質材料中的電子逸出其表面的現象，該等電子稱光電子 (Photoelectrons)，光電子形成的電流稱光電流 (Photocurrent)。

(一) 歷史

- 1887：赫茲火花隙實驗證實電磁波的存在，並發現紫外光照在負極板上會更易放電，後人知其為光電效應。

- 1899：J. J. 湯姆森利用紫外光照射陰極射線管陰極，發現極板表面會放射出電子，與陰極射線中的電子完全相同，稱該電子為光電子、該電流為光電流。
- 1902：雷納進行光電效應實驗並提出底限頻率，獲 1905 年諾貝爾物理獎。
- 1905：愛因斯坦提出光量子論解釋光電效應，獲 1921 年獲貝爾物理獎。
- 1916：原先不同意光量子論的密立坎發表其改良的光電效應實驗之結果，以截止電壓證實愛因斯坦光電方程式，獲 1923 年獲貝爾物理獎。

(二) 實驗

光線從石英玻璃（因石英的能隙大於紫外光能量可令通過）中進入真空玻璃管內，照射到一極板 P 上，使放出光電子射向另一極板 C ，兩極板間可用微安培計測得電流。兩極板間連接可變電源（利用可變電阻改變電壓、利用扳手開關改變電極正負）。當發射極 P 為正、收集極 C 為負時可測量截止電壓（Cut-off voltage）/遏止電位（Stopping potential） V_c （阻止光電流流向收集極發生的電壓），得最大動能 $K_m = eV_c$ ，其中 e 為基本電荷；當發射極 P 為負、收集極 C 為正時可測量飽和電流（Saturation current）（最大光電流，即使電壓改變仍無法更大）。

(三) 性質

- 若入射光頻率大於等於該物質的底限頻率（threshold frequency or cutoff frequency） f_0 則立即產生光電子，若入射光頻率小於該物質的底限頻率則永不產生光電子，底限頻率與物質材料有關，與光強度大小無關。與古典電磁理論預測較低頻率光只要照射足夠時間即可提供足夠能量使產生光電子不符。底限頻率時的波長稱底線波長（threshold wavelength or cutoff wavelength），入射光頻率大於等於底限頻率即入射光波長小於等於底限波長。
- 當施加順向電壓大於一值使所有光電子都足以射至收集極時，光電流均為飽和電流(Saturation current)，再增大順向電壓亦不再增加。飽和電流與光強度成正比。與古典電磁理論預測相符。
- 施加逆向電壓時光電流線性變小，使光電流為零的電壓稱截止電壓/遏止電壓（Cut-off voltage） V_c ，為光電子的最大動能 K_m 除以基本電荷 e ，此電壓恰使具有最大動能的光電子亦不能達到收集極。光電子的最大動能與入射光頻率線性正相關，而與光強度無關。與古典電磁理論預測截止電壓與光強度線性正相關不符。
- 頻率在底限頻率以上的照射在材料表面的光的能量不必然全部被光電子吸收，稱入射光能量被吸收的機率為吸收係數 α ，與物質材料有關。

(四) 愛因斯坦光電方程式（Einstein's photoelectric equation）

愛因斯坦以光量子論解釋光電效應：

- 光電效應的交互作用過程中，一個光子會把其全部能量轉移給一個電子。當入射光頻率大於底限頻率時，一個光子的能量才足夠使一個電子克服金屬的束縛而逸出，光子能量減去底限頻率光子能量剩餘的部分轉為光電子的動能。
- 飽和電流正比於吸收的光子數正比於入射光強度。

使一個光電子逸出某物質所需的最小能量，即電子的束縛能，稱該物質的功函數（Work function） W ，未超過該能量則不發生光電效應。功函數與底限頻率關係為：

$$W = hf_0$$

愛因斯坦光電方程式指出，一個光子的動能 hf 整個被一個光電子吸收， hf_0 用於脫離表面的束縛，剩餘能量則轉化為光電子的動能，故電子吸收光子後，若沒有再發生碰撞，則具有最大的動能：

$$K_m = hf - W = h(f - f_0)$$

由此可知截止電壓 V_c （逆向為正）為：

$$V_c = \frac{K_m}{e} = \frac{h}{e}(f - f_0) = \frac{hf}{e} - \frac{W}{e}, \quad f \geq f_0$$

其 x 截距 f_0 與 y 截距 $-\frac{W}{e}$ 均與材料有關，但斜率 $\frac{h}{e}$ 與材料無關。

常見金屬的功函數：

金屬	功函數 (eV)
銫	1.95
鉀	2.29
鈉	2.36
鋰	2.93
鈳	3.20
鋁	4.20
銀	4.64
銅	4.48
鐵	4.67
鉑	5.64

(五) 能帶理論解釋功函數

令材料的費米能階 E_f 、基本電荷 e 、電子在無限遠真空處的能量 E_{vac} ，則功函數 W 為：

$$W = E_{vac} - E_f$$

(六) 應用

常用於光電管（Phototube）、光控繼電器（Light-controlled relay）。

(七) 光電效應煙霧偵測器

光源放出光子，光電管不在光徑上而在一旁，煙霧偵測器中與外界相通的空氣乾淨時，不觸發光電效應，無電流，當煙霧進入時，塵粒反射光至光電管，安培計測得電流，觸發警報。此種煙霧偵測器較核衰變放射源游離空氣的煙霧偵測器少見。

五、 X 射線 (X-ray)

波長 0.01 nm~ 10 nm 的電磁波。

(一) 電子高速撞擊金屬靶產生的 X 射線制動輻射 (Bremsstrahlung) 與特徵輻射 (Characteristic radiation)

- **制動輻射 (Bremsstrahlung)**：電子驟然減速所失去的動能以連續頻譜輻射分次或單次放出，單次放出時有最短波長 λ_m ，令電子最大動能 K ， $\lambda_m = \frac{hc}{K}$ ，是光的粒子性的表現。占大部分。
- **特徵輻射 (Characteristic radiation)**：電子將靶原子的電子擊出，使外層電子躍遷以填補之而放出。

(二) 倫琴發現 X 射線

- 倫琴用黑色厚紙板包裹陰極射線管在暗房實驗，意外發現在距離陰極管約 2 公尺處一片塗有螢光劑的紙屏發出螢光，顯示有某種射線可穿越玻璃管，又陰極射線無法穿透如此長距離的空氣，且手置於螢幕前螢幕上會出現手骨形狀之影子，名之 X 射線。
- 倫琴以 X 射線拍攝倫琴夫人左手帶有戒指之手骨骼照片，為史上首張 X 光照片。
- 因 X 射線波長極短且穿透力高，初期未觀察到干涉現象，又其行進方向不受電磁場影響，故曾推測 X 射線是未知電中性粒子束。
- 倫琴提出制動輻射原理。
- 倫琴 1901 年獲首次諾貝爾獎之物理獎。

(三) 勞厄方程式 (Laue equations)

令晶格的原始平移向量 (primitive translation vectors) 為 **a**、**b** 與 **c**，即以晶體中一原子為原點，晶體中的原子均位於 $p\mathbf{a} + q\mathbf{b} + r\mathbf{c}$ ，其中 p 、 q 、 r 為整數。

令反射波波向量減去入射波波向量為 $\Delta\mathbf{k}$ ，則其必服從：

$$\Delta\mathbf{k} \cdot \mathbf{a} = 2\pi h \wedge \Delta\mathbf{k} \cdot \mathbf{b} = 2\pi k \wedge \Delta\mathbf{k} \cdot \mathbf{c} = 2\pi l$$

使得 g 、 h 、 l 為整數， (h, k, l) 稱米勒指數 (Miller indices)。

(四) 布拉格公式 (Bragg's law)

令 X 射線小掠射角 θ 入射晶體時，繞射效應常可等效於以每層布拉格面 (Bragg planes) / 晶格面反射，入射角與反射角為 $\frac{\pi}{2} - \theta$ ，散射角為 2θ ，晶體布拉格面間距 (Interplanar spacing) d 。當不同布拉格面的反射波完全建設性干涉，稱發生繞射極大，此時的掠射角稱布拉格繞/掠射角，波長第 n 長的繞射極大稱第 n 級繞射極大，此時的掠射角稱第 n 級 (布拉格) 繞/掠射角 θ ，第一級 (布拉格) 繞/掠射角簡稱 (布拉格) 繞/掠射角。第 n 級繞射極大之波長 λ 與掠射角 θ 服從：

$$n = \frac{2d \sin \theta}{\lambda} \in \mathbb{N}$$

令晶體密度 ρ ，晶格點以簡單立方或 B1 型排列，每個立方中有 k 組最簡單整數比成分原子（即有 $\frac{k}{N_A}$ 莫耳），莫耳質量 (kg/mol) M ：

$$d = \sqrt[3]{\frac{kM}{\rho N_A}}$$

利用這個特性可以在底片上呈現亮點，反推晶體原子排列方式。

(五) 勞厄 X 射線晶體繞射

勞厄先令 X 射線通過兩小孔使留下單一方向光作為 X 射線源，將各種晶體置於陰極射線管 X 射線源與底片間，觀察到 X 射線的繞射圖案與其中亮點，是光的波動性的表現，故確認 X 射線為電磁波，並得知其波長小於 10 奈米。

(六) 布拉格 X 射線晶體繞射測定波長

布拉格父子先令 X 射線通過兩小孔使留下單一方向光作為 X 射線源，將各種晶體置於陰極射線管 X 射線源與底片間，觀察其繞射圖案，提出布拉格公式，並藉由繞射極大以已知結構晶體測量未知 X 射線波長，以已知波長 X 射線探知未知晶體布拉格面距離與結構。

六、 Compton effect (康普頓效應)

(一) Compton effect

In 1923, Arthur Compton directed a beam of single-wavelength x rays of wavelength λ onto a target made of carbon. Compton measured the wavelengths and intensities of the x rays that were scattered in various directions from his carbon target, called Compton scattering. He found that the scattered x rays contain a range of wavelengths with two intensity peaks. One peak is at the original wavelength, the other is at a wavelength λ' called Compton wavelength longer than λ with $\Delta\lambda = \lambda' - \lambda$, called Compton shift. $\Delta\lambda$ varies with the angle ϕ at which the scattered x rays are detected relative to the extension line of the incident x rays.

(二) Classical physics prediction

Classically, the incident x ray beam is a sinusoidally oscillating electromagnetic wave. An electron in the carbon target should oscillate sinusoidally oscillating due to the Lorentz force on it from the wave at the same frequency as the wave, and thus send out waves at the same frequency. Thus the scattered x rays should have the same frequency as the incident beam.

This prediction contradicts the measured result.

(三) Compton's interpretation and Compton scattering formula

Compton interpreted the scattering of x rays from carbon in terms of energy and momentum transfers, via photons, between the incident x ray beam and loosely bound electrons in the carbon target.

Suppose a single photon with frequency f is associated with the interaction between the incident beam and a stationary electron. The energy and momentum during the isolated interaction must be conserved. Thus, the scattered x ray must have lower frequency f' than f and the electron gain a kinetic energy K :

$$hf = hf' + K.$$

Since the electron may recoil with a speed comparable to that of light, we must consider relativistically,

$$K = m_e c^2 (\gamma - 1).$$

Substitution gives

$$\frac{h}{\lambda} = \frac{h}{\lambda'} + m_e c (\gamma - 1)$$

Now apply the conservation of momentum to the x ray-electron collision. Let the electron go in a direction with angle θ relative to the incident beam.

$$\frac{h}{\lambda} = \frac{h}{\lambda'} \cos \varphi + \gamma m_e v \cos \theta$$

$$0 = \frac{h}{\lambda'} \sin \varphi - \gamma m_e v \sin \theta$$

Thus,

$$\Delta \lambda = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos \varphi),$$

called Compton (scattering) formula.

Proof.

$$\frac{h}{\lambda} - \frac{h}{\lambda'} \cos \varphi = \gamma m_e v \cos \theta$$

$$\left(\frac{h}{\lambda}\right)^2 - 2 \frac{h}{\lambda} \frac{h}{\lambda'} \cos \varphi + \left(\frac{h}{\lambda'} \cos \varphi\right)^2 = (\gamma m_e v \cos \theta)^2$$

$$\frac{h}{\lambda'} \sin \varphi = \gamma m_e v \sin \theta$$

$$\left(\frac{h}{\lambda'} \sin \varphi\right)^2 = (\gamma m_e v \sin \theta)^2$$

$$\left(\frac{h}{\lambda}\right)^2 - 2 \frac{h}{\lambda} \frac{h}{\lambda'} \cos \varphi + \left(\frac{h}{\lambda'}\right)^2 = (\gamma m_e v)^2$$

$$h^2 \left(\frac{1}{\lambda^2} - \frac{2 \cos \varphi}{\lambda \lambda'} + \frac{1}{\lambda'^2} \right) = (\gamma m_e v)^2$$

$$(\gamma m_e v)^2 = (m_e c)^2 (\gamma^2 - 1)$$

$$\gamma = 1 + \frac{h}{m_e c} \left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda'} \right)$$

$$\frac{1}{\lambda^2} - \frac{2 \cos \varphi}{\lambda \lambda'} + \frac{1}{\lambda'^2} = \frac{2 m_e c}{h} \left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda'} \right) + \left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda'} \right)^2$$

$$\frac{2(1 - \cos \varphi)}{\lambda \lambda'} = \frac{2 m_e c}{h} \left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda'} \right)$$

$$1 - \cos \varphi = \frac{m_e c}{h} \Delta \lambda$$

$$\Delta \lambda = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos \varphi),$$

□

The peak with wavelength λ arises from interactions between x rays and the electrons that are tightly bound to the carbon atoms. Effectively, each of these latter collisions occurs between an incident x ray and an entire carbon atom. If we substitute for the mass of an carbon atom to m_e , $\Delta\lambda$ is too small to be measured.

七、物質波 (Matter waves) / 德布羅意波 (de Broglie waves)、波粒二象性 (Wave-particle duality) 與互補性 (Complementarity)

(一) 簡史

- 1924：德布羅意 (Louis de Broglie) 提出物質波 (Matter wave) 假說，獲 1929 年諾貝爾物理獎。
- 1925：玻色 (Satyendra Nath Bose) 提出玻色-愛因斯坦統計 (Bose-Einstein statistics)。
- 1925：海森堡 (Werner Heisenberg) 發表矩陣力學 (Matrix mechanics) 處理粒子運動，成功解釋原子光譜。
- 1926：費米與狄拉克 (Paul Adrien Maurice Dirac) 提出費米-狄拉克統計 (Fermi-Dirac statistics)。
- 1926：薛丁格 (Erwin Schrödinger) 利用波函數 (Wave function) 描述物質波，並提出波函數必須遵循的微分方程，稱薛丁格方程 (Schrödinger's equation)，以波動力學 (Wave mechanics) 成功解釋原子光譜，獲 1933 年諾貝爾物理獎。矩陣力學與波動力學分別從粒子與波動的角度成功解釋原子光譜，薛丁格後並證明兩者的等價性，統稱量子力學 (Quantum mechanics)。
- 1926：波恩 (Max Born) 提出物質波是粒子在空間出現機率的描述，既不是力學波也不是電磁波，波函數的平方描述粒子在某一時刻出現在某一位置的機率，澄清了物質波和粒子行為間的關係，獲 1954 年諾貝爾物理獎。
- 1927：達維森 (Clinton Davisson)、格末 (Lester Germer) 以戴維森-革末實驗 (Davisson-Germer experiment)，即電子的鎳晶體繞射，證實電子的物質波，獲 1937 年諾貝爾物理獎。
- 1927：G. P. 湯姆森 (George Paget Thomson) 以電子的金屬箔繞射實驗證實電子的物質波，獲 1937 年諾貝爾物理獎。
- 1927：波耳發表互補性 (Complementarity)。
- 1927：海森堡 (Werner Heisenberg) 提出不確定性原理 (Uncertainty principle)。
- 1928：狄拉克提出狄拉克方程式 (Dirac equation)，與薛丁格方程共同作為量子力學的基本方程式，並開展相對論性量子力學 (relativistic quantum mechanics)，獲 1933 年諾貝爾物理獎。
- 1929：瓊斯 (John Lennard-Jones) 提出分子軌域理論 (Molecular orbital theory) 的許多內容。
- 1930：狄拉克 (Paul Dirac) 預測正電子 (Positron)。

- 1932：安德森（Carl David Anderson）利用雲霧室（Cloud chamber）發現正電子，獲 1926 年諾貝爾物理獎。
- 1991：O. Carnal 和 J. Mlynek 做 α 粒子的楊格雙狹縫實驗。

(二) 雲霧室 (Cloud chamber)

令雲霧室中空氣含有過飽和的水蒸氣，易以凝結核為中心凝結成小水滴。當粒子束通過雲霧室時，會在粒子軌跡上形成一連串的小水滴，可觀察到粒子軌跡。

(三) 物質波 (Matter waves) / 德布羅意波 (de Broglie waves)

任何具有動量之物質均具有波粒二象性，其波稱物質波或德布羅意波，波函數的平方描述粒子在某一時刻出現在某一位置的機率。令物質動量 $\mathbf{p}$ 、動能 E 、物質波頻率 f 、角頻率 ω 、波長 λ 、有向波長 λ 、波向量 $\mathbf{k}$ 、相速度 $\mathbf{v}_p$ 、群速度 $\mathbf{v}_g$ ：

$$\begin{aligned}\mathbf{k} &= \frac{\mathbf{p}}{\hbar} \\ \lambda &= \frac{h}{p} \\ \omega &= \frac{E}{\hbar} \\ f &= \frac{E}{h} \\ \mathbf{v}_p &= f\lambda = \frac{\omega}{\mathbf{k}} = \frac{E}{\mathbf{p}} \\ \mathbf{v}_g &= \frac{d\omega}{d\mathbf{k}} = \frac{dE}{d\mathbf{p}}\end{aligned}$$

光量子論與物質波具有相同的形式： $\lambda = \frac{h}{p}$ （惟光子不具有質量而不服從 $E = \frac{|p|^2}{2m}$ ），稱德布羅意-愛因斯坦關係式，但光量子論由波動性（具有波長與頻率）出發闡明光具有粒子性（具有動量與能量），而物質波則由粒子性（具有動量與能量）出發闡明物質具有波動性（具有波長與頻率）。

(四) 戴維森-革末實驗

1927 年，戴維森和革末以電子束射擊鎳晶體表面，偵測繞射後電子束強度和繞射角的關係，發現與 X 光相似的繞射圖樣，並與物質波波長吻合，證實電子的物質波存在。

電子槍發射能量 $E = 54 \text{ eV}$ 的電子束入射布拉格面間距約 $d = 0.91 \text{ \AA}$ 的鎳晶體，測得第一級布拉格繞射角 $\theta = 65^\circ$ ，故波長：

$$\lambda = 2d \sin \theta \approx 1.65 \text{ \AA}$$

與物質波預測：

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2m_e E}} \approx 1.67 \text{ \AA}$$

吻合。

(五) G. P. 湯姆森的電子的金屬箔繞射實驗

1927 年，G. P. 湯姆森以電子束透射金屬箔，發現與 X 光相似的繞射圖樣，其中鋁箔布拉格面間距約 $4.0 \text{ \AA}$ 。

(六) 瓊森的電子的楊格雙狹縫實驗

1961 年，瓊森製造出極細的雙狹縫，用電子槍向雙狹縫射出電子，電子在屏幕上呈現亮點：較少時看似隨機，呈現粒子性；待累積至上萬顆後即慢慢顯現出與光的楊格雙狹縫干涉實驗相同的干涉條紋，呈現波動性。

波長 λ 同調波通過平面上兩縫寬 $a > \lambda$ 、中線相距 $b > \lambda$ 的相鄰狹縫射向屏幕，屏幕平面平行狹縫平面，兩者距離 L 使得 $L \gg a$ 、 $L \gg b$ ，中央亮線場強 I_0 。對於屏幕上某點，令其與狹縫平面中線之最短連線與該點上狹縫平面法線之夾角 θ ，則場強分布 $I(\theta)$ 為：

$$I(\theta) = I_0 \left(\frac{\sin \left(\frac{\pi a \sin \theta}{\lambda} \right)}{\frac{\pi a \sin \theta}{\lambda}} \right)^2 \left(\frac{\sin \left(\frac{2\pi b \sin \theta}{\lambda} \right)}{\sin \left(\frac{\pi b \sin \theta}{\lambda} \right)} \right)^2$$

(七) 光作為機率波

光除了是電磁波，亦為光子出現之機率波，此可解釋單粒子干涉實驗。

(八) O. Carnal 和 J. Mlynek 的 α 粒子的楊格雙狹縫實驗

1991 年，O. Carnal 和 J. Mlynek 做出 α 粒子的楊格雙狹縫實驗，發現與光和電子的楊格雙狹縫干涉實驗具有相似的圖樣。

(九) 物質波的駐波

物質波的駐波可以穩定儲存能量，而不釋放能量至系統外。

- 固定端間距是二分之一倍波長的正整數倍時方能形成固定端反射間駐波。
- 自由端間距是二分之一倍波長的正整數倍時方能形成自由端反射間駐波。
- 固定端與自由端距離是四分之一倍波長的正奇數倍時方能形成固定端反射與自由端反射間駐波。
- 圓周長是波長的正整數倍時方能形成圓環上駐波。

(十) 非相對論性粒子受電壓加速的物質波

令物質波波長 λ ，加速電壓量值 V ，物質質量 m 、電荷 q ，不考慮相對論性：

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2mqV}}$$

電子質量 m_e ：

$$\frac{h^2}{m_e} \approx 3.008 \text{ eV nm}^2 \approx 4.820 \times 10^{-37} \text{ J m}^2$$

常見粒子之數值如下：

粒子	質量 (kg)	電荷除以基本電荷	$\lambda\sqrt{V}$ (nm $\sqrt{V}$)
輕子	$\approx 9.109 \times 10^{-31}$	± 1	1.2265
質子	$\approx 1.673 \times 10^{-27}$	+1	0.0286
α 粒子	$\approx 6.645 \times 10^{-27}$	+2	0.0102

(十一) 非相對論性質點在均勻磁場作迴旋運動作為環上駐波

令均勻磁場量值 B 中一非相對論性質點質量 m 、電荷 q ，垂直磁場作速率 v 、半徑 r 、動量量值 p 、角動量量值 L 、角速率 ω 、動能 E 的迴旋運動，物質波波長 λ 恰形成環上駐波使得：

$$2\pi r = n\lambda, \quad n \in \mathbb{N}$$

則：

$$\frac{mv^2}{r} = qvB$$

$$p = qBr$$

$$\lambda = \frac{h}{qBr}$$

$$2\pi r = \frac{nh}{qBr}$$

$$r = \sqrt{\frac{n\hbar}{qB}}$$

$$p = \sqrt{n\hbar qB}$$

$$L = n\hbar$$

$$v = \frac{\sqrt{n\hbar qB}}{m}$$

$$\omega = \frac{qB}{m}$$

$$E = \frac{n\hbar qB}{2m}$$

自 $n = n_1$ 躍遷至 $n = n_2 < n_1$ 的放出的能量相當於一頻率 f 的光子之能量，則：

$$f = \frac{(n_1 - n_2)qB}{4\pi m}$$

(十二) 相同能量的物質波與電磁波

一質點質量 m 、動能 E 、物質波波長 λ_1 、動量量值 p_1 ；一光子能量亦為 E 、波長 λ_2 、動量量值 p_2 ：

$$p_1 = \sqrt{2mE}$$

$$\lambda_1 = \frac{h}{\sqrt{2mE}}$$

$$p_2 = \frac{E}{c}$$

$$\lambda_2 = \frac{hc}{E}$$

$$\frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{p_2}{p_1} = \frac{1}{c} \sqrt{\frac{E}{2m}}$$

(十三) 相同波長的物質波與電磁波

一粒子質量 m 、動能 E_1 、物質波波長 λ 、動量量值 p ；一光子能量 E_2 、波長亦為 λ ，故動量量值必亦為 p ：

$$\begin{aligned}p &= \sqrt{2mE_1} = \frac{E_2}{c} \\ \lambda &= \frac{h}{\sqrt{2mE_1}} = \frac{hc}{E_2} \\ E_2^2 &= 2mc^2 E_1 \\ \frac{E_1}{E_2} &= \frac{h}{2mc\lambda}\end{aligned}$$

(十四) 波粒二象性 (Wave-particle duality)

波長愈長，即能量愈小，波動性愈顯著，粒子性愈不顯著；波長愈小，即能量愈大，粒子性愈顯著，波動性愈不顯著。

(十五) 單粒子干涉

楊格雙狹縫干涉實驗中，讓射線源一次僅發射一個粒子射向雙狹縫，待粒子數累積後仍可在屏幕上觀察到干涉條紋。

(十六) 廣角單粒子干涉

單粒子發射器發射至具較大夾角的兩個路徑，兩路徑分別於一鏡反射後至一分光鏡再次結合並發生干涉，而後接收，可觀測到干涉。

(十七) 單縫干涉

楊格雙狹縫干涉實驗中，讓任何時候都只有一條縫隙打開，只要路徑差足夠大，使得檢測到的光子可能來自任一縫隙，仍然可以觀察到干涉現象。

(十八) 波粒二象性關係 (Wave-particle duality relation) / Englert-Greenberger-Yasin duality relation

在光子、電子或其他具有動量的物質的楊格雙狹縫干涉實驗中：

- 粒子路徑的確定性 (definiteness) / 可區分性 (distinguishability) D ：指觀測者獲取粒子路徑資訊的程度，是粒子資訊的度量。
- 干涉圖樣的可見性 (visibility) V ：是波資訊的度量。

遵循：

$$D^2 + V^2 \leq 1$$

(十九) 不確定性原理/測不準原理 (Uncertainty principle) / 海森堡不確定性原理 (Heisenberg's indeterminacy principle)

1927 年海森堡提出，位置測量的標準差 σ_x 與動量測量的標準差 σ_p 遵循：

$$\sigma_x \sigma_p = \frac{\hbar}{2}$$

(二十) 互補性 (Complementarity) / 互補原理 (Complementarity principle)

指出兩個不相容的 (incompatible) 可觀察量 (observable) 無法同時被精確測量，例如波動性與粒子性、位置與動量，可以解釋不確定性原理與波粒二象性關係。

八、 Schrödinger's equation (薛丁格方程)

(一) Wave function

Similar to that of a sound or light wave, a matter wave has a wave function $\Psi(x, y, z, t)$, which is a complex function of space (x, y, z) and time t .

(二) Probability density

The probability density of finding the matter in the space is

$$|\Psi(x, y, z, t)|^2.$$

(三) Probability current or probability flux

The probability current or probability flux is defined as

$$\frac{\hbar}{2mi} (\Psi^* \nabla \Psi - \Psi \nabla \Psi^*),$$

where $*$ denotes complex conjugate and m is mass.

(四) Hamiltonian operator

The Hamiltonian operator $\hat{H}$ represents the total energy of a system and is the generator of time evolution.

For non-relativistic single particle, the kinetic energy operator $\hat{T}$ is

$$\hat{T} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2$$

the potential energy operator $\hat{V}$ is

$$\hat{V} = V(x, y, z, t)$$

the Hamiltonian operator $\hat{H}$ is

$$\hat{H} = \hat{T} + \hat{V} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(x, y, z, t)$$

For non-relativistic n particles, the kinetic energy operator $\hat{T}$ is

$$\hat{T} = -\sum_{i=1}^n \frac{\hbar^2}{2m_i} \nabla_i^2$$

the potential (energy) operator $\hat{V}$ is

$$\hat{V} = V(x, y, z, t)$$

the Hamiltonian operator $\hat{H}$ is

$$\hat{H} = \hat{T} + \hat{V} = -\sum_{i=1}^n \frac{\hbar^2}{2m_i} \nabla_i^2 + V(x, y, z, t)$$

(五) Time-dependent Schrödinger's equation (TDSE)

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(x, y, z, t) = \hat{H} \Psi(x, y, z, t).$$

(六) Time-independent Schrödinger's equation (TISE)

If potential V is independent of time, i.e., $V = V(x, y, z)$, let $\Psi(x, y, z, t) = \psi(x, y, z)T(t)$, applying TDSE, we have

$$i\hbar \psi \frac{dT}{dt} = (\hat{T} + V) \psi T$$
$$i\hbar \frac{1}{T} \frac{dT}{dt} = \frac{1}{\psi} (\hat{T} + V) \psi$$

The LHS only depends on t , while the RHS only depends on (x, y, z) , so they must both equal to the same const. We call this constant the energy E .

$$E = i\hbar \frac{1}{T} \frac{dT}{dt}$$

Solve for $T(t)$, we have

$$-\frac{iE}{\hbar} dt = \frac{1}{T} dT$$
$$-\frac{iEt}{\hbar} = \ln T + C$$
$$T(t) = -C e^{-\frac{iEt}{\hbar}}$$

We use the normalization that $C = 1$.

$$T(t) = -e^{-\frac{iEt}{\hbar}},$$

or equivalently

$$T(t) = -e^{-i\omega t},$$

where $\omega = \frac{E}{\hbar}$ is the angular frequency, and $E = hf = \hbar\omega$.

Then, the $\psi(x, y, z)$ satisfies the time-independent Schrödinger's equation (TISE):

$$(\hat{T} + V(x, y, z))\psi(x, y, z) = E\psi(x, y, z),$$

that is,

$$\hat{H}\psi(x, y, z) = E\psi(x, y, z).$$

Since $|T(t)|^2 = 1$, the probability density is $|\psi(x, y, z)|^2$. Such states are called stationary states because their probability density does not change with time.

For non-relativistic single particle, equivalently,

$$\nabla^2 \psi(x, y, z) + \frac{2m}{\hbar^2} (E - V(x, y, z)) \psi(x, y, z) = 0.$$

(七) TISE of one-dimensional non-relativistic single particle

$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2}(E - V(x))\psi(x) = 0.$$

Assume $V(x)$ is uniform and constant V .

$$E - V = \frac{p^2}{2m} = \frac{1}{2m} \left(\frac{k}{\hbar} \right)^2$$

Substitution gives

$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + k^2\psi(x) = 0,$$

where angular wave number k is

$$k = \frac{\sqrt{2m(E - V)}}{\hbar}$$

The general solution is

$$\psi(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx}$$

$$\Psi(x, t) = Ae^{i(kx - \omega t)} + Be^{-i(kx + \omega t)}$$

The first term represents a wave traveling in the positive direction of x . The second term represents a wave traveling in the negative direction of x .

Let $B = 0$.

$$\psi(x) = Ae^{ikx}$$

$$|\psi(x)|^2 = A^2$$

(八) Reflection from a potential step or wall

A potential step or wall with boundary at $x = 0$ is

$$V(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ V_0, & x \geq 0 \end{cases}$$

A particle with energy E comes from $x < 0$ in positive direction of x .

Solve TISE for incoming and reflected waves in region I $x < 0$ and transmitted wave in region II $x > 0$.

If $E > V_0$, classical physics would predict it to not be reflected, but it actually would be partially reflected.

$$\psi_I(x) = Ae^{ik_1x} + Be^{-ik_1x}$$

$$k_1 = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$$

$$\psi_{II}(x) = Ce^{ik_2x}$$

$$k_2 = \frac{\sqrt{2m(E - V_0)}}{\hbar}$$

- Ae^{ik_1x} : incoming wave
- Be^{-ik_1x} : reflected wave

- Ce^{ik_2x} : transmitted wave

Reflection coefficient R is defined as

$$R = \frac{B^2}{A^2}$$

Transmission coefficient T is defined as

$$T = \frac{k_2}{k_1} \frac{C^2}{A^2}$$

which are the probability current ratios of reflected and transmitted waves over incoming wave respectively and satisfy

$$R + T = 1.$$

If $E < V_0$, classical physics would predict it to totally be reflected immediately, but it actually would penetrate across the boundary with exponential decay despite no propagating transmitted wave.

$$\psi_I(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx}$$

$$k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$$

$$\psi_{II}(x) = Ce^{-\kappa x}$$

$$\kappa = \frac{\sqrt{2m(V_0 - E)}}{\hbar}$$

(九) Quantum tunnelling (量子穿隧) through a potential barrier

A potential barrier with boundary at $x = 0$ and $x = a$ is

$$V(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ V_0, & 0 \leq x \leq a \\ 0, & x > a \end{cases}$$

A particle with energy $E < V_0$ comes from $x < 0$ in positive direction of x .

Classical physics would predict it to totally be reflected immediately at $x = 0$, but it would actually penetrates and decays in $0 \leq x \leq a$ and then be transmitted to $x > a$.

Solve TISE for incoming and reflected at $x = 0$ waves in region I $x < 0$ and penetrated through $x = 0$ and reflected at $x = a$ waves in region II $0 \leq x \leq a$ and transmitted wave in region III $x > a$, called tunnelled through the potential barrier.

$$\psi_I(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx}$$

$$k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$$

$$\psi_{II}(x) = Ce^{\kappa x} + De^{-\kappa x}$$

$$\kappa = \frac{\sqrt{2m(V_0 - E)}}{\hbar}$$

$$\psi_{III}(x) = Fe^{ikx}$$

- Ae^{ikx} : incoming wave
- Be^{-ikx} : reflected at $x = 0$ wave
- Ce^{kx} : penetrated through $x = 0$ wave
- De^{-kx} : reflected at $x = a$ wave
- Fe^{ikx} : transmitted wave

(+) Scanning Tunneling Microscope (STM)

In an STM, a fine metallic tip, mounted at the intersection of three mutually perpendicular quartz rods, is placed close to the conducting or semiconducting surface to be examined. A small potential difference, perhaps only 10 mV, is applied between tip and surface. Crystalline quartz has an interesting property called piezoelectricity: When an electric potential difference is applied across a sample of crystalline quartz, the dimensions of the sample change slightly. This property is used to change the length of each of the three rods smoothly and by tiny amounts, so that the tip can be scanned back and forth over the surface and lowered or raised with respect to the surface. The space between the surface and the tip forms a potential energy barrier. If the tip is close enough to the surface, electrons from the sample can tunnel through this barrier from the surface to the tip, forming a tunneling current. In operation, an electronic feedback arrangement adjusts the vertical position of the tip to keep the tunneling current constant as the tip is scanned over the surface. This means that the tip-surface separation also remains constant during the scan. The output of the device is a video display of the varying vertical position of the tip, hence of the surface contour, as a function of the tip position projected to surface plane. An STM not only can provide an image of a static surface, it can also be used to manipulate atoms and molecules on a surface. In a process known as lateral manipulation, the STM probe is initially brought down near a molecule, close enough that the molecule is attracted to the probe without actually touching it. The probe is then moved across the background surface (such as copper), dragging the molecule with it until the molecule is in the desired location. Then the probe is backed up away from the molecule, weakening and then eliminating the attractive force on the molecule.

(十一) Electron in a one-dimensional infinite square (potential) well/trap

A one-dimensional infinite square well with boundary at $x = 0$ and $x = L$ is

$$V(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x \leq L, \\ \infty, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

$$\psi(0) = \psi(L) = 0$$

Thus

$$L = \frac{n\lambda}{2}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

We call n a quantum number.

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2mE}}$$

$$\frac{n^2}{4L^2} = \frac{2mE}{h^2}$$

$$E = E_n = \frac{h^2}{8mL^2} n^2, \quad n \in \mathbb{N}$$

Note that $n > 0$. This result is an instance of a general principle that confined systems cannot exist in states with zero energy and must always have a certain minimum energy called the zero-point energy.

A trapped electron tends to have the lowest allowed energy and thus to be in its ground state. It can be changed to an excited state (in which it has greater energy) only if an external source provides the additional energy that is required for the change. Let E_L be the initial energy of the electron and E_H be the greater energy in a state that is higher on its energy-level diagram. Then the amount of energy that is required for the electron's change of state is

$$E_H - E_L.$$

The wave function is

$$\psi(x) = \psi_n(x) = A \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right), \quad n \in \mathbb{N}, 0 \leq x \leq L.$$

Normalization: Evaluation of amplitude of wave function is called normalizing the wave function.

$$\int_0^L \psi^2(x) dx = A^2 \frac{L}{2} = 1$$

$$A = \sqrt{\frac{2}{L}}$$

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)$$

For a small interval $[a, b] \subseteq [0, L]$. The probability of finding the particle is

$$P_n(a, b) = \int_a^b \frac{2}{L} \sin^2\left(\frac{n\pi}{L}x\right) dx$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_n(a, b) = \frac{b-a}{2}$$

Thus, it converges in distribution to the continuous uniform $(0, L)$ random variable. This result is an instance of a general principle called the correspondence principle: At large enough quantum numbers, the predictions of quantum physics merge smoothly with those of classical physics.

(十二) Electron in a one-dimensional finite square (potential) well

A one-dimensional finite square well with boundary at $x = 0$ and $x = L$ is

$$V(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x \leq L, \\ V_0, & \text{otherwise,} \end{cases}$$

where V_0 is called well depth.

For n such that $E_n < V_0$, it behaves similar to that in an infinite square well except that the tunneling tails leak outside the well and thus the amplitude is smaller.

For $E > V_0$, there is no quantization and quantum number in the same sense.

(十三) Electron in a two-dimensional infinite square (potential) well or rectangular corral

A two-dimensional infinite square well with boundary at $x = 0$, $x = L_x$, $y = 0$, and $y = L_y$ is

$$V(x, y) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x \leq L, 0 \leq y \leq L_y \\ \infty, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

It has energy

$$E_{n_x, n_y} = \frac{h^2}{8m} \left(\frac{n_x^2}{L_x^2} + \frac{n_y^2}{L_y^2} \right)$$

and wave function

$$\psi_{n_x, n_y}(x, y) = \sqrt{\frac{2}{L_x}} \sin\left(\frac{n_x \pi}{L_x} x\right) \sqrt{\frac{2}{L_y}} \sin\left(\frac{n_y \pi}{L_y} y\right).$$

(十四) Electron in a three-dimensional infinite square (potential) well or rectangular box

A three-dimensional infinite square well with boundary at $x = 0$, $x = L_x$, $y = 0$, $y = L_y$, $yz = 0$, and $z = L_z$ is

$$V(x, y, z) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x \leq L, 0 \leq y \leq L_y, 0 \leq z \leq L_z \\ \infty, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

It has energy

$$E_{n_x, n_y, n_z} = \frac{h^2}{8m} \left(\frac{n_x^2}{L_x^2} + \frac{n_y^2}{L_y^2} + \frac{n_z^2}{L_z^2} \right)$$

and wave function

$$\psi_{n_x, n_y, n_z}(x, y, z) = \sqrt{\frac{2}{L_x}} \sin\left(\frac{n_x \pi}{L_x} x\right) \sqrt{\frac{2}{L_y}} \sin\left(\frac{n_y \pi}{L_y} y\right) \sqrt{\frac{2}{L_z}} \sin\left(\frac{n_z \pi}{L_z} z\right).$$

(十五) Quantum numbers

For an electron trapped in a k -dimensional infinite square well, it has $k + 1$ quantum numbers n_1 to n_k and spin quantum number m_s .

(十六) Pauli exclusion principle (包立不相容原理)

No two fermions of the same type confined to the same trap can have the same set of values for their quantum numbers.

(十七) Nanocrystallite

A crystalline domain is a region of solid material in which atoms are arranged in a periodic crystal lattice.

A nanocrystallite is a single crystalline domain whose characteristic size is on the nanometer scale.

Since size is comparable to electron wavelength, it acts as a potential well.

A given nanocrystallite can absorb photons with an energy above a certain threshold energy $E_t = hf_t$ and thus wavelengths below a corresponding threshold wavelength $\lambda_t = \frac{c}{f_t} = \frac{ch}{E_t}$. Light with any wavelength longer than λ_t is scattered by the nanocrystallite instead of being absorbed. The color we attribute to the nanocrystallite is then determined by the wavelength composition of the scattered light we intercept. If we reduce the size of the nanocrystallite, the value of E_t is increased, the value of λ_t is decreased.

(十八) Quantum dot or artificial atom

A quantum dot or artificial atom is a sandwich in about 500 nm scale consists of a conducting lead (-), metal, insulator, semiconductor, insulator, metal, and conducting lead (+) from top to bottom. The central semiconductor layer forms a potential well in which electrons are trapped. The lower insulating layer (but not the upper) is thin enough to allow electrons to be added to removed from the central layer by barrier tunneling if an appropriate voltage is applied across the leads.

(十九) Quantum corrals

By manipulation of the position of the tip of STM, isolated atoms can be dragged across the surface and deposited at another location. Using this technique, scientists at IBM's Almaden Research Center moved iron atoms across a carefully prepared copper surface, forming the atoms into a circle, which they named a quantum corral. Each iron atom in the circle is nestled in a hollow in the copper surface, equidistant from three nearest neighbor copper atoms. The corral was fabricated at a low temperature (about 4 K) to minimize the tendency of the iron atoms to move randomly about on the surface because of their thermal energy. The ripples within the corral are due to matter waves associated with electrons that can move over the copper surface but are largely trapped in the potential well of the corral.