

班级选课、成绩系统使用说明


王旌 2019141410308

一、数据库系统简介

本数据库名为力学软件班级选课情况及成绩，由班级管理员（如班主任、班长、班委）进行注册并登录此系统，主要用于添加、删除同学的选课以查看力学软件班全班同学的课表和总学分、成绩，便于管理员在所有人空闲时安排班级活动、查看同学学习情况、方案完成情况和进行成绩帮扶的活动。

二、数据库设计

1) 数据库模式图如下：



如图设计表格，在所有表格的外码中，都有保证完整性约束的级联删除更新 **on delete cascade**、**on update cascade**；对于 **semester**，**check (semester in ('春','秋'))**；对于 **exam**，**check(exam in ('考试','考查'))**；对于 **days**，**check(days in ('周一','周二','周三','周四','周五','周六','周日'))**；另外，对于表中所有属性，有必要时应设置默认值或 **not null**

对于 **build**、**timeno**、**proper** 三个表是固定的，不能改变，主要目的是减少管理员输入时的工作量，只需要用编号代替教学楼、时段、课程属性

```

insert into build values('1','综合楼');
insert into build values('2','一教A');
insert into build values('3','一教B');
insert into build values('4','一教C');
insert into build values('5','一教D');
insert into build values('6','建环楼');
insert into build values('7','体育场');
insert into build values('8','二基楼');
insert into build values('9','文科楼');

```

```

insert into timeno values('1','8:15','9:55');
insert into timeno values('2','8:15','11:00');
insert into timeno values('3','8:15','11:55');
insert into timeno values('4','10:15','11:55');
insert into timeno values('5','13:50','15:30');
insert into timeno values('6','13:50','16:25');
insert into timeno values('7','16:45','18:25');
insert into timeno values('8','19:20','21:00');
insert into timeno values('9','19:20','21:55');

```

```

insert into proper values('1','必修');
insert into proper values('2','选修');
insert into proper values('3','任选');

```

2) 所有功能及对应源码:

输入学生信息:insert into student(ID,student_name) values (%s, %s)

显示学生信息:select ID,student_name from student

删除学生信息:delete from student where ID=%s

插入课程:insert into course values (%s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s);

insert into lesson values (%s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s)

显示课程列表:

select

course_id,course_name,lesson_id,course_year,semester,teacher,credits,p_name,exam,
department,b_name,room_no,days,start_time,end_time from lesson natural join course

natural join timeno natural join proper natural join build

删除课程:delete from course where (course_id,semester,course_year)=(%s, %s, %s)

增加一位同学的选课:

```
insert      into      takes(ID,      course_year,semester,course_id,lesson_id,GPA)
values(%s,%s,%s,%s,%s,%s)
```

删除一位同学的选课:

```
delete from takes where(ID, course_year,semester,course_id) =(%s,%s,%s,%s)
```

显示一位同学在某学期的课表:

```
select
course_id,course_name,lesson_id,teacher,credits,p_name,exam,department,b_name,ro
om_no,days,start_time,end_time from takes natural join course natural join lesson natural
join timeno natural join proper natural join build where
(ID,course_year,semester)=(%s,%s,%s)
```

显示一位同学的总学分和 GPA:select student_name,tot_GPA,tot_credits from student
where ID=%s

3) 添加 trigger:为了实现显示一位同学的总学分和 GPA,在对学生选课表更新(添加,删除)时,
需自动累加所有课程的学分以及根据课程学分和 GPA 计算平均(总)GPA

源码如下:

```
DELIMITER $
create trigger totalcredits1 after insert on takes
for each row
begin
update student
set tot_credits=tot_credits+(select credits from course where
(new.course_id,new.course_year,new.semester)=(course.course_id,course.course_year,
course.semester))
where new.GPA>0 and ID=new.ID; /*自动将 char 转换为数值*/
end $
DELIMITER ;
```

```
DELIMITER $
create trigger totalcredits2 after update on takes
for each row
begin
update student
set tot_credits=tot_credits+(select credits from course where
```

```

(new.course_id,new.course_year,new.semester)=(course.course_id,course.course_year,
course.semester))
    where new.GPA>0 and ID=new.ID;
end $
DELIMITER ;

```

```

DELIMITER $
    create trigger totalcredits3 after delete on takes
    for each row
    begin
    update student
    set    tot_credits=tot_credits-(select    credits    from    course    where
(old.course_id,old.course_year,old.semester)=(course.course_id,course.course_year,cou
rse.semester))
    where old.GPA>0 and ID=old.ID;
end $
DELIMITER ;

```

```

drop view if exists totGPA;

```

```

create view totGPA(ID,t,credits) as
select ID,takes.GPA*course.credits,credits from takes natural join course; /* 自动将
char 转换为数值*/

```

```

    DELIMITER $
    create trigger totalGPA1 after insert on takes
    for each row
    begin
    update student
    set tot_GPA=(select sum(distinct t) from totGPA where ID=new.ID)/(select
sum(distinct credits) from totGPA where ID=new.ID)
    where new.GPA>0 and ID=new.ID;
end $
DELIMITER ;

```

```

DELIMITER $
    create trigger totalGPA2 after update on takes
    for each row
    begin
    update student
    set tot_GPA=(select sum(distinct t) from totGPA where ID=new.ID)/(select
sum(distinct credits) from totGPA where ID=new.ID)
    where new.GPA>0 and ID=new.ID;
end $

```

```
DELIMITER ;
```

```
DELIMITER $
create trigger totalGPA3 after delete on takes
for each row
begin
update student
set tot_GPA=(select sum(distinct t) from totGPA where ID=old.ID)/(select
sum(distinct credits) from totGPA where ID=old.ID)
where old.GPA>0 and ID=old.ID;
end $
DELIMITER ;
```

4) 用户界面:

为了数据库的安全性,数据库的源码以及表结构是不能给用户看到的,因此有必要制作gui,使用系统必须注册/登录,并且在每个功能中只能让用户输入必要的项且需遵照输入格式,界面还应有输入合法性检测,若输入非法(格式错误、需非空、违反参照性约束)需跳出提示框,并让用户重新输入,并事务回退以不对数据库有所影响;若使用功能添加、删除成功也应跳出成功、失败提示框

本数据库使用 python easygui 进行用户界面的编写,运用 multenterbox、msgbox、buttonbox、multpasswordbox 以及 prettytable 库进行界面的实现,导入 pymysql 库,运用如下代码连接到具体数据库,实现在用户界面对数据库进行操作:

```
conn=pymysql.Connect(

    host='localhost',

    port=3306,

    user='root',

    passwd=?,

    db=?,

    charset='utf8'

)
cursor=conn.cursor()
```

对数据库操作进行防错检测:(以插入为例)

```
try:
    affected_rows = cursor.execute('insert into psw values
```

```
(%s, %s)',(s[0],s[1]))
        if s[0]==' ' or s[1]==' ':
            t.msgbox(msg='输入非空! ', title='fail', ok_button='ok')
        if affected_rows == 1:
            t.msgbox(msg='注册成功', title='success', ok_button='ok')
            conn.commit()
    except pymysql.MySQLError:
        conn.rollback()#数据库操作出错时进行事务回滚
        t.msgbox(msg=' 注 册 失 败 ', title='fail',
ok_button='ok')#msgbox 用于跳出正确、错误提示
```

对数据库操作进行防错检测:(以删除为例)

```
try:
    affected_rows = cursor.execute('delete from course where
(course_id,semester,course_year)=(%s, %s, %s)',(s[0],s[2],s[1]))
    if affected_rows == 1:
        conn.commit()
        t.msgbox(msg=' 删 除 成 功 ! ', title='success',
ok_button='ok')
    except pymysql.MySQLError:
        conn.rollback()#数据库操作出错时进行事务回滚
        t.msgbox(msg='删除失败', title='fail', ok_button='ok')
```

对于显示功能，将查询结果的每一行添加到 PrettyTable 的每一行并显示给用户：

```
cursor.execute('select student_name,tot_GPA,tot_credits from student where
ID=%s',s[0])

rr=cursor.fetchall()
tb = pt.PrettyTable( ["姓名", "平均 GPA","总学分"])
for row in rr:
    tb.add_row([row[0],row[1],row[2]] )
```


三、数据库系统使用方法及功能正确性测试

在这里,初始数据库为空，用用户界面插入、删除数据进行功能正确性的验证：

mysql 代码第一句在不同电脑上需做更改,应用于具体的数据库名：


```
1 • use ddl_mysql;
```

所有输入界面都有防错检测，若输入要求非空，不按要求输入点 ok 则会提示：



具体使用流程:

1、连接到具体数据库，并输入密码:



2、进行注册或登录:



注册:

力学软件班级选课情况及成绩

输入信息:

编号

密码

Cancel OK

登录:

力学软件班级选课情况及成绩

输入信息:

编号 1

密码 ***


Cancel OK

success


登录成功

ok


注册和登录均有成功和失败的提示，如：



3、进入功能菜单，具有功能：输入学生信息、显示学生信息、删除学生信息、插入课程、显示课程列表、删除课程、增加一位同学的选课、删除一位同学的选课、显示一位同学在某学期的课表、显示一位同学的总学分和 GPA，并可退出系统：



在所有功能中，输入完成点 ok 有输入/删除成功/失败的提示框，输入完成后，会提示是否回到功能页继续使用系统：



1) 点输入学生信息，插入三条：

力学软件班级选课情况及成绩

输入信息:

学号(最多10位) 20191414

姓名 王旌

Cancel OK

力学软件班级选课情况及成绩

输入信息:

学号(最多10位) 20191415

姓名 小微

Cancel OK

力学软件班级选课情况及成绩


输入信息:

学号(最多10位) 20191416


姓名 小V

Cancel OK

2) 点显示学生信息: (说明 1) 成功)



3) 点删除学生信息，删除小小，再点显示学生信息:




success

学号	姓名
20191414	王旌
20191415	小微

ok

4) 点插入课程，首先出现三个提示框，并插入两门课:



属性号	属性
1	必修
2	选修
3	任选

ok



教学楼号	教学楼
1	综合楼
2	一教A
3	一教B
4	一教C
5	一教D
6	建环楼
7	体育场
8	二基楼
9	文科楼

ok

时段号	时段
1	8:15~9:55
2	8:15~11:00
3	8:15~11:55
4	10:15~11:55
5	13:50~15:30
6	13:50~16:25
7	16:45~18:25
8	19:20~21:00
9	19:20~21:55

ok

力学软件班级选课情况及成绩

输入信息:

课程号(最多10位)	12345
课程名	数据库系统
学年	2022
学期 (输入春/秋)	春
课序号 (最多10位)	123
老师	邢老
学分	4
属性号 (输入1~3)	1
考察方式 (输入考试/考察)	考试
学院	软件学院
教学楼号 (输入1~9)	1
教室	205
星期(中文输入周几)	周一
时段号 (输入1~9)	3

CancelOK

力学软件班级选课情况及成绩

输入信息:

课程号(最多10位)	12346
课程名	弹性力学
学年	2022
学期 (输入春/秋)	春
课序号 (最多10位)	124
老师	王蒙
学分	3
属性号 (输入1~3)	1
考察方式 (输入考试/考察)	考试
学院	建筑与环境学院
教学楼号 (输入1~9)	2
教室	201
星期(中文输入周几)	周四
时段号 (输入1~9)	9

Cancel OK

5) 点显示课程列表: (说明 4) 添加成功)

success

课程号	课程名	课序号	学年	学期	教师	学分	属性	考察方式
学院	教学楼	教室	星期	开始时间	结束时间			
12345	数据库系统	123	2022	春	邢老	4	必修	考试
软件学院	综合楼	205	周一	8:15:00	11:55:00			
12346	弹性力学	124	2022	春	王蒙	3	必修	考试
建筑与环境学院	一教A	201	周四	19:20:00	21:55:00			

ok

6) 删除课程同理

力学软件班级选课情况及成绩

输入信息:

课程号(最多10位)

学年

学期 (输入春/秋)

Cancel OK

7) 点增加一位同学的选课, 添加王旌的两门选课:

力学软件班级选课情况及成绩

输入信息:

学号(最多10位)

课程号(最多10位)

学年

学期(输入春/秋)

课序号(最多10位)

GPA(0.0~4.0,0.0指没有分数或不及格)

20191414

12345

2022

春

123

4.0

Cancel OK

力学软件班级选课情况及成绩

输入信息:

学号(最多10位)	20191414
课程号(最多10位)	12346
学年	2022
学期(输入春/秋)	春
课序号(最多10位)	124
GPA(0.0~4.0,0.0指没有分数或不及格)	3.7

Cancel OK

8) 删除选课同理

力学软件班级选课情况及成绩

输入信息:

学号(最多10位)	
课程号(最多10位)	
学年	
学期(输入春/秋)	

Cancel OK

9) 点显示一位同学在某学期的课表，这里显示王旌的课表：（说明 7）成功）

姓名	平均GPA	总学分
王旌	3.9	7

ok