

GamerCatch

零基礎設定與操作手冊

macOS 版 | 多遊戲、多 Google Sheets 帳號

您不需要會寫程式

本手冊只會請您操作兩個地方：config.toml 設定檔，以及 credentials 憑證資料夾。其他檔案請保持原位。

1	2	3	4
下載並解壓縮	建立 Google 憑證	填寫設定檔	雙擊開始抓取

用途：一次抓取多個巴哈手機遊戲的排行與人氣，並分別寫入不同人的 Google 試算表。

文件版本 0.1.2 | 2026-07-21

01 下載正確版本並完整解壓縮

最常見的失敗原因，就是直接在 ZIP 裡執行，或只把其中一個檔案拖出來。

1

確認晶片

點左上角蘋果選單，再點「關於這台 Mac」。本版只支援 Apple M1、M2、M3、M4 等 Apple Silicon 晶片；Intel Mac 暫不支援。

2

下載 ZIP

從本專案的 GitHub Release 下載 GamerCatch-macOS-arm64.zip。若您的 Mac 顯示 Intel，請不要下載本版。

3

完整解壓縮

雙擊 ZIP，將整個解壓縮後的 GamerCatch 資料夾放到「文件」等容易找到的位置。

4

確認檔案

資料夾內應看到 GamerCatch、兩個 .command、config.toml、credentials、playwright-driver 與本手冊。

不要拆散資料夾

主程式、雙擊腳本與 playwright-driver 必須放在一起。不要只複製 .command 或執行檔。

02 第一次雙擊與系統安全提示

只從官方 Release 下載

系統警告是提醒您確認來源。請先核對 GitHub repository 為 Willseed/gamer-catch-rust，再決定是否執行。不要關閉 Gatekeeper、防毒或 SmartScreen。

1

雙擊 1_首次設定.command

第一次會準備 Chromium，可能需要數分鐘。請保持網路連線，也不要關閉黑色視窗。

2

若被阻擋，使用安全的開啟方式

目前 macOS 預覽版尚未使用 Developer ID 簽章或 Apple 公證。按住 Control 點擊檔案，選「打開」；若仍被阻擋，前往「系統設定」→「隱私權與安全性」，核對來源後選「仍要打開」。

3

不要貼解除安全指令

請勿執行網路文章提供的 xattr、spctl 或關閉 Gatekeeper 指令。這類做法會擴大整台電腦的風險。

4

等待三個項目開啟

完成後會開啟 TextEdit 裡的 config.toml、Finder 裡的 credentials 資料夾，以及這份 PDF 手冊。

03 開始前，先把資料寫在這張表

每個遊戲都可以屬於不同的人、不同 Google 帳號、不同 Cloud 專案、不同 JSON 與不同試算表。完全不需要共用帳號。

編號	遊戲名稱	試算表擁有者	分頁名稱	JSON 檔名	欄位
1	夜鴉	_____	每日排名	person-1-service-account.json	A / B / C
2	_____	_____	每日排名	person-2-service-account.json	A / B / C
3	_____	_____	每日排名	person-3-service-account.json	A / B / C

每一列要準備的五樣東西

- 巴哈排行卡片上顯示的完整遊戲名稱。空格、全形符號與系列名稱都要一致。
- Google 試算表的完整網址。最簡單的方法就是從瀏覽器網址列全部複製。
- 試算表底部的工作表分頁名稱，例如「每日排名」。這不是上方的檔案名稱。
- 日期、排行、人氣分別在哪一欄，例如 A、B、C。
- 該遊戲自己使用的 service account JSON。三個遊戲可以用三份不同 JSON。現在看不懂沒關係，第 5 頁起會逐步說明。

先做一個遊戲也可以

第二、第三個區塊可以先保持 `enabled = false`。第一個遊戲成功後，再逐一加入其他遊戲。

04 準備每一張 Google 試算表

建議每張試算表先建立以下欄位與日期。程式只尋找已經存在的今天，不會自行新增日期列。

A 欄	B 欄	C 欄
日期	排行	人氣
2026/7/21	由程式寫入	由程式寫入
2026/7/22	由程式寫入	由程式寫入

1

輸入真正的日期

在 A2 之後輸入 2026/7/21 這類日期。請不要在前面加單引號，也不要只輸入 7/21 這種沒有年份的純文字。

2

確認分頁名稱

看試算表底部的分頁標籤，例如「每日排名」。之後 worksheet_name 要逐字相同。

3

保留今天那一列

程式找到今天後，才會把排行與人氣寫到同一列。找不到今天時會清楚回報未完成。

4

執行時不要動資料列

從讀取日期到寫入完成前，請勿排序、插入或刪除資料列。

05 啟用 Google Sheets API

以下 Google Cloud 步驟，每位試算表使用者都要各做一次。三位使用者完成後，會有三份彼此獨立的 JSON。

1

登入 Google Cloud Console

使用該張試算表管理者自己的 Google 帳號登入 console.cloud.google.com。

2

建立或選擇專案

從上方專案選單建立新專案，例如 GamerCatch-夜鴉。第二、第三位使用者可在自己的帳號建立各自專案。

3

進入 API 程式庫

左上角選單 → 「API 和服務」 → 「程式庫」。

4

啟用 Google Sheets API

搜尋 Google Sheets API，點進結果後按「啟用」。請確認不是只建立 API key。

不需要 OAuth 同意畫面

本工具使用 service account 直接存取已分享的特定試算表，不使用個人 OAuth 登入，也不需要網域範圍委派。

06 建立 service account 並下載 JSON

1

開啟服務帳戶

Google Cloud 左上角選單 → 「IAM 與管理」→ 「服務帳戶」，再按「建立服務帳戶」。

2

取一個看得懂的名稱

例如 gamercatch-nightcrow。名稱只用來讓您辨認，不會改變巴哈遊戲名稱。

3

不要亂給 Cloud 角色

本工具不需要 Google Cloud 專案 Owner 或 Editor。若畫面允許，可以略過角色直接完成。試算表權限稍後在 Google Sheets 裡分享。

4

建立 JSON 金鑰

點進新建立的 service account → 「金鑰」→ 「新增金鑰」→ 「建立新的金鑰」→ 選 JSON → 「建立」。瀏覽器會下載一份 .json。

JSON 就是程式專用密碼

金鑰建立後不能再次下載同一份私鑰。請勿上傳到 GitHub、公開雲端連結、群組聊天室或問題回報附件。若外洩，請立刻在 Google Cloud 刪除舊金鑰並建立新的。

公司或學校禁止建立金鑰？

這通常是組織安全政策，不是程式故障。請聯絡該組織的 Google 管理員；不要嘗試繞過政策。

07 把試算表分享給正確的 service account

您本人能開啟試算表，不代表程式也有權限。service account 是另一個機器帳號，必須單獨分享。

1 找出 client_email

用 TextEdit 或記事本開啟剛下載的 JSON，尋找 client_email。它通常是 gamercatch-名稱@專案ID.iam.gserviceaccount.com。

2 只複製電子郵件

只複製 client_email 引號內的地址。不要把整份 JSON 貼到任何網站或聊天室。

3 開啟正確的 Google Sheet

按右上角「共用」，貼上這個 client_email，權限選擇「編輯者」。service account 沒有收件匣，可取消寄送通知。

4 逐一核對配對

第 1 張表分享給第 1 份 JSON 的 client_email；第 2 張表分享給第 2 份；第 3 張表分享給第 3 份。

```
"client_email": "gamercatch-nightcrow@example-project.iam.gserviceaccount.com"
```

只需要分享特定檔案

不需要把整個 Google Drive 公開，也不需要把 service account 設成網域管理員。

08 把 JSON 放進 credentials 資料夾

1 重新命名三份 JSON

建議依序命名為 person-1-service-account.json、person-2-service-account.json、person-3-service-account.json。

2 拖進 credentials

把 JSON 拖進第一次設定時開啟的 credentials 資料夾。不要放在 playwright-driver，也不要跟執行檔混在同一層。

3 確認副檔名

Finder 會直接顯示 .json；請確認檔案不是放在 credentials 外面。

```
GamerCatch 資料夾/  
config.toml  
credentials/  
  person-1-service-account.json  
  person-2-service-account.json  
  person-3-service-account.json
```

不要把自己的設定重新壓回公開 ZIP

正式下載包裡的 credentials 是空資料夾。您放入的 JSON 只應留在自己的電腦，不應跟著上傳或分享。

09 編輯 config.toml 的三條規則

只修改等號右邊

引號內的文字可以換；true / false 必須是小寫且不加引號；頁碼與列號用數字且不加引號。

可以修改	正確例子	錯誤例子
引號內文字	game_name = "夜鴉"	刪掉雙引號
安全開關	enabled = true	enabled = "true"
數字	end_page = 20	end_page = "20"

- 不要刪除 [[games]]、欄位名稱、等號、雙引號或方括號。
- 編輯後直接按「儲存」，不要另存成 config.toml.txt。
- 一般使用者不要修改 base_url、category、逾時或延遲。
- 建議保留 headless = false，遇到巴哈安全驗證時才看得到瀏覽器。
- 若遊戲超過第 20 頁，可提高 end_page，但最多 200；頁數越多，執行越久。

改壞了怎麼辦？

不要硬猜。打開旁邊的 config.example.toml 對照，或重新複製一份再填。請先備份原本可用的 config.toml。

10 每一個設定欄位是什麼

欄位	小白版說明
enabled	true 要抓；不用的區塊保持 false
game_name	巴哈排行卡片上的完整遊戲名稱
write_to_google_sheets	第一次保持 false；確認抓取正確後才改 true
spreadsheet_id	直接貼完整 Google 試算表網址最簡單
service_account_key_path	對應 JSON 的位置，例如 credentials/person-1-service-account.json
worksheet_name	試算表底部的分頁名稱，不是檔案名稱
timezone	台灣使用 Asia/Taipei
first_data_row	第 1 列是標題時填 2
date_column	日期欄，例如 A
rank_column	排行欄，例如 B
popularity_column	人氣欄，例如 C

三個人都用 A / B / C 沒問題

若三個遊戲寫入三張不同試算表，各自都用 A、B、C 完全正常。只有同一張試算表、同一個分頁時，輸出欄位才不能重疊。

11 三個遊戲怎麼填

先完成遊戲 1。遊戲 2、3 可以複製相同格式，但要換成各自的名稱、試算表網址與 JSON。

```
[[games]]
enabled = true
game_name = "夜鴉"
write_to_google_sheets = false
spreadsheet_id = "https://docs.google.com/spreadsheets/d/第一張ID/edit"
service_account_key_path = "credentials/person-1-service-account.json"
worksheet_name = "每日排名"
timezone = "Asia/Taipei"
first_data_row = 2
date_column = "A"
rank_column = "B"
popularity_column = "C"
```

第二個遊戲的差異

```
[[games]]
enabled = true
game_name = "請填巴哈上的第二個完整名稱"
write_to_google_sheets = false
spreadsheet_id = "https://docs.google.com/spreadsheets/d/第二張ID/edit"
service_account_key_path = "credentials/person-2-service-account.json"
```

第三個遊戲同理，改用第三張試算表與 person-3-service-account.json。若暫時不用，請保持 enabled = false。

同一款遊戲也能寫給不同人

可以建立兩個 game_name 都是夜鴉的區塊，分別填不同 spreadsheet_id 與不同 JSON。程式只抓一次，再各自寫入。

12 第一次先做安全測試

所有遊戲先保持 `write_to_google_sheets = false`

這樣程式會抓取排行與人氣，但不會修改任何 Google 試算表。

1

儲存 config.toml

確認要測試的遊戲 `enabled = true`，而且每一個 `write_to_google_sheets` 都是 `false`。

2

雙擊 2_開始抓取.command

瀏覽器開啟後請等待。若出現巴哈安全驗證，請在畫面上自行完成；程式不會繞過 CAPTCHA。

3

核對每個結果

成功訊息會顯示遊戲名稱、排行、人氣與 page。請確認數字與巴哈頁面相符。

4

看到未寫入才是正常

測試階段會顯示 `write_to_google_sheets=false`，未寫入 Google Sheets。

抓取成功：夜鴉 | 排行 123 | 人氣 456 | page=5

夜鴉： `write_to_google_sheets=false`，未寫入 Google Sheets。

客服用的強制 dry-run

命令列的 `--dry-run` 會強制所有遊戲不寫入，即使設定檔有人誤填 `true`。一般使用者不需要使用；依客服指示操作即可。

13 開啟正式寫入與平常執行

建議一次只開啟一個遊戲，確認試算表真的寫對，再開下一個。

1

先開遊戲 1

把第 1 個遊戲改成 `write_to_google_sheets = true`，儲存。其他遊戲仍保持 `false`。

2

雙擊 2_開始抓取.command

等待顯示「Google Sheets 更新完成」與列號。若今天日期不存在，會顯示未完成並保留視窗。

3

回 Google Sheets 核對

確認今天那一列的排行與人氣正確，而且沒有寫到別人的試算表。

4

再開遊戲 2、3

依序把其他已驗證的遊戲改成 `true`。任何一人的 JSON 或 Sheets 失敗，不會阻止其他人的遊戲繼續。

平常只需要雙擊開始抓取

看到「全部處理完成」後即可關閉視窗。遇到問題可查看同一資料夾的 `last-run.log`。

不要一天重複執行很多次

程式會更新今天同一列，不會新增列；仍建議合理控制執行頻率，避免增加巴哈與 Google API 負擔。

14 更換遊戲時要修改與確認什麼

不需要重裝 GamerCatch。先備份目前可用的 config.toml，再只修改要更換的 [[games]] 區塊。

第一步先關閉寫入

把新遊戲的 write_to_google_sheets 改成 false。確認抓到正確遊戲前，不要讓它寫入任何試算表。

要檢查的設定	換遊戲時怎麼改
game_name	改成巴哈排行卡片上的完整新名稱，空格與符號都要一致。
end_page	新遊戲若不在目前掃描範圍，提高 [bahamut] 的 end_page；這會套用到所有遊戲。
試算表與分頁	換表時修改 spreadsheet_id 與 worksheet_name。
JSON	換擁有者或帳號時修改 service_account_key_path，並把新表分享給該 JSON 的 client_email。
日期列與欄位	核對 first_data_row、date_column、rank_column、popularity_column，並先建立今天日期。
啟用狀態	新遊戲設 enabled = true；不用的舊遊戲設 false，避免兩個區塊同時執行。

改完後依序確認

1

先確認權限與日期

新試算表已分享給正確 client_email，而且今天日期列已存在。

2

先做不寫入測試

儲存 config.toml，雙擊 2_開始抓取.command，核對遊戲名稱、排行、人氣與 page。

3

一次只開一個正式寫入

測試正確後，只把新遊戲的 write_to_google_sheets 改成 true，再核對寫入的試算表、分頁、日期列與欄位。

4

找不到時再擴大頁數

先確認 game_name 完全相同，再逐步提高 end_page；不要一開始就設成最大值。

15 常見錯誤快速對照

看到的訊息	怎麼處理
發行檔不完整	完整解壓縮整個資料夾；不要單獨移動腳本或主程式。
Chromium 安裝失敗	確認網路、代理與磁碟空間，再雙擊首次設定。
設定檔格式錯誤	對照 config.example.toml，檢查雙引號、等號與 [[games]]。
找不到遊戲	遊戲名稱需與巴哈完全相同；必要時提高 end_page。
找不到 JSON	確認 credentials 路徑、檔名與是否誤成 .json.json。
JSON 格式錯誤	OAuth 用戶端或 API key 不能替代 service account JSON。
Google 403	確認 Sheets API 已啟用，且試算表以編輯者分享給正確 client_email。
工作表不存在	worksheet_name 必須和試算表底部分頁完全相同。
找不到今天日期	先加入今天，並檢查時區、日期欄與 first_data_row。
日期重複	今天只能出現一次；修正重複日期列後重試。
輸出欄位重疊	同一試算表與同一分頁的不同遊戲不可共用排行或人氣欄。

其中一個人失敗，不代表全部失敗

程式會繼續處理其他遊戲，最後再彙整失敗項目。請依遊戲名稱修正對應的 JSON、試算表或設定。

16 私鑰安全、更新與求助

如果懷疑 JSON 外洩

1

立刻撤銷舊金鑰

到 Google Cloud 的 service account「金鑰」頁面，停用或刪除舊金鑰。

2

建立新 JSON

下載新金鑰，替換 credentials 裡的舊檔。試算表已分享給同一 service account 時，通常不需要重新分享。

更新 GamerCatch

- 先備份舊資料夾中的 config.toml 與整個 credentials。
- 把新版解壓縮到新資料夾，不要直接覆蓋舊版。
- 複製自己的設定與 JSON 到新版，先以 write_to_google_sheets=false 測試。

求助時可以提供

- 作業系統 macOS、x64 / arm64，以及 GitHub Release 版本。
- 完整錯誤畫面或 last-run.log。上傳前仍應檢查是否含個人路徑。
- 隱藏試算表網址後的 config.toml。

絕對不要提供

service account JSON、private_key、完整私鑰、可編輯的 Google Sheet 公開連結。

完成 最後檢查表

完成	檢查項目
☐	已完整解壓縮，沒有直接在 ZIP 裡執行。
☐	已雙擊 1_首次設定.command 並完成 Chromium 準備。
☐	每位使用者的 Cloud 專案都已啟用 Google Sheets API。
☐	每份 JSON 都是 service account key，並放在 credentials。
☐	每張試算表都已分享給正確 client_email，權限為編輯者。
☐	config.toml 的遊戲、網址、分頁、JSON 與欄位配對正確。
☐	第一次測試時所有 write_to_google_sheets 都是 false。
☐	已確認每個遊戲的排行與人氣正確。
☐	已逐一開啟 true，並在每張試算表核對今天資料。
☐	平常只需雙擊 2_開始抓取.command。

官方參考資料

Google Workspace 建立憑證：developers.google.com/workspace/guides/create-credentials

Google Cloud 建立 JSON 金鑰：docs.cloud.google.com/iam/docs/keys-create-delete

Google Sheets 分享檔案：support.google.com/a/users/answer/13309904

完成

您已經把多遊戲、多人的 Google Sheets 完整分開設定。日後新增或更換遊戲，請依第 14 章修改並重新做安全測試。