

ID	Tipo	URL	Ejemplo	Descripción	Seguridad
USUARIO					
1	GET	http://localhost:3000/account	<a href="http://localhost:3000/account">http://localhost:3000/account</a>	Obtiene la lista de todos los usuarios registrados	No hay
2	GET	http://localhost:3000/account/{ "name": "string", "description": "string", "date": "string", "location": "string", "type": "string", "place": "string", "urlImgActivity": "string", "timeI": "string", "timeF": "string", "fk_user": "string", "assistance": true, "state": "string", "space": 0 }<id>}	<a href="http://localhost:3000/account/ASODEC">http://localhost:3000/account/ASODEC</a>	Obtiene toda la información de un cliente	No hay
3	POST	http://localhost:3000/account	<a href="http://localhost:3000/account">http://localhost:3000/account</a> BODY: { "id": "string", "name": "string", "description": "string", "phone": "string", "location": "string", "place": "string", "password": "string", "urlImgProfile": "string", "manager": "string"	Registra un nuevo usuario en el sistema	<b>Requiere autenticación.</b>  Solo administrador superior

			}		
4	POST	http://localhost:3000/users/login	<a href="http://localhost:3000/users/login">http://localhost:3000/users/login</a> BODY: <pre>{   "username": "&lt;email&gt;",   "password": "&lt;password&gt;" }</pre>	Inicia sesión con alguna cuenta	No hay
5	PATCH	http://localhost:3000/account/{<id>}	<a href="http://localhost:3000/account/test1">http://localhost:3000/account/test1</a> BODY: <pre>{   "id": "new_string",   "name": "new_string",   "description": " new_string",   "phone": " new_string",   "location": " new_string",   "place": " new_string",   "password": " new_string",   "urlImgProfile": " new_string",   "manager": " new_string" }</pre>	Actualiza los datos personales de un usuario	<b>Requiere autenticación.</b>  El administrador de la cuenta  El administrador superior
ACTIVIDAD					
6	GET	http://localhost:3000/allactivities	http://localhost:3000/allactivities	Obtiene toda la lista de actividades	No hay
7	GET	http://localhost:3000/activities/{<id_user>}	http://localhost:3000/activities/ASODEC	Obtiene todas las actividades de un usuario en específico mediante su id	No hay
8	GET	http://localhost:3000/activitie/{<id>}	http://localhost:3000/activitie/5dfb98e	Obtiene una actividad específica por medio de su id	

9	POST	http://localhost:3000/activities	<a href="http://localhost:3000/activities">http://localhost:3000/activities</a> BODY: <pre>{   "name": "string",   "description": "string",   "date": "string",   "location": "string",   "type": "string",   "place": "string",   "urlImgActivity": "string",   "timeI": "string",   "timeF": "string",   "fk_user": "string",   "assistance": true,   "state": "string",   "space": 0 }</pre>	Publicar una nueva actividad.	<b>Requiere autenticación.</b>  Solo administrador de a cuena.
10	PATH	http://localhost:3000/activities/{<id>}	<a href="http://localhost:3000/activities/5dfb98eb">http://localhost:3000/activities/5dfb98eb</a> BODY: <pre>{   "name": "string",   "description": "string",   "date": "string",   "location": "string",   "type": "string",   "place": "string",   "urlImgActivity": "string",   "timeI": "string",   "timeF": "string",   "fk_user": "string",   "assistance": true,   "state": "string", }</pre>	Actualiza los datos de alguna actividad especifica	<b>Requiere autenticación.</b>  El administrador de la cuenta  El administrador superior

			"space": 0 }		
ASISTENCIA					
11	GET	http://localhost:3000/assistances	http://localhost:3000/assistances		
12	POST				

Oportunidades de mejoras

ID	Cambio
1	Eliminar que retorne la contraseña
6	Hacer que retorne solo las que no superan la fecha presente y las que están activas