

EMPASTE EXTERIOR SIKEPEGA

PORCELANA
Espanola

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Empaste exterior Sike Pega es una base acrílica estirenada de alta calidad para pinturas, dando como resultado un excelente acabado en paredes exteriores.

USOS Y APLICACIONES

Recomendado para paredes exteriores de hoteles, escuelas, industrias, viviendas, urbanizaciones, oficinas, etc.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Es una base acrílica para pintura, resistente al agua y a la intemperie.
- Para su aplicación no necesita humedecer la superficie.
- Evita el desprendimiento de la pintura.
- Cubre pequeñas fisuras.
- Mayor resistencia.
- Rendimiento.
- Ahorro de pintura.
- Acabados lisos.
- Económico.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO



Peso en Kilos: Sacos de 20 Kg

RENDIMIENTO

1 kg de producto rinde para 1 m² de superficie terminada, aproximadamente.



superporcelanaespanola@hotmail.es



0986746990



@porcelana_espanola

EMPASTE EXTERIOR SIKEPEGA



HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

MODO DE EMPLEO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar, limpia sana y seca.

En superficies nuevas deben esperar 6 días para su aplicación.

La superficie puede estar seca o húmeda.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

- Diluya la resina (Comp. A) con 7 a 7 /2 litros de agua y utilice esta dilución como único líquido de amasado.
- Adicione poco a poco el polvo (Comp B) hasta obtener una pasta de consistencia uniforme.
- Aplicar con llana metálica mínimo dos manos en sentido vertical y horizontal.
- Espere 30 minutos y aplique dos manos adicionales como acabado final.
- Lave las herramientas con agua una vez terminada la aplicación.

RECOMENDACIONES

En superficies antiguas se recomienda sellar la zona para evitar posibles desprendimientos del anterior revestimientos.

Dejar secar el empaste antes de aplicar la pintura.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

El tiempo de almacenamiento es de 12 meses en lugar fresco, seco, bajo techo y en su envase original bien cerrado.

LIMPIEZA

Procure lavar bien con agua y jabón las herramientas después de su uso. Ventilar el área de uso. Recuerde usar el equipo de protección personal adecuado, revisar precauciones en caso de emergencias o accidentes al aplicar.

PRECAUCIONES

Primeros auxilios; Contacto con ojos: lave con agua por 15 minutos. **Ingestión:** tomar abundante agua. **Irritación de piel:** problemas respiratorios o en caso de intoxicación, lleve al paciente al médico y aporte el empaque de este producto o la Hoja de Seguridad.

NOTAL LEGAL

La información y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y uso final de los productos de PORCELANA ESPAÑOLA son proporcionados de buena fe, basados en el conocimiento y experiencia actuales de PORCELANA ESPAÑOLA respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados y manipulados, así como aplicados en condiciones normales de acuerdo a las recomendaciones PORCELANA ESPAÑOLA.

En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra son tan particulares que de esta información, cualquier recomendación escrita o cualquier otro consejo no se puede deducir ninguna garantía respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad en particular, así como ninguna responsabilidad que surja de cualquier relación legal. El usuario del producto debe probar la conveniencia del mismo para un determinado propósito.

PORCELANA ESPAÑOLA se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos sin previo aviso. Se debe respetar los derechos de propiedad de terceros.

Los usuarios deben referirse siempre a la edición más reciente de la Hoja Técnica local, cuyas copias serán facilitadas a solicitud del cliente.



superporcelanaespanola@hotmail.es



0986746990



@porcelana_espanola