okonomi — Architecture notebook

Artefato 5 do Trabalho Prático de Engenharia de Software (2026.2): descrição da arquitetura do software. Rastreado pela issue #29; segue o modelo `architecture-notebook.odt` (instrução 3), atende às instruções 15 e 16 e ao Critério de Avaliação 05.

Versão	Data	Autor	Descrição
1.0	28/10/2026	José Wilson Barbosa de Sousa Júnior	Versão inicial.

1. Propósito

Este documento descreve a filosofia, as decisões, as restrições, os elementos significativos e os mecanismos que dão forma ao okonomi, uma aplicação web para gerenciar requisitos de software com histórias de usuário. Ele serve a quem vai manter ou estender o sistema: explica **por que** o código está organizado como está, e não só o que ele faz. O esquema do banco é detalhado à parte, no projeto físico do banco de dados (artefato 7), e o ambiente de produção no artefato 9 (#33).

2. Objetivos e filosofia da arquitetura

1. **Integridade do domínio acima de tudo.** As regras do enunciado (escala de story points, domínios do RICE, um único product backlog, movimentação só no mesmo projeto) valem mesmo que alguém contorne o formulário. Cada regra é imposta em duas camadas: validação no *model* e, quando o banco consegue impor, restrição no PostgreSQL.
2. **Simplicidade para uma pessoa manter.** O trabalho é individual e tem seis semanas. A arquitetura evita peças que exigem operação própria (SPA separada, Redis, fila externa, microsserviços).
3. **Convenção do framework em vez de configuração.** Seguir as convenções do Rails deixa o código previsível: dado um recurso, já se sabe onde ficam a rota, o *controller*, as *views* e os testes.
4. **Servidor como fonte da verdade.** O estado vive no servidor e o navegador recebe HTML. Não existe uma segunda cópia das regras em JavaScript para manter em sincronia.
5. **Privacidade por padrão.** Cada usuário enxerga apenas os próprios dados. O isolamento é estrutural (toda consulta parte do usuário atual), não uma verificação que pode ser esquecida.

3. Suposições e dependências

Suposições

- O sistema é usado por poucas pessoas ao mesmo tempo (uma equipe de produto e o professor avaliando). Não há requisito de escala horizontal.
- Cada projeto pertence a um único usuário. O enunciado não pede colaboração entre contas.
- O acesso é por navegador moderno, no computador ou no celular. Não há aplicativo nativo nem API pública.
- A interface é em português do Brasil.

Dependências

Dependência	Versão	Papel na arquitetura
Ruby	3.4.10	Linguagem da aplicação.
Ruby on Rails	8.1	Framework MVC: rotas, *controllers*, *views*, Active Record, Active Job, Action Mailer.
PostgreSQL	17	Banco de dados único: dados do domínio, cache, fila de jobs e canais.
Hotwire (Turbo + Stimulus)	turbo-rails, stimulus-rails	Navegação e atualizações parciais sem SPA.
Tailwind CSS	v4 (tailwindcss-rails)	Estilo por classes utilitárias, compilado no servidor.
Importmap	importmap-rails	JavaScript sem *bundler* nem Node em produção.
Solid Cache, Solid Queue, Solid Cable	Rails 8	Cache, jobs e websockets guardados no PostgreSQL.
bcrypt	3.1	Hash das senhas (`has_secure_password`).
Puma + Thruster	—	Servidor de aplicação e *proxy* HTTP na frente dele.
Kamal + Docker	—	Empacotamento e implantação (artefato 9).
Minitest, Capybara, Selenium	—	Testes de unidade, de integração e de sistema no Chrome.

4. Requisitos arquiteturalmente significativos

Os requisitos abaixo moldaram a arquitetura. Os demais são atendidos dentro dela sem exigir decisões novas. A lista completa está nos requisitos não funcionais (artefato 3) e nas histórias de usuário (artefato 4).

Requisito	Por que é significativo	Onde é atendido
RF05: no máximo um product backlog por projeto	Exige uma regra de unicidade **condicional**, só para `kind = 'product'`.	Validação em `Backlog` + índice único parcial (seção 5, D6).
RF08 e RF11: história só se move para backlog e só se vincula a épico do mesmo projeto	Uma chave estrangeira simples aceitaria um backlog de outro projeto.	Validação em `UserStory` + FKs compostas `(project_id, backlog_id)` e `(project_id, epic_id)`.
RF09 e RF13: formatos *Como um … eu quero … para …* e *Dado … quando … então …*	O formato não pode depender de texto livre.	Três colunas em cada tabela; o texto é montado por `to_s`.
RF15 e RF18: domínios fechados de story points e RICE	Valores fora do domínio não podem ser gravados nem por script.	Constantes em `UserStory` + restrições `CHECK` no banco.
RF19: RICE = (R × I × C) / E, com Effort = 0	A fórmula precisa ser exata e não pode dividir por zero.	`rice_impact` em `decimal(3,2)`; `UserStory#rice_score` devolve `nil` (indefinido) quando falta um valor ou E = 0.
RF03 e invariante 8: cada usuário vê só os próprios dados	Um ID de outro usuário na URL não pode vazar nada.	Concern `ProjectScoped` e consultas por `Current.user` (seção 6.3).
RNF de usabilidade: responsivo e acessível	A interface tem que funcionar a partir de 375 px, com erros anunciados.	Layout único com Tailwind, mensagens com `role="alert"` e campos com `aria-invalid`.

5. Decisões, restrições e justificativas

#	Decisão	Justificativa	Alternativa descartada
D1	**Monólito Rails MVC**, uma única aplicação.	Uma pessoa, seis semanas, um domínio pequeno. O MVC do Rails já separa responsabilidades sem custo de integração.	Backend de API + SPA: duas bases de código, duas implantações, regras duplicadas.
D2	**Hotwire em vez de SPA.** O servidor renderiza HTML; o Turbo Drive troca o `<body>` sem recarregar a página.	Mantém o estado e as regras num só lugar (servidor) e entrega a fluidez de uma SPA com quase nenhum JavaScript próprio.	React/Vue: exigiria API JSON, *bundler* e validação repetida no cliente.
D3	**Regras de domínio no Active Record, repetidas no banco.**	O *model* dá mensagens claras ao usuário; o banco garante a regra mesmo fora da aplicação (console, script, defeito).	Só validação no *model*: um `update_columns` ou um SQL manual passariam por cima.
D4	**PostgreSQL como único serviço de dados.** Cache, fila e websockets usam Solid Cache, Solid Queue e Solid Cable.	Um só serviço para instalar, copiar e monitorar. O volume de jobs (e-mail de senha) é mínimo.	Redis + Sidekiq: mais um serviço sem ganho real nessa escala.
D5	**PostgreSQL em vez de SQLite.**	O domínio precisa de índice único parcial, FKs compostas, `CHECK` e `decimal` exato, todos maduros no PostgreSQL.	SQLite: mais simples de rodar, mas mais fraco em restrições compostas e concorrência de escrita.
D6	**Índice único parcial** `backlogs(project_id) WHERE kind = 'product'`.	Expressa exatamente "no máximo um product backlog" sem limitar sprints.	Coluna `product_backlog_id` em `projects`: separaria o product backlog das sprints e complicaria a movimentação.
D7	**Um único modelo `Backlog` com `kind`** (`product` / `sprint`).	Mover uma história é trocar um `backlog_id`, sem copiar dados (RF08).	Tabelas separadas para product e sprint: mover exigiria apagar e recriar.
D8	**`rice_impact` em `decimal(3,2)` e Confidence como inteiro percentual.**	O domínio é um conjunto fechado comparado por igualdade (`inclusion` e `CHECK … IN`). `decimal` guarda exatamente o valor escolhido, e a fórmula usa `C / 100.0`.	`float`: a maioria dos decimais não tem representação binária exata, e comparar por igualdade passaria a depender de arredondamento.
D9	**Effort = 0 resulta em pontuação indefinida (`nil`).**	O enunciado não define o caso. Dividir por zero geraria erro ou infinito.	Tratar como 0 ou ∞: daria uma prioridade falsa.
D10	**Acesso a dado de outro usuário responde 404, não 403.**	Não confirma nem que o recurso existe.	403: revelaria que o ID é válido.
D11	**Autenticação do gerador do Rails 8**, sem Devise.	Código curto e legível dentro do projeto; sessão em tabela, cookie assinado `httponly`, `same_site: lax` e `secure` em produção, *rate limit* no login.	Devise: muito mais funcionalidade do que o necessário, e mais difícil de explicar.
D12	**Interface em pt-BR com arquivo de locale escrito à mão.**	Só as mensagens usadas, sem gem extra.	rails-i18n: centenas de chaves que o projeto não usa.

Restrições

- Nenhuma gem nova sem justificativa registrada na issue. Rails 8 já cobre autenticação, jobs, cache, websockets e assets.
- Toda mudança entra no `main` por *pull request*, com o CI verde (rubocop, brakeman, bundler-audit, importmap audit e os testes).
- Toda regra de domínio tem teste automatizado, incluindo o caminho de rejeição.

6. Mecanismos de arquitetura

6.1 Persistência

Active Record mapeia cada tabela para uma classe. O esquema evolui só por *migrations*, e `db/schema.rb` é a fonte de verdade do banco. As restrições de integridade (seção 5, D3, D6 e D8) são criadas nas próprias *migrations*, então todo ambiente (desenvolvimento, teste, CI, produção) tem as mesmas garantias.

6.2 Autenticação e sessão

O concern `Authentication` roda antes de toda ação (`require_authentication`). Ele lê o cookie assinado `session_id`, carrega a `Session` e põe o usuário em `Current.user`. As exceções são declaradas com `allow_unauthenticated_access` (login, cadastro, redefinição de senha e página inicial). Senhas são guardadas com bcrypt. Login, cadastro e redefinição têm `rate_limit` de 10 tentativas a cada 3 minutos. A mensagem de erro do login é genérica, para não revelar quais e-mails estão cadastrados.

6.3 Autorização por escopo

Não existe uma tabela de permissões. Cada consulta parte do usuário atual: `ProjectScoped` faz `Current.user.projects.find(params[:project_id])`, e os recursos aninhados seguem o mesmo caminho (`@project.user_stories.find`, `@project.backlogs.find`, `@user_story.acceptance_criteria.find`). Um ID de outro usuário ou de outro projeto simplesmente não é encontrado, e o Rails responde 404.

6.4 Validação em duas camadas

Regra	Camada 1: *model*	Camada 2: banco
Story points ∈ {0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55}	`inclusion: UserStory::STORY_POINTS`	`CHECK user_stories_story_points_domain`
MoSCoW ∈ {M, S, C, W}	`inclusion: UserStory::MOSCOW`	`CHECK user_stories_moscow_domain`
Domínios RICE	`inclusion` / `numericality`	quatro `CHECK user_stories_rice_*`
Um product backlog por projeto	`uniqueness` condicional	índice único parcial
Backlog e épico do mesmo projeto	`backlog_in_same_project`, `epic_in_same_project`	FKs compostas

A camada 1 gera a mensagem que o usuário lê. A camada 2 é a garantia final.


6.5 Mensagens e acessibilidade

Erros de validação aparecem num componente único (`shared/_form_errors`, com `role="alert"`). Além disso, o campo inválido recebe `aria-invalid="true"` e borda vermelha (`config/initializers/field_errors.rb`). Avisos de sucesso usam o *flash* (`shared/_flash`). Todo texto vem do locale `pt-BR`.

6.6 Jobs e e-mail


O e-mail de redefinição de senha é enviado por Action Mailer, de forma assíncrona, via Active Job. Em produção o adaptador é o Solid Queue, rodando dentro do Puma (`SOLID_QUEUE_IN_PUMA`), sem processo separado.

7. Abstrações principais



Abstração	Responsabilidade
`User` / `Session`	Conta e sessão de login. Um usuário possui projetos.
`Project`	Agrupa tudo o que pertence a um produto. É a fronteira de propriedade.
`Backlog`	Lista de histórias. `kind = product` (no máximo um por projeto) ou `kind = sprint` (quantos forem necessários). Excluir uma sprint devolve suas histórias ao product backlog.
`UserStory`	Requisito no formato *Como um* / *eu quero* / *para*. Sempre está em exatamente um backlog; pode ter um épico, estimativa (story points), etiqueta MoSCoW e critério RICE. Calcula `rice_score`.
`Epic`	Objetivo maior que agrupa histórias. Excluir um épico só desvincula as histórias.
`AcceptanceCriterion`	Condição verificável da história, no formato *Dado* / *quando* / *então*.
`Current`	Atributos da requisição atual (`Current.user`, `Current.session`).

8. Camadas da arquitetura



Camada	Elementos	Depende de
Apresentação	*Views* ERB, *partials*, layout, Tailwind, Turbo e Stimulus no navegador	Controladores (dados prontos para exibir)
Controle	Rotas e *controllers* REST, concerns `Authentication` e `ProjectScoped`, *strong parameters*	Modelos

Camada	Elementos	Depende de
Domínio	*Models* Active Record com associações, validações, *callbacks* e cálculos (`to_s`, `rice_score`)	Persistência
Persistência	PostgreSQL com *migrations*, índices e restrições	—
Serviços de suporte	Active Job + Solid Queue, Action Mailer, Solid Cache, Solid Cable	PostgreSQL

Cada camada só chama a de baixo. *Controllers* são finos: recebem parâmetros permitidos, chamam o *model* e escolhem a resposta. As regras ficam no *model*.

9. Visões da arquitetura


9.1 Visão lógica

A visão lógica é o modelo de domínio da seção 7 e os componentes da seção 8. As rotas seguem REST e são aninhadas sob o projeto, o que deixa explícito a quem cada recurso pertence:

```
/projects/:project_id/product_backlog                 (um por projeto)
/projects/:project_id/sprint_backlogs/:id
/projects/:project_id/epics/:id
/projects/:project_id/user_stories/:id
/projects/:project_id/user_stories/:id/move           (RF08)
/projects/:project_id/user_stories/:id/acceptance_criteria/:id
```


9.2 Visão de processo

O diagrama abaixo mostra uma requisição completa: mover uma história para uma sprint (RF08). Ele passa pelos três níveis de proteção (autenticação, escopo do projeto e validação mais FK composta).



Toda escrita bem-sucedida responde com redirecionamento (303) e o navegador busca a página atualizada. Uma escrita inválida responde 422 com o formulário e os erros. O Turbo Drive faz as duas coisas sem recarregar o layout.

9.3 Visão de implantação



A aplicação é empacotada numa imagem Docker (`Dockerfile`) e implantada com Kamal. Na frente do Puma fica o Thruster, que comprime respostas e serve os assets. O PostgreSQL guarda quatro bancos: o principal e os de cache, fila e canais. O servidor de destino, o domínio e o envio de e-mail são definidos no artefato 9 (#33).

9.4 Visão de dados

Tabelas, colunas, chaves e restrições estão no projeto físico do banco de dados (artefato 7), com o diagrama entidade-relacionamento.

10. Impacto das ferramentas na arquitetura (instrução 16)

Ferramenta	Impacto
Ruby on Rails (MVC)	Define a decomposição em camadas e onde cada coisa mora (`app/models`, `app/controllers`, `app/views`). As convenções de nomes ligam rota, *controller*, *view* e tabela sem configuração. Os geradores criaram a autenticação, as *migrations* e o esqueleto de testes.
Active Record	É o mecanismo de persistência e o lugar das regras de domínio (validações, associações, *callbacks*). `normalizes` limpa espaços antes de validar; `enum` com `validate: true` dá o tipo de backlog.
Hotwire (Turbo + Stimulus)	Substitui uma SPA. Não existe API JSON nem estado no cliente: o servidor responde HTML e o Turbo Drive troca a página. Por isso todas as regras ficam no Ruby, e os testes de sistema exercitam o comportamento real.
PostgreSQL	Viabiliza as restrições que o domínio exige: índice único parcial (RF05), chaves estrangeiras compostas (RF08, RF11), `CHECK` de domínio (RF15, RF16, RF18) e `decimal` exato (RF18, RF19).
Solid Queue, Solid Cache, Solid Cable	Eliminam o Redis. Jobs, cache e websockets ficam em bancos do mesmo PostgreSQL, então há um único serviço de dados para operar.
Importmap + Propshaft	JavaScript e CSS servidos sem *bundler* nem Node em produção. A imagem Docker fica menor e não há etapa de *build* de frontend além do Tailwind.
Tailwind CSS	Estilo por classes nas próprias *views*, sem folhas de estilo por página. O layout responsivo vem de utilitários (`max-w-5xl`, `flex-wrap`, `break-words`).

Ferramenta	Impacto
Kamal, Docker e Thruster	Definem a unidade de implantação: uma imagem por versão, com proxy e servidor HTTP já incluídos.
Minitest, Capybara e Selenium	Fixam a estratégia de teste: *fixtures* em vez de *factories*, um teste por critério de aceitação e testes de sistema no Chrome *headless*.
RuboCop (omakase), Brakeman e bundler-audit	Rodam no CI e bloqueiam o *merge*: estilo único, análise estática de segurança e dependências sem vulnerabilidades conhecidas.

11. Rastreabilidade

Instrução ou item do Critério 05	Seção
Instrução 3: adotar o modelo `architecture-notebook.odt`	Ordem das seções 1 a 9
Instrução 15: informação sobre elementos, relacionamentos etc.	7, 8 e 9
Instrução 16: impacto das ferramentas usadas	10
Descritos objetivos da arquitetura	2
Descritas suposições relativas à arquitetura	3
Descritas dependências consideradas na definição da arquitetura	3
Descritos requisitos relativos à arquitetura	4
Descritas decisões, restrições e justificativas	5
Descritos mecanismos de arquitetura	6
Descritas abstrações relativas à arquitetura	7
Descrita a arquitetura segundo determinadas perspectivas	9 (lógica, processo, implantação e dados)
Provida informação sobre impacto das ferramentas	10