Class Diagram

COLORS web application · pages, scripts, PHP endpoints, JSON messages and tables, as they appear in public/, api/ and the README schema

public/ served by Apache, runs in the browser

«client page»
index.html

loginName: input [text]
loginPassword: input [password]
loginButton: button {onclick = doLogin()}
loginResult: span

«include»

«redirect»
log-out or no session

«script library»
code.js

+ urlBase: string = "http://wilsonvuproject.xyz/LAMPAPI" {readOnly}
+ extension: string = "php" {readOnly}
+ userId: int = 0
+ firstName: string = ""
+ lastName: string = ""

+ doLogin()
+ saveCookie()
+ readCookie()
+ doLogout()
+ addColor()
+ searchColor()

«include»

«redirect»
after log-in

«client page»
color.html

userName: span
logoutButton: button {onclick = doLogout()}
searchText: input [text]
searchColorButton: button {onclick = searchColor()}
colorSearchResult: span
colorList: p
colorText: input [text]
addColorButton: button {onclick = addColor()}
colorAddResult: span

Its inline script calls readCookie() when the page fires DOMContentLoaded.

«include»

«script library»
md5.js

+ md5(string, key, raw): string

Never called: the md5() line in doLogin() is commented out, so the password is sent as plain text.

«XHR POST» doLogin()

«XHR POST» addColor()

«XHR POST» searchColor()

api/ PHP endpoints (/LAMPAPI)

«server page»
Login.php

- inData: array
- id: int = 0
- firstName: string = ""
- lastName: string = ""
- conn: mysqli

+ POST(body: LoginRequest): LoginResponse
- getRequestInfo(): array
- sendResultInfoAsJson(obj: string)
- returnWithError(err: string)
- returnWithInfo(firstName: string, lastName: string, id: int)

«reads»

«returns»

«JSON»
LoginRequest

login: string
password: string

«JSON»
LoginResponse

id: int
firstName: string
lastName: string
error: string

«server page»
AddColor.php

- inData: array
- color: string
- userId: int
- conn: mysqli

+ POST(body: AddColorRequest): AddColorResponse
- getRequestInfo(): array
- sendResultInfoAsJson(obj: string)
- returnWithError(err: string)

«reads»

«returns»

«JSON»
AddColorRequest

color: string
userId: int

«JSON»
AddColorResponse

error: string

«server page»
SearchColors.php

- inData: array
- searchResults: string = ""
- searchCount: int = 0
- conn: mysqli

+ POST(body: SearchColorsRequest): SearchColorsResponse
- getRequestInfo(): array
- sendResultInfoAsJson(obj: string)
- returnWithError(err: string)
- returnWithInfo(searchResults: string)

«reads»

«returns»

«JSON»
SearchColorsRequest

search: string
userId: int

«JSON»
SearchColorsResponse

results: string [0..*]
error: string

No match: the reply is {id: 0, firstName: "", lastName: "", error: "No Records Found"} with no results.

«SELECT» by Login and Password

«INSERT»

«SELECT» Name LIKE %search%

MySQL database COP4331

«table»
Users

ID: INT {PK, auto increment}
firstName: VARCHAR(50)
lastName: VARCHAR(50)
Login: VARCHAR(50)
Password: VARCHAR(50) {plain text}

1 — **owns ▶** — 0..*

each user has their own colors (Colors.UserID)

«table»
Colors

ID: INT {PK, auto increment}
Name: VARCHAR(50)
UserID: INT {holds Users.ID}

Legend

- **«client page» «script library»**
- **«server page»** PHP endpoint
- **«JSON»** request / reply body
- **«table»** MySQL table
- dependency (uses, calls)
- association
- **+** public **-** private (script scope)